

La fiche Sans surveillance

Une option transforme une conversation en une commande qui tourne sans vous.

COMMENCEZ PAR QUELQUE CHOSE QUI NE FAIT QUE LIRE

Terminal

```
claude -p "Résume ce qui a changé dans ce projet la semaine dernière" --allowedTools "Read,Grep,Glob"
```

Puis laissez une trace

```
claude -p "Résume ce qui a changé cette semaine" \
--allowedTools "Read,Grep,Glob" \
> reports/hebdo-$(date +%F).md
```

Il lit l'entrée standard, donc il s'insère dans ce que vous avez déjà

```
git diff main | claude -p "Liste ce qui semble risqué dans ce diff. Une ligne chacun. Si rien, ne dis rien."
```

UN SQUELETTE QUI ÉCHOUE PROPREMENT

scripts/resume-hebdo.sh

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

cd "$(dirname "$0")/.."
mkdir -p reports
OUT="reports/hebdo-$(date +%F).md"

claude -p "Résume ce qui a changé dans ce projet la semaine dernière. Regroupe par domaine. Signale ce qui est inachevé." \
--allowedTools "Read,Grep,Glob" \
> "$OUT"

echo "Écrit $OUT"
```

`set -euo pipefail` est la ligne qui compte. Sans elle, une étape peut échouer au milieu et le script se termine quand même l'air satisfait.

LES OPTIONS QUI COMPTENT

OPTION	CE QU'ELLE AUTORISE VRAIMENT
<code>-p "..."</code>	Lance une fois et s'arrête. Pas de session, pas d'attente
<code>--allowedTools "Read,Edit"</code>	Exactement ceux-là, rien d'autre
<code>--permission-mode acceptEdits</code>	Écrit des fichiers sans demander
<code>--output-format json</code>	Une sortie structurée qu'un script peut lire
<code>--bare</code>	Ignore votre installation locale, donc ça tourne pareil partout

LA RÈGLE DES EXÉCUTIONS SANS SURVEILLANCE

Autorisez le plus petit ensemble d'outils qui permette au travail de se finir. Personne ne regarde, donc une exécution avec tout autorisé, c'est celle qui fait en silence quelque chose que vous ne vouliez pas à trois heures du matin.

QUATRE FAÇONS D'ÉCHOUER EN SILENCE

L'étape principale n'a jamais eu lieu

Quelque chose demandait une permission et personne n'était là pour la donner, donc ça a simplement été sauté. Le grand classique de la première exécution sans surveillance. Nommez les outils à l'avance.

Aucun fichier de sortie

Vous ne regardiez pas, donc le fichier est tout ce que vous avez. Une exécution qui ne laisse pas de trace ne peut pas être réparée, et vous aurez besoin de la réparer.

Trop d'outils autorisés

Tout autoriser pour qu'il ne reste pas bloqué, c'est comme ça qu'une chose non voulue arrive sans personne pour l'arrêter.

Le script a caché son propre échec

Sans `set -euo pipefail`, une étape cassée au milieu sort quand même en 0, donc ce qui l'appelle croit que tout va bien.