

Összegzés

A célunk az, hogy egy adott lista elemeit végigjárva meghatározzuk azok összegét. Ezt egy `for` ciklus segítségével valósíthatjuk meg.

Felhasznált programozási fogalmak

1. Lista

A `tomegek` változó egy listaként tárol több számot, amelyek egyes tárgyak tömegét jelképezik. A lista elemei egyenként feldolgozhatók egy `for` ciklussal.

2. For ciklus használata

A `for tomeg in tomegek:` szerkezet végigmegy a lista minden elemén. Az aktuális elemet (`tomeg`) hozzáadjuk az `ossztomeg` változóhoz.

3. Változókezelés és módosítás

Az `ossztomeg` változó kezdetben 0 értéket kap. A ciklus minden lépésében az aktuális tömeget hozzáadjuk ehhez a változóhoz.

4. Formázott kiírás (f-string)

```
f"A tárgyak tömegének összege: {ossztomeg}kg"
```

Egy formázott sztringet használunk a kiíráshoz.

Nézzük is meg, hogyan néz ki a kódunk:

```
tomegek = [16, 8, 9, 4, 3, 2, 4, 7, 7, 12, 3, 5, 4, 3, 2]
ossztomeg = 0

for tomeg in tomegek:
    ossztomeg += tomeg

print(f"A tárgyak tömegének összege: {ossztomeg} kg")
```

Bemeneti adatok: `tomegek = [16, 8, 9, 4, 3, 2, 4, 7, 7, 12, 3, 5, 4, 3, 2]`

Kimeneti eredmény: `A tárgyak tömegének összege: 89 kg`

Gyakorló feladatok

Feladat 1 – Lista összege

Adott egy lista, számold ki a lista összes elemének összegét, és írd ki!

```
# Lista adatok
szamok = [4, 7, 1, 9, 3, 6]

# Kezdőérték
osszeg = 0

# Ide írd a ciklust
#
#

print("A lista összege:", osszeg)
```

Várt eredmény: A lista összege: 30

Feladat 2 – Csak pozitív számok összege

Adott egy lista, amely tartalmazhat negatív számokat is. Számold ki és írd ki a **pozitív számok összegét**!

```
# Lista adatok
adatok = [-5, 3, 7, -2, 4, -1]

# Kezdőérték
pozitiv_osszeg = 0

# Itt folytasd:
```

Várt eredmény: A pozitív számok összege: 14

Feladat 3 – Csak páros számok összege

Adott egy lista számokkal. Számold ki és írd ki a **páros számok összegét**!

```
# Lista adatok
szamok = [2, 5, 8, 7, 10, 3]

# Itt folytasd:
```

Várt eredmény: A páros számok összege: 20