

# Natuurlijke taalmodellen en interfaces

Eszter Fodor & Sharon Gieske

April 7, 2012

## Question 1

*grep '^A:'* Deze command zoekt naar een regel die met de empty string (^) begint gevolgd door de letter A en dubbelepunt.

*sed 's/^A: //'* Deze command verwijdert de empty string gevolgd door de letter A en een dubbelepunt (^A:) van de door grep gevonden regels. De command *j ovis-trainset.txt* definieert de output file.

## Question 2

*grep -v '^\$'* Deze command zoekt naar niet lege regels. *-v* betekent dat er juist *niet* naar de gespecificeerde regels moet worden gezocht, in dit geval een lege regel (^\$).

*sed 's/\s \+ /\n/g'* Verwijdert aan het eind van alle regels de spatie (\s) en maakt er een newline van

*uniq -c*: Haalt duplicates uit de input en telt (*-c*) hoeveel keer iedere regel voorkomt.

*sort -g -r -k 1*: Sorteert de resultaten aan de hand van de hoeveelheid voorkomens en print deze in reversed volgorde (van het hoogste getal naar het laagste). *-g*: sorteer aan de hand van getallen, *-r*: reverse de volgorde van sorteren, *-k 1*: sorteer op de eerste key.