

-Pujare una activitat HTML.

Per crear el archiu git

```
729 git init
```

Es guarda com .git i esta ocult

```
luis@info1-01:~/Escriptori/Exercici net$ ls -a
.  ..  css  .git  index.html  js
```

Afegim tota l'activitat amb un <add .>

```
luis@info1-01:~/Escriptori/Exercici net$ git add .
```

Confirmem els canvis

```
luis@info1-01:~/Escriptori/Exercici net$ git commit
[master (comissió d'arrel) ced53bc] klk
Committer: luis <luis@info1-01>
```

Afegim el repositori on anira

```
luis@info1-01:~/Escriptori/Exercici net$ git remote add origin https://github.com/EteSeech/potential-adventure.git
```

I el pujem

```
luis@info1-01:~/Escriptori/Exercici net$ git push origin master
Username for 'https://github.com': EteSeech
Password for 'https://EteSeech@github.com':
S'estan comptant els objectes: 19, fet.
Delta compression using up to 4 threads.
S'estan comprimint objectes: 100% (18/18), fet.
S'estan escrivint els objectes: 100% (19/19), 292.53 KiB | 2.27 MiB/s, fet.
Total 19 (delta 6), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), done.
To https://github.com/EteSeech/potential-adventure.git
* [new branch]      master -> master
```