
Realizamos la enumeración de puertos con sus respectivos servicios y vemos que disponemos de dos.

```
etern4l ~ >> nmap 10.130.176.216 -sCV -T5 -p-
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-14 19:55 +0200
Nmap scan report for 10.130.176.216
Host is up (0.030s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   2048 49:7c:f7:41:10:43:73:da:2c:e6:38:95:86:f8:e0:f0 (RSA)
|   256 2f:d7:c4:4c:e8:1b:5a:90:44:df:c0:63:8c:72:ae:55 (ECDSA)
|_  256 61:84:62:27:c6:c3:29:17:dd:27:45:9e:29:cb:90:5e (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.18 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.30 seconds
etern4l ~ >>
```

Investigamos la pagina web y nos aparece la configuración de apache nada mas entrar.



Realizamos fuzzing y nos encontramos con un recurso accesible

```
[ERROR] error on word .web: timeout occurred during the request
content                 (Status: 301) [Size: 318] [--> http://10.130.176.216/content/]
index.html              (Status: 200) [Size: 11321]
server-status           (Status: 403) [Size: 279]
Progress: 81924 / 81924 (100.00%)
===============================================================
Finished
===============================================================
etern4l ~ >>
```

Al acceder al recurso no encontramos nada interesante.



Welcome to SweetRice - Thank your for install SweetRice as your website management system.


This site is building now , please come late.

If you are the webmaster,please go to Dashboard -> General -> Website setting


and uncheck the checkbox "Site close" to open your website.

More help at Tip for Basic CMS SweetRice installed


Procedemos a hacer fuzzing del recurso “content” para realizar una enumeración más profunda.




Investigando los distintos recursos encontrados nos llama especialmente la atención un recurso llamado “mysql_backup” que contiene un archivo sql que procedemos a descargar para revisar su contenido.




Filtrando por la palabra “pass” encontramos el hash de la contraseña del usuario manager.




Conseguimos crackear la contraseña usando “CrackStation”



Revisando los recursos encontrados anteriormente encontramos un panel de inicio de sesión.




Conseguimos iniciar sesión con el usuario “manager”.




Analizando las distintas secciones de la pagina vemos que podemos subir archivos así que procedemos a subir una “reverseshell” en este caso una “php-pentest-monkey”. Como el tamaño máximo es de 2M comprimimos la reverseshell en formato zip.




Subimos el archivo .zip marcando que se extraiga al subirlo al servidor.





Nos ponemos a la escucha por el puerto establecido y ejecutamos la reverseshell subida y ganamos acceso al sistema.


Normalizamos la TTY




Enumeramos los usuarios del sistema.




Se encuentra la primera flag.



Miramos los permisos en “sudo -l”





Revisamos el archivo “backup.pl”



Modificamos el archivo que esta en “etc/copy.sh” metiendo otra Reverse Shell

Ponemos a la escucha por el puerto elegido y ejecutamos el archivo “backup.pl” con perl debido a que anteriormente vimos en “sudo -l” que teníamos permiso.





Finalmente obtenemos acceso como root y podemos leer la última flag y conseguimos resolver la maquina.

