
Enumeración

Comenzamos enumerando los puertos y nos encontramos dos abiertos. Uno de ellos es el puerto 80 donde podemos ver que es un **“apache”** con su sistema **“Ubuntu”.**

```
etern4l ~ >> nmap 10.130.146.7 -sCV -T5 -p-
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-14 19:07 +0200
Nmap scan report for 10.130.146.7
Host is up (0.028s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.11 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 9a:70:eb:28:12:1f:99:6b:21:bc:5e:7c:a4:89:80:b8 (RSA)
|   256 84:34:5b:32:ad:6d:f1:51:d9:3f:34:db:a4:81:8b:77 (ECDSA)
|_  256 6a:d3:b1:2f:54:64:07:d1:2a:a1:52:66:ef:c2:ab:8a (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-title: Rick is sup4r cool
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.49 seconds
etern4l ~ >>
```

Hacemos un primer contacto con la página pero no encontramos nada interesante de primeras.




Procedemos a hacer fuzzing para buscar mas recursos.

```
assets                  (Status: 301) [Size: 313] [--> http://10.130.146.7/assets/]
denied.php              (Status: 302) [Size: 0] [--> /login.php]
index.html              (Status: 200) [Size: 1062]
login.php               (Status: 200) [Size: 882]
portal.php              (Status: 302) [Size: 0] [--> /login.php]
robots.txt              (Status: 200) [Size: 17]
robots.txt              (Status: 200) [Size: 17]
server-status           (Status: 403) [Size: 277]
Progress: 81924 / 81924 (100.00%)
```

Observamos varios recursos interesantes como un panel de “login”,”assets” y “robots.txt”


Al visitar robots.txt nos encontramos una palabra “Wubbalubbadubdub”. La apuntamos por si acaso puede ser una posible contraseña.




Recordando que tenemos un panel de login empezamos a buscar para buscar posibles usuarios. Al visitar el código fuente de la página principal nos encontramos una nota que nos indica un nombre de usuario: R1ckRul3s.

```
26   </div>
27
28   <!--
29
30     Note to self, remember username!
31
32     Username: R1ckRul3s
33
34   -->
35
36 </body>
```

Probamos a iniciar sesión con el usuario encontrado y la palabra que vimos anteriormente como contraseña.



Obtenemos acceso exitosamente y nos redirige a un panel administrativo.




Remote Command Execution (RCE)

Probamos a inyectar comandos del sistema Linux y se observa que funciona. Procedemos a enumerar el sistema dentro de nuestro alcance actual.




Como “cat” esta desactivado probamos a usar “less” y conseguimos ver el contenido de los distintos archivos de texto.


Obtenemos la primera flag de este CTF.



En la nota que nos queda. Se puede leer que debemos seguir investigando los archivos del sistema para obtener el otro ingrediente.



Procedemos a intentar obtener una reverseshell para ganar acceso al sistema y poder enumerar mejor.



Después de probar algunas, Conseguimos el acceso




Normalizamos la terminal



Nos dirigimos a la carpeta “home” y encontramos dos usuarios, abrimos la carpeta “rick” y encontramos el segundo ingrediente.


Ya podemos poner la segunda flag.



PRIVILEGE ESCALATION

Al enumerar privilegios mediante sudo -l, observamos que el usuario www-data puede ejecutar cualquier comando como root sin necesidad de proporcionar contraseña (NOPASSWD: ALL), lo que nos permite realizar una escalada de privilegios inmediata.





Obtenemos la tercera flag y conseguimos completar la maquina.

