




- 由于超电和硬触发最后并没有投入使用，所以拓扑图中超电相关用灰色或者虚线描述
- 括号内的数字表示使用滑环的线数
- 中滑环中不同裁判系统组合对应不同滑环路数主要考虑到设备的电流需求
- 电机ID设置如下：
 - kMotorIdWheelLeftFront = 2U,
 - kMotorIdWheelLeftRear = 3U,
 - kMotorIdWheelRightRear = 4U,
 - kMotorIdWheelRightFront = 1U,
 - kMotorIdRudderLeftFront = 2U,
 - kMotorIdRudderLeftRear = 3U,
 - kMotorIdRudderRightRear = 4U,
 - kMotorIdRudderRightFront = 1U,
 - kMotorIdGimbalMainYaw = 1U,
 - kMotorIdGimbalSmallPitch = 2U,
 - kMotorIdGimbalSmallYaw = 3U,
 - kMotorIdShooterFeed = 3U,
 - kMotorIdShooterFricLeft = 1U,
 - kMotorIdShooterFricRight = 2U
- 图中：红线表示电源，蓝线表示信号，紫色表示电源+信号
- 图中：红色框表示电源，橙色表示计算平台或视觉元件，黄色表示裁判系统，绿色表示滑环或辫子，蓝色表示转接件，紫色表示电机电调



蔡佳怡