

ReJust – Sprint 2: Robustez

1. Qué buscamos con este apartado

El objetivo de este apartado es intentar romper ReJust antes de que lo haga otro. Para ello planteamos diez casos límite repartidos entre las cuatro categorías que pide el sprint (jailbreak, sesgos, desactualización y ambigüedad) y, para cada uno, describimos qué intenta forzar y cómo esperamos que reaccione el sistema.

Hay que tener en cuenta que ReJust no es un chatbot abierto al público. Lo usan jueces, Juntas de Tratamiento, Fiscalía, defensa y personal penitenciario, y trabaja sobre documentos que aportan terceros. Por eso los ataques más realistas no son los típicos «DAN» escritos en un chat, sino dos tipos de amenaza. La primera son las instrucciones escondidas dentro del propio expediente, lo que se conoce como inyección indirecta: quien ataca no necesita acceso al sistema, le basta con aportar un documento. La segunda es el mal uso por parte de usuarios legítimos, por ejemplo alguien que busca que el sistema confirme lo que ya piensa o que intenta llegar a datos que no le corresponden.

2. Cómo se han roto ChatGPT y modelos similares

Los jailbreaks no son trucos aislados. Wei, Haghtalab y Steinhardt explican que funcionan por dos fallos de fondo del entrenamiento de seguridad. El primero son los objetivos en competencia: el modelo quiere ser útil y seguir instrucciones, y eso choca con su objetivo de seguridad. Los juegos de rol tipo «DAN» que circulan por foros como r/ChatGPTJailbreak explotan precisamente esto. El segundo es la generalización desigual. La seguridad se entrena con menos tipos de entrada que el resto de capacidades, así que si la petición llega en Base64, en otro idioma o troceada, el filtro no la reconoce pero el modelo sí la entiende.

Los autores defienden que escalar el modelo no lo arregla, porque el problema está en cómo se entrena. De ahí sacamos la idea que guía todo el apartado: en ReJust las protecciones importantes no pueden depender solo de que el modelo «decida» portarse bien. Tienen que estar también fuera del modelo, en permisos, registros y comprobaciones automáticas.