



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Sprint 1

Anexo A: Uso de la IA

Ética de Datos e IA

Yao Chen

Jiahao Cheng

Jorge Hernández Palop

Alicia Pereda Bordejé

Jiayi Wang

27/09/2026

1 Script de compilación automática

Se usó la IA para la creación del script `build.sh` que sirve para organizar el repositorio. El objetivo de este script era tener una manera cómoda, rápida y uniforme de compilar los archivos de Typst del repositorio.

Para ello se hizo uso del agente de código *Pi* con el modelo *DeepSeek V4.1 Flash*.

Prompt:

I need a simple script that goes to every folder sprint<N> and compiles a pdf from main with the name Sprint <N> - <Title>.pdf

Salida:

Works. `build.sh` at the repo root:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
cd "$(dirname "$0")"

if [ "$#" -gt 0 ]; then dirs=("$@"); else shopt -s nullglob; dirs=(sprint*/); fi

for dir in "${dirs[@]"; do
    [ -d "$dir" ] || continue
    dir="${dir%}/"
    main="${dir}main.typ"
    [ -f "$main" ] || continue

    n="${dir#sprint}"; n="${n%}"
    title="$(sed -nE 's/^\[\[:space:\]]*#let\[\[:space:\]]+nombre\[\[:space:\]]*=[\[:space:\]]*\"([^\"]*)\".*\1/p'
"$main" |
head -n1)"
    [ -n "$title" ] || title="$(sed -nE 's/.*#portada\(\"([^\"]*)\".*\1/p' "$main" |
head -n1)"
    [ -n "$title" ] || title="Sprint ${n}"

    out="${dir}Sprint ${n} - ${title}.pdf"
    echo "==> ${main} -> ${out}"
    typst compile --root . "$main" "$out"
done
```

How it works:

- Iterates every sprint <N> / (or just the folders you pass: `./build.sh sprint1`).
- Sprint number comes from the folder name (`sprint2` → 2).
- Title comes from the `#let nombre = "..."` variable in `main.typ`, falling back to the `portada`(«...») first arg, then the folder name.
- Runs from any cwd (`cd "$(dirname "$0")"`), uses `--root .` so the shared template/ image resolves.
- Output: `sprint<N>/Sprint N - <Título>.pdf`.

Verified: built `sprint1/Sprint 1 - Especificación.pdf`, and a throwaway `sprint2` produced `sprint2/Sprint 2 - Diseño.pdf` before cleanup.

Want me to add `\*.pdf` to `.gitignore` so build artifacts aren't committed?

Apartir de este punto se modificó el archivo `build` eliminando algunas innecesarias y encapsulando la funcionalidad dentro de un función para también permitir compilar anexos de manera automática.