

SAKRET Mortier-colle et d'armature KAM blanc

Mortier à couche mince et à durcissement hydraulique

Domaines d'utilisation:

Sakret Mortier-colle et d'armature blanc est adapté pour coller les panneaux isolants ainsi que la fabrication du fond d'enduit renforcé.

Pour:

- ♦ mur et plafond
- ♦ intérieur et extérieur

Propriétés:

- ♦ Mise en œuvre manuelle et mécanique
- ♦ Minéral
- ♦ Couleur: blanc / blanc antique
- ♦ Souple
- ♦ Ouvert à la diffusion de vapeur
- ♦ Avec additif d'adhérence

Matériaux de base:

- ♦ ciment – SN EN 197
- ♦ agrégat sélectionnés – SN EN 12139
- ♦ adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques:

Température de mise en œuvre	+5 °C à +30 °C
Eau de gâchage	par kg env. 0,24 l
Temps de maturation	env. 3 minutes
Temps de mise en œuvre	env. 2 heures
Besoin en matériau pour collage	env. 4 kg/m ²
Besoin en matériau pour armature	env. 7 kg/m ² pour une épaisseur de couche de 5 mm

Forme de livraison du mortier-colle et d'armature KAM blanc:

Aspect	Consommation	Conditionnement	Quantité	Article n°
blanc	env. 3 kg/m ²	25 kg/sac	42 pièces/palette	99999433



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40

info@sakret.ch
www.sakret.ch

49