

# **TEI customisation**

New classes & elements



Revision date : 03/02/2016.

# **Model classes**

## model.experienceDescPart

groups elements which may be used inside <experienceDesc> and may appear multiple times.

*Module*           tei — The TEI Infrastructure

*Used by*           experienceDesc

*Members*       experience experienceRef experienceType reader readerStatus listener listenerStatus  
                  textRead textProvenance textForm textStatus origLanguage readingExp posture lighting  
                  expFrequency environment intensity testimony sourceReliability

# Elements

## <experienceDesc>

Description la plus complète de l'expérience de lecture.

*Contains a description of a reading experience.*

Module	The TEI Header
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp))
Contenu dans	teiHeader
Membre du	model.teiHeaderPart model.experienceDescPart
Peut contenir	experience
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;experienceDesc&gt;   &lt;experience ref="#"&gt;     &lt;respStmt&gt;       &lt;resp&gt;Edited by&lt;/resp&gt;       &lt;persName&gt;         &lt;forename&gt;François&lt;/forename&gt;         &lt;surname&gt;Vignale&lt;/surname&gt;       &lt;/persName&gt;       &lt;address&gt;         &lt;addressline&gt;&lt;/addressline&gt;       &lt;/address&gt;     &lt;/respStmt&gt;     &lt;date when="1941-04-22"/&gt;     &lt;time/&gt;     &lt;reader&gt;       &lt;persName&gt;         &lt;forename&gt;Jean&lt;/forename&gt;         &lt;surname&gt;Lambert&lt;/surname&gt;         &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;       &lt;/persName&gt;       &lt;sex&gt;M&lt;/sex&gt;       &lt;birth&gt;1914-12-31&lt;/birth&gt;       &lt;age/&gt;       &lt;occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"&gt;&lt;/occupation&gt;       &lt;country&gt;&lt;/country&gt;       &lt;education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"&gt;&lt;/education&gt;       &lt;faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"&gt;&lt;/faith&gt;     &lt;/reader&gt;   &lt;/experience&gt; &lt;/experienceDesc&gt; </pre>

```

    <nationality/>
    <readerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus>
  </reader>
  <listener>
    <persName>
      <forename />
      <surname />
      <roleName></roleName>
    </persName>
    <sex />
    <birth />
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country />
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality />
    <listenerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus>
  </listener>
  <place>
    <placeName/>
    <location>
      <geo/>
      <country>France</country>
      <settlement type="city">Marseille</settlement>
      <district/>
    </location>
  </place>
  <textRead>
    <author>
      <persName>
        <forename/>
        <surname/>
      </persName>
      <persName type="pseudo"></persName>
    </author>
    <title/>
    <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre>
    <textProvenance scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/text_provenance"></textProvenance>
    <origLanguage>
      <language ident="" />
    </origLanguage>
    <textForm scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/text_form"></textForm>
    <textStatus scheme="http://eured.univ-

```

	<pre> lemans.fr/ontologies/text_status"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt; &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; &lt;/experience&gt; &lt;/experienceDesc&gt; </pre>
Note	



## <experience>

Contient tous les éléments de description de l'expérience de lecture.

*Contains all the informations about the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.canonical(@ref,@key))</p> <p>@ref  Status : required  Datatype : data.text</p> <p>@key  Status : required  Datatype : data.text</p>
Contenu dans	experienceDesc
Membre du	model.experienceDescPart
Peut contenir	respStmt date reader listener place textRead readingExp time
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;experience ref="#"&gt;   &lt;respStmt&gt;     &lt;resp&gt;Edited by&lt;/resp&gt;     &lt;persName&gt;       &lt;forename&gt;François&lt;/forename&gt;       &lt;surname&gt;Vignale&lt;/surname&gt;     &lt;/persName&gt;     &lt;address&gt;       &lt;addressline&gt;&lt;/addressline&gt;     &lt;/address&gt;   &lt;/respStmt&gt;   &lt;date when="1941-04-22"/&gt;   &lt;time/&gt;   &lt;reader&gt;     &lt;persName&gt;       &lt;forename&gt;Jean&lt;/forename&gt;       &lt;surname&gt;Lambert&lt;/surname&gt;       &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;     &lt;/persName&gt;     &lt;sex&gt;M&lt;/sex&gt; </pre>

```

    <birth>1914-12-31</birth>
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country></country>
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality/>
    <readerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus>
  </reader>
  <listener>
    <persName>
      <forename />
      <surname />
      <roleName></roleName>
    </persName>
    <sex />
    <birth />
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country />
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality />
    <listenerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus>
  </listener>
  <place>
    <placeName/>
    <location>
      <geo/>
      <country>France</country>
      <settlement type="city">Marseille</settlement>
      <district/>
    </location>
  </place>
  <textRead>
    <author>
      <persName>
        <forename/>
        <surname/>
      </persName>
      <persName type="pseudo"></persName>
    </author>
    <title/>

```

	<pre> &lt;genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"&gt;&lt;/genre&gt; &lt;textProvenance scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_provenance"&gt;&lt;/textProvenance&gt; &lt;origLanguage&gt;   &lt;language ident=""/&gt; &lt;/origLanguage&gt; &lt;textForm scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_form"&gt;&lt;/textForm&gt; &lt;textStatus scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_status"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt; &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; &lt;/experience&gt; </pre>
Note	

## <reader>

Contient toutes les informations relatives au lecteur.

*Contains all the informations about the reader.*

Module	namesdates – Names, Dates, People and Places
Attributs	<a href="#">att.global</a> (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) <a href="#">(att.global.rendition</a> (@rend, @style, @rendition)) <a href="#">(att.global.linking</a> (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) <a href="#">(att.global.analytic</a> (@ana)) <a href="#">(att.global.facs</a> (@facs)) <a href="#">(att.global.change</a> (@change)) <a href="#">(att.global.responsibility</a> (@cert, @resp)) <a href="#">att.dataable</a> (@calendar, @period) <a href="#">(att.dataable.w3c</a> (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) <a href="#">(att.dataable.iso</a> (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) <a href="#">(att.dataable.custom</a> (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) <a href="#">att.editLike</a> (@evidence, @instant) <a href="#">(att.dimensions</a> (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) <a href="#">(att.ranging</a> (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence)) ) <a href="#">(att.source</a> (@source)) <a href="#">att.personal</a> (@full, @sort) <a href="#">(att.naming</a> (@role, @nymRef) <a href="#">(att.canonical</a> (@key, @ref)) <a href="#">(att.typed</a> (@type, @subtype))
Membre du	model.nameLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	persName sex birth occupation country education faith nationality readerStatus age
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;reader&gt;   &lt;persName&gt;     &lt;forename&gt;Jean&lt;/forename&gt;     &lt;surname&gt;Lambert&lt;/surname&gt;     &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;   &lt;/persName&gt;   &lt;sex&gt;M&lt;/sex&gt;   &lt;birth&gt;1914-12-31&lt;/birth&gt;   &lt;age/&gt;   &lt;occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"&gt;&lt;/occupation&gt;   &lt;country&gt;&lt;/country&gt;   &lt;education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"&gt;&lt;/education&gt;   &lt;faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"&gt;&lt;/faith&gt;   &lt;nationality/&gt;   &lt;readerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/reader_status"&gt;professional&lt;/readerStatus&gt; &lt;/reader&gt; </pre>

Note	
------	--

## <listener>

Contient toutes les informations relatives à l'auditeur.

*Contains all the informations about the listener.*

Module	namesdates – Names, Dates, People and Places
Attributs	<a href="#">att.global</a> (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) <a href="#">(att.global.rendition</a> (@rend, @style, @rendition)) <a href="#">(att.global.linking</a> (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) <a href="#">(att.global.analytic</a> (@ana)) <a href="#">(att.global.facs</a> (@facs)) <a href="#">(att.global.change</a> (@change)) <a href="#">(att.global.responsibility</a> (@cert, @resp)) <a href="#">att.dataable</a> (@calendar, @period) <a href="#">(att.dataable.w3c</a> (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) <a href="#">(att.dataable.iso</a> (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) <a href="#">(att.dataable.custom</a> (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) <a href="#">att.editLike</a> (@evidence, @instant) <a href="#">(att.dimensions</a> (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) <a href="#">(att.ranging</a> (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence)) ) <a href="#">(att.source</a> (@source)) <a href="#">att.personal</a> (@full, @sort) <a href="#">(att.naming</a> (@role, @nymRef) <a href="#">(att.canonical</a> (@key, @ref)) ) <a href="#">(att.typed</a> (@type, @subtype))
Membre du	model.nameLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	persName sex birth occupation country education faith nationality listenerStatus
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;listener&gt;   &lt;persName&gt;     &lt;forename /&gt;     &lt;surname /&gt;     &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;   &lt;/persName&gt;   &lt;sex /&gt;   &lt;birth /&gt;   &lt;age/&gt;   &lt;occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"&gt;&lt;/occupation&gt;   &lt;country /&gt;   &lt;education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"&gt;&lt;/education&gt;   &lt;faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"&gt;&lt;/faith&gt;   &lt;nationality /&gt;   &lt;listenerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/listener_status"&gt;&lt;/listenerStatus&gt; &lt;/listener&gt; </pre>

Note	
------	--

## <readerStatus>

Contient les informations relatives au degré de professionnalisation du lecteur dans son activité de lecture.

*Indicates if the reader is a professional reader when he has his reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype)  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	reader
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;reader&gt;   &lt;persName&gt;     &lt;forename&gt;Jean&lt;/forename&gt;     &lt;surname&gt;Lambert&lt;/surname&gt;     &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;   &lt;/persName&gt;   &lt;sex&gt;M&lt;/sex&gt;   &lt;birth&gt;1914-12-31&lt;/birth&gt;   &lt;age/&gt;   &lt;readerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/reader_status"&gt;professional&lt;/readerStatus&gt; &lt;/reader&gt; </pre>
Note	



## <listenerStatus>

Contient les informations relatives au degré de professionnalisation de l'auditeur dans son activité de lecture.

*Indicates if the listener is a professional reader when he attends the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed(@type))  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	listener
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;listener&gt;   &lt;persName&gt;     &lt;forename /&gt;     &lt;surname /&gt;     &lt;roleName&gt;&lt;/roleName&gt;   &lt;/persName&gt;   &lt;sex /&gt;   &lt;birth /&gt;   &lt;age/&gt;   &lt;occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"&gt;&lt;/occupation&gt;   &lt;country /&gt;   &lt;education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"&gt;&lt;/education&gt;   &lt;faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"&gt;&lt;/faith&gt;   &lt;nationality /&gt;   &lt;listenerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/listener_status"&gt;&lt;/listenerStatus&gt; &lt;/listener&gt; </pre>
Note	



## <textRead>

Contient les informations relatives au texte lu lors de l'expérience de lecture.

*Contains the informations about the text read during the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<a href="#">att.global</a> (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) <a href="#">(att.global.rendition</a> (@rend, @style, @rendition)) <a href="#">(att.global.linking</a> (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) <a href="#">(att.global.analytic</a> (@ana)) <a href="#">(att.global.facs</a> (@facs)) <a href="#">(att.global.change</a> (@change)) <a href="#">(att.global.responsibility</a> (@cert, @resp)) <a href="#">att.dataable</a> (@calendar, @period) <a href="#">(att.dataable.w3c</a> (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) <a href="#">(att.dataable.iso</a> (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) <a href="#">(att.dataable.custom</a> (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) <a href="#">att.editLike</a> (@evidence, @instant) <a href="#">(att.dimensions</a> (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) <a href="#">(att.ranging</a> (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence)) ) <a href="#">(att.source</a> (@source)) <a href="#">att.personal</a> (@full, @sort) <a href="#">(att.naming</a> (@role, @nymRef) <a href="#">(att.canonical</a> (@key, @ref)) <a href="#">(att.typed</a> (@type, @subtype))
Membre du	model.biblLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	author title textProvenance genre origLanguage textForm textStatus
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;experienceDesc&gt;   &lt;experience ref="#"&gt;     &lt;respStmt/&gt;     &lt;date when="1941-04-22"/&gt;1941-04-22&lt;/date&gt;     &lt;time/&gt;     &lt;reader/&gt;     &lt;listener/&gt;     &lt;place/&gt;     &lt;textRead&gt;       &lt;author&gt;         &lt;persName&gt;           &lt;forename/&gt;           &lt;surname/&gt;         &lt;/persName&gt;         &lt;persName type="pseudo"&gt;&lt;/persName&gt;       &lt;/author&gt;       &lt;title/&gt;       &lt;genre/&gt;       &lt;textProvenance/&gt; </pre>

	<pre>&lt;origLanguage&gt;   &lt;language ident="" /&gt; &lt;/origLanguage&gt; &lt;textForm type="#" /&gt; &lt;textStatus type="#"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt;</pre>
Note	

## <origLanguage>

Contient les informations relatives à la langue originale du texte lu lors de l'expérience de lecture.

*Contains the informations about the original language of the text read during the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.declarable(@default) att.identified(@ident)  @ident Status : required Datatype : data.name
Membre du	model.profileDescPart model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	language
Déclaration	
Exemple	<origLanguage> <language ident="" /> </origLanguage>
Note	

## <genre>

Contient les informations relatives au genre littéraire du texte lu lors de l'expérience de lecture  
*Contains the informations about the genre of the text being read.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype)  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;textRead&gt;   &lt;author&gt;     &lt;persName&gt;       &lt;forename/&gt;       &lt;surname/&gt;     &lt;/persName&gt;     &lt;persName type="pseudo"&gt;&lt;/persName&gt;   &lt;/author&gt;   &lt;title/&gt;   &lt;genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"&gt;&lt;/genre&gt; &lt;/textRead&gt; </pre>
Note	

## <emotion>

Contient les informations relatives à la description des émotions ressenties par le lecteur lors de l'expérience de lecture.

*Contains informations about the emotions felt by the reader during the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype)</p> <p>@scheme  Status : required  Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <experienceType>

Contient les informations relatives au type d'expérience de lecture

*Contains the informations about the type of reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed(@type, @subtype))  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	



## <textProvenance>

Contient les informations relatives à l'indication de la provenance du texte lu lors de l'expérience de lecture.

*Contains informations about the circulation of the text being read.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) ( <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;textRead&gt;   &lt;author&gt;   &lt;/author&gt;   &lt;title/&gt;   &lt;genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"&gt;&lt;/genre&gt;   &lt;textProvenance scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_provenance"&gt;&lt;/textProvenance&gt;   &lt;origLanguage&gt;     &lt;language ident=""/&gt;   &lt;/origLanguage&gt;   &lt;textForm scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_form"&gt;&lt;/textForm&gt;   &lt;textStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_status"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt; </pre>
Note	

## <readingExp>

Contient les informations relatives à la description des conditions et de l'environnement de l'expérience de lecture.

*Contains the informations required to qualify a reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp))
Membre du	model.experienceDescart
Contenu dans	experience
Peut contenir	experienceType posture intensity lighting environment emotion expFrequency sourceReliability testimony
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <testimony>

Indique si le témoignage de l'expérience de lecture est direct ou indirect.

*Indicates whether the testimony of the reading experience is direct or indirect.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) ( <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <environment>

Indique le type de localisation de l'endroit où s'est déroulée l'expérience de lecture.

*Indicates the type of location where the reading experience took place.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) ( <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <sourceReliability>

Indique le degré de fiabilité du témoignage de l'expérience de lecture.

*Indicates if the testimony of the reading experience is reliable.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) (<a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))</p> <p>@scheme  Status : required  Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <expFrequency>

Contient les informations relatives à la description de la fréquence de l'expérience de lecture  
*Indicates the frequency of a reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) <a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype)  @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt;           </pre>
Note	

## <intensity>

Contient les informations relatives à la description de l'intensité de la lecture.

*Indicates the level of reading intensity.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) (<a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))</p> <p>@scheme  Status : required  Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <posture>

Contient les informations relatives à la description de la position du lecteur lors de l'expérience de lecture.

*Contains informations about the posture of the reader during the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) (<a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))</p> <p>@scheme  Status : required  Datatype : data.enumerated</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceReliability&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	



## <lighting>

Contient les informations relatives à la description du type d'éclairage utilisé lors de l'expérience de lecture.

*Contains informations about the lighting conditions of the reading experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))  (att.global.responsability(@cert, @resp)) (<a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))</p> <p>@scheme  Status : required  Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;readingExp&gt;   &lt;experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"&gt;&lt;/experienceType&gt;   &lt;posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"&gt;&lt;/posture&gt;   &lt;lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"&gt;&lt;/lighting&gt;   &lt;environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"&gt;&lt;/environment&gt;   &lt;intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"&gt;&lt;/intensity&gt;   &lt;emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"&gt;&lt;/emotion&gt;   &lt;testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"&gt;&lt;/testimony&gt;   &lt;sourceRelialabiblity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"&gt;&lt;/sourceRelialabiblity&gt;   &lt;expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"&gt;&lt;/expFrequency&gt;   &lt;note&gt;&lt;/note&gt; &lt;/readingExp&gt; </pre>
Note	

## <textForm>

Contient les informations relatives à la forme physique du texte lu.

*Contains informations about the type of objects containing the text read during the experience.*

Module	Reading experience
Attributs	<p> <a href="#">att.global</a> (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  <a href="#">(att.global.rendition</a> (@rend, @style, @rendition)) <a href="#">(att.global.linking</a> (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  <a href="#">(att.global.analytic</a> (@ana)) <a href="#">(att.global.facs</a> (@facs)) <a href="#">(att.global.change</a> (@change)) <a href="#">(att.global.responsibility</a> (@cert, @resp)) <a href="#">att.dataable</a> (@calendar, @period) <a href="#">(att.dataable.w3c</a> (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to))  <a href="#">(att.dataable.iso</a> (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso))  <a href="#">(att.dataable.custom</a> (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) <a href="#">att.editLike</a> (@evidence, @instant) <a href="#">(att.dimensions</a> (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) <a href="#">(att.ranging</a> (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence)) )  <a href="#">(att.source</a> (@source)) <a href="#">att.personal</a> (@full, @sort) <a href="#">(att.naming</a> (@role, @nymRef) <a href="#">(att.canonical</a> (@key, @ref)) <a href="#">(att.typed</a> (@type, @subtype)) </p> <p> @scheme  Status : required  Datatype : data.pointer </p>
Membre du	model.biblLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;textRead&gt;   &lt;author&gt;   &lt;/author&gt;   &lt;title/&gt;   &lt;genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"&gt;&lt;/genre&gt;   &lt;textProvenance scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_provenance"&gt;&lt;/textProvenance&gt;   &lt;origLanguage&gt;     &lt;language ident=""/&gt;   &lt;/origLanguage&gt;   &lt;textForm scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_form"&gt;&lt;/textForm&gt;   &lt;textStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_status"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt; </pre>
Note	

## <textStatus>

Contient les informations relatives à la circulation du texte lu.

*Contains informations about the circulating status of the text being read.*

Module	Reading experience
Attributs	<p> <a href="#">att.global</a> (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)  <a href="#">(att.global.rendition</a> (@rend, @style, @rendition)) <a href="#">(att.global.linking</a> (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))  <a href="#">(att.global.analytic</a> (@ana)) <a href="#">(att.global.facs</a> (@facs)) <a href="#">(att.global.change</a> (@change)) <a href="#">(att.global.responsibility</a> (@cert, @resp)) <a href="#">att.dataable</a> (@calendar, @period) <a href="#">(att.dataable.w3c</a> (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to))  <a href="#">(att.dataable.iso</a> (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso))  <a href="#">(att.dataable.custom</a> (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) <a href="#">att.editLike</a> (@evidence, @instant) <a href="#">(att.dimensions</a> (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) <a href="#">(att.ranging</a> (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence)) )  <a href="#">(att.source</a> (@source)) <a href="#">att.personal</a> (@full, @sort) <a href="#">(att.naming</a> (@role, @nymRef) <a href="#">(att.canonical</a> (@key, @ref)) <a href="#">(att.typed</a> (@type, @subtype))   @scheme  Status : required  Datatype : data.pointer </p>
Membre du	model.biblLike model.experienceDescPart
Contenu dans	Experience textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;textRead&gt;   &lt;author&gt;     &lt;persName&gt;       &lt;forename/&gt;       &lt;surname/&gt;     &lt;/persName&gt;     &lt;persName type="pseudo"&gt;&lt;/persName&gt;   &lt;/author&gt;   &lt;title/&gt;   &lt;genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"&gt;&lt;/genre&gt;   &lt;textProvenance scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_provenance"&gt;&lt;/textProvenance&gt;   &lt;origLanguage&gt;     &lt;language ident=""/&gt;   &lt;/origLanguage&gt;   &lt;textForm scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_form"&gt;&lt;/textForm&gt;   &lt;textStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_status"&gt;&lt;/textStatus&gt; &lt;/textRead&gt; </pre>

Note	
------	--

## <experienceRef>

Permet de localiser l'expérience de lecture dans les extraits et de la raccrocher à une description.  
*Indicates where the evidence of a reading experience starts and ends. Also points to the*  
 <experienceDesc>

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)            (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select))            (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change))            (att.global.responsability(@cert, @resp)) (<a href="#">att.typed</a> (@type, @subtype))            (att.canonical (@ref, @key))</p> <p>@ref            Status : required            Datatype : data.text</p> <p>@key            Status : required            Datatype : data.text</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	body p
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> &lt;body&gt;   &lt;p&gt;22 avril. Jours d'été. Je ne tarderai guère à prendre mon premier bain,   tire déjà des plans pour aller chaque midi aux Catalans. &lt;/p&gt;   &lt;p&gt;J'achevais de lire Orlando, voilà deux semaines, quand j'ai appris la   mort de Virginia Woolf. &lt;experienceRef ref="#eured/c01-2015100573321"&gt;Je lis   maintenant Années, qui me rappelle, en plus léger, Les Buddenbrooks, et où   certaines descriptions de la campagne m'émeuvent comme celles d'Anna   Karénine&lt;/experienceRef&gt;; mais &lt;experienceRef ref="#eured/test2"&gt;c'est aux   Vagues que je continue à penser avec un attachement à demi nostalgique (je les   lisais à Berlin). &lt;/experienceRef&gt;&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; </pre>
Note	