

TEI customisation

New classes & elements



Revision date : 03/02/2016.

Model classes

model.experienceDescPart

groups elements which may be used inside <experienceDesc> and may appear multiple times.

Module tei — The TEI Infrastructure

Used by experienceDesc

Members experience experienceRef experienceType reader readerStatus listener listenerStatus
 textRead textProvenance textForm textStatus origLanguage readingExp posture lighting
 expFrequency environment intensity testimony sourceReliability

Elements

<experienceDesc>

Description la plus complète de l'expérience de lecture.

Contains a description of a reading experience.

Module	The TEI Header
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp))
Contenu dans	teiHeader
Membre du	model.teiHeaderPart model.experienceDescPart
Peut contenir	experience
Déclaration	
Exemple	<pre> <experienceDesc> <experience ref="#"> <respStmt> <resp>Edited by</resp> <persName> <forename>François</forename> <surname>Vignale</surname> </persName> <address> <addressline></addressline> </address> </respStmt> <date when="1941-04-22"/> <time/> <reader> <persName> <forename>Jean</forename> <surname>Lambert</surname> <roleName></roleName> </persName> <sex>M</sex> <birth>1914-12-31</birth> <age/> <occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation> <country></country> <education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"></education> <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith> </reader> </experience> </experienceDesc> </pre>

```

    <nationality/>
    <readerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus>
  </reader>
  <listener>
    <persName>
      <forename />
      <surname />
      <roleName></roleName>
    </persName>
    <sex />
    <birth />
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country />
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality />
    <listenerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus>
  </listener>
  <place>
    <placeName/>
    <location>
      <geo/>
      <country>France</country>
      <settlement type="city">Marseille</settlement>
      <district/>
    </location>
  </place>
  <textRead>
    <author>
      <persName>
        <forename/>
        <surname/>
      </persName>
      <persName type="pseudo"></persName>
    </author>
    <title/>
    <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre>
    <textProvenance scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/text_provenance"></textProvenance>
    <origLanguage>
      <language ident="" />
    </origLanguage>
    <textForm scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/text_form"></textForm>
    <textStatus scheme="http://eured.univ-

```

	<pre> lemans.fr/ontologies/text_status"></textStatus> </textRead> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </experience> </experienceDesc> </pre>
Note	

<experience>

Contient tous les éléments de description de l'expérience de lecture.

Contains all the informations about the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.canonical(@ref, @key))</p> <p>@ref Status : required Datatype : data.text</p> <p>@key Status : required Datatype : data.text</p>
Contenu dans	experienceDesc
Membre du	model.experienceDescPart
Peut contenir	respStmt date reader listener place textRead readingExp time
Déclaration	
Exemple	<pre> <experience ref="#"> <respStmt> <resp>Edited by</resp> <persName> <forename>François</forename> <surname>Vignale</surname> </persName> <address> <addressline></addressline> </address> </respStmt> <date when="1941-04-22"/> <time/> <reader> <persName> <forename>Jean</forename> <surname>Lambert</surname> <roleName></roleName> </persName> <sex>M</sex> </pre>

```

    <birth>1914-12-31</birth>
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country></country>
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality/>
    <readerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus>
  </reader>
  <listener>
    <persName>
      <forename />
      <surname />
      <roleName></roleName>
    </persName>
    <sex />
    <birth />
    <age/>
    <occupation scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation>
    <country />
    <education scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/education"></education>
    <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith>
    <nationality />
    <listenerStatus scheme="http://eured.univ-
lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus>
  </listener>
  <place>
    <placeName/>
    <location>
      <geo/>
      <country>France</country>
      <settlement type="city">Marseille</settlement>
      <district/>
    </location>
  </place>
  <textRead>
    <author>
      <persName>
        <forename/>
        <surname/>
      </persName>
      <persName type="pseudo"></persName>
    </author>
    <title/>

```

	<pre> <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre> <textProvenance scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_provenance"></textProvenance> <origLanguage> <language ident=""/> </origLanguage> <textForm scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_form"></textForm> <textStatus scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/text_status"></textStatus> </textRead> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </experience> </pre>
Note	

<reader>

Contient toutes les informations relatives au lecteur.

Contains all the informations about the reader.

Module	namesdates – Names, Dates, People and Places
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (@calendar, @period) (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) (att.dataable.custom (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) att.editLike (@evidence, @instant) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence))) (att.source (@source)) att.personal (@full, @sort) (att.naming (@role, @nymRef) (att.canonical (@key, @ref)) (att.typed (@type, @subtype))
Membre du	model.nameLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	persName sex birth occupation country education faith nationality readerStatus age
Déclaration	
Exemple	<pre> <reader> <persName> <forename>Jean</forename> <surname>Lambert</surname> <roleName></roleName> </persName> <sex>M</sex> <birth>1914-12-31</birth> <age/> <occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation> <country></country> <education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"></education> <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith> <nationality/> <readerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus> </reader> </pre>

Note	
------	--

<listener>

Contient toutes les informations relatives à l'auditeur.

Contains all the informations about the listener.

Module	namesdates – Names, Dates, People and Places
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (@calendar, @period) (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) (att.dataable.custom (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) att.editLike (@evidence, @instant) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence))) (att.source (@source)) att.personal (@full, @sort) (att.naming (@role, @nymRef) (att.canonical (@key, @ref))) (att.typed (@type, @subtype))
Membre du	model.nameLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	persName sex birth occupation country education faith nationality listenerStatus
Déclaration	
Exemple	<pre> <listener> <persName> <forename /> <surname /> <roleName></roleName> </persName> <sex /> <birth /> <age/> <occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation> <country /> <education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"></education> <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith> <nationality /> <listenerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus> </listener> </pre>

Note	
------	--

<readerStatus>

Contient les informations relatives au degré de professionnalisation du lecteur dans son activité de lecture.

Indicates if the reader is a professional reader when he has his reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	reader
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <reader> <persName> <forename>Jean</forename> <surname>Lambert</surname> <roleName></roleName> </persName> <sex>M</sex> <birth>1914-12-31</birth> <age/> <readerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/reader_status">professional</readerStatus> </reader> </pre>
Note	

<listenerStatus>

Contient les informations relatives au degré de professionnalisation de l'auditeur dans son activité de lecture.

Indicates if the listener is a professional reader when he attends the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed(@type)) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	listener
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <listener> <persName> <forename /> <surname /> <roleName></roleName> </persName> <sex /> <birth /> <age/> <occupation scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/occupation"></occupation> <country /> <education scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/education"></education> <faith scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/faith"></faith> <nationality /> <listenerStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/listener_status"></listenerStatus> </listener> </pre>
Note	

<textRead>

Contient les informations relatives au texte lu lors de l'expérience de lecture.

Contains the informations about the text read during the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (@calendar, @period) (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) (att.dataable.custom (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) att.editLike (@evidence, @instant) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence))) (att.source (@source)) att.personal (@full, @sort) (att.naming (@role, @nymRef) (att.canonical (@key, @ref)) (att.typed (@type, @subtype))
Membre du	model.biblLike model.personLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience
Peut contenir	author title textProvenance genre origLanguage textForm textStatus
Déclaration	
Exemple	<pre> <experienceDesc> <experience ref="#"> <respStmt/> <date when="1941-04-22"/>1941-04-22</date> <time/> <reader/> <listener/> <place/> <textRead> <author> <persName> <forename/> <surname/> </persName> <persName type="pseudo"></persName> </author> <title/> <genre/> <textProvenance/> </pre>

	<pre><origLanguage> <language ident="" /> </origLanguage> <textForm type="#" /> <textStatus type="#"></textStatus> </textRead></pre>
Note	

<origLanguage>

Contient les informations relatives à la langue originale du texte lu lors de l'expérience de lecture.

Contains the informations about the original language of the text read during the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.declarable(@default) att.identified(@ident) @ident Status : required Datatype : data.name
Membre du	model.profileDescPart model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	language
Déclaration	
Exemple	<pre><origLanguage> <language ident="" /> </origLanguage></pre>
Note	

<genre>

Contient les informations relatives au genre littéraire du texte lu lors de l'expérience de lecture
Contains the informations about the genre of the text being read.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <textRead> <author> <persName> <forename/> <surname/> </persName> <persName type="pseudo"></persName> </author> <title/> <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre> </textRead> </pre>
Note	

<emotion>

Contient les informations relatives à la description des émotions ressenties par le lecteur lors de l'expérience de lecture.

Contains informations about the emotions felt by the reader during the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<experienceType>

Contient les informations relatives au type d'expérience de lecture

Contains the informations about the type of reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed(@type, @subtype))</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<textProvenance>

Contient les informations relatives à l'indication de la provenance du texte lu lors de l'expérience de lecture.

Contains informations about the circulation of the text being read.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype))</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <textRead> <author> <persName> <forename/> <surname/> </persName> <persName type="pseudo"></persName> </author> <title/> <genre/> <textProvenance type="#" /> <origLanguage> <language ident="" /> </origLanguage> <textForm type="#" /> <textStatus type="#"></textStatus> </textRead> </pre>
Note	

<readingExp>

Contient les informations relatives à la description des conditions et de l'environnement de l'expérience de lecture.

Contains the informations required to qualify a reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp))
Membre du	model.experienceDescart
Contenu dans	experience
Peut contenir	experienceType posture intensity lighting environment emotion expFrequency sourceReliability testimony
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<testimony>

Indique si le témoignage de l'expérience de lecture est direct ou indirect.

Indicates whether the testimony of the reading experience is direct or indirect.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype)) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<sourceReliability>

Indique le degré de fiabilité du témoignage de l'expérience de lecture.

Indicates if the testimony of the reading experience is reliable.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype))</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<expFrequency>

Contient les informations relatives à la description de la fréquence de l'expérience de lecture
Indicates the frequency of a reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<intensity>

Contient les informations relatives à la description de l'intensité de la lecture.

Indicates the level of reading intensity.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype))</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.pointer</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<posture>

Contient les informations relatives à la description de la position du lecteur lors de l'expérience de lecture.

Contains informations about the posture of the reader during the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype))</p> <p>@scheme Status : required Datatype : data.enumerated</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ- lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<lighting>

Contient les informations relatives à la description du type d'éclairage utilisé lors de l'expérience de lecture.

Contains informations about the lighting conditions of the reading experience.

Module	Reading experience
Attributs	att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype)) @scheme Status : required Datatype : data.pointer
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	readingExp
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <readingExp> <experienceType scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_type"></experienceType> <posture scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/posture"></posture> <lighting scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/lighting"></lighting> <environment scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/environment"></environment> <intensity scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/intensity"></intensity> <emotion scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/emotion"></emotion> <testimony scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/testimony"></testimony> <sourceReliability scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/source_reliability"></sourceReliability> <expFrequency scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/experience_frequency"></expFrequency> <note></note> </readingExp> </pre>
Note	

<textForm>

Contient les informations relatives à la forme physique du texte lu.

Contains informations about the type of objects containing the text read during the experience.

Module	Reading experience
Attributs	<p> att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (@calendar, @period) (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) (att.dataable.custom (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) att.editLike (@evidence, @instant) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence))) (att.source (@source)) att.personal (@full, @sort) (att.naming (@role, @nymRef) (att.canonical (@key, @ref)) (att.typed (@type, @subtype)) </p> <p> @scheme Status : required Datatype : data.pointer </p>
Membre du	model.biblLike model.experienceDescPart
Contenu dans	experience textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <textRead> <author> </author> <title/> <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre> <textProvenance scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_provenance"></textProvenance> <origLanguage> <language ident=""/> </origLanguage> <textForm scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_form"></textForm> <textStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_status"></textStatus> </textRead> </pre>
Note	

<textStatus>

Contient les informations relatives à la circulation du texte lu.

Contains informations about the circulating status of the text being read.

Module	Reading experience
Attributs	<p> att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (@calendar, @period) (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso (@when-iso, @notBefore-iso, @notAfter-iso, @from-iso, @to-iso)) (att.dataable.custom (@when-custom, @notBefore-custom, @notAfter-custom, @from-custom, @to-custom, @datingPoint, @datingMethod)) att.editLike (@evidence, @instant) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging (@atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence))) (att.source (@source)) att.personal (@full, @sort) (att.naming (@role, @nymRef) (att.canonical (@key, @ref)) (att.typed (@type, @subtype)) </p> <p> @scheme Status : required Datatype : data.pointer </p>
Membre du	model.biblLike model.experienceDescPart
Contenu dans	Experience textRead
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre> <textRead> <author> <persName> <forename/> <surname/> </persName> <persName type="pseudo"></persName> </author> <title/> <genre scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/genre"></genre> <textProvenance scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_provenance"></textProvenance> <origLanguage> <language ident=""/> </origLanguage> <textForm scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_form"></textForm> <textStatus scheme="http://eured.univ-lemans.fr/ontologies/text_status"></textStatus> </textRead> </pre>

Note	
------	--

<experienceRef>

Permet de localiser l'expérience de lecture dans les extraits et de la raccrocher à une description.
Indicates where the evidence of a reading experience starts and ends. Also points to the
<experienceDesc>

Module	Reading experience
Attributs	<p>att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition(@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking(@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic(@ana)) (att.global.facs(@facs)) (att.global.change(@change)) (att.global.responsability(@cert, @resp)) (att.typed (@type, @subtype)) (att.canonical (@ref, @key))</p> <p>@ref Status : required Datatype : data.text</p> <p>@key Status : required Datatype : data.text</p>
Membre du	model.experienceDescPart
Contenu dans	body p
Peut contenir	
Déclaration	
Exemple	<pre><body> <p>22 avril. Jours d'été. Je ne tarderai guère à prendre mon premier bain, tire déjà des plans pour aller chaque midi aux Catalans. </p> <p>J'achevais de lire Orlando, voilà deux semaines, quand j'ai appris la mort de Virginia Woolf. <experienceRef ref="#eured/c01-2015100573321">Je lis maintenant Années, qui me rappelle, en plus léger, Les Buddenbrooks, et où certaines descriptions de la campagne m'émeuvent comme celles d'Anna Karénine</experienceRef>; mais <experienceRef ref="#eured/test2">c'est aux Vagues que je continue à penser avec un attachement à demi nostalgique (je les lisais à Berlin). </experienceRef></p> </body></pre>
Note	