

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS — FATEC OURINHOS

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina: Tópicos Especiais em Informática — Projeto Atribuído: Integração Front-End / Back-End / Banco de Dados Professor: David Silva — Turma: Tópicos Especiais em Informática — 2026/2

- ◦ **BAB-RANK: Evolução do Projeto SteamTwo com Integração PostgreSQL, Docker Compose e APIs Externas**

Autor: Pedro Emanuel da Silva de Oliveira RA: 0210482413036

Ourinhos — Agosto de 2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS FATEC OURINHOS — Centro Paula Souza BAB-RANK Evolução do Projeto SteamTwo com Integração PostgreSQL, Docker Compose e APIs Externas Pedro Emanuel da Silva de Oliveira RA: 0210482413036 Trabalho apresentado como requisito da disciplina Tópicos Especiais em Informática — Projeto Atribuído Integração Front-End / Back-End / Banco de Dados Orientador: Prof. David Silva Ourinhos — 2026

- ◦ **FOLHA DE ROSTO**

BAB-RANK — Catálogo de jogos com dashboard de popularidade da Steam e Epic Games, evoluído a partir de <https://github.com/DavidSilvaProg/steamtwo>

- Novo repositório: <https://github.com/EuSouPedroEmanuel/bab-rank> (público, criado em 31/08/2026, histórico preservado via git log)
- Pasta local: /home/pedro/dev/Fatec/bab-rank
- Integrante: Pedro Emanuel da Silva de Oliveira — RA: 0210482413036 (desenvolvimento individual, conforme rubrica permite até 5 integrantes)
- Disciplina: Tópicos Especiais em Informática — FATEC Ourinhos — Prof. David Silva
- Entrega: 24/08/2026 (prazo) — este PDF foi gerado em 31/08/2026 com evidências do dia

Trabalho desenvolvido individualmente. Pasta renomeada de bab-steam-epic para bab-rank em 31/08/2026; package.json:2 (name: bab-rank), index.html:8 (<title>BAB-RANK) e Dockerfile:1 atualizados para nova marca. Volume Docker bab-steam-epic_steamtwo_pgdata mantido com nome original para preservar dados (docker-compose.yml:55).

- ◦ **SUMÁRIO**

1. Introdução — 3
2. Referencial Teórico — SteamTwo — 5
3. Metodologia e Integração Back-End / Banco de Dados — 6
 - ◦ 3.1 Arquitetura Geral — 6
 - ◦ 3.2 Modelo de Dados e Migrações — 7
 - ◦ 3.3 Docker Compose e Ambiente — 9
 - ◦ 3.4 Correções Estruturais (Back-End + BD) — 10
 - ◦ 3.5 População via APIs Externas (IGDB, Steam, Epic) — 11
 - ◦ 3.6 Fluxo de Sincronização e Imutabilidade — 12
1. Melhorias Implementadas — 13
 - ◦ 4.1 Docker Compose Completo (3 serviços)
 - ◦ 4.2 Porta 5433 e Renomeação BAB-RANK

- 4.3 Logo BAB-RANK com Coroa
- 4.4 Correção IGDB + População Externa
- 4.5 Top 100 Rankings
- 4.6 Filtro “Última Semana” Isolado
- 4.7 Banner “Ver mais” com Clamp
- 4.8 Data Correta + Busca Global “Pesquisar qualquer jogo” + Favoritos e Acessibilidade

1. Instruções de Execução — 18
2. Testes e Resultados — 20
3. Evidências de Funcionamento — 23
4. Conclusão, Limitações e Trabalhos Futuros — 27
5. Referências — 28

- ◦ **1. INTRODUÇÃO**

- **1.1 Contexto**

A disciplina Tópicos Especiais em Informática da FATEC Ourinhos propôs, em 24/08/2026, a evolução do projeto-base SteamTwo (<https://github.com/DavidSilvaProg/steamtwo>) — um catálogo com dashboard de popularidade que, até então, operava sem persistência real e sem orquestração de ambiente. O SteamTwo já possuía um front-end em React e um back-end em Express, mas dependia de dados mockados e de um PostgreSQL configurado manualmente, sem Docker Compose completo, sem seed via APIs públicas e com falhas de integração que impediam demonstrar o fluxo “navegador → API → banco → interface” exigido pela rubrica.

- ◦ **1.2 Problematização**

Durante a avaliação inicial do projeto-base, identificaram-se quatro bloqueios centrais. Primeiro, o banco permanecia vazio após `npm run db:migrate`, pois não havia seed nem jobs que criassem games a partir da Steam ou Epic. Segundo, a integração com a IGDB havia quebrado: o campo `popularity` passou a retornar `400 Invalid field`, o que zerava a popularidade histórica. Terceiro, o ranking apresentava `duplicate key ranking_entries_uniq_snapshot_id_position`, porque os dois endpoints da Steam eram inseridos com a mesma posição sem reindexação. Quarto, o Docker Compose original continha apenas o serviço `postgres` em `5432:5432`, colidindo com a instância `postgres-db` já em uso na máquina do autor e exigindo configuração manual de `DATABASE_URL`. Esses pontos impediam cumprir o item 2 do assignment (“fazer o back-end funcionar corretamente com PostgreSQL e comprovar integração”).

- ◦ **1.3 Objetivos**

Objetivo geral: Evoluir o SteamTwo para o BAB-RANK, consolidando a integração front-end (React 19 + Vite 6), back-end (Node 20 + Express 5 + pg 8) e banco (PostgreSQL 17) de forma reprodutível via Docker Compose, com população real via IGDB, Steam e Epic, e registrar evidências auditáveis.

Objetivos específicos (1:1 com a rubrica de 10 pontos):

1. (3,0 pts) Tornar o back-end operacional com PostgreSQL — criar `pool server/db/pool.js:6`, executar `migrations/001_create_steamtwo_domain.js:1` (9 tabelas + 4 enums + trigger de imutabilidade) e validar `GET /api/health → connected`.
2. (3,0 pts) Implementar melhorias autorais relevantes — novos filtros/buscas, evolução do dashboard, novos endpoints (`/api/rankings?limit=100`, `/api/games/:slug/refresh`), validações Zod, tratamento de erros, testes e melhorias de usabilidade/a11y, todas explicadas com `arquivo:linha`.
3. (2,0 pts) Garantir integração, testes e qualidade — `npm test` (23 testes), `npm run build + prepare-sites-build.mjs`, `test:sites` (4), `docker compose ps healthy`, fallback visual quando o banco está ausente.

4. (2,0 pts) Entregar PDF único ABNT com nomes, link do novo repositório, melhorias, prints, explicação da integração, instruções e testes.

- - - **1.4 Justificativa**

A escolha de evoluir um projeto com dados de jogos não é apenas visual. Steam e Epic concentram mais de 120 milhões de usuários ativos mensais cada; seus rankings (“mais jogados agora”, “coleção mais jogados”) são sinais públicos de tração que, quando normalizados e auditados, permitem discutir transparência algorítmica — tema central de “Tópicos Especiais”. Ao normalizar cada posição por $100 \times (N - \text{posição} + 1) / N$ e expor a fórmula em `server/routes/index.js:15`, o BAB-RANK ensina que um índice combinado é sempre uma convenção explícita, não uma contagem de jogadores disfarçada (a Epic sequer expõe contagem pública).

- - - **1.5 Escopo e Organização**

O trabalho foi conduzido individualmente por Pedro Emanuel da Silva de Oliveira (RA 0210482413036), em `dev/Fatec/bab-rank`, entre 24/08 e 31/08/2026. O nome `bab-rank` substitui `steamtwo/bab-steam-epic` e a marca BAB RANK com coroa (`@phosphor-icons/react Crown weight=fill`) sinaliza a evolução. O documento segue a NBR 14724 e está organizado em 9 capítulos: referencial, integração, melhorias, instruções, testes, evidências, conclusão e referências.

- - **2. REFERENCIAL — STEAMTWO**

- - **2.1 Funcionalidades originais**

O SteamTwo já entregava: dashboard com “mais jogados agora”, média da última semana, popularidade histórica e recorde monitorado; catálogo pesquisável e filtrável por loja (`steam/epic`) e gênero; ranking combinado transparente; página de detalhes com link para a loja oficial; coleta Steam/Epic/IGDB com snapshots imutáveis; e um fallback visual — quando `DATABASE_URL` não estava configurado, a interface exibia dados mockados de Elden Ring, Wukong e Baldur’s Gate.

- - - **2.2 Stack**

- Front: React 19 + Vite 6 em `src/` (`src/App.jsx:1` 516 linhas, `src/styles.css`, `src/hooks/useAverageColor.js` para cor média da capa, `src/lib/imageProxy.js` + `coverFallback.js` para proxy e fallback de imagem).
- Back: Express 5 (`server/app.js:1` `createApp`, `server/index.js:1` `createPool`, `server/routes/index.js:1` zod validação, `server/services/catalog-service.js:1` regras de ranking).
- Banco: PostgreSQL 17 + `node-pg-migrate` (`migrations/001_create_steamtwo_domain.js:1`), driver `pg` 8.
- Testes: `vitest` 3 + `supertest`, `worker/index.js` para Sites, `scripts/prepare-sites-build.mjs`.

- - - **2.3 Limitações que motivaram a evolução**

A análise do repositório-base revelou que o banco nascia vazio: `migrations/001` criava a estrutura, mas nenhum sync populava games. A chamada `IGDB fields popularity` havia sido descontinuada — o servidor retornava 400 Invalid field e `igdb-client.js:44` precisou ser reescrito para `total_rating`. O `job rankings.js` inseria `position` original da Steam sem reindexar, causando `duplicate key ranking_entries_uniq_snapshot_id_position`. No `job-repository.js`, `jsonb_build_object('records',$4)` falhava no PG 17 por falta de cast (`$4::int`) e `transaction` não distinguia Pool de Client (Client has already been connected). Por fim, o `docker-compose.yml:1` original continha só `postgres:17-alpine` em 5432:5432, conflitando com `postgres-db` já em 5432 na estação de desenvolvimento.

Essas limitações tornavam impossível demonstrar a integração completa em uma máquina limpa — exatamente o que a rubrica passou a exigir.

- **3. INTEGRAÇÃO BACK-END COM BANCO DE DADOS**

- **3.1 Arquitetura**

[Browser :5173 Vite | :3001 dist/client]

|

▼

[Express server/app.js:4 createApp]

| — /api → server/routes/index.js:25 createApiRouter

| | — GET /health → pool.query("SELECT 1") → {status:"connected"}

| | — GET /dashboard?store= → catalog-service.dashboard()

| | — GET /rankings?period=&store=&limit= → catalog-service.rankings()

| | — GET /games?q=&genre=&store=&sort= → catalog-service.games() + IGDB merge

| | — GET /games/:slug → catalogService.game() → IGDB fallback

| | — POST /games/:slug/refresh → UPDATE games SET updated_at=now()

| — /* (SPA fallback) → dist/client/index.html

|

[server/config.js:6 DATABASE_URL]

|

[server/db/pool.js:6 createPool] —► [PostgreSQL 17 — postgres:17-alpine:5432]

| — games, genres, game_genres, store_listings

| — sync_runs, ranking_snapshots, ranking_entries, game_rankings, pgmigrations

| — enums: store_name, sync_state, snapshot_status, ranking_period

A criação do pool (server/index.js:14-27) é condicional: se DATABASE_URL está ausente, catalogRepository permanece null e healthCheck retorna {status:"not-configured", mode:"demo"}; a interface então consome mockGames (server/mock/games.js:183 mockUpdatedAt). Com DATABASE_URL presente, pool.query("SELECT 1") (server/index.js:24) valida a conexão e GET /api/health passa a retornar connected (docs/evidencia-health.json:1).

O Express serve o front compilado em produção (server/app.js:13 express.static(dist/client) + fallback sendFile index.html para SPA), permitindo http://127.0.0.1:3001/ único em Docker, enquanto vite em dev serve http://127.0.0.1:5173/ com HMR.

- **3.2 Modelo de Dados e Migrações**

migrations/001_create_steamtwo_domain.js:1 é a única migração e cria, de forma idempotente, toda a domínio:


```

pgm.createExtension("pgcrypto", { ifNotExists: true });

pgm.createTable("games", { id: "uuid pk gen_random_uuid()", slug: "text unique", title: "text", summary:
"text", cover_url: "text", hero_url: "text", igdb_id: "int unique", igdb_popularity: "numeric(14,4)", released_at:
"date", created_at: "timestampz now()", updated_at: "timestampz now()" });

pgm.createTable("genres", { id: "serial pk", slug: "text unique", name: "text unique" });

pgm.createTable("game_genres", { game_id: "uuid fk games", genre_id: "int fk genres" }, { pk:
["game_id", "genre_id"] });

pgm.createType("store_name", ["steam", "epic"]);

pgm.createTable("store_listings", { id: "uuid pk", game_id: "uuid fk", store: "store_name", external_id: "text",
url: "text" }, { unique: ["store", "external_id"], unique2: ["game_id", "store"] });

pgm.createType("sync_state", ["running", "success", "failed"]);

pgm.createTable("sync_runs", { id: "uuid pk", job: "text", source: "text", state: "sync_state default running",
started_at: "timestampz", finished_at: "timestampz", details: "jsonb default {}:jsonb", error_message:
"text" });

pgm.createType("snapshot_status", ["success", "outage"]);

pgm.createTable("ranking_snapshots", { id: "uuid pk", source: "store_name", status: "snapshot_status",
captured_at: "timestampz", total_entries: "int check >=0", sync_run_id: "uuid fk sync_runs" }, { unique:
["source", "captured_at"] });

pgm.createTable("ranking_entries", { snapshot_id: "uuid fk snap", game_id: "uuid fk games restrict",
position: "int check >0", concurrent_players: "int", metadata: "jsonb" }, { pk: ["snapshot_id", "game_id"],
unique: ["snapshot_id", "position"] });

pgm.createType("ranking_period", ["now", "week", "all-time"]);

pgm.createTable("game_rankings", { id: "uuid pk", period: "ranking_period", store: "text check in
(all,steam,epic,igdb)", game_id: "uuid fk", rank: "int check >0", score: "numeric(14,4)", metric:
"numeric(16,4)", trend: "int default 0", source: "text default steamtwo", as_of: "timestampz" }, { unique1:
["period", "store", "game_id", "as_of"], unique2: ["period", "store", "rank", "as_of"] });

pgm.sql(`CREATE FUNCTION steamtwo_prevent_snapshot_mutation() RETURNS trigger ... RAISE EXCEPTION
'ranking snapshots are immutable'; CREATE TRIGGER ranking_snapshots_immutable BEFORE UPDATE OR
DELETE ...; CREATE TRIGGER ranking_entries_immutable ...;`);

```

A função `steamtwo_prevent_snapshot_mutation()` (96-109) garante append-only: um snapshot incorreto não é editado, mas substituído por um novo com `captured_at` distinto. `pgcrypto` fornece `gen_random_uuid()`. Índices em (`source`, `captured_at` DESC) e (`period`, `store`, `as_of` DESC, `rank`) aceleram `listGames()`.

Evidência 01/09: `docker exec bab-rank-postgres-1 psql -c "\dt"` lista 9 relações (`docs/evidencia-dt.txt:1`); `SELECT name,run_on FROM pgmigrations` retorna `001_create_steamtwo_domain | 2026-08-31 17:43:54.569241` (`docs/evidencia-migrations.txt:1`); `SELECT count(*)` aponta `games 421`, `store_listings 333`, `genres 23`, `ranking_snapshots 6`, `ranking_entries 172`, `sync_runs 36` (`docs/evidencia-count.txt:1`). Comandos `npm run db:migrate (up)` e `npm run db:rollback (down)` foram testados e são reversíveis.

• 3.3 Docker Compose e Ambiente

Antes: `docker-compose.yml:1` continha só `postgres:17-alpine` em `5432:5432`, sem `api` nem `migrate`, sem `healthcheck`, sem rede interna nomeada.

Depois (BAB-RANK):

services:

postgres:

image: postgres:17-alpine

environment: { POSTGRES_DB: steamtwo, POSTGRES_USER: steamtwo, POSTGRES_PASSWORD: steamtwo }

ports: ["5433:5432"] # host 5433 evita colisão com postgres-db:5432

healthcheck: { test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U steamtwo -d steamtwo"], interval: 5s, retries: 10 }

volumes: [steamtwo_pgdata:/var/lib/postgresql/data]

api:

build: { context: ., dockerfile: Dockerfile }

ports: ["3001:3001"]

environment: { NODE_ENV: production, PORT: 3001, DATABASE_URL: postgres://steamtwo:steamtwo@postgres:5432/steamtwo }

depends_on: { postgres: { condition: service_healthy } }

healthcheck: { test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:3001/api/health || exit 1"], interval: 10s, retries: 10 }

restart: unless-stopped

migrate:

build: { context: ., dockerfile: Dockerfile }

environment: { DATABASE_URL: postgres://steamtwo:steamtwo@postgres:5432/steamtwo }

depends_on: { postgres: { condition: service_healthy } }

command: npm run db:migrate

restart: "no"

volumes:

steamtwo_pgdata: { external: true, name: bab-steam-epic_steamtwo_pgdata }

Dockerfile (1) é multi-stage: FROM node:20-alpine, npm ci, COPY ., RUN npm run build (gera dist/client/index.html 0.60 kB, dist/server/index.js), EXPOSE 3001, HEALTHCHECK wget /api/health, CMD ["node", "server/index.js"]. O volume é external para preservar bab-steam-epic_steamtwo_pgdata após o rename da pasta — decisão documentada em docker-compose.yml:55 e que evita perda dos 421 jogos ao fazer docker compose down.

Host vs container: fora do Docker, DATABASE_URL=postgres://steamtwo:steamtwo@localhost:5433/steamtwo (.env:3); dentro, postgres://steamtwo:steamtwo@postgres:5432/steamtwo. Validação 01/09 (docs/evidencia-ps.txt:1): bab-rank-postgres-1 Up 6 minutes (healthy) 0.0.0.0:5433->5432, bab-rank-api-1 Up 4 hours (healthy) 0.0.0.0:3001->3001. docker logs bab-rank-api-1 (docs/evidencia-logs.txt:1) mostra BAB-RANK API disponível na porta 3001; o aviso IGDB merge falhou, fallback para DB apenas getaddrinfo

ENOTFOUND postgres ocorre apenas quando o Node tenta resolver postgres fora da rede Docker, sem afetar o healthcheck.

• ◦ ■ 3.4 Correções Estruturais (Back-End + Banco)

Durante a integração, quatro erros bloqueantes foram corrigidos e hoje fazem parte do relatório como prova de depuração real:

1. Cast jsonb_build_object (server/db/job-repository.js:118): Erro: could not determine data type of parameter \$4 no PG 17 ao executar jsonb_build_object('records',\$4). Antes: jsonb_build_object('records',\$4) sem tipo. Depois: jsonb_build_object('records',\$4::int) + UPDATE sync_runs SET details = jsonb_build_object('records',\$4::int). Impacto: finishSyncRun voltou a gravar records corretamente.
2. Pool vs Client (server/db/job-repository.js:50): Erro: Client has already been connected quando transaction recebia um Client já conectado do withAdvisoryLock. Antes: if (typeof clientOrPool.connect === "function") tratava Pool e Client igual. Depois: const isPool = typeof clientOrPool.connect === "function" && typeof clientOrPool.totalCount !== "undefined" (50-54); se isPool, withTransaction(pool, work), senão BEGIN/COMMIT manual. Impacto: replaceRankingSnapshot com Promise.all e activeClient (43-46) deixou de quebrar.
3. updated_at no catálogo (server/db/catalog-read-repository.js:32): Antes: SELECT g.id, g.slug ... g.igdb_popularity sem updated_at; mapGame não retornava data. Depois: g.updated_at AS "updatedAt" + mapGame com updatedAt: row.updatedAt ? new Date(row.updatedAt).toISOString() : null + GROUP BY g.id, g.updated_at (68). Impacto: catalog-service passou a expor game.updatedAt real (2026-08-31T20:21:10.822Z) em vez do mock 2026-08-24.
4. Data no serviço (server/services/catalog-service.js:16 + server/mock/games.js:183): Antes: rankingView usava mockUpdatedAt fixo 2026-08-24. Depois: updatedAt: game.updatedAt ?? mockUpdatedAt + latestUpdate = [...games].map(g=>g.updatedAt).sort().pop() ?? mockUpdatedAt (41) + mockUpdatedAt = "2026-08-31...". Impacto: GET /api/games/:slug e dashboard exibem "31 de agosto de 2026" (src/App.jsx:198 formatDate).

• ◦ ■ 3.5 População via APIs Externas (IGDB, Steam, Epic)

As credenciais IGDB (TWITCH_CLIENT_ID, TWITCH_CLIENT_SECRET em .env:4-5, nunca commitadas, .gitignore:4) alimentam server/integrations/igdb-client.js:7:

- Autenticação: accessToken() (11-27) faz POST https://id.twitch.tv/oauth2/token com client_credentials, cacheia expires_in e renova 60s antes.
- Catálogo: listCatalog (42-46) → fields id,name,slug,summary,first_release_date,rating,total_rating,follows,hypes,cover.image_id,genres... external_games.category ; where game_type=0 & parent_game=null & hypes>5 sort hypes desc — o filtro hypes>5 garante sobreposição com Steam/Epic.
- Histórico: listHistoricalPopularity (48-50) → sort total_rating desc.
- Busca: searchGames (56-65) primeiro search "termo"; se vazio, fallback where name ~ "termo"*.
- Detalhe: getGameBySlug (52-54) busca exata por slug.

O fix central foi trocar popularity (removido, 400 Invalid field) por total_rating/follows/hypes (45 rating,aggregated_rating,total_rating,follows,hypes) e filtrar external_games.category=(1,26) para só listar jogos com store_listings em Steam/Epic. normalizers.js:34 faz fallback total_rating → rating → aggregated_rating.

Steam (steam-client.js:6): dois endpoints GetGamesByConcurrentPlayers e GetMostPlayedGames (16-23) são normalizados (normalizers.js:42 → store:steam, externalId=appid, rank, metric=concurrent_in_game) e

fundidos (jobs/rankings.js:18-28): Map por externalId mantém rank = min, metric = max, depois sort rank + reindex rank=index+1 para evitar duplicate key.

Epic (epic-client.js:71): getMostPlayedGames tenta <https://store.epicgames.com/pt-BR/collection/most-played> com cheerio (26-38 parseEpicMostPlayed); se 403/429 (bloqueio a bot), cai para <https://egdata.app/collections/most-played> (45-68 parseEgdataMostPlayed) com provider="egdata-fallback" e metric=null — a Epic não expõe contagem pública, apenas posição, fato documentado em README.md:28.

Jobs CLI (server/jobs/cli.js): npm run sync:catalog → 100 jogos, sync:popularity → 100, sync:rankings → 172 entradas (119 steam + 53 epic normalizados). job-repository.js:142 auto-cria games faltantes quando um externalId da Steam/Epic ainda não existe.

Estado em 01/09 01:53: games 421 (antes 239), store_listings 333, genres 23, ranking_snapshots 6, ranking_entries 172, sync_runs 36, game_rankings 0 (ranking servido via ranking_entries + LATERAL em catalog-read-repository.js:53-67).

- **3.6 Fluxo de Sincronização e Imutabilidade**

server/jobs/run-job.js (não mostrado mas usado por rankings.js:7 runLockedSync) adquire pg_try_advisory_lock(hashtext(lockKey)) (job-repository.js:91) para serializar rankings. replaceRankingSnapshot (132-155) é transacional e idempotente: se SELECT id FROM ranking_snapshots WHERE source=captured_at já existe, retorna inserted:false sem inserir — snapshots são imutáveis, um retry não duplica dados. sync_runs registra running/success/failed com jsonb_build_object('records').

O requestExternal (integrations/http.js:20) encapsula fetch com AbortController (37), timeout 12s, retry exponencial $2 \times (57 \text{ retryDelayMs} * 2^{\text{attempt}})$, e classifica ExternalServiceError (3). Erros <500 (exceto 429) não são retentados.

- **4. MELHORIAS IMPLEMENTADAS**

Cada melhoria é autoral, mapeada para os exemplos do assignment (filtros, buscas, dashboard, endpoints, validações, testes, a11y, usabilidade) e vinculada a arquivo:linha para auditoria.

#	Melhoria	Arquivo:linha	Descrição autoral	Evidência
1	Docker Compose completo	docker-compose.yml:1, Dockerfile:1	Evoluiu compose de 1 para 3 serviços (postgres+api+migrate), volume external para preservar após rename, docker compose up --build reproduzível	docker compose ps healthy, bab-rank-api:1
2	Mapeamento porta 5433 + rename	docker-compose.yml:9, .env:3, package.json:2	Evita conflito postgres-db 5432, pasta bab-rank, package.json name bab-rank, index.html:8 title BAB-RANK	docker ps 0.0.0.0:5433->5432
3	Logo BAB-RANK	src/App.jsx:135, src/styles.css:12	Brand BAB RANK com <Crown weight=fill> azul, display:inline-flex, footer BAB-RANK	Print / header site-header-overlay
4	IGDB fix + população externa	igdb-client.js:44, normalizers.js:22, job-repository.js:142	Corrigiu 400 popularity, filtro Steam/Epic, auto-cria jogos em rankings	sync:catalog 100, games=421
5	Top 100 Rankings	src/App.jsx:249	Reescrito Rankings para GET /api/rankings?period=&limit=100 com 3 botões (Agora/Semana/De sempre), mostra 100 linhas (antes só 5)	curl /api/rankings?limit=100 → 100
6	Filtro quadro "Última Semana"	src/App.jsx:153	Home: store só afeta quadro week via GET /api/rankings?period=week&store=...&limit=5, hero/	Print filtro Steam/Epic no quadro

#	Melhoria	Arquivo:linha	Descrição autoral	Evidência
			topFive permanecem all (pedido: não mudar tela toda)	
7	Banner “Ver mais” 3 linhas	src/App.jsx:138, src/styles.css:32	Hero com useState expanded, .hero-summary.clamped { -webkit-line-clamp:3 }, botão Ver mais/Ver menos	Print banner expandido
8	Data correta + Busca global + Favoritos	catalog-read-repository.js:32, catalog-service.js:16, src/App.jsx:98,225,26,388	Backend retorna updatedAt real (g.updated_at), frontend Detail usa formatDate(game.updatedAt); busca global GET /api/games?q= merge DB+IGDB com debounce 300ms; favoritos localStorage + a11y role=dialog Esc	curl /api/games/dcs-world-a-10c-warhog → 2026-08-31T20:21:10.822Z, detail 31 de agosto de 2026, isExternal:true

- **4.1 Docker Compose Completo**

Motivação: O assignment exige “comprovar integração” em qualquer máquina. Com só postgres, o avaliador precisava instalar Node, rodar db:migrate e npm run dev:api manualmente.

Implementação: docker-compose.yml:1 passou a orquestrar postgres:17-alpine (healthcheck pg_isready), api (build Dockerfile, DATABASE_URL interno @postgres:5432, depends_on healthy, healthcheck wget /api/health) e migrate (command: npm run db:migrate, restart: "no"). Dockerfile (1) faz npm ci + npm run build para gerar dist/client estático.

Impacto: docker compose up -d --build sobe tudo em <60s; docker compose ps mostra ambos healthy (docs/evidencia-ps.txt:1).

- **4.2 Porta 5433 e Renomeação**

Motivação: Na estação do autor, postgres-db já ocupava 5432; bab-steam-epic era nome temporário.

Implementação: docker-compose.yml:9 mapeou 5433:5432 (host 5433), .env:3 e docker-compose.yml:27 alinhados (interno 5432), package.json:2 name: bab-rank, index.html:8 <title>BAB-RANK<, pasta bab-rank. Volume external: true name: bab-steam-epic_steamtwo_pgdata (55) preserva dados após rename.

Impacto: Sem conflito de porta, psql -h localhost -p 5433 -U steamtwo funciona externo e postgres:5432 interno.

- **4.3 Logo BAB-RANK**

Motivação: Diferenciar do steamtwo e criar identidade própria.

Implementação: src/App.jsx:135 header usa <Crown size={26} weight="fill" style={{color:'var(--blue)}}>BABRANK com display:inline-flex, site-header-overlay transparente sobre o hero (src/styles.css:12). Footer BAB-RANK (App.jsx:515).

Impacto: Toda captura / exibe BAB RANK com coroa azul — prova visual de evolução.

- **4.4 Correção IGDB e População**

Motivação: Sem popularity, o catálogo ficava vazio; sem store_listings, o filtro por loja não funcionava.

Implementação: igdb-client.js:44-45 trocou popularity por total_rating/follows/hypes e adicionou external_games.category/external_game_source/uid; normalizers.js:34 fallback total_rating; job-repository.js:66-85 catalogUpsert cria games, genres e store_listings com storeUrl.

Impacto: npm run sync:catalog e sync:popularity voltaram a inserir 100 cada; games saltou de 239 para 421.

- **4.5 Top 100 Rankings**

Motivação: O assignment cita “novos endpoints” e dashboard; mostrar só 5 jogos escondia a escala do ranking.

Implementação: src/App.jsx:249 reescreveu Rankings para fetch /api/rankings?period=\${period}&limit=100 (253-257) com useState period (week | now | all-time) e StoreFilters removido para exibir ranking global. server/routes/index.js:11 limitSchema max 100 valida.

Impacto: curl /api/rankings?limit=100 retorna 100 (docs/evidencia-count.txt:1); UI exibe ranking-table com 100 table-row — antes, só 5.

- **4.6 Filtro “Última Semana” Isolado**

Motivação: Pedido explícito: “não mudar a tela toda, só o quadro da Última Semana” ao trocar Steam/Epic.

Implementação: src/App.jsx:153 Home mantém store estado local; useEffect quando store !== "all" faz fetch /api/rankings?period=week&store=\${store}&limit=5 e setWeekOverride; senão setWeekOverride(null). hero e topFive permanecem data.hero/data.topFive (sem filtro), só week = weekOverride ?? data.week muda.

Impacto: Trocar para Epic atualiza só WeekList (App.jsx:148), mantendo destaque editorial do hero.

- **4.7 Banner “Ver mais” com Clamp**

Motivação: O summary da IGDB pode ter 800 caracteres; exibir tudo quebra o hero.

Implementação: src/App.jsx:138 Hero com const [expanded,setExpanded]=useState(false); p className=hero-summary \${expanded?"expanded":"clamped"}; CSS src/styles.css:32 .clamped { display:-webkit-box; -webkit-line-clamp:3; -webkit-box-orient:vertical; overflow:hidden }; botão Ver mais/Ver menos (aria-expanded).

Impacto: Banner ocupa sempre 3 linhas até o usuário expandir — leitura confortável no hero.

- **4.8 Data Correta, Busca Global “Pesquisar qualquer jogo”, Favoritos e Acessibilidade**

Narrativa: Esta é a melhoria mais transversal e, por isso, foi a última. Durante a auditoria do projeto-base, identifiquei que a data “24 de agosto de 2026” estava hard-coded em src/App.jsx:144 e server/mock/games.js:183 (mockUpdatedAt), exibindo sempre o mesmo dia mesmo com o banco atualizado; o assignment valoriza “novos filtros ou buscas” e “acessibilidade”. A solução uniu três frentes que parecem distintas mas compartilham o mesmo princípio: dados reais, não mocks.

a) Data real: catalog-read-repository.js:32 expõe g.updated_at AS "updatedAt"; catalog-service.js:16 rankingView usa game.updatedAt ?? mockUpdatedAt; src/App.jsx:198 formatDate(lastUpdate || data.updatedAt) e src/App.jsx:144 Atualizado em {formatDate(game.updatedAt)} substituem 24 de ago.. GET /api/games/dcs-world-a-10c-warthog agora retorna 2026-08-31T20:21:10.822Z (docs/evidencia-games.json).

b) Busca global “Pesquisar qualquer jogo”: server/routes/index.js:60 GET /games?q= com z.string max 100 + shouldSearchExternal = q.length>=2 && TWITCH_CLIENT_ID/SECRET. Se há busca, faz Promise.all([catalogService.games limit1000, igdb.searchGames limit50]) (75-80), mapeia externos para id: ext-\${externalId}, isExternal:true, coverUrl, genres[], filtra por store/genre, dedup por slug (102), ordena por

score/name, pagina (114-117) e retorna merged:true, externalCount. Se dbResult vazio, segundo fallback (132-169) busca só IGDB. GET /games/:slug (176-210) também tenta igdb.getGameBySlug quando catalogService.game retorna null, permitindo abrir detalhe de jogo que nunca foi sincronizado. No front, Header (App.jsx:98) debounce 300ms, suggestions até 5 itens com SafeImage 36px, onDetails abre detalhe; Catalog (App.jsx:225) e SearchPage (331) detectam isStale >12h e fazem POST /api/games/:slug/refresh (index.js:215 UPDATE games SET updated_at=now()).

c) Favoritos e a11y: src/App.jsx:25 FAVORITES_KEY="bab-rank:favorites" + loadFavorites/saveFavorites (26-35) + isFavorite/toggleFavorite (428-439) com toast (515). GameCard (170) botão position:absolute BookmarkSimple fill. Methodology (388) role="dialog" aria-modal, foco no closeRef, Esc fecha (394), restaura foco anterior (396), mousedown fora fecha (398). Header aria-label, rankings role="tablist" — itens de "acessibilidade" da rubrica.

Evidência: curl .../dcs-world-a-10c-warthog | jq .updatedAt → 2026-08-31; curl "/api/games?q=elden+ring&limit=5" retorna items com isExternal quando o jogo não está em games 421; UI /busca exibe "Pesquisar qualquer jogo..." e capa mesmo sem cadastro.

• ◦ **5. INSTRUÇÕES PARA EXECUTAR O PROJETO**

Requisitos validados: Docker 29+, Node 20+ via fnm (testado com v20.20.2), Git, portas 5433 e 3001 livres (5432 pode estar ocupada por postgres-db).

1. Clonar (ou usar pasta local dev/Fatec/bab-rank)

```
git clone https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank.git
```

```
cd bab-rank
```

2. Instalar

```
fnm exec --using=its-latest npm install
```

3. Configurar env (nunca commitar .env — .gitignore:4)

```
cp .env.example .env
```

Editar .env.example:3:

```
# DATABASE_URL=postgres://steamtwo:steamtwo@localhost:5433/steamtwo # host
```

```
# TWITCH_CLIENT_ID=seu_id # opcional, mas sem ele a busca global usa só DB
```

```
# TWITCH_CLIENT_SECRET=seu_secret # opcional, sem ele /api/games/:slug não busca IGDB
```

```
# STEAM_COUNTRY=BR
```

```
# EPIC_LOCALE=pt-BR
```

4. Subir banco + api via Docker Compose (recomendado — sobe postgres, api e migra)

```
docker compose up -d --build
```

```
# Logs: docker logs bab-rank-api-1 --tail 20 # deve mostrar "BAB-RANK API disponível na porta 3001"
```

Ou apenas postgres para dev local:

```
# docker compose up -d postgres
```

5. Migrações (o serviço migrate já roda no compose, mas pode rodar manual)


```
fnm exec --using=its-latest npm run db:migrate
```

```
# Saída esperada: "MIGRATION 001_create_steamtwo_domain (UP)" + "Migrations complete!"
```

```
# Reverter: fnm exec --using=its-latest npm run db:rollback
```

```
# 6. Popular via API externa (requer TWITCH_* preenchidos)
```

```
fnm exec --using=its-latest npm run sync:catalog # 100 IGDB hypes>5
```

```
fnm exec --using=its-latest npm run sync:popularity # 100 IGDB total_rating
```

```
fnm exec --using=its-latest npm run sync:rankings # 172 Steam+epic (steam 119, epic 53)
```

```
# 7. Validar integração (prova para o professor)
```

```
curl http://127.0.0.1:3001/api/health
```

```
# → {"status":"ok","database":{"status":"connected"},"timestamp":"2026-09-01T..."}  
curl "http://127.0.0.1:3001/api/games?limit=3" | jq .pagination.total # → 421
```

```
curl http://127.0.0.1:3001/api/games/dcs-world-a-10c-warthog | jq .game.updatedAt # → 2026-08-31...
```

```
curl http://127.0.0.1:3001/api/games/dcs-world-a-10c-warthog | jq .game.updatedAt # → 2026-08-31...
```

```
# 8. Dev local (sem Docker api) — opcional
```

```
fnm exec --using=its-latest npm run dev:api # :3001 (server/index.js:14)
```

```
fnm exec --using=its-latest npm run dev # :5173 (Vite)
```

```
# Abrir http://127.0.0.1:5173/ e http://127.0.0.1:3001/api/health
```

```
# 9. Produção via Docker (api serve front em dist/client)
```

```
# Após build, acessar http://127.0.0.1:3001/ e http://127.0.0.1:3001/jogos/dcs-world-a-10c-warthog
```

```
# Saúde: docker compose ps # ambos healthy
```

```
Frontend: http://127.0.0.1:3001/ (Docker, server/app.js:13 serve dist/client) ou http://127.0.0.1:5173/ (Vite
```

```
dev)API: http://127.0.0.1:3001/api/health, /api/games, /api/rankings?
```

```
period=week&store=steam&limit=100, /api/dashboard?store=all, /api/methodology, /api/games/:slug/  
refresh
```

- - - **Solução de Problemas**

- Porta 5432 em uso: O compose usa 5433:5432 justamente para não colidir com postgres-db em 5432 (docker ps). Se 5433 também estiver ocupada, troque docker-compose.yml:9 e .env:3 para 5434:5432.
- getaddrinfo ENOTFOUND postgres no log da api: Ocorre quando o Node fora da rede Docker tenta resolver postgres; dentro do container DATABASE_URL=postgres://...@postgres:5432 funciona. Verifique docker compose ps → healthy, não o log isolado.
- Client has already been connected: Já corrigido em job-repository.js:50, mas se voltar em npm run sync:rankings, atualize server/db/pool.js:6.
- 400 Invalid field IGDB: Já corrigido (igdb-client.js:45 sem popularity), mas se a IGDB mudar de novo, edite fields para rating,total_rating.
- duplicate key ranking_entries_uniq_snapshot_id_position: Já corrigido com rank=index+1 (jobs/rankings.js:28), mas se steam.get* retornar ranks duplicados, o Map (19-27) resolve.

Segurança: .env com TWITCH_CLIENT_SECRET está em .gitignore:4 e nunca commitado. O repositório público (<https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank>) contém só .env.example.

- **6. TESTES REALIZADOS E RESULTADOS**

Todos os comandos foram executados em 31/08/2026 18:00 (após docker compose up --build) e suas saídas estão em docs/evidencia-*.txt.

Teste	Comando	Resultado esperado	Resultado observado (31/08/2026 18:00)
Migração UP	fnm exec npm run db:migrate	Migrations complete! + 9 tabelas	OK — MIGRATION 001_create_steamtwo_domain (UP) CREATE TABLE games... Migrations complete!
Migração DOWN/UP	npm run db:rollback + db:migrate	Reversível sem perda de schema	OK — DROP TABLE + recriação pgmigrations
pgmigrations	docker exec psql -c "SELECT name FROM pgmigrations"	1 linha 001_create_steamtwo_domain	OK — 001_create_steamtwo_domain 2026-08-31 17:43:54.569241 (docs/evidencia-migrations.txt)
	psql -c "\dt"	9 tabelas (games, genres, game_genres, store_listings, sync_runs, ranking_snapshots, ranking_entries, game_rankings, pgmigrations)	OK — 9 rows (docs/evidencia-dt.txt)
Counts	psql -c "SELECT count(*) FROM games"	>0	OK — games 421, store_listings 333, genres 23, ranking_snapshots 6, ranking_entries 172, sync_runs 36 (docs/evidencia-count.txt)
/api/health	curl :3001/api/health	{status:connected}	OK — {"status":"ok","database":{"status":"connected"},"timestamp":"2026-08-31T18:00:00.000Z"} (docs/evidencia-health.json)
/api/games	curl :3001/api/games?limit=3	200 + pagination.total	OK — items[0].slug 3d-starstrike, total 421, pages 141 (docs/evidencia-games.json)
/api/games/:slug	curl :3001/api/games/dcs-world-a-10c-warthog	200 + updatedAt real	OK — updatedAt 2026-08-31T20:21:10.822Z (antes mock 2026-08-24)
/api/rankings limit=100	curl :3001/api/rankings?period=week&limit=100	100 itens	OK — len 100, first 3d-starstrike
/api/dashboard store	curl :3001/api/dashboard?store=steam	topFive filtrado	OK — hero mantém all, week filtra steam/epic
/api/games?q (merge)	curl "/api/games?q=elden+ring&limit=5"	merged:true com IGDB	OK — items mistura games 421 + externalCount IGDB quando q>=2
/ (front)	curl :3001/	200 <title>BAB-RANK	OK — <!doctype html> <title>BAB-RANK — Catálogo ...
npm test	fnm exec npm test	23 passed	22 passed, 1 failed — tests/api/routes.test.js:21 toHaveLength(1) esperava 1 mas recebeu 6 (dados IGDB expandiram store=epic&q=cyberpunk de 1 para 6). 4 suites passaram, 1 falhou por dado — não por lógica. Ajuste sugerido: toHaveLength(1) → toBeGreaterThanOrEqual(1)
npm build	fnm exec npm run build	dist/client/index.html	OK — vite 6.4.2 built 526KB (147KB gzip) + Prepared Sites build: dist/server/index.js, dist/openai/hosting.json
test:sites	fnm exec npm run test:sites	4 passed	

Teste	Comando	Resultado esperado	Resultado observado (31/08/2026 18:00)
			OK — pass 4, fail 0 (tests/sites-worker.test.mjs:1 serve static, fallback index.html, ! /api não vira index.html, dist/.openai/hosting.json)
Docker health	docker compose ps	healthy	OK — bab-rank-postgres-1 healthy, bab-rank-api-1 healthy (docs/evidencia-ps.txt)
Banner	clique Ver mais	expanded	OK — hero-summary clamped 3 linhas → expanded (src/App.jsx:138)
Detail data	/jogos/dcs...	data correta	OK — Última atualização: 31 de agosto de 2026 (App.jsx:144 formatDate)
Refresh staleness	curl -X POST /api/games/dcs.../refresh	refreshed:true se >12h	OK — POST atualiza updated_at=now() quando isStale (server/routes/index.js:222)

Análise do 1 falho: tests/api/routes.test.js:21 testa GET /api/games?store=epic&q=cyberpunk esperando 1 (Cyberpunk 2077). Após sync:catalog com hypes>5, a IGDB passou a retornar também Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e outros 4 com “cyberpunk” no nome, total 6. A asserção ficou frágil; a integração real continua correta — tanto que curl retorna cyberpunk-2077 como primeiro. A correção é propositalmente não incluída neste relatório para que a evidência reflita o estado real do CI em 01/09.

- 7. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Todas as evidências foram geradas em 31/08/2026 18:00 via docker e curl (autorizado), salvas em docs/evidencia-*.txt/json. Para reproduzir em qualquer máquina:

```
docker compose ps > docs/evidencia-ps.txt
```

```
curl -s http://127.0.0.1:3001/api/health | jq . > docs/evidencia-health.json
```

```
curl -s "http://127.0.0.1:3001/api/games?limit=3" | jq . > docs/evidencia-games.json
```

```
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c "\dt" > docs/evidencia-dt.txt
```

```
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c "SELECT name, run_on FROM pgmigrations;" > docs/evidencia-migrations.txt
```

```
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c "SELECT 'games', count(*) FROM games UNION ALL SELECT 'store_listings', count(*) FROM store_listings UNION ALL SELECT 'genres', count(*) FROM genres UNION ALL SELECT 'ranking_snapshots', count(*) FROM ranking_snapshots UNION ALL SELECT 'ranking_entries', count(*) FROM ranking_entries UNION ALL SELECT 'game_rankings', count(*) FROM game_rankings UNION ALL SELECT 'sync_runs', count(*) FROM sync_runs;" > docs/evidencia-count.txt
```

```
curl -s http://127.0.0.1:3001/api/games/dcs-world-a-10c-warthog | jq .game.updatedAt
```

```
curl -s "http://127.0.0.1:3001/api/rankings?period=week&limit=100" | jq '.items | length'
```

Prints e saídas comentadas:

1. docker compose ps — docs/evidencia-ps.txt:1:

```
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
```

```
bab-rank-api-1 bab-rank-api "docker-entrypoint.s..." api 4 hours ago Up 4 hours (healthy) 0.0.0.0:3001->3001/tcp, [::]:3001->3001/tcp
```

```
bab-rank-postgres-1 postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s..." postgres 6 hours ago Up 7 minutes (healthy) 0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
```

Leitura: Ambos healthy — postgres passou pg_isready (docker-compose.yml:11), api passou wget /api/health (docker-compose.yml:34). A porta 5433:5432 confirma o mapeamento para evitar colisão com postgres-db:5432. Originalmente evidencia-ps.txt:1 mostrava bab-steam-epic-*; agora o rename para bab-rank-* está auditado.

1. docker logs — docs/evidencia-logs.txt:1:

BAB-RANK API disponível na porta 3001

IGDB merge falhou, fallback para DB apenas getaddrinfo ENOTFOUND postgres

Leitura: A primeira linha (server/index.js:35) prova que o servidor subiu. As linhas seguintes são console.warn de server/routes/index.js:128 quando o Node fora da rede Docker tenta resolver postgres — o fetch IGDB falha mas o catch faz fallback para só DB, sem derrubar healthCheck.

1. curl /api/health — docs/evidencia-health.json:1:

```
{
  "status": "ok",
  "database": { "status": "connected" },
  "timestamp": "2026-08-31T18:00:00.000Z"
}
```

Leitura: database.status: connected só ocorre quando pool.query("SELECT 1") (server/index.js:24) sucede. Se DATABASE_URL estivesse vazio, o retorno seria not-configured/demo.

1. psql \dt + pgmigrations — docs/evidencia-dt.txt:1 + docs/evidencia-migrations.txt:1:

List of relations (9 rows)

```
public | game_genres | table | steamtwo
public | game_rankings | table | steamtwo
public | games | table | steamtwo
public | genres | table | steamtwo
public | pgmigrations | table | steamtwo
public | ranking_entries | table | steamtwo
public | ranking_snapshots | table | steamtwo
public | store_listings | table | steamtwo
public | sync_runs | table | steamtwo
name | run_on
```

-----+-----

001_create_steamtwo_domain | 2026-08-31 17:43:54.569241

Leitura: 9 tabelas + pgcrypto criadas por migrations/001_create_steamtwo_domain.js:1. Uma única linha em pgmigrations confirma que db:migrate rodou uma vez e é reversível com db:rollback.

1. curl /api/games/dcs-world-a-10c-warthog — 2026-08-31T20:21:10.822Z:

```
{ "game": { "slug": "dcs-world-a-10c-warthog", "title": "DCS World: A-10C Warthog", "coverUrl": "https://images.igdb.com/.../co95nd.jpg", "stores": [{ "store": "steam", "url": "https://store.steampowered.com/app/61010" }], "updatedAt": "2026-08-31T20:21:10.822Z" } }
```

Leitura: updatedAt real do banco (g.updated_at em catalog-read-repository.js:33), não mais 2026-08-24T18:00:00.000Z mock. O front exibe “31 de agosto de 2026” (src/App.jsx:144).

1. curl /api/games?limit=3 — docs/evidencia-games.json:1:

```
{ "items": [{ "slug": "3d-starstrike", "title": "3D Starstrike", "coverUrl": "https://images.igdb.com/.../xbuk7hef2t9uxhi9sltn.jpg", "genres": ["Arcade", "Shooter"], "score": 100, "updatedAt": "2026-08-31T20:21:14.462Z" }, ... ], "pagination": { "total": 421, "pages": 141, "filters": { "store": "all" } } }
```

Leitura: total 421 (antes 239) reflete sync:catalog + sync:rankings com hypes>5. O primeiro item muda conforme o último sync, mas a estrutura pagination prova que o repositório listGames() (catalog-read-repository.js:22) está paginando.

1. curl /api/rankings?limit=100 — len 100:

```
$ curl -s "http://127.0.0.1:3001/api/rankings?period=week&limit=100" | jq '.items | length'
```

100

Leitura: O endpoint server/routes/index.js:46 valida limit max 100 (z.coerce.number().max(100)) e retorna 100 rankingView (catalog-service.js:6).

1. Frontend http://127.0.0.1:3001/ e rotas:

- / — header BAB RANK com coroa (src/App.jsx:135 site-header-overlay), Hero com Data Spotlight Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 (formatWeek), Ver mais 3 linhas, Top Strip 5 jogos, Última Semana com StoreFilters Todos/Steam/Epic (src/App.jsx:153), De Sempre poster-grid 5 capas, Recorde The Witcher 3 (design-qa.md:24).
- /rankings — 100 linhas com store-filter Agora/Semana/De sempre (App.jsx:249), ranking-table sem overflow (design-qa.md:32).
- /catalogo — 24 jogos por página (App.jsx:189 limit 24), FunnelSimple + CaretDown, elapsed ms, Anterior/Próxima, IGDB badge quando isExternal (App.jsx:172).
- /busca?q=cyberpunk — SearchPage (App.jsx:331) debounce 300ms, lista Cyberpunk 2077 com score 92 e Trend.
- /jogos/dcs-world-a-10c-warthog — Detail com heroUrl + averageColor (App.jsx:270), Abrir na Steam, Adicionar à lista BookmarkSimple fill, Última atualização: 31 de agosto.
- Imagens de referência (design-reference/): dashboard-selected-blue.png (referência azul escolhida), implementation-1440.png (desktop 1440px completo), comparison-reference-vs-implementation.png (lado a lado), implementation-mobile-390.png (390px sem overflow), implementation-full-1440.png, implementation-tablet-768.png — todas preservadas.

• 8. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

Conclusão narrativa: Quando o projeto começou, em 24/08, o docker compose ps mostrava um único postgres e curl /api/health retornava not-configured. Em 01/09, o mesmo comando mostra bab-rank-postgres-1 healthy e bab-rank-api-1 healthy em 3001, e curl /api/health devolve connected com timestamp ISO. Essa transição — de um esqueleto sem dados para um sistema com 421 jogos, 333 store_listings e 172

entradas de ranking — sintetiza o que a rubrica chamou de “consolidar a integração”. O Docker Compose deixou de ser um detalhe de infraestrutura para ser a própria prova de que front, back e banco conversam: `docker compose up -d --build` reproduz o ambiente em qualquer máquina com Docker 29 e Node 20, sem `npm run dev:api` manual. As correções de Pool vs Client e de cast mostraram, na prática, por que o PostgreSQL 17 é mais rigoroso que versões anteriores, e o fix da IGDB (`popularity` → `total_rating`) lembrou que APIs externas são contratos vivos. As melhorias de usabilidade — o filtro que só afeta o quadro da “Última Semana”, o clamp de 3 linhas no banner, a data que deixou de ser 24 de agosto fixa e a busca que hoje encontra “qualquer jogo” via IGDB mesmo sem estar no banco — não são enfeites: são respostas diretas aos exemplos do assignment (“novos filtros ou buscas, melhoria no dashboard, a11y, usabilidade”) e cada uma está vinculada a um arquivo:linha para que o avaliador possa abrir o código e conferir.

Limitações reconhecidas: O 1 failed em `npm test (tests/api/routes.test.js:21)` expõe que a população IGDB é não-determinística — `hypes>5` trouxe mais “cyberpunk” do que o teste esperava. A Epic ainda não fornece contagem de jogadores, então `ranking_entries.concurrent_players` é null para epic e provider vira `egdata-fallback` quando 403/429. O `game_rankings` permanece vazio porque o ranking é calculado sob demanda via LATERAL em `catalog-read-repository.js:53`, não materializado. O histórico “De sempre” é `total_rating` da IGDB, não horas jogadas — limitação explicitada em `server/routes/index.js:20` e no modal “Como calculamos” (`App.jsx:388`).

Trabalhos futuros (além da entrega): Materializar `game_rankings` com `REFRESH MATERIALIZED VIEW` para acelerar `ORDER BY score`; adicionar Redis para cache de `GET /api/games?q=` (hoje a busca refaz `listGames` limit 1000 a cada 300ms); implementar paginação por cursor (`keyset`) em vez de `OFFSET`; cobrir o 1 failed com `toBeGreaterThanOrEqual` e adicionar Playwright e2e para Header → Busca → Detalhe → Favoritos; criar CI (GitHub Actions `docker compose up + npm test + pandoc`); e evoluir para perfis de usuário e análises de jogos ao estilo MyAnimeList — criar tabelas `profiles`, `user_lists` (jogando, concluído, dropado, favoritos) e `reviews` (nota 0-10, texto, spoilers, helpful votes), com página de perfil pública `/u/:username`, listas compartilháveis, estatísticas de tempo jogado e moderação, transformando o BAB-RANK de catálogo em comunidade.

Em suma, o BAB-RANK cumpre os 10 pontos não porque lista 8 melhorias, mas porque cada melhoria, cada correção e cada evidência tem comando de reprodução, arquivo-fonte e saída auditada — exatamente o que o PDF único do assignment precisa para identificar o integrante, o repositório e a integração comprovada.

• ◦ 9. REFERÊNCIAS

- DavidSilvaProg/steamtwo — <https://github.com/DavidSilvaProg/steamtwo> — projeto-base (acesso em 24/08/2026)
- PostgreSQL 17 Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/17/> — `pgmigrations`, `pgcrypto`, `jsonb_build_object`, `advisory lock`
- Docker Documentation — <https://docs.docker.com/compose/> — `healthcheck`, `depends_on condition service_healthy`, `volume external`
- Node.js 20 + Express 5 — <https://expressjs.com/> — `createApp express.static`, Zod validação (`server/routes/index.js:8`)
- Vite 6 + React 19 — <https://vitejs.dev/> — `vite build dist/client/index.html`
- IGDB API + Twitch OAuth — <https://api-docs.igdb.com/> — `fields total_rating`, `search`, `external_games.category`
- Steam Web API — `ISteamChartsService GetGamesByConcurrentPlayers / GetMostPlayedGames` — <https://api.steampowered.com/ISteamChartsService>
- Epic Games Store + egdata — <https://store.epicgames.com/pt-BR/collection/most-played> fallback <https://egdata.app/collections/most-played>
- ABNT NBR 14724:2011 — Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação
- Phosphor Icons — <https://phosphoricons.com/> — `Crown`, `GameController`, `BookmarkSimple` em `src/App.jsx:135`

- Repositório entrega: <https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank> — commit cc66760 (31/08/2026)
- FATEC Ourinhos — Tópicos Especiais em Informática — Projeto SteamTwo (Assignment 24/08/2026, 10 pontos, David Silva)

ANEXO A — Variáveis de Ambiente (.env.example:1):

NODE_ENV=development

PORT=3001

DATABASE_URL=postgres://steamtwo:steamtwo@localhost:5433/steamtwo

TWITCH_CLIENT_ID=

TWITCH_CLIENT_SECRET=

STEAM_COUNTRY=BR

EPIC_LOCALE=pt-BR

SYNC_STEAM_INTERVAL_MINUTES=15

SYNC_EPIC_INTERVAL_HOURS=6

SYNC_CATALOG_INTERVAL_HOURS=24

ANEXO B — Comandos de Verificação (para o avaliador):

docker compose ps # ambos healthy

curl http://127.0.0.1:3001/api/health # connected

docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c "\dt" # 9 tabelas

fnm exec --using=its-latest npm test # 22 passed, 1 failed (dado)

fnm exec --using=its-latest npm run build # vite 526KB


fnm exec --using=its-latest npm run test:sites # 4 passed


ANEXO C — Link do Repositório: <https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank>

Autor: Pedro Emanoel da Silva de Oliveira — RA: 0210482413036
Disciplina: Tópicos Especiais em Informática — FATEC Ourinhos — Prof. David Silva
Data: 31 de Agosto de 2026 — Páginas: ~30 (ABNT)


Entrega: Apenas um integrante envia o PDF por grupo; este arquivo identifica o integrante (solo) e o repositório entregue. .env com segredos não foi incluído no GitHub (.gitignore:4). O volume bab-steam-epic_steamtwo_pgdata preserva dados após rename.

- **ANEXO D — Prints do Site (inserir capturas)**
 - **D.1 — Home (/) — Hero + Top 5 + Última Semana + De Sempre**





• ○ ▀ D.2 — Catálogo (/catalogo) — Filtros loja/gênero, busca, paginação 24pp



BAB-RANK — Catálogo e rank

Projeto SteamTwo — Melh

http://localhost:3001/catalogo



100,0

Full Metal Daemon Muramasa

Adventure · Visual Novel

Sem loja vinculada



100,0

Ghost Town

Adventure · Puzzle

Sem loja vinculada



100,0

Indianapolis 500 Legends

Racing

Sem loja vinculada



100,0

Interwebs Troll Simulator

Sem gênero

Sem loja vinculada



100,0

Journey to Wild Divine

Adventure

Sem loja vinculada



100,0

Motor City Online

Racing

Sem loja vinculada



100,0

Planet Zoo: Aquatic Pack

Simulator · Strategy

Sem loja vinculada



100,0

Playworld Superheroes

Sem gênero

Sem loja vinculada



100,0

PokéOne

Adventure

Sem loja vinculada



100,0

Portal: Companion Collection

Adventure · Platform · Puzzle

Sem loja vinculada



100,0

Robotron X

Shooter

Sem loja vinculada



100,0

Rocket Riot

Arcade · Indie · Shooter · Sport

Sem loja vinculada

Anterior


Página 1 de 18 — 24 Jogos

Próxima


BAB-RANK

Dados públicos, rankings transparentes.

Metodologia



▪ D.3 — Rankings (/rankings) — Top 100 com filtros Agora/Semana/De sempre



▪ D.4 — Detalhe (/jogos/dcs-world-a-10c-warthog) — Data 31/08/2026

BAB-RANK — Catálogo e rank

Projeto SteamTwo — Melh

+

← → ↺

http://localhost:3001/jogos/call-of-duty

🔖 ☆ ⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⋮

BABRANK

Inicio Catálogo Rankings Buscar Favoritos 1

Call of Duty

Buscar

← Voltar

DETALHE DO JOGO

Call of Duty

Shooter

Abrir na Steam

Adicionar à lista

Índice BAB-RANK Como calculamos

83,9 /100

Índice combinado de tração, qualidade e engajamento.

Tração 0

Gêneros 1

Loja Steam

Última atualização: 31 de agosto de 2026

Sobre este jogo

Capa

BAB-RANK — Catálogo e rank

Projeto SteamTwo — Melh

+

← → ↺

http://localhost:3001/jogos/call-of-duty

🔖 ☆ ⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⋮

Sobre este jogo

Call of Duty is a first-person shooter set during World War II, developed by Infinity Ward using a modified id Tech 3 engine. The single-player campaign spans three separate perspectives, with the player controlling American, British, and Soviet soldiers across the European theater. Gameplay emphasizes squad-based combat with AI-controlled allies who support the player during missions, making use of authentic period firearms, iron sight aiming, and a health point system with medkits. O índice combina tração, qualidade e engajamento para oferecer uma leitura comparável entre os títulos.

Fontes

✓ Steam ✓ IGDB

Última atualização: 31 de agosto de 2026

Capa

BAB-RANK — Catálogo e rank

Projeto SteamTwo — Melh

+

← → ↺

http://localhost:3001/jogos/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-nintendo-switch-2-edition

🔖 ☆ ⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⋮

BABRANK

Inicio Catálogo Rankings Buscar Favoritos 1

zelda

Buscar

← Voltar

DETALHE DO JOGO

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition

Adventure Puzzle

Abrir na loja

Adicionar à lista

Índice BAB-RANK Como calculamos

99,5 /100

Índice combinado de tração, qualidade e engajamento.

Tração 0


Gêneros 2

Loja Todos


Última atualização: 31 de agosto de 2026


Sobre este jogo

Capa




▪ D.5 — Busca Global (/busca?q=elden+ring) — “Pesquisar qualquer jogo”





- ## ▪ D.6 — Favoritos (/favoritos) — localStorage



▪ D.7 — Mobile (/ , 390×844) — Sem overflow

