#### Задание

- 1. Создайте проект Python Django с использованием стандартных средств Django.
- 2. Создайте модель Django ORM, содержащую две сущности, связанные отношением один-ко-многим в соответствии с Вашим вариантом из условий рубежного контроля №1.
- 3. С использованием стандартного механизма Django сгенерируйте по модели макет веб-приложения, позволяющий добавлять, редактировать и удалять данные.
- 4. Создайте представление и шаблон, формирующий отчет, который содержит соединение данных из двух таблиц.
- 5. Предметная область: книги и главы (вариант А-24).

### Код программы

#### settings.py

```
from pathlib import Path
# Build paths inside the project like this: BASE DIR / 'subdir'.
BASE DIR = Path( file ).resolve().parent.parent
# Quick-start development settings - unsuitable for production
# See https://docs.djangoproject.com/en/3.2/howto/deployment/checklist/
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET KEY = 'django-insecure-*%rh8 +b3k-
1wa2%0e1z9rbf#09#xjem649j )xk0ldigc44k&'
# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True
ALLOWED HOSTS = []
# Application definition
INSTALLED APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'App.apps.AppConfig',
    'rest framework'
1
MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
```

```
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
1
ROOT URLCONF = 'RK 2.urls'
TEMPLATES = [
   {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [BASE DIR / 'templates']
        'APP DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.debug',
                'django.template.context processors.request',
                'django.contrib.auth.context processors.auth',
                'django.contrib.messages.context processors.messages',
            ],
        },
   },
]
WSGI APPLICATION = 'RK 2.wsgi.application'
# Database
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/settings/#databases
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE DIR / 'db.sqlite3',
    }
}
# Password validation
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/settings/#auth-password-
validators
AUTH PASSWORD VALIDATORS = [
        'NAME':
'django.contrib.auth.password validation.UserAttributeSimilarityValidator',
    },
    {
        'NAME':
'django.contrib.auth.password validation.MinimumLengthValidator',
    },
    {
        'NAME':
'django.contrib.auth.password validation.CommonPasswordValidator',
    },
    {
        'NAME':
'django.contrib.auth.password validation.NumericPasswordValidator',
1
# Internationalization
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/i18n/
```

```
LANGUAGE_CODE = 'en-us'

TIME_ZONE = 'UTC'

USE_I18N = True

USE_L10N = True

USE_TZ = True

# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/howto/static-files/

STATIC_URL = '/static/'

# Default primary key field type
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/settings/#default-auto-field

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'
```

#### models.py

```
# Create your models here.

class Book(models.Model):
    title = models.CharField('Название книги', max_length=200)
    genre = models.CharField('Жанр книги', max_length=200)
    year = models.CharField('Год написания', max_length=4)

class Chapter(models.Model):
    chapter_book = models.ForeignKey(Book, on_delete=models.CASCADE)
    title = models.CharField('Название главы', max_length=500)
    page = models.IntegerField('Страница главы')
```

#### serializers.py

```
from .models import Book, Chapter
from rest_framework import serializers

class BookSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Book
        fields = ['title', 'genre', 'year']

class ChapterSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Chapter
        fields = ['chapter_book', 'title', 'page']
```

#### views.py

```
from django.shortcuts import render
from django.http import Http404
from rest framework import viewsets
from .serializers import BookSerializer, ChapterSerializer
from .models import Book, Chapter
# Create your views here.
class BookViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = Book.objects.all()
    serializer class = BookSerializer
class ChapterViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = Chapter.objects.all()
    serializer class = ChapterSerializer
def BookList(request):
    return render(request, 'book/list.html', {'book_list':
Book.objects.all()})
def ChapterList(request):
    return render(request, 'chapter/list.html', {'chapter list':
Chapter.objects.all()})
def BookDetail(request, book id=0):
    try:
        book = Book.objects.get(id=book id)
    except:
        raise Http404('Khura отсутствует!')
    return render(request, 'book/detail.html', {'book': book})
def ChapterDetail(request, chapter id=0):
        chapter = Chapter.objects.get(id=chapter id)
    except:
        raise Http404('Глава отсутствует!')
    return render(request, 'chapter/detail.html', {'chapter': chapter})
```

#### urls.py

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from rest framework import routers
from App import views as app views
router = routers.DefaultRouter()
router.register(r'books', app views.BookViewSet)
router.register(r'chapters', app_views.ChapterViewSet)
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include(router.urls)),
    path('app/bookslist', app_views.BookList),
    path('app/chapterslist', app_views.ChapterList),
    path('app/bookslist/<int:book id>', app views.BookDetail,
name='book detail'),
    path('app/chapterslist/<int:chapter id>', app views.ChapterDetail,
name='chapter detail')
```

#### base.html

{% endblock %}

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
   <title>PK-2: {% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>
   Коротенко Евгений, гр. ИУ5Ц-71Б, РК-2
    {% block content %}{% endblock %}
</body>
</html>
book/list.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Books List{% endblock %}
{% block content %}
   <center><h1>Список книг</h1></center><hr><br>>
   {% if book_list %}
       {% for book in book_list %}
           <a href="{% url 'book detail' book.id %}">{{ book.title }} жанр:
{ { book.genre } } </a><br>
       {% endfor %}
    {% else %}
       Список пустой!
   {% endif %}
{% endblock %}
book/detail.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}{{ book.title }}{% endblock %}
{% block content %}
   <center><h1>{{ book.title }}</h1></center><hr><br>
   <th>Жанр</th>
       {{ book.genre }}
   >
       Год
       {{ book.year }}
   <br >< hr >< br >
   <a href="/app/bookslist">К списку книг</a>
   <br>
   <a href="/app/chapterslist">К списку глав</a>
```

#### chapter/list.html

<**tr**>

<br/>
<br/>
br><br/>
<br/>

<**br**>

{% endblock %}

```
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Chapters List{% endblock %}
{% block content %}
    <center><h1>Список глав</h1></center><hr><br>>
    {% if chapter list %}
        {% for chapter in chapter list %}
            <a href="{% url 'chapter detail' chapter.id %}">{{ chapter.title
}} cmp. {{ chapter.page }}</a><br>
        {% endfor %}
    {% else %}
       Список пустой!
    {% endif %}
{% endblock %}
chapter/detail.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}{{ chapter.title }}{% endblock %}
{% block content %}
```

<center><h1>{{ chapter.title }}</h1></center><hr><br>

{{ chapter.page }}

<a href="/app/chapterslist">К списку глав</a>

<a href="/app/bookslist">К списку книг</a>

<**th**>Страница</**th**>

## Добавление данных через АРІ

#### Добавление книги

```
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
        "title": "Думай и богатей",
        "genre": "Саморазвитие",
        "year": "1937"
     },
        {
            "title": "Белый клык",
            "genre": "Повесть",
            "year": "1906"
        },
        {
            "title": "Таинственный остров",
            "genre": "Приключения",
            "year": "1875"
        }
        ]
```

### Добавление главы

```
"chapter_book": 1,
    "title": "Глава 2: разбогатей",
    "page": 15
},
{
    "chapter_book": 2,
    "title": "Часть 1",
    "page": 1
},
{
    "chapter_book": 2,
    "title": "Часть 2",
    "page": 33
},
{
    "chapter_book": 2,
    "title": "Часть 3",
    "page": 70
}
```



```
{
    "chapter_book": 2,
    "title": "Часть 3",
    "page": 70
},
{
    "chapter_book": 3,
    "title": "Глава 1: Полет",
    "page": 2
}
```

# Просмотр данных

### Список книг /app/bookslist

Коротенко Евгений, гр. ИУ5Ц-71Б, РК-2

### Список книг

Думай и богатей жанр: Саморазвитие Белый клык жанр: Повесть Таинственный остров жанр: Приключения

## Список глав /app/chapterslist

Коротенко Евгений, гр. ИУ5Ц-71Б, РК-2

### Список глав

<u>Глава 1: подумай стр. 3</u>
<u>Глава 2: разбогатей стр. 15</u>
<u>Часть 1 стр. 1</u>
<u>Часть 2 стр. 33</u>
<u>Часть 3 стр. 70</u>
<u>Глава 1: Полет стр. 2</u>

## Просмотр книги /app/bookslist/3

Коротенко Евгений, гр. ИУ5Ц-71Б, РК-2

# Таинственный остров

Жанр	Приключения
Год	1875

К списку книг К списку глав

# Просмотр главы /app/bookslist/6

Коротенко Евгений, гр. ИУ5Ц-71Б, РК-2

# Глава 1: Полет



К списку глав К списку книг