

AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALEFACTORA



TP-350E



TP-350E

Especificaciones técnicas:	
	TP-350E
Tamaño de plataforma	Ø157mm
Material de plataforma	Cerámica
Rango de velocidad	0-1000rpm
Rango de control de temperatura	T.A.+5°C- 340°C
Rango de configuración de temperatura	30°C-340°C
Estabilidad de temperatura	±0.1°C
Rango de temperatura	Continuo
Máx. capacidad de agitación (H2O)	20L
Tamaño máx. de barra de agitación	80mm
Potencia	600W
Dimensiones (WxDxH)	156x170x100mm
Peso neto	2.4kg

TP350E

Calificación: Sin calificación

**Precio:**

Modificador de variación de precio:

Precio base con impuestos:

Precio con descuento:

Precio de venta con descuento:

Precio de venta:

Precio de venta sin impuestos:

Descuento:

Cantidad de impuestos:

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características:

- ? Técnica de calefacción especial. La placa puede alcanzar hasta 340°C.
- ? Motor sin escobillas, lo cual hace que el funcionamiento sea estable, de bajo ruido y larga vida útil.
- ? La placa calefactora está fabricada de una cerámica especial de fácil limpieza.
- ? El panel de control está diseñado con una inclinación de 30° para una mejor operación.
- ? Para matraces desde 50ml hasta 20L.

Especificaciones técnicas:

	TP-350E
Tamaño de plataforma	Ø137mm
Material de plataforma	Cerámica
Rango de velocidad	0-1800rpm
Rango de control de temperatura	T.A.+5°C - 340°C
Rango de configuración de temperatura	30°C-340°C
Estabilidad de temperatura	±3°C
Rango de temperatura	Continuo
Max. capacidad de agitación (H2O)	20L
Tamaño máx. de barra de agitación	80mm
Potencia	600W
Dimensiones (WxDxH)	156x270x70mm
Peso neto	2.6kg