



## Destiladores de agua "Aquasel"

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN: 3 Y 6 LITROS/HORA.

**Estructura inox-vidrio de fácil apertura  
para su limpieza y conservación**

### CARACTERÍSTICAS

De simple manejo, destinados para uso continuo de agua destilada.  
Calderín y elemento calefactor en acero inox. AISI 304, con tapa y condensador en vidrio borosilicato, unidos por dispositivo de cierre a presión de quita y pon **original Selecta**.  
Dispositivo de seguridad de sobrettemperatura por falta de agua.  
Producción de agua destilada libre de pirógenos.

MODELOS	Código	Capacidad de destilación l/h	Consumo agua l/min	Conductividad a 20 °C	Ø / Alto (ext.) cm	Consumo W	Peso Kg
Aquasel 4	4903004	3	1	3 µs/cm	18 43	2400	5
Aquasel 6	4903006	6	2	3 µs/cm	23 68	4800	8

Se suministra completo con conexiones de silicona.



## Destilador "L-3"

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN: 3 LITROS/HORA.

### CARACTERÍSTICAS

Equipo completo en vidrio borosilicato.  
De funcionamiento automático y producción continua.  
Produce una destilación de alta pureza, libre de pirógenos e iones metálicos.  
Equipado con elemento calefactor en cuarzo y dispositivo de protección, mediante presostato de seguridad, que se acciona en caso de falta de agua de alimentación al refrigerante y calderín de ebullición, con reactivación automática cuando el suministro es suficiente.  
Dispositivo para colgar en pared.

### MODELO

Código	Capacidad de destilación l/h	Consumo de agua l/min	Conductividad a 20° C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
4903000	3	1	1 µs/cm	34,5 56 19	2200	4,5



## Destiladores "D-4 Large" y "D-10 Large"

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN: 4 Y 10 LITROS/HORA.

### CARACTERÍSTICAS

Equipos completos en vidrio borosilicato.  
De funcionamiento automático.  
Producción continua de agua destilada de alta pureza, libre de gases disueltos, metales, sales y pirógenos.  
Sistema calefactor en espiral.  
Doble sistema de seguridad:  
1. Por presostato que desconecta el calefactor en caso de falta de agua de alimentación. 2. Dispositivo de nivel de agua que no permite el funcionamiento del equipo hasta que el elemento calefactor este cubierto de agua.

### PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha  
Lámpara de señalización indicadora de falta de caudal de agua.

### MODELOS

Código	Capacidad de destilación l/h	Consumo de agua l/min	Conductividad a 20° C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
4903001	4	1	1,5 µs/cm	69 28 30	3000	6,3
4903015	10	2	1,5 µs/cm	96 36 40	6600	23

