# Lab1: RV64内核引导与时钟中断处理

张志心 3210106357

## 1 实验目的

- 学习 RISC-V 汇编, 编写 head.S 实现跳转到内核运行的第一个 C 函数。
- 学习 OpenSBI, 理解 OpenSBI 在实验中所起到的作用,并调用 OpenSBI 提供的接口 完成字符的输出。
- 学习 Makefile 相关知识, 补充项目中的 Makefile 文件, 来完成对整个工程的管理。
- 学习 RISC-V 的 trap 处理相关寄存器与指令,完成对 trap 处理的初始化。
- 理解 CPU 上下文切换机制,并正确实现上下文切换功能。
- 编写 trap 处理函数,完成对特定 trap 的处理。
- 调用 OpenSBI 提供的接口,完成对时钟中断事件的设置。

## 2 实验环境

本次实验环境为 Mac 系统下 Ubuntu22.04 VM。(不同于 Lab0)。
 环境配置过程与 Lab0 类似。

## 3 实验步骤

## 3.1 RV64 内核引导

## 3.1.1 编写 head.S

为即将运行的第一个 C 函数设置程序栈,大小为 4kb,将栈放置在 .bss.stack 段。 然后通过跳转指令,跳转至 main.c 中的 start\_kernel。

```
.globl boot_stack_top
boot_stack_top:
```

#### 3.1.2 完善 Makefile 脚本

补充 lib/Makefile 如下:

```
SRCS = $(shell find . -name *"*.S") $(shell find . -name "*.c")
OBJS = $(addsuffix .o, $(basename $(SRCS)))

all: $(OBJS)

%.o: %.S
   @echo CC $< $@
    @$(GCC) $(CFLAG) -c $< -o $@

%.o: %.c
   @echo CC $< $@
   @$(GCC) $(CFLAG) -c $< -o $@

clean:
   -@rm *.o 2>/dev/null
```

## 3.1.3 补充 sbi.c

- 1. 将 ext (Extension ID) 放入寄存器 a7 中, fid (Function ID) 放入寄存器 a6 中, 将 arg0~arg5 放入寄存器 a0~a5 中。
- 2. 使用 ecall 指令。 ecall 之后系统会进入 M 模式,之后 OpenSBI 会完成相关操作。
- 3. OpenSBI 的返回结果会存放在寄存器 a0 , a1 中,其中 a0 为 error code, a1 为返 回值, 我们用 sbiret 来接受这两个返回值。

```
struct sbiret result;
    __asm__ volatile (
        "\tmv a7, %[ext]\n"
        "\tmv a6, %[fid]\n"
        "\tmv a0, %[arg0]\n"
        "\tmv a1, %[arg1]\n"
        "\tmv a2, %[arg2]\n"
        "\tmv a3, %[arg3]\n"
        "\tmv a4, %[arg4]\n"
        "\tmv a5, %[arg5]\n"
        \ttecall\n"
        "\tmv %[err], a0\n"
        "\tmv %[res], a1\n"
        : [err] "=r" (result.error), [res] "=r" (result.value)
        : [ext] "r" (ext), [fid] "r" (fid),
          [arg0] "r" (arg0), [arg1] "r" (arg1), [arg2] "r" (arg2), [arg3] "r"
(arg3), [arg4] "r" (arg4), [arg5] "r" (arg5)
   );
   return result;
```

## 3.1.4 **修改** defs

# 3.1.5 qemu 运行 make 得到内核

在 /lab1 目录下进行 make

```
Build Finished OK
Launch the gemu .....
OpenSBI v0.9
I
     I_{\perp}I
Platform Name CST, Val) : riscv-virtio,qemu
Platform Features
                   : timer,mfdeleg
Platform HART Count : 1
irmware Base
                   : 0x80000000
Firmware Size
                   : 100 KB
Runtime SBI Version : 0.2
Domain0 Name
                   : root
                   : 0
Domain0 Boot HART
Domain0 HARTs
                   : 0*
                  : 0x0000000080000000-0x000000008001ffff ()
Domain0 Region00
Domain0 Region01
                  : 0x00000000000000000-0xfffffffffffffff (R,W,X)
Domain0 Next Address
                   : 0x0000000080200000
Domain0 Next Arg1
                   : 0x0000000087000000
Domain0 Next Mode
                   : S-mode
Domain0 SysReset
                   : yes
Boot HART ID
                    : 0
Boot HART Domain
                   : root
Boot HART ISA
                   : rv64imafdcsu
Boot HART Features
                   : scounteren, mcounteren, time
Boot HART PMP Count : 16
Boot HART PMP Granularity : 4
Boot HART PMP Address Bits: 54
Boot HART MHPM Count
                  : 0
Boot HART MHPM Count
                   : 0
Boot HART MIDELEG
                   : 0x00000000000000222
Boot HART MEDELEG
                   : 0x000000000000b109
2022 Hello RISC-V
```

## 3.2 RV64 时钟中断处理

• 准备工作

## 3.2.1 开启 trap 处理

- 1. 设置 stvec, 将 \_traps 所表示的地址写入 stvec, 这里我们采用 Direct 模式,而 \_traps 则是 trap 处理入口函数的基地址。
- 2. 开启时钟中断,将 sie[STIE] 置 1。
- 3. 设置第一次时钟中断,参考 clock\_set\_next\_event() ( clock\_set\_next\_event() 在 4.3.4 中介绍)中的逻辑用汇编实现。
- 4. 开启 S 态下的中断响应, 将 sstatus [SIE] 置 1。

```
# set stvec = _traps
la t0, _traps
csrw stvec, t0
# enable supervisor time interrupt
csrr t0, sie
ori t1, t0, 0x00000020
csrw sie, t1
# set first time interrupt
rdtime t0
li a0, 10000000
add a0, t0, a0
li a1, 0
li a2, 0
li a3, 0
li a4, 0
li a5, 0
li a6, 0
li a7, 0
ecall
```

```
# set sstatus[SIE] = 1
csrr t0, sstatus
ori t1, t0, 0x00000002
csrw sstatus, t1
```

## 3.2.2 实现上下文切换

使用汇编实现上下文切换机制, 包含以下几个步骤:

- 1. 在 arch/riscv/kernel/ 目录下添加 entry.S 文件。
- 2. 保存 CPU 的寄存器 (上下文) 到内存中(栈上)。
- 3. 将 scause 和 sepc 中的值传入 trap 处理函数 trap\_handler ( trap\_handler 在 4.3.3 中介绍), 我们将会在 trap\_handler 中实现对 trap 的处理。
- 4. 在完成对 trap 的处理之后, 我们从内存中(栈上)恢复CPU的寄存器(上下文)。
- 5. 从 trap 中返回。

```
.section .text.entry
#define context_size 256
   .align 2
   .globl _traps
_traps:
    # allocate context struct
   addi sp, sp, -context_size
   sd x1, 8(sp)
   sd x3, 24(sp)
   sd x4, 32(sp)
   sd x5, 40(sp)
   sd x6, 48(sp)
   sd x7, 56(sp)
   sd x8, 64(sp)
   sd x9, 72(sp)
   sd x10, 80(sp)
   sd x11, 88(sp)
   sd x12, 96(sp)
   sd x13, 104(sp)
   sd x14, 112(sp)
   sd x15, 120(sp)
   sd x16, 128(sp)
   sd x17, 136(sp)
   sd x18, 144(sp)
   sd x19, 152(sp)
   sd x20, 160(sp)
   sd x21, 168(sp)
   sd x22, 176(sp)
   sd x23, 184(sp)
   sd x24, 192(sp)
   sd x25, 200(sp)
   sd x26, 208(sp)
```

```
sd x27, 216(sp)
sd x28, 224(sp)
sd x29, 232(sp)
sd x30, 240(sp)
sd x31, 248(sp)
# save sepc
csrr t0, sepc
sd t0, 0(sp)
csrr t0, scause
mv a0, t0
csrr t0, sepc
mv a1, t0
call trap_handler
ld t0, 0(sp)
csrw sepc, t0
ld x1, 8(sp)
ld x3, 24(sp)
ld x4, 32(sp)
ld x5, 40(sp)
ld x6, 48(sp)
ld x7, 56(sp)
ld x8, 64(sp)
ld x9, 72(sp)
ld x10, 80(sp)
ld x11, 88(sp)
ld x12, 96(sp)
ld x13, 104(sp)
ld x14, 112(sp)
ld x15, 120(sp)
ld x16, 128(sp)
ld x17, 136(sp)
ld x18, 144(sp)
ld x19, 152(sp)
ld x20, 160(sp)
ld x21, 168(sp)
ld x22, 176(sp)
ld x23, 184(sp)
ld x24, 192(sp)
ld x25, 200(sp)
ld x26, 208(sp)
ld x27, 216(sp)
ld x28, 224(sp)
ld x29, 232(sp)
ld x30, 240(sp)
ld x31, 248(sp)
addi sp, sp, context_size
sret
```

## 3.2.3 实现 trap 处理函数

在 trap.c 中实现 trap 处理函数 trap\_handler(), 其接收的两个参数分别是 scause 和 sepc 两个寄存器中的值。

```
void trap_handler(unsigned long scause, unsigned long sepc) {
  if ((long) scause < 0 && (scause & ((11 << 63) - 1)) == 5) {
    printk("%s", "Get STI!\n");
    clock_set_next_event();
  }
}</pre>
```

## 3.2.4 实现时钟中断相关函数

- 1. 在 clock.c 中实现 get\_cycles ():使用 rdtime 汇编指令获得当前 time 寄存器中的值。
- 2. 在 clock.c 中实现 clock\_set\_next\_event ():调用 sbi\_ecall,设置下一个时钟中断事件。

```
unsigned long get_cycles() {
   unsigned long m_time;
   __asm__ volatile (
        "rdtime t0\n"
        "mv %[m_time], t0\n"
        : [m_time] "=r" (m_time)
   );
   return m_time;
}

void clock_set_next_event() {
   unsigned long next = get_cycles() + TIMECLOCK;
   sbi_ecall(0x0, 0x0, next, 0, 0, 0, 0, 0);
}
```

#### 3.2.5 编译及测试

```
// test.c
void test() {
    for(int i = 1; i <= 120000000; ++i) {
        if(i == 120000000) {
            printk("%s", "kernel is running!\n");
            i = 0;
        }
    }
}</pre>
```

```
2022 Hello RISC-V
Get STI!
kernel is running!
Get STI!
kernel is running!
Get STI!
kernel is running!
kernel is running!
Get STI!
```

## 4 思考题

- 1. 请总结一下 RISC-V 的 calling convention, 并解释 Caller / Callee Saved Register 有什么区别?
  - (1) calling convention 即调用规约:
    - 将参数放到寄存器或栈上;
    - 按需将调用者保存寄存器的值压到栈上;
    - 使用 jal 或 jalr 指令,调用函数;
    - 被调用者按需保存被调用者保存寄存器;
    - 运行被调用函数代码;
    - 恢复被调用者保存寄存器;
    - 执行 ret 返回;
    - 恢复调用者保存寄存器。
  - (2) 假设 A 调用 B, 调用者保存寄存器 (Caller) 是 A 在调用 B 之前,需要将其值压到栈上保存,并在 B 返回后恢复的寄存器,B 可以对其任意修改而不用恢复;被调用者保存寄存器 (Callee Saved Register) 是 B 在被调用之后需要第一时间压到栈上保存的寄存器,并在退出前恢复。
- 2. 编译之后,通过 System.map 查看 vmlinux.lds 中自定义符号的值。

```
BASE ADDR = 0x80200000:
                                                                       000008020035c t $x
                                                                    00000000802003dc t $x
                                                                    000000008020042c t $x
                                                                    0000000080200908 t $x
   /* . 代表当前地址 */
                                                                    0000000080200000 A BASE_ADDR
   . = BASE_ADDR;
                                                                         000080203000 B boot_stack
                                                                        000080204000 B boot_stack_top
   /* 记录kernel代码的起始地址 */
                                                                    00000000802001b4 T clock_set_next_event
                                                                    0000000080204000 B _ebss
                                                                    0000000080202008 D _edata
   /* ALIGN(0x1000) 表示4KB对齐 */
                                                                    0000000080204000 B _ekernel
   /* _stext, _etext 分别记录了text段的起始与结束地址 */
                                                                      0000000802010bc R _erodata
   .text : ALIGN(0x1000){
                                                                    0000000080200988 T letext
       _stext = .;
                                                                      0000000000000100 a framesize
                                                                         000080200188 T get_cycles
                        /* 加入了 .text.init */
                                                                         000080202008 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
       *(.text.entry) /* 之后我们实现 中断处理逻辑 会放置在 .t
                                                                         000080200908 T printk
                                                                    00000000802003dc T putc
                                                                    0000000080203000 B _sbss
                                                                    0000000080202000 D _sdata
                                                                    0000000080200000 T _skernel
                                                                    0000000080201000 R _srodata
    .rodata : ALIGN(0x1000){
                                                                  1 0000000080200000 T _start
                                                                  2 0000000080200318 T start kernel
                                                                    0000000080200000 T _stext
       *(.rodata .rodata.*)
                                                                       000008020035c T test
```

- 3. 用 csr\_read 宏读取 sstatus 寄存器的值,对照 RISC-V 手册解释其含义(截图)。
- 4. 用 csr\_write 宏向 sscratch 寄存器写入数据,并验证是否写入成功(截图)。
- 5. Detail your steps about how to get arch/arm64/kernel/sys.i

在 /linux-6.6-rc2 目录下执行:

```
sudo apt install g++-aarch64-linux-gnu binutils-aarch64-linux-gnu make ARCH=arm64 defconfig make arch/arm64/kernel/sys.i ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-

pac@ubuntu:-/Documents/linux-6.6-rc2$ make arch/arm64/kernel/sys.i ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-call scripts/checksyscalls.shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_shiffide@pac_s
```

- 6. Find system call table of Linux v6.0 for ARM32, RISC-V(32 bit), RISC-V(64 bit), x86(32 bit), x86\_64
  List source code file, the whole system call table with macro expanded, screenshot every step.
  - ARM32: arch/arm/kernel/entry-common.S

```
syscall_table_start sys_call_table
#ifdef CONFIG_AEABI
#include <calls-eabi.S>
#else
#include <calls-oabi.S>
#endif
    syscall_table_end sys_call_table
```

arch/arm/include/generated/calls-eabi.S

由于 AS 没有预处理选项, 所以无法进行宏展开。

• RISC-V(32 bit)

```
make ARCH=riscv 32-bit.config
make arch/riscv/kernel/syscall_table.i ARCH=riscv CROSS_COMPILE
=riscv64-linux-gnu-
```

arch/riscv/kernel/syscall\_table.c

arch/riscv/kernel/syscall\_table.i

• RISC-V(64 bit)

```
make ARCH=riscv 64-bit.config
make arch/riscv/kernel/syscall_table.i ARCH=riscv CROSS_COMPILE
=riscv64-linux-gnu-
```

arch/riscv/kernel/syscall\_table.i

• x86 (32 bit)

```
make ARCH=x86 i386_defconfig
make arch/x86/um/sys_call_table_32.i CROSS_COMPILE= ARCH=x86
```

arch/x86/um/sys\_call\_table\_32.c

```
arch > x86 > um > C sys_call_table_64.c

24  #undef _SYSCALL
25  #define _SYSCALL(nr, sym) sym,

26

27  extern asmlinkage long sys_ni_syscall(unsigned long, unsigned long
```

arch/x86/um/sys\_call\_table\_32.i

```
arch > x86 > um > C sys_call_table_32.i

23838     extern __attribute__((regparm(0))) Long sys_ni_syscall(unsigned Long, unsigned Long, unsigned Long);

23839

23840     const sys_call_ptr_t sys_call_table[] __attribute__((_aligned__((1 << (5))))) = {
23841     # 1 "./arch/x86/include/generated/asm/syscalls_32.h" 1
23842     sys_restart_syscall,
23843     sys_exit,
23844     sys_fork,
23845     sys_read,
23846     sys_waite,
23847     sys_open,
23848     sys_close,
23849     sys_waitpid,
23850     sys_creat,
23851     sys_creat,
23852     sys_creat,
23853     sys_creat,
23853     sys_creat,
23854     sys_creat,
23855     sys_creat,
23856     sys_creat,
23857     sys_creat,
23858     sys_creat,
23859     sys_creat,
23859     sys_creat,
23859     sys_creat,
23851     sys_creat,
23851     sys_creat,
23852     sys_creat,
23853     sys_creat,
23854     sys_creat,
23855     sys_creat,
23856     sys_creat,
23857     sys_creat,
23857     sys_creat,
23858     sys_creat,
23859     sys_creat,
23859     sys_creat,
23859     sys_creat,
23851     sys_creat,
23851     sys_creat,
23852     sys_creat,
23853     sys_creat,
23853     sys_creat,
23854     sys_creat,
23855     sys_creat,
23856     sys_creat,
23857     sys_creat,
23857     sys_creat,
23858     sys_creat,
23859     sys_c
```

• x86\_64

```
make ARCH=x86 x86_64_defconfig
make arch/x86/um/sys_call_table_64.i CROSS_COMPILE= ARCH=x86
```

arch/x86/um/sys\_call\_table\_64.c

```
arch > x86 > um > C sys_call_table_64.c

24  #undef _SYSCALL
25  #define _SYSCALL(nr, sym) sym,

26

27  extern asmlinkage long sys_ni_syscall(unsigned long, unsigned long
```

arch/x86/um/sys\_call\_table\_64.i

7. Explain what is ELF file? Try readelf and objdump command on an ELF file, give screenshot of the output.

Run an ELF file and cat /proc/PID/maps to give its memory layout.

**ELF** 包含将序加载到内存中所必要的程序内存布局的数据结构(如程序头表、符号表、节头表)和各个段的具体数据。

如下为读取 ELF 头的截图:

```
itrehinn@litrehinn-soft-router:~/zzx/tmp$ readelf -h zzx
ELF Header:
  Magic:
            7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                        FI F64
  Class:
  Data:
                                         2's complement, little endian
  Version:
                                         1 (current)
                                        UNIX - System V
  OS/ABI:
  ABT Version:
                                        0
                                        DYN (Position-Independent Executable file)
  Type:
  Machine:
                                         Advanced Micro Devices X86-64
  Version:
                                         0x1
  Entry point address:
                                        0x1060
  Start of program headers:
Start of section headers:
                                        64 (bytes into file)
13976 (bytes into file)
  Flags:
                                        0x0
  Size of this header:
                                        64 (bytes)
  Size of program headers:
                                        56 (bytes)
  Number of program headers:
  Size of section headers:
                                        64 (bytes)
  Number of section headers:
                                         31
  Section header string table index: 30
```

如下为读取 ELF 符号表的截图:

```
trehinn@litrehinn-soft-router:~/zzx/tmp$ readelf _-s zzx
 Symbol table '.dynsym' contains 7 entries:
                    Value
0000000000000000000
                                                                      Size Type Bind Vis Ndx Name
0 NOTYPE LOCAL DEFAULT UND
            : 0
: 0
                                                                                                       LOCAL DEFAULT UND [...]@GLIBC_2.34 (2)
WEAK DEFAULT UND _ITM_deregisterT[...]
GLOBAL DEFAULT UND puts@GLIBC_2.2.5 (3)
WEAK DEFAULT UND _gmon_start__
WEAK DEFAULT UND _ITM_registerTMC[...]
WEAK DEFAULT UND [...]@GLIBC_2.2.5 (3)
                    0 FUNC
0 NOTYPE
0 FUNC
                                                                             0 NOTYPE WEAK
0 NOTYPE WEAK
                                                                              e FIINC
Vis Ndx Name
DEFAULT UND
                                                                                                                                                   ABS Scrt1.o
4 __abi_tag
ABS crtstuff.c
                                                                                                                           DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
                                                                                                                                                    16 deregister_tm_clones
16 register_tm_clones
16 __do_global_dtors_aux
26 completed.0
                                                                                                                         DEFAULT
DEFAULT
                                                                             0 FUNC
1 OBJECT
0 OBJECT
0 FUNC
0 OBJECT
                     0000000000001100
                                                                                                        LOCAL
                                                                                                                          DEFAULT
DEFAULT
                                                                            O BAJECT LOCAL DEFAULT 26 completed.0

O BAJECT LOCAL DEFAULT 26 completed.0

O BAJECT LOCAL DEFAULT 22 __do_global_dtor[...]

O FUNC LOCAL DEFAULT 22 __do_global_dtor[...]

O FILE LOCAL DEFAULT 21 __frame_dummy_in[...]

O FILE LOCAL DEFAULT ABS zxx.c

O BAJECT LOCAL DEFAULT ABS crtstuff.c

O BAJECT LOCAL DEFAULT ABS crtstuff.c

O ROJECT LOCAL DEFAULT 23 __OYNAMIC

O NOTYPE LOCAL DEFAULT 23 __OYNAMIC

O NOTYPE LOCAL DEFAULT 24 __GRUP_HFAME_HDR

O BAJECT LOCAL DEFAULT 25 __GRUP_HFAME_HDR

O NOTYPE WEAK DEFAULT UND __libc_start_mai[...]

O NOTYPE WEAK DEFAULT UND __ithe_start_mai[...]

O NOTYPE GLOBAL DEFAULT UND puts@clibc_1.2.5

O NOTYPE GLOBAL DEFAULT UND puts@clibc_2.2.5

O NOTYPE GLOBAL DEFAULT UND __gmon_start__

O NOTYPE GLOBAL DEFAULT UND __gmon_start__
                                             00001100
00004010
00003dc0
            8:
9:
                                            00001140
00003db8
                     11:
12:
13:
14:
15:
                                    000000020<del>f</del>0
                     0000000000002010
00000000000003fb8
          16:
17:
18:
19:
                     20
21
22
                                                                                                      0 FUNC
0 NOTYPE
0 NOTYPE
0 OBJECT
4 OBJECT
          23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
                                  000000001168
                                                                           0 NOTYPE
38 FUNC
0 NOTYPE
                                                                                                        GLOBAL DEFAULT
GLOBAL DEFAULT
GLOBAL DEFAULT
                                                                                                                                                       26 _end
16 _start
                                   000000004018
                                                                                                                                                   26 __bss_start
16 main
25 __TMC_END__
UND _ITM_registerTMC[...]
UND __cxa_finalize@G[...]
          31:
32:
                                                                           30 FUNC
0 OBJECT
                                                                                                        GLOBAL DEFAUL
GLOBAL HIDDEN
                                                0001149
                                                                                                                            DEFAULT
                                                0004010
                                                                             0 NOTYPE
0 FUNC
0 FUNC
                                                                                                        WEAK
WEAK
GLOBAL
                                                                                                                            DEFAULT
DEFAULT
           33
34
```

如下为读取 ELF 程序头表 (各段的信息) 的截图:

```
Elf file type in DNN (Position-Independent Executable file)
Entry point (Position-Independent Executable file)
Executable (Position-Independent Executable Executable File)
Executable (Position-Independent Executable Execut
```

#### 如下为读取 ELF 各节的截图:

```
There are 14 section headers, starting at offset 0x258:
Section Headers:
  [Nr] Name
                                                Address
                                                                     Offset
                            Туре
                                                Flags Link Info Align
       Size
                            EntSize
  [ 0]
                            NULL
                                                                     00000000
        00000000000000000
                            0000000000000000
                            PROGBITS
                                                00000000000000000
                                                                     00000040
        000000000000001e
                            0000000000000000
                                                 AX
                            RELA
                                                00000000000000000
        0000000000000000
                            00000000000000018
                                                         11
  [ 3] .data
                            PROGBITS
                                                00000000000000000
                                                                     0000005e
                            000000000000000
  [ 4]
                            NOBITS
                                                0000000000000000
                                                                     0000005e
                            00000000000000000
        00000000000000000
                                                WA
                                                          Θ
  [ 5] .rodata
                            PROGBITS
                                                0000000000000000
        0000000000000000c
                            0000000000000000
 [ 6] .comment
0000000000000000002c
                            PROGBITS
                                                00000000000000000
                                                                     0000006a
                            000000000000000 MS
  [ 7] .note.GNU-stack
                            PROGBITS
                                                00000000000000000
                                                                     00000096
                            00000000000000000
        00000000000000000
       .note.gnu.pr[...]
  [8]
                            NOTE
                                                00000000000000000
                                                                     00000098
        0000000000000000
 [ 9] .eh_frame
000000000000000038
                            PROGBITS
                                                00000000000000000
                                                                     000000b8
                            0000000000000000
                                                          Θ
  [10] .rela.eh_frame
                            RELA
                                                0000000000000000
        00000000000000018
                            0000000000000018
                                                          11
  [11] .symtab
                                                                     000000f0
                            SYMTAB
                                                0000000000000000
                            0000000000000018
        0000000000000090
       .strtab
                            STRTAB
                                                0000000000000000
                                                                    00000180
        00000000000000011
                            0000000000000000
                                                          Θ
                                                                 0
                            STRTAB
  [13] .shstrtab
                                                0000000000000000
                                                                     000001e0
        00000000000000074
                            0000000000000000
 ey to Flags:
W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), I (info),
L (link order), O (extra OS processing required), G (group), T (TLS),
C (compressed), x (unknown), o (OS specific), E (exclude),
D (mbind), l (large), p (processor specific)
```

对 zzx.o 进行反汇编得到的汇编代码:

```
file format elf64-x86-64
zzx.o:
Disassembly of section .text:
00000000000000000000 <main>:
   0: f3 Of le fa
4: 55
                                  endbr64
                                  push %rbp
                                           %rsp,%rbp
0x0(%rip),%rax
   5: 48 89 e5
                                   mov
  8: 48 8d 05 00 00 00 00 lea
f: 48 89 c7 mov
12: e8 00 00 00 00 call
                                                                       # f <main+0xf>
                                           %rax,%rdi
17 <main+0x17>
                                   call
       b8 00 00 00 00
                                            $0x0,%eax
       5d
                                            %rbp
  1d: c3
```

对 zzx.o 的各节进行解析得到的二进制 dump:

```
2 zzx.o: file format elf64-x86-64

3

4 Contents of section .text:
5 0000 f30flefa 554889e5 488d0500 00000048 ...UH..H....H
6 0010 89c7e800 000000b8 00000000 5dc3 ....].
7 Contents of section .rodata:
8 0000 48656c6c 6f20776f 726c6400 Hello world.
9 Contents of section .comment:
10 0000 00474343 3a202855 62756e74 75203131 .GCC: (Ubuntu 11
11 0010 2e342e30 2d317562 756e7475 317e3232 .4.0-lubuntu1~22
12 0020 2e303429 2031312 342e3000 .04) 11.4.0.
13 Contents of section .note.gnu.property:
14 0000 04000000 10000000 05000000 474e5500 ...GNU.
15 0010 02000c0 04000000 03000000 00000000
16 Contents of section .eh_frame:
17 0000 14000000 00000000 017a5200 01781001 ...zR.x.
18 0010 1b0c0708 90010000 1c000000 1c000000
19 0020 00000000 1e0000000 00450e10 8602430d ...E...C.
20 0030 06550c07 08000000
```

## 执行 ELF 文件,并输出其内存布局:

8. 通过查看 RISC-V Privileged Spec 中的 medeleg 和 mideleg , 解释上面 MIDELEG 值的含义。

```
      Boot HART MIDELEG
      : 0x000000000000222

      Boot HART MEDELEG
      : 0x000000000000109_查找时需要转义
      **[]0%/7~$
```

Interrupt	Exception Code	Description
1	0	Reserved
1	1	Supervisor software interrupt
1	2	Reserved
1	3	Machine software interrupt
1	4	Reserved
1	5	Supervisor timer interrupt
1	6	Reserved
1	7	Machine timer interrupt
1	8	Reserved
1	9	Supervisor external interrupt

## MIDELEG 值 0222:

- MIDELEG[1] = 1 表示把 Supervisor software interrupt 委托给 S-mode
- MIDELEG[5] = 1 表示把 Supervisor timer interrupt 委托给 S-mode
- MIDELEG[9] = 1 表示把 Supervisor external interrupt 委托给 S-mode