

- Especificaciones de Frontend: Gestión de VCs y Participantes
 - 1. Modelos de Datos (Tablas del Sistema)
 - 1.1 Tabla: Participantes (participants)
 - 1.2 Tabla: Solicitudes de VCs (vc_requests)
 - 2. Pantallas y Flujos de Usuario
 - PANTALLA A: Pedir VC (Hablar con Autoridad)
 - Flujo de Interfaz (UX) y Origen de Datos
 - Payload resultante (JSON a enviar al POST)
 - PANTALLA B: Autenticarse en un Provider
 - Componentes del Formulario
 - Payload resultante (JSON a enviar)
 - 🚀 Roadmap y Notas Futuras (Para el equipo de Diseño)

¡Claro que sí! He estructurado y formateado toda la información en un documento Markdown claro, semántico y fácil de escanear. Está pensado específicamente para que los diseñadores de frontend y UX entiendan el flujo de datos, qué inputs deben crear y cómo debe comportarse la interfaz.

Aquí tienes el documento:

Especificaciones de Frontend: Gestión de VCs y Participantes

Este documento detalla los modelos de datos y los flujos de pantalla necesarios para el panel de gestión de Credenciales Verificables (VCs), Autoridades y Proveedores (Providers).

1. Modelos de Datos (Tablas del Sistema)

A continuación se detallan las tablas que manejará el backend. El frontend deberá ser capaz de visualizar estos datos (por ejemplo, en listados o tablas de datos).

1.1 Tabla: Participantes (participants)

Almacena las entidades con las que interactuamos (sean Agentes o Autoridades).

Campo	Tipo	Opcional	Descripción / Ejemplo
participant_id	String		DID del participante (ej.did:web:telefonica.es).
participant_slug	String		Nombre amigable / alias (ej.Telefonica).
participant_type	String		Tipo de entidad:"Agent"o "Authority".
base_url	String		URL base (ej.https://telefonica.es).

Campo	Tipo	Opcional	Descripción / Ejemplo
token	String	Sí	Token de acceso para Providers (nulo para Autoridades).
saved_at	DateTime		Fecha de guardado (formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mmmmmm).
last_interaction	DateTime		Fecha de la última interacción.
is_me	Boolean		Indicador de si esta entidad soy yo (true/false).

 **Nota para reunión:** Debatir si esta tabla pasa a llamarse "Procesos" y definir la caducidad de los tokens (para la demo o a futuro).

1.2 Tabla: Solicitudes de VCs (**vc_requests**)

Almacena el estado de las credenciales que hemos pedido a las Autoridades.

Campo	Tipo	Opcional	Descripción / Ejemplo
id	String		Identificador interno de la petición (ej. id24...).
authority_id	String		DID de la autoridad (ej. did:web:heimdall.es).
authority_slug	String		Nombre amigable de la autoridad (ej. Heimdall).
grant_endpoint	String		Endpoint de acceso (ej. https://heimdall/gate/access/).
vc_type	String		Tipo de VC solicitada (ej. "DataspaceParticipant").
auto	Boolean		Indica si el backend aceptará la VC automáticamente.
assigned_id	String	Sí	ID interno que la Autoridad nos asigna (ej. "id1").
vc_uri	String	Sí	URI para reclamar la VC**(Puede mostrarse como código QR)**.
status	String		Estado: "Processing" , "Pending" , "Approved" , "Finalized" .
created_at	DateTime		Fecha de creación.
ended_at	DateTime	Sí	Fecha de finalización del proceso.

2. Pantallas y Flujos de Usuario

PANTALLA A: Pedir VC (Hablar con Autoridad)

Objetivo: Formulario para solicitar una Credencial Verificable a una Autoridad.

Acción Final: Enviar un **POST** con un JSON en el body a la URL: **url_base/vc-request/beg**

Flujo de Interfaz (UX) y Origen de Datos

Esta pantalla requiere un comportamiento asíncrono. El usuario introduce un dato, y el frontend debe hacer llamadas a la API de la autoridad para rellenar el resto.

Paso 1: Input del Usuario

- **url** (Input de Texto): El usuario introduce la URL base de la Autoridad (ej. `https://heimdall.es`).
- **slug** (Input de Texto): El usuario escribe el nombre con el que quiere guardar esta autoridad (ej. `Heimdall`).

Paso 2: Fetching Automático del Frontend

Una vez el usuario introduce la **url**, el frontend debe hacer dos llamadas **GET** en segundo plano:

1. **Obtener el DID (**id**):** * Llamada a: `[url]/.well-known/did.json`
 - **Acción UI:** Extraer la propiedad **id** del JSON devuelto y mostrarla en pantalla como **Info de solo lectura** (no editable).
2. **Obtener los Tipos de VC (**vc_type**):**
 - Llamada a: `[url]/.well-known/openid-credential-Issuer`
 - **Acción UI:** De este JSON, buscar el objeto `credential_configurations_supported`. Extraer las **claves** de este objeto (ej. `DataspaceParticipant_jwt_vc_json`, `LegalRegistrationNumber_jwt_vc_json`) y usarlas para poblar un **Menú Desplegable (Select)**.
 - *Opcional:* Se puede mostrar el resto de la información del issuer en formato de solo lectura si aporta valor visual.

Paso 3: Resto del Formulario

- **vc_type** (Select/Desplegable): Se rellena con los datos del Paso 2. El usuario elige uno.
- **method** (Radio Button / Toggle Dual):
 - Opción A: "Verifiable Credential" (Envía el valor `"oidc4vp"`).
 - Opción B: "Certificate" (Envía el valor `"cert"`).
- **auto** (Checkbox / Switch): "¿Reclamar VC automáticamente?". Envía `true` o `false`.

Payload resultante (JSON a enviar al POST)

JSON

```
{
  "id": "did:web:heimdall.es",
  "slug": "Heimdall",
  "url": "https://heimdall.es",
  "vc_type": "DataspaceParticipant_jwt_vc_json",
  "method": "oidc4vp",
  "auto": true
}
```

PANTALLA B: Autenticarse en un Provider

Objetivo: Formulario para autenticarse con un proveedor de servicios. La estructura es casi idéntica a la Pantalla A, pero con leves diferencias en el propósito y los campos.

Diferencias clave con Pantalla A:

1. El campo **auto** aquí sirve para **autenticarse** automáticamente, no para reclamar una VC.
2. Aparece un campo nuevo: **actions**.

Componentes del Formulario

- **url** (Input Texto): URL del provider.
- **slug** (Input Texto): Alias del provider.
- **id** (Input / Fetching): DID del provider (misma lógica de obtención que en la pantalla anterior si aplica).
- **actions** (Checkboxes / Multi-select):
 - Es un Array de Strings.
 - Actualmente solo existe una opción disponible: **"talk"** (marcar las acciones permitidas con el provider).
- **auto** (Checkbox / Switch): ¿Autenticar automáticamente? (Opcional, puede ser null).

Payload resultante (JSON a enviar)

JSON

```
{
  "id": "did:web:provider.es",
  "slug": "Provider Demo",
  "url": "https://provider.es",
  "actions": ["talk"],
  "auto": true
}
```

Roadmap y Notas Futuras (Para el equipo de Diseño)

- **Flujo futuro de Providers:** A futuro, la Pantalla B cambiará. El usuario no introducirá una **URL**, sino un **ID de Espacio de Datos** (Verifiable Dataspace). El sistema resolverá internamente dónde están las autoridades y los providers basándose en ese ID público. El diseño debe estar preparado para que el input principal cambie de un formato URL a un ID alfanumérico.