WAYGROUND
formerly Quizizz

Quiz : [Python nâng cao] - Test lý thuyết cuối khóa

Date : Thu Jan 22 2026 7:24 PM

Student : Hải Ngân (ngan)

Accuracy

100%

Total Questions	✓ Correct	✕ Incorrect
65	65	0

No.	Question	Time	Points	Response
1	Trong Python, từ khóa nào được dùng để định nghĩa một hàm mới?	3	1	✓ def
2	Để sử dụng các hàm đã viết trong file database.py sang file main.py, ta dùng câu lệnh nào?	7	1	✓ import database
3	Cấu trúc try...except trong dự án được dùng với mục đích chính là gì?	1	1	✓ Để bắt lỗi (ví dụ nhập chữ vào ô số) giúp chương trình không bị thoát đột ngột
4	Khi lấy dữ liệu từ ô nhập bằng lệnh entry.get(), dữ liệu trả về luôn ở dạng nào?	10	1	✓ Chuỗi ký tự (String)
5	Hàm nào được dùng để thêm một phần tử mới vào cuối danh sách (List) giỏ hàng?	13	1	✓ list.append()
6	Widget nào trong thư viện ttk được dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng nhiều cột (như Excel)?	10	1	✓ Treeview
7	Thuộc tính nào dùng để gắn một hàm xử lý sự kiện vào nút bấm (Button)?	3	1	✓ command=
8	Để chia ứng dụng thành nhiều thẻ (Tab) như "Kho", "Bán Hàng", ta dùng Widget nào?	8	1	✓ ttk.Notebook
9	Widget nào cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách thả xuống (Dropdown list)?	3	1	✓ ttk.Combobox
10	Hàm tree.selection() trả về giá trị gì khi người dùng chọn một dòng trên bảng?	3	1	✓ ID nội bộ (ví dụ 'I001') của dòng được chọn
11	Để xóa sạch nội dung trong một ô nhập liệu Entry, ta dùng lệnh nào?	2	1	✓ entry.delete(0, tk.END)
12	Để xóa sạch nội dung trong một ô nhập liệu Entry, ta dùng lệnh nào?	12	1	✓ entry.delete(0, tk.END)
13	Hàm messagebox.askyesno(...) thường được dùng trong trường hợp nào?	4	1	✓ Hỏi xác nhận trước khi Xóa hoặc Thanh toán
14	Trong Python sqlite3, đối tượng nào chịu trách nhiệm thực thi các câu lệnh SQL?	3	1	✓ cursor
15	Để thay đổi (trừ) số lượng tồn kho sau khi bán hàng, ta dùng lệnh SQL nào?	6	1	✓ UPDATE
16	Tại sao ta nên dùng dấu ? (ví dụ: VALUES (?, ?)) thay vì cộng chuỗi trực tiếp trong SQL?	2	1	✓ Để tránh lỗi bảo mật (SQL Injection) và lỗi định dạng dữ

No.	Question	Time	Points	Response
				liệu
17	Sau khi thực hiện lệnh INSERT, UPDATE hoặc DELETE, lệnh nào bắt buộc phải có để lưu thay đổi vĩnh viễn?	16	1	✓ conn.commit()
18	Để tìm kiếm các sản phẩm có tên chứa từ khóa "Dell", câu lệnh SQL nào đúng?	13	1	✓ WHERE ten_sp LIKE '%Dell%'
19	Hàm SUM(tong_tien) trong câu lệnh SQL dùng để làm gì?	14	1	✓ Tính tổng cộng giá trị của cột tong_tien (Doanh thu)
20	Câu lệnh ORDER BY gia DESC sẽ sắp xếp dữ liệu như thế nào?	9	1	✓ Giá giảm dần (Cao xuống Thấp)
21	Để xóa một sản phẩm cụ thể dựa trên ID, câu lệnh SQL nào đúng?	10	1	✓ DELETE FROM san_pham WHERE id = ?
22	Biến trong Python dùng để làm gì?	3	1	✓ Để lưu trữ giá trị
23	Kết quả của lệnh print(10 + "5") trong Python là gì?	12	1	✓ Lỗi TypeError
24	Để chương trình thực hiện một hành động nếu điều kiện đúng, ta dùng từ khóa:	3	1	✓ if
25	Vòng lặp nào được ưu tiên sử dụng khi biết trước số lần lặp?	12	1	✓ for
26	Cú pháp để tạo một Danh sách (List) rỗng là:	4	1	✓ my_list = []
27	Phương thức nào dùng để thêm phần tử vào cuối danh sách?	4	1	✓ .append()
28	Từ điển (Dictionary) lưu trữ dữ liệu theo cơ chế nào?	5	1	✓ Theo cặp Khóa : Giá trị (Key : Value)
29	Mối quan hệ giữa Class (Lớp) và Object (Đối tượng) là gì?	4	1	✓ Class là bản vẽ thiết kế, Object là sản phẩm thực tế
30	Trong Python, phương thức khởi tạo (constructor) có tên là gì?	20	1	✓ init
31	Tham số self trong các phương thức của Class đại diện cho điều gì?	1	1	✓ Đại diện cho chính đối tượng (Instance) đang được gọi
32	Cú pháp đúng để tạo một đối tượng nv1 từ lớp NhanVien là:	8	1	✓ nv1 = NhanVien()

No.	Question	Time	Points	Response
33	Thuộc tính (Attribute) trong OOP tương ứng với khái niệm nào trong đời sống?	8	1	✓ Đặc điểm, tính chất của vật thể
34	Phương thức (Method) trong OOP tương ứng với khái niệm nào?	4	1	✓ Hành động, hành vi của vật thể
35	Để truy cập thuộc tính ten của đối tượng hs1, ta dùng cú pháp:	9	1	✓ hs1.ten
36	Phương thức __init__ được chạy khi nào?	3	1	✓ Tự động chạy ngay khi tạo đối tượng mới
37	Trong đoạn code def __init__(self, ten):, biến ten là gì?	4	1	✓ Là tham số được truyền vào khi tạo đối tượng
38	Để sử dụng Tkinter, ta cần dòng lệnh nào đầu tiên?	4	1	✓ import tkinter as tk
39	Widget Label được dùng để làm gì?	5	1	✓ Hiển thị văn bản hoặc hình ảnh tĩnh
40	Widget Entry được dùng để làm gì?	9	1	✓ Cho phép người dùng nhập một dòng văn bản
41	Phương thức .pack() có tác dụng gì?	4	1	✓ Đóng gói và đặt widget lên cửa sổ
42	Làm thế nào để lấy nội dung text từ một ô Entry tên là txt_ten?	6	1	✓ txt_ten.get()
43	Thuộc tính nào của Button dùng để liên kết với một hàm xử lý sự kiện?	3	1	✓ command
44	Để thêm dòng chữ "Xin chào" vào cuối Listbox, ta dùng lệnh:	22	1	✓ listbox.insert(tk.END, "Xin chào")
45	Lệnh root.mainloop() thường nằm ở đâu trong chương trình?	3	1	✓ Ở dòng cuối cùng để giữ cửa sổ hiển thị
46	Nếu muốn xóa toàn bộ nội dung trong ô Entry, ta dùng lệnh:	10	1	✓ entry.delete(0, tk.END)
47	Nếu gọi listbox.curselection() mà người dùng KHÔNG chọn gì cả, kết quả là:	11	1	✓ Một tuple rỗng ()
48	Để tiêu đề cửa sổ hiển thị là "My App", ta dùng lệnh:	6	1	✓ root.title("My App")
49	Ưu điểm chính của SQLite so với list/dictionary là gì?	2	1	✓ Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn ngay

No.	Question	Time	Points	Response
				cả khi tắt ứng dụng
50	Thư viện chuẩn của Python để làm việc với SQLite là:	8	1	✓ sqlite3
51	Lệnh SQL nào dùng để Tạo mới một bảng?	8	1	✓ CREATE TABLE
52	Lệnh SQL nào dùng để Thêm một dòng dữ liệu mới?	17	1	✓ INSERT INTO
53	Trong Python, để thực thi một câu lệnh SQL, ta dùng phương thức nào của đối tượng cursor?	3	1	✓ .execute()
54	Sau khi INSERT, DELETE hoặc UPDATE, lệnh nào là bắt buộc để lưu thay đổi xuống file?	16	1	✓ .commit()
55	Cụm từ PRIMARY KEY AUTOINCREMENT trong tạo bảng có ý nghĩa gì?	26	1	✓ Tạo khóa chính tự động tăng
56	Để lấy dữ liệu từ bảng ra (Truy vấn), ta dùng lệnh SQL nào?	7	1	✓ SELECT
57	Điền từ khóa để bắt đầu định nghĩa một hàm mới.	4	1	✓ def
58	Điền từ khóa để duyệt qua các phần tử trong danh sách.	5	1	✓ in
59	Điền tham số đầu tiên bắt buộc của phương thức trong Class (đại diện cho chính đối tượng).	10	1	✓ self
60	Điền phương thức để đặt widget lên cửa sổ ứng dụng.	4	1	✓ pack
61	Điền tên thuộc tính để gán hàm xử lý khi nút được bấm.	5	1	✓ command
62	Điền phương thức để lấy văn bản người dùng đã nhập.	4	1	✓ get
63	Điền phương thức để chèn nội dung vào danh sách	21	1	✓ insert
64	Điền tên hàm để tạo kết nối đến file cơ sở dữ liệu	22	1	✓ connect
65	Điền phương thức của con trỏ (cursor) để chạy câu lệnh SQL.	9	1	✓ execute

Appendix - Images

57.

```
bt1
___ chao_hoi(ten):
    print(f"Xin chào {ten}")
```

Điền từ khóa để bắt đầu định nghĩa một hàm mới.

58.

```
in
trai_cay = ["Cam", "Xoài", "Táo"]
for qua ___ trai_cay:
    print(qua)
```

Điền từ khóa để duyệt qua các phần tử trong danh sách.

59.

```
set
class HocSinh:
    def __init__(___, ten, tuoi):
        self.ten = ten
        self.tuoi = tuoi
```

Điền tham số đầu tiên bắt buộc của phương thức trong Class (đại diện cho chính đối tượng).

60.

```
pack
btn = tk.Button(root, text="Click Me")
btn.___()  # Đặt nút lên cửa sổ
```

Điền phương thức để đặt widget lên cửa sổ ứng dụng.

61.

```
command
def xu_ly():
    print("Đã bấm!")

btn = tk.Button(root, text="Bấm đi", ___=xu_ly)
```

Điền tên thuộc tính để gán hàm xử lý khi nút được bấm.

62.

```
get
txt_nhap = tk.Entry(root)
txt_nhap.pack()
# ... người dùng nhập chữ ...
noi_dung = txt_nhap.___()
```

Điền phương thức để lấy văn bản người dùng đã nhập.

63.

```
hihi
ds_cong_viec = tk.Listbox(root)
ds_cong_viec.___ (tk.END, "Học bài mới")
```

Điền phương thức để chèn nội dung vào danh sách

64.

```
sql
import sqlite3
ket_noi = sqlite3.___("dulieu.db")
```

Điền tên hàm để tạo kết nối đến file cơ sở dữ liệu

65.

```
sql3
sql = "INSERT INTO users VALUES (1, 'Nam')"
cursor.___(sql)
```

Điền phương thức của con trỏ (cursor) để chạy câu lệnh SQL.