

Servers

本文档主要涉及服务器的管理。

服务器端口

Label	Port
A1	10000
A2	10086
B	10010
C	10085
D	10089
E1	10000
E2	11000
F1	12000
F2	22000
F3	20000
G1	30000
H1	31000

创建用户

服务器的管理员账户：

```
# 除G1和F1
administrator
zyh2004

# G1
administrator
zzh2022

# H1
lab201
lab201201
```

创建用户（以xxx为例）：

```
sudo adduser xxx
```

添加用户到condagroup（公共的conda环境，否则无法使用anaconda依赖）：

```
查询可用组信息可使用：
cat /etc/group

将xxx添加到condagroup
sudo adduser xxx condagroup
```

添加用户到sudo组(以root身份执行命令)

```
sudo adduser xxx sudo
```

添加用户到root组

```
sudo adduser xxx root
```

用户文件可以挂载至/mnt/sdx内，为其创建文件夹并赋予读写权限

```
sudo mkdir ...
sudo chown -R username:usergroup /path
```

修改用户密码

username为用户名，password为修改后的密码。

```
echo 'username:password' | sudo chpasswd
```

关机和重启

```
五分钟后关机
sudo shutdown -h +5

取消本次关机
sudo shutdown -c

重启
sudo reboot

直接关电源
sudo poweroff
sudo systemctl poweroff
```

iKuai

```
IP：192.168.1.1

账号：admin

密码：zyh2004
```

OpenWrt

IP：192.168.1.2

账号：root

密码：zyh004

机房小米路由器

名称：Redmi_FC7B
密码：jiugejiu

IP：192.168.31.1

账号：admin

密码：12345678