Problem – skrypt PHP w tym samym pliku

Zarówno w poprzednich przykładach kodów jak również w przypadku projektu zamówienia dla piekarni, który realizowaliśmy z Mirosławem Zelentem formularz z danymi i strona wynikowa były zapisywane w oddzielnym pliku. Co jednak, jeśli mają się pojawić w tym samym?

Taki przypadek zachodzi najczęściej w zadaniu praktycznym egzaminu klasyfikacyjnego.

Oto przykład kodu z formularzem dla czterech wartości :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
<!--
 Parametr action formularza zawiera nazwę pliku w którym jest zapisany, czyli
tutaj p1.php -->
<form action="p1.php" method="post">
      <input type="text" name="pole_1" />
      <input type="text" name="pole_2" />
      <input type="text" name="pole_3" />
      <input type="text" name="pole_4" />
      <input type="submit" name="wyslij" value="Wyślij" />
    </form>

<?php
  $a=$_POST['pole_1'];
  $b=$_POST['pole_2'];
  $c=$_POST['pole_3'];
  $d=$_POST['pole_4'];

  echo $a; echo '<br />';
  echo $b; echo '<br />';
  echo $c; echo '<br />';
  echo $d;
?>

</body>
</html>
```

Oraz komunikat na stronie:



Notice: Undefined index: pole_1 in **C:\xampp\htdocs\p1.php** on line **19**

Notice: Undefined index: pole_2 in **C:\xampp\htdocs\p1.php** on line **20**

Notice: Undefined index: pole_3 in **C:\xampp\htdocs\p1.php** on line **21**

Notice: Undefined index: pole_4 in **C:\xampp\htdocs\p1.php** on line **22**

Dzieje się tak ponieważ nasz skrypt nie może wykonać przypisania wartości do zmiennych $a, $b, $c i $d. Trzeba dodać, że taka sytuacja zachodzi tylko przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli zignorujemy błąd i wpiszemy dane, a następnie wciśniemy przycisk Wyślij wszystko zadziała prawidłowo.

Problem możemy rozwiązać na wiele sposobów. Ja polecam wam ten:

```php
<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST')
{
  $a=$_POST['pole_1'];
  $b=$_POST['pole_2'];
  $c=$_POST['pole_3'];
  $d=$_POST['pole_4'];

  echo $a; echo '<br />';
  echo $b; echo '<br />';
  echo $c; echo '<br />';
  echo $d;

}
?>
```

Zmienna $_SERVER jest zmienną globalną (tablicą) przechowującą informacje na temat serwera. Zastosowaną instrukcję warunkową można zinterpretować tak:

Jeśli formularz wysyła informacje metodą POST (co należy rozumieć jako wciśnięcie klawisza „Wyślij”), to wykonaj operacje przypisania i wyślij, a jeśli nie, to nie rób nic.

Taka konstrukcja rozwiąże problem.