

ΧΡΗΣΤΗΣ

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| <u>username</u> | password | e-mail |
|-----------------|----------|--------|

HAR

| | |
|---------------|------|
| <u>har_id</u> | user |
|---------------|------|

ENTRY

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <u>entry_id</u> | <u>har_id</u> | serverIPAddress | IPServerCoordinates | startedDateTime |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|

REQUEST

| | | | |
|-------------------|---------------|-----|--------|
| <u>request_id</u> | <u>har_id</u> | url | method |
|-------------------|---------------|-----|--------|

HEADER

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-----|---------------|------|--------------|---------------|--------|
| <u>header_id</u> | <u>har_id</u> | <u>response_id</u> | <u>request_id</u> | expires | age | last-modified | host | content-type | cache-control | pragma |
|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-----|---------------|------|--------------|---------------|--------|

RESPONSE

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| <u>response_id</u> | <u>har_id</u> | statusText | status |
|--------------------|---------------|------------|--------|

TIMINGS

| | | |
|------------------|---------------|------|
| <u>timing_id</u> | <u>har_id</u> | wait |
|------------------|---------------|------|

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

| | |
|-----------------|----------|
| <u>username</u> | password |
|-----------------|----------|

har_id, entry_id, request_id δεν υπάρχουν όντως
μέσα στο αρχείο har, εμείς τα φτιάξαμε
για να τα ξεχωρίζουμε στη βάση με τα υπόλοιπα
har η entries κτλ (θα μπορούν να είναι auto-increment αλλά αυτό το βλέπεις και εσύ