













"Convierte una fila de un cursor en un childview de un container control. El diseño del childview es definido en un XML resources. Una fila de cursor puede contener muchas columnas entonces se debe definir las columnas a mostrar" SimpleCursorAdapter(Context context, int layout, Cursor c, String[] from, int[] to). http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleCursorAdapter.html



| Android Mobile Application Developer | |
|---|--|
| Capítulo 9: Android | d Mobile Adapters |
| Temas: 1. Adapters 2. Simple Cursor Adapter 3. Array Adapter 4. Cursor Adapter | Microphone Align Bullet Align Bullet Report Color Parison Repor |
| División de Alta Tecnología - | DAT |





División de Alta Tecnología - DAT



| 4.1. Introducción | |
|--|------|
| "Los Adapter son fáciles de usar pero tiene algunas | |
| limitaciones. Para solucionarlo Android proporciona una clase abstracta llamada BaseAdapter. Expone la data desde un Cursor a un ListView" | |
| <u>—</u> | |
| Google | |
| http://developer.android.com/reference/android/widget/CursorAdapter.html | ntml |
| Cursor Adapter | |
| | |
| | |
| | |
| Android Mobile Application Developer | |
| _ | |
| Recursos Adicionales | |
| <install_path></install_path> | |
| \SDK Site/reference/android/widget/Adapter.html | |
| | |
| División de Alta Tecnología - DAT | |
| наприйзол | |
| | |
| | |
| Android Mobile Application Developer | |
| | |
| Laboratorio Nº 9 | |
| | - |
| Cargar Lista de Contactos | |
| Tiempo Estimado 45minutos | |