

Вращательное движение

Про вращательное движение

Рассмотрим систему материальных точек, каждая из которых может как-то перемещаться, оставаясь в одной из плоскостей, проходящих через общую ось z (рис. 99). Все плоскости могут вращаться вокруг этой оси с одинаковой угловой скоростью ω .

Согласно формуле (11.5) тангенциальная составляющая скорости i -й точки может быть представлена в виде:

$$\mathbf{v}_{\tau i} = [\omega, \mathbf{R}_i],$$

где \mathbf{R}_i — перпендикулярная к оси z составляющая радиуса-вектора \mathbf{r}_i [ее модуль R_i дает расстояние точки от оси z]. Подставив это значение $\mathbf{v}_{\tau i}$ в формулу (37.4), получим выражение для момента импульса точки относительно оси z :

$$L_{zi} = m_i [\mathbf{R}_i, [\omega, \mathbf{R}_i]] = m_i R_i^2 \omega$$




Рис. 99.

[мы воспользовались соотношением (11.3); векторы \mathbf{R}_i и ω взаимно перпендикулярны].

Просуммировав это выражение по всем точкам и вынеся общий множитель ω за знак суммы, найдем для

139

момента импульса системы относительно оси z следующее выражение:

$$\mathbf{L}_z = \omega \sum_{i=1}^N m_i R_i^2. \quad (38.1)$$

Физическая величина

$$I_z = \sum_{i=1}^N m_i R_i^2, \quad (38.2)$$

равная сумме произведений масс материальных точек на квадраты их расстояний от оси z , называется моментом инерции системы материальных точек относительно оси z (отдельно взятое слагаемое $m_i R_i^2$ представляет собой момент инерции i -й материальной точки относительно оси z).

С учетом (38.2) выражение (38.1) принимает вид:

$$\mathbf{L}_z = I_z \boldsymbol{\omega}. \quad (38.3)$$

Подставив это выражение для \mathbf{L}_z в соотношение (37.12), придем к уравнению:

$$\frac{d}{dt} (I_z \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}_z, \quad (38.4)$$

которое является основным уравнением динамики вращательного движения. По форме оно сходно с уравнением второго закона Ньютона:

$$\frac{d}{dt} (m\mathbf{v}) = \mathbf{f}.$$

В § 35 мы уже отмечали, что абсолютно твердое тело можно рассматривать как систему материальных точек с неизменными расстояниями между ними. Для такой системы момент инерции I_z относительно фиксированной оси z есть величина постоянная. Следовательно, уравнение (38.4) переходит для абсолютно твердого тела в уравнение:

$$I_z \boldsymbol{\beta} = \mathbf{M}_z, \quad (38.5)$$

где $\boldsymbol{\beta} = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ — угловое ускорение тела, \mathbf{M}_z — результирующий момент внешних сил, действующих на тело.

Уравнение (38.5) похоже по форме на уравнение:

$$m\mathbf{w} = \mathbf{f}.$$

140

Сопоставив уравнения динамики вращательного движения с уравнениями динамики поступательного движения, легко заметить, что при вращательном движении роль силы играет момент силы, роль массы — момент инерции и т. д. (табл. 2)

Поступательное движение	Вращательное движение
$mw = f$ $p = mv$ $\frac{dp}{dt} = f$ f — сила m — масса v — линейная скорость w — линейное ускорение p — импульс	$I_z \beta = M_z$ $L_z = I_z \omega$ $\frac{dL}{dt} = M$ M или M_z — момент силы I_z — момент инерции ω — угловая скорость β — угловое ускорение L — момент импульса

Про момент инерции

Формула связывающая момент инерции и момент сил

$$I_z \cdot \beta = M_z$$

где:

$$I_z \text{ — момент инерции } I = w \cdot \sum_{i=1}^N m_i \cdot r_i^2$$

$$\beta \text{ — угловое ускорение } \beta = \frac{dw}{dt}$$

$$M_z \text{ — момент сил } M_z = \sum_i F_i \cdot r_i$$

Теорема Штейнера

Момент инерции тела, вращающегося вокруг произвольной оси, равен сумме моментов инерции проходящий через центр инерции и произведению массы на квадрат расстояния между осями

$$I = I_0 + ma^2$$

где

I_0 — момент инерции в центре

a — расстояние между осями




Figure 1: alt text




Figure 2: alt text

До теоремы Штейнера

$$x'_i = x_i + a, \quad y'_i = y_i$$

по рисунку выражаем векторы \vec{r}_i и \vec{r}'_i

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2 = (x'_i - a)^2 + y_i^2 = (a - x'_i)^2 + y_i^2$$

По определению момента инерции получаем, что

$$I_0 = \sum r_i^2 \cdot \Delta m_i = \sum ((a - x'_i)^2 + y_i^2) \Delta m_i = \sum (a^2 - 2ax'_i + x_i'^2 + y_i^2) \Delta m_i$$

Время раскрыть скобочки у последнего момента инерции

$$I_0 = \sum (a^2 - 2ax'_i + x_i'^2 + y_i^2) \Delta m_i = a^2 \sum \Delta m_i - 2a \sum x'_i \Delta m_i + \sum (x_i'^2 + y_i^2) \Delta m_i$$

Т.к ось проходит через центр инерции, то

$$X_c = 0, \quad X_c = \frac{1}{m} \sum x'_i \Delta m_i \Rightarrow \sum x'_i \Delta m_i = 0$$

По итогу получаем, что

$$I_0 = I_c + ma^2$$

ЧТД