TikTok Outreach

私有 GitHub 仓库拉取、运行与修改指南

> 适用对象：获得仓库访问权限的开发者、运营同学和维护者

这份文档说明如何从私有 GitHub 仓库取得代码，在本机完成配置，运行 TikTok 达人搜索与邮件触达工作台，并在不泄露凭证的前提下继续修改代码。

文档版本：V1.0 适用版本：0.1.x 运行形态：本地 Codex 插件 + 本地 Web 工作台

1. 环境与安全边界

开始前需要安装 Python 3.10 或更高版本和 Git。若使用 Gmail 浏览器发送，需要一个已经登录 Gmail 的浏览器会话；若使用 SMTP，需要 Gmail 应用专用密码或兼容的 SMTP 凭证。

> EasyKOL API Key、Gmail 应用专用密码、联系人结果、活动草稿、本地数据库和工作台访问令牌都属于运行时数据。它们保存在用户本机的 ~/.config/tiktok-outreach，不应该提交到 GitHub。

仓库中的 .gitignore 已忽略 config.json、SQLite 数据库、日志、任务目录、活动目录、模板目录、会话令牌和压缩包。提交前仍然要运行 git status --ignored 检查。

2. 拉取私有仓库

先确认 GitHub 账号已被授予这个私有仓库的访问权限。推荐使用 SSH；也可以使用 HTTPS 和 GitHub 的登录凭证。把下面的占位符替换成实际值：

```
git clone git@github.com:<你的用户名>/<仓库名>.git
cd <仓库名>
```

如果团队统一使用 HTTPS：

```
git clone https://github.com/<你的用户名>/<仓库名>.git
cd <仓库名>
```

3. 第一次运行

先执行自动测试，确认环境和源码可用：

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

启动本地工作台：

```
python3 scripts/dashboard.py --no-open
```

也可以运行项目根目录的 Open Dashboard.command。工作台只监听 127.0.0.1，启动后访问链接会写入 ~/.config/tiktok-outreach/dashboard-session.json。

打开工作台的 Account Setup，填写 EasyKOL 账号邮箱、API Key、发信 Gmail，以及可选的 Gmail 应用专用密码和公开 HTTPS tracking URL。保存设置不会发送邮件。

4. 使用工作台

插件把达人发现、联系方式整理、个性化草稿、发送和效果记录连接成一条本地流程。

当前已实现

• Find Creators 支持搜索方向、国家、语言、粉丝范围、平均播放量、结果数量和额度预算。

• Contacts 支持 CSV/XLSX 导入、筛选、分页、批量选择、邮箱补全和 suppression list。

• Outreach email 支持 $name、$username、$profile_url，支持保存和加载自定义模板。

• Delivery log 记录每封邮件状态，并显示 sent、open、reply、click 指标。

如何使用

• 先搜索并打开保存的列表，再选择需要联系的联系人。

• 生成草稿后逐封核对收件人、主题和正文，再选择浏览器 Gmail 或 SMTP 发送。

• Open/click 统计需要公开 HTTPS tracking URL；reply 统计需要外部邮件系统调用 reply webhook。

修改入口

• 前端结构和英文文案：assets/index.html。

• 视觉样式：assets/app.css；前端状态和 API 交互：assets/app.js。

• 本地任务、联系人、模板和活动持久化：scripts/workspace.py。

注意事项

• SMTP accepted 不代表邮件已进收件箱；浏览器发送显示成功也不代表对方已阅读。

• unknown 或 sending 可能已经产生外部副作用，先核对 Gmail Sent，不要盲目重试。

5. 命令行与后端修改

命令行适合调试、批处理和复现问题；后端由 Python 脚本组成，没有额外的 pip 依赖。

当前已实现

• doctor 检查配置，quota 检查 EasyKOL 额度。

• search 执行达人搜索；emails-start 和 emails-collect 负责邮箱补全任务。

• draft 生成活动草稿；browser-plan、browser-claim、browser-result 记录浏览器 Gmail 流程。

• scripts/dashboard.py 提供本地 HTTP API、访问令牌检查和 tracking endpoints。

如何使用

• 运行 python3 scripts/outreach.py doctor 检查配置。

• 对计费或发信任务先做预览，确认预算、收件人数量和活动 ID。

• 邮箱补全任务未完成时使用保存的 provider task ID 继续查询，不重新创建。

修改入口

• EasyKOL、CSV、SMTP、发送去重和追踪逻辑：scripts/outreach.py。

• EasyKOL XLSX 解析和按主页 URL 合并：scripts/email_results.py。

• HTTP 路由、配置保存和本地安全检查：scripts/dashboard.py。

• 浏览器发送的详细规则：skills/tiktok-outreach/browser-mail.md。

注意事项

• 不要直接修改本地 SQLite 或 JSON 来绕过发送保护。

• 计费请求需要 request ID 和 provider task ID；网络错误后不能自动重复提交。

常用命令

```
python3 scripts/outreach.py doctor
python3 scripts/outreach.py quota
python3 scripts/outreach.py search --query "beauty creators" --regions US --languages en --limit 20 --budget 20 --out ./search-run
python3 scripts/outreach.py draft --csv ./search-run/creators.csv --subject 'Collaboration with $name' --body ./body.txt --out ./campaign.json
python3 scripts/outreach.py history
```

6. 开发、测试与提交

建议每项改动都从独立分支开始，并在提交前完成语法检查、单元测试和 Git 差异检查。

```
git checkout -b codex/<简短功能名>
python3 -m unittest discover -s tests -v
node --check assets/app.js
python3 -m py_compile scripts/*.py
git diff --check
git status --short
git add .
git commit -m "Describe the change"
git push -u origin codex/<简短功能名>
```

测试覆盖搜索契约、额度校验、CSV/XLSX 导入、模板、个性化、重复和抑制、任务取消与恢复、浏览器/SMTP 去重、追踪指标以及本地 HTTP 安全检查。

提交前检查清单

• git status --ignored 中没有 config.json、runs/、campaigns/、jobs/、templates/、数据库、日志或令牌。

• 没有把 API Key、Gmail 应用专用密码、联系人隐私数据或浏览器访问令牌写入源码、测试或文档。

• 前端改动后刷新工作台；后端改动后重启 dashboard.py。

• 外部副作用操作都展示了清晰预览，并保留可追踪的活动 ID 和收件人状态。

7. 常见故障

现象	处理方式
缺少 EasyKOL Key	在 Account Setup 配置，或运行 setup；不要把 Key 发到聊天或提交到仓库。
浏览器发送失败	检查 Gmail 登录状态和 From 地址，并阅读 skills/tiktok-outreach/browser-mail.md。
SMTP 认证失败	使用应用专用密码，不要使用 Gmail 普通登录密码。
统计显示 Not enabled	配置公开 HTTPS tracking URL；127.0.0.1 无法被收件人邮箱访问。
任务状态 unknown	先检查 provider task 或 Gmail Sent，再决定是否重试。

8. 运行边界

这是一个本地单用户工具，不会绕过 EasyKOL、TikTok 或 Gmail 的访问控制，也不保证邮箱可达、邮件进箱或被阅读。批量触达必须遵守适用的隐私、退订、反垃圾邮件法规和平台条款。