3131100063 · 编码理论

第一章 作业题

胡玉斌 / 202111054

September 23, 2021

Problem 1 (5) *考虑表 1.1 中列出的信源符号和它们相应的概率。对于这个码，求信源的熵、每个符号的平均二元字节数、该码的效率。*

符号	概率	自信息	码字
x_1	0.40	1.3219	1
x_2	0.35	1.5146	00
x_3	0.25	2.0000	01

Table 1.1: 信源符号和它们相应的概率、自信息及码字

Solution. 信源的熵:

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^{3} P(x_i)\log_2 P(x_i) \\ &= -x_1\log_2(x_1) - x_2\log_2(x_2) - x_3\log_2(x_3) \\ &= 0.40\times\log_2(\frac{1}{0.4}) + 0.35\times\log_2(\frac{1}{0.35}) + 0.25\times\log_2(\frac{1}{0.25}) \\ &= 1.5589 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

每个符号的平均二元字节数:

$$\begin{aligned} \overline{R} &= \sum_{i=1}^{3} n_i P(x_i) \\ &= 1\times 0.40 + 2\times 0.35 + 2\times 0.25 \\ &= 1.60 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

该码的效率:

$$\begin{aligned} R &= \frac{H(U)}{\overline{R}} \\ &= \frac{1.5589}{1.60} \\ &= 0.9743 \end{aligned}$$

Problem 2 (12) *为什么要用信道编码器？信道编码要满足什么定理？请给出该定理的内容。*

Solution. 为了使传输有效。信道编码器将信息序列 U 变换成离散的有结构的编码序列 X，这称为码字。即为了使传输有效，人为的增加一些冗余度，使其具有自动检错和纠错的能力。码字的结构主要用以对付传输或储存码字的有扰信道。

信道编码要满足信道编码定理 (仙农第二定理)。信道编码定理是阐明使传信率逼近信道容量大编码是存在的定律。如果系统的传输率小于信道容量，那么适当选择编码技术就能实现可靠通信，即可以将差错率减小到任意小的程度。每个信道都具有固定的信道容量 C ，对任何小于 C 对信息传输率 R ，存在一个码长为

n 码率为 R 对分组码。若用最大似然译码，则其译码错误概率为 $P_e \leq \wedge e^{-nE_b(R)}$ 。对于码率为 R 约束长度为 n_e 对卷积码，其译码错误概率也有类似的关系。其中 A 和 B 都为大于 0 对数，$E_b(R)$ 和 $E_e(R)$ 为正实函数，叫做误差函数。

Problem 3 (18) 对于如图 *3.1* 所示的 *BSC* 信道，信源符号发生的概率为 $P(x_1) = 0.6, P(x_2) = 0.4$ 。求：

1. 信源 X 中事件 x_1 和 x_2 分别的自信息（以比特为单位）；
2. 接收符号 $y_i (i = 1, 2)$ 发生的概率；
3. 求条件概率 $P(x_i|y_i)$ ；
4. 收到消息 $y_i (i = 1, 2)$ 后，获得的关于 $x_i (i = 1, 2)$ 的信息量；
5. 信源 X 和信源 Y 的信息熵；
6. 条件熵 $H(X|Y)$ 和 $H(Y|X)$。



Figure 3.1: 二元 BSC 信道

Solution. 1. 信源 X 中事件 x_1 和 x_2 分别的自信息（以比特为单位）；

$$I(x_1) = \log \frac{1}{P(x_1)} = \log \frac{1}{0.6} = 0.737 \text{ bit}$$

$$I(x_2) = \log \frac{1}{P(x_2)} = \log \frac{1}{0.4} = 1.322 \text{ bit}$$

2. 接收符号 $y_i (i = 1, 2)$ 发生的概率；

$$\begin{aligned} P(y_1) &= P(x_1) \times P(y_1|x_1) + P(x_2) \times P(y_2|x_1) \\ &= 0.6 \times \frac{5}{6} + 0.4 \times \frac{3}{4} \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(y_2) &= P(x_1) \times P(y_1|x_2) + P(x_2) \times P(y_2|x_2) \\ &= 0.6 \times \frac{1}{6} + 0.4 \times \frac{1}{4} \\ &= 0.2 \end{aligned}$$

3. 求条件概率 $P(x_i|y_i)$ ；

$$\begin{aligned} P(x_1|y_1) &= \frac{P(x_1)P(y_1|x_1)}{\sum_{j=1}^{2} P(x_j)P(y_1|x_j)} \\ &= \frac{0.6 \times \frac{5}{6}}{0.6 \times \frac{5}{6} + 0.4 \times \frac{3}{4}} \\ &= 0.625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x_2|y_1) &= \frac{P(x_2)P(y_1|x_2)}{\sum_{j=1}^{2} P(x_j)P(y_1|x_j)} \\ &= \frac{0.4 \times \frac{3}{4}}{0.6 \times \frac{5}{6} + 0.4 \times \frac{3}{4}} \\ &= 0.375 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x_1|y_2) &= \frac{P(x_1)P(y_2|x_1)}{\sum_{j=1}^{2} P(x_j)P(y_2|x_j)} \\ &= \frac{0.6 \times \frac{1}{6}}{0.6 \times \frac{1}{6} + 0.4 \times \frac{1}{4}} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x_2|y_2) &= \frac{P(x_2)P(y_2|x_2)}{\sum_{j=1}^{2} P(x_j)P(y_2|x_j)} \\ &= \frac{0.4 \times \frac{1}{4}}{0.6 \times \frac{1}{6} + 0.4 \times \frac{1}{4}} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

4. 收到消息 $y_i(i = 1, 2)$ 后，获得的关于 $x_i(i = 1, 2)$ 的信息量；

$$\begin{aligned} I(x_1|y_1) &= -\log_2 P(x_1|y_1) \\ &= -\log_2(0.625) \\ &= 0.67807 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x_2|y_1) &= -\log_2 P(x_2|y_1) \\ &= -\log_2(0.375) \\ &= 1.41503 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x_1|y_2) &= -\log_2 P(x_1|y_2) \\ &= -\log_2(0.5) \\ &= 1 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x_2|y_2) &= -\log_2 P(x_2|y_2) \\ &= -\log_2(0.5) \\ &= 1 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

5. 信源 X 和信源 Y 的信息熵；

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^{2} P(x_i)\log_2 P(x_i) \\ &= -0.6\times\log_2(0.6) - 0.4\times\log_2(0.4) \\ &= 0.97095 \text{ (bit)} \end{aligned} \tag{3.1}$$

$$\begin{aligned} H(Y) &= -\sum_{i=1}^{2} P(y_i)\log_2 P(y_i) \\ &= -0.8\times\log_2(0.8) - 0.2\times\log_2(0.2) \\ &= 0.72193 \text{ (bit)} \end{aligned} \tag{3.2}$$

6. 条件熵 $H(X|Y)$ 和 $H(Y|X)$。

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} P(x_i y_j)\log_2 \frac{1}{P(x_i|y_j)} \\ &= -\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} P(x_i, y_j)\log_2 P(x_i|y_j) \\ &= -0.8\times 0.625\times\log_2(0.625) - 0.8\times 0.375\times\log_2(0.375) - 0.2\times 0.5\times\log_2(0.5) - 0.2\times 0.5\times\log_2(0.5) \\ &= 0.96355 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} P(y_i x_j)\log_2 \frac{1}{P(y_i|x_j)} \\ &= -\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} P(y_i, x_j)\log_2 P(y_i|x_j) \\ &= -0.6\times\frac{5}{6}\times\log_2(\frac{5}{6}) - 0.6\times\frac{1}{6}\times\log_2(\frac{1}{6}) - 0.4\times\frac{3}{4}\times\log_2(\frac{3}{4}) - 0.4\times\frac{1}{4}\times\log_2(\frac{1}{4}) \\ &= 0.71452 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

Problem 4 (19**)** 上机题。

1. 如何编程序实现霍夫曼编码*?*

Solution. huffmanTree.h

```
1 #include <iostream>
2 #include <queue>
3 #include <map>
4 #include <string>
```

```
5
6  using namespace std;
7
8  namespace HuffmanTree {
9
10     struct Node{
11         char c;
12         int frequency;
13         Node *left;
14         Node *right;
15
16         Node(char _c, int _frequency, Node *_left = nullptr, Node *_right = nullptr)
17                 : c(_c), frequency(_frequency), left(_left), right(_right) {}
18
19         bool operator<(const Node &node) const {
20             return frequency > node.frequency;
21         }
22     };
23
24     class huffmanTree
25     {
26     private:
27         std::priority_queue<Node> pq;
28
29         void _huffmanCode(Node *node,
30                           std::string &prefix,
31                           std::map<char,
32                           std::string>& codeMap) {
33             std::string tmp = prefix;
34             if (node->left != nullptr) {
35                 prefix += '0';
36                 if (_isLeaf(node->left)) {
37                     codeMap[node->left->c] = prefix;
38                 } else {
39                     _huffmanCode(node->left, prefix, codeMap);
40                 }
41             }
42             if (node->right != nullptr) {
43                 prefix = tmp;
44                 prefix += '1';
45                 if (_isLeaf(node->right)) {
46                     codeMap[node->right->c] = prefix;
47                 } else {
48                     _huffmanCode(node->right, prefix, codeMap);
49                 }
50             }
51         }
52
53         static bool _isLeaf(Node* node) {
54             return node->left == nullptr && node->right == nullptr;
55         }
56
57     public:
58         huffmanTree(const std::map<char, int> alphabet) {
```

```
            for(auto x : alphabet) {
                Node node(x.first, x.second);
                pq.push(node);
            }
            genHuffmanTree();
        }
        ~huffmanTree() {

        }
        void genHuffmanTree() {
            while(pq.size() != 1) {
                Node *left = new Node(pq.top());
                pq.pop();
                Node *right = new Node(pq.top());
                pq.pop();
                Node node('.', left->frequency + right->frequency, left, right);
                pq.push(node);
            }
        }
        void huffmanCode(std::map<char, std::string> &codeMap) {
            Node node = pq.top();
            std::string prefix;
            _huffmanCode(&node, prefix, codeMap);
        }
    };
}
```

main.cpp

```
#include "huffmanTree.h"

using namespace HuffmanTree;

int main() {
    std::map<char, int> _alphabet =
      {{'a', 5}, {'b', 4}, {'c', 3}, {'d', 2}, {'e', 1}};
    std::map<char, std::string> _codeMap;

    huffmanTree tree(_alphabet);
    tree.huffmanCode(_codeMap);

    for(auto x : _codeMap) {
        printf("%c: %s\n", x.first, x.second.c_str());
    }

    return 0;
}
```

output:

- a: 11
- b: 10
- c: 00

- d: 011
- e: 010