

Stefano Terrazzino – koncert z tancerzami

Rider techniczny

Ver. 2024/1

**PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ
Z TREŚCIĄ RIDERA. RIDER JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.**

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym. Dokument składa się z 4 stron.

Wymagany jest kontakt ze strony firmy/osoby podejmującej się nagłośnienia koncertu z realizatorem dźwięku Artysty, nie później niż 2 tygodnie przed datą koncertu!

Wszelkie odstępstwa od poniższych zapisów muszą być zaakceptowane przez realizatora w formie pisemnej (mailowej).

W miarę możliwości prosimy o zapewnienie niezależnego stanowiska monitorowego (realizacji dźwięku do odsłuchów artystów) wraz z miłą, uśmiechniętą, a przede wszystkim kompetentną obsługą. Jeżeli nie ma takiej możliwości, odsłuchy mogą być realizowane z miksera frontowego. W takim przypadku prosimy by technik na scenie miał możliwość korekcji ustawień odsłuchów – np. z poziomu aplikacji na tablecie iPad. Wymagana jest obecność minimum jednego realizatora/inżyniera systemu znającego dobrze wystawianą aparaturę i jej konfigurację oraz jednego technika sceny. Obsługa musi być obecna przez cały czas trwania próby i koncertu.

Na próbę dźwięku oraz choreograficzną potrzebujemy około 60 minut.

Prosimy, aby przed przyjazdem Artystów scena była gotowa do przygotowania koncertu.

Ważne, aby przed przyjazdem Artystów, system nagłośnieniowy był wystrojony i gotowy do pracy. Również system monitorowy musi być uruchomiony a monitory wystrojone i gotowe do użycia.

Scena

Minimalny wymiar podestu sceny 8m x 6m lub 10m x 8m, wysokości min. 1 m. Podest wypoziomowany, zabezpieczony barierkami z trzech stron.

Prześwit pomiędzy podestem sceny a sufitem/kratownicami nie może być mniejszy niż 3,5 m.

Zadaszenie

Dotyczy wyłącznie koncertów plenerowych

Minimalny wymiar zadaszenia – przekraczające rozmiar podestu o min. 0,75m z każdej strony

Minimalny prześwit podest - dach: 4,5m

Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia (kratownice, wózki, szekle, zawiesia) bezwzględnie muszą posiadać ważny atest.

Plandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normą EN 13501-1:2007 lub nowszą.

Słupy zadaszenia zabezpieczone odciągami z balastami typu mauser (min 2 tony słup) lub kotwy (min 2 sztuki/słup).

Obwiednia, boki oraz tył zadaszenia zabezpieczony przez połączenia diagonalne.

Wciągarki ręczne i elektryczne z aktualnym przeglądem technicznym zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku.

Wszystkie atesty oraz książki serwisowe do wglądu w miejscu imprezy.

Oświetlenie

Jako, że Artysta nie przyjeżdża z własnym realizatorem oświetlenia nie posiadamy konkretnych wymagań dot. zastosowanej aparatury. Prosimy by zapewnić osobę do realizacji oświetlenia koncertu oraz odpowiednie wyposażenie wg. Uznania **(follow spot obligatoryjny!)**.

Ogólne sugestie co do oświetlenia:

1. Światło dynamiczne oparte o głowice typu spot/beam i wash oraz strobo.
2. Jasne oświetlenie, optymalnie żarowe, z frontu wyraźnie oświetlające Artystów. W przypadku oświetlenia LED ważne by urządzenia wyposażone były w niezależne diody białe i/lub amber.
3. Wymagamy na scenie dwóch wytwornic dymu. Prosimy jedynie o zastosowanie urządzeń typu hazer gwarantujących odpowiednie rozproszenie dymu. Dopuszczamy także wykorzystanie np. wertykalnych wyrzutni dymu.
4. W trakcie koncertu prosimy o świecenie w barwach monochromatycznych czyli biały z czerwonym, biały z niebieskim, biały z zielonym etc.
Posiadamy własne wizualizacje – pliki przywozimy na pendrive'ie. Obsługa wizualizacji jest po stronie ekipy technicznej.

Nagłośnienie

Akceptujemy systemy nagłośnienia pozwalające na równomierne pokrycie całej nagłaśnianej powierzchni w paśmie 100Hz – 18kHz (-3dB) przy dopuszczalnej dewiacji 3dB, uzyskujące natężenie 105dB SPL (ważona A) dla całej powierzchni widowni. Dopuszczamy systemy w konstrukcji trójdrożnej (lub więcej) posiadające aktywny podział pasma, najlepiej realizowany poprzez filtry FIR. Proponowany system nagłośnienia musi stanowić zestaw, którego komponenty (wzmacniacze, procesor, głośniki) stanowią spójną całość oferowaną przez producenta nagłośnienia.

System nagłośnienia musi być zainstalowany w taki sposób, aby ograniczać poziom dźwięku wracający na scenę > 10dB SPL w zakresie pasma 80Hz – 18kHz. System powinien być także zainstalowany w sposób niekolidujący z żadnym ustrojem mogącym zakłócić jego pracę (mowa o: banerach, słupach, drzewach, itp.).

System musi posiadać wyrównane różnice czasowe pomiędzy głośnikami nisko tonowymi i średnio – wysoko tonowymi.

Mikser:

Akceptowane miksery cyfrowe:

Allen & Heath SQ / dLive

Proszę o przygotowanie rutera WiFi umożliwiającego połączenie z mikserem.

Mikser powinien być ustawiony na osi środka sceny (także w klubach oraz podczas eventów firmowych), w przypadku plenerów oddalony o ok. 15-35 m, zadaszony, na stabilnym podłożu, do 30 cm wyższym niż publika, zapewniającym swobodny widok całej sceny. Stanowisko FOH musi być pod nadzorem pracowników ochrony podczas koncertu.

Wyposażenie / sygnały wejściowe / system monitorowy:

Posiadamy własny system bezprzewodowy oraz odsłuch IEM podłączane na scenie – potrzebujemy 1 wejścia analogowego oraz 2 wyjść analogowych ze stagebox'a miksera. Prosimy o przygotowanie dodatkowo zapasowego systemu bezprzewodowego wraz z mikrofonem do ręki, oraz statywu mikrofonowego.

Prosimy o dostarczenie di-box'a stereofonicznego marki Klark-Teknik / Radial wraz z przewodem zakończonym wtykiem TRS 3,5 mm na stanowisku FOH (muzyka odtwarzana jest z iPad'a).

System monitorowy składa się z dwóch głośników typu sidefill rozmieszczonych po bokach sceny na statywach głośnikowych. Akceptujemy monitory odsłuchowe aktywne, dwudrożne, wiodących producentów.

Kontakt – realizacja dźwięku:

Maciej Barański, tel. 510 059 578, mail: nagrajto@gmail.com

W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Wszystkie ustalenia niezależnie od kontaktu telefonicznego prosimy przysyłać e-mailem:

Management Stefano Terrazzino:

Oskar Litwin tel: +48 661 555 000, e-mail: ol@l-management.pl

Paula Brzyska tel: +48 692 093 536, e-mail: p.brzyska@l-management.pl

