

Vídeo-pitch de 3 minutos

Estratégia, roteiro solo e plano de demonstração

Objetivo: provar problema bem estruturado, complexidade real da solução, coerência entre A1-A7, arquitetura e vídeo, e capacidade concreta de execução com Ray-Ban Meta.

O vídeo não deve parecer um pitch genérico de startup.
Deve funcionar como prova de arquitetura, decisão de produto e execução.

1. O que a banca precisa enxergar

O que provar	Como mostrar no vídeo
Problema específico	A decisão alimentar acontece longe da consulta e exige transformar orientação em ação no instante do consumo.
Óculos necessários	A vantagem está na interação em primeira pessoa, hands-free e por voz, sem abrir o celular em mercado, restaurante ou self-service.
Complexidade concreta	Meta DAT + barcode/OCR/visão + agregador de evidências + motor determinístico + perfil individual + tratamento de incerteza + áudio.
Caso de erro pensado	Quando a evidência não sustenta uma conclusão, o sistema pergunta, pede nova captura ou retorna informação insuficiente. Não inventa.
Viabilidade	Android nativo, componentes locais, histórico, áudio e núcleo de decisão já implementados e testados.

2. Estrutura recomendada do vídeo

Tempo	Bloco	Função
0:00-0:28	Problema	Você na câmera com Ray-Ban e caneta GLP-1. Defina a lacuna entre orientação e decisão alimentar real.
0:28-1:15	Walkthrough A3	Coloque os óculos, pegue um produto e faça uma interação real: olhar, perguntar e ouvir a resposta.
1:15-2:05	Complexidade	Mostre o trace técnico/arquitetura: DAT, barcode, OCR, evidências, regras determinísticas e quatro estados.
2:05-2:30	Exceção A4	Force um rótulo ruim/incompleto. Mostre que a resposta correta pode ser “informação insuficiente”.
2:30-2:50	Viabilidade + checkpoints	Android nativo, processamento local-first, áudio, privacidade, bateria e testes.
2:50-3:00	Fechamento	Volte para a câmera e feche com o valor dos óculos no momento da escolha.

Uso do Mounjaro e do Ray-Ban

- Use a caneta apenas no gancho inicial, por 5 a 8 segundos. Ela contextualiza o GLP-1, mas não deve dominar o vídeo.
- O protagonista da demonstração é o Ray-Ban funcionando com um alimento/produto real.
- Evite mercado, cifras e modelo de negócio nesta etapa. A avaliação pede conteúdo técnico, coerência e solução em ação.

Demonstração central que deve se repetir no A3, Mermaid e vídeo

Usuário de GLP-1 está no mercado. Seu perfil contém plano individual e uma orientação cadastrada. Ele olha para um produto e pergunta: “Posso consumir isso?”

1. Ray-Ban captura o frame via Meta Wearables Device Access Toolkit.
2. O app tenta código de barras primeiro; OCR é fallback quando necessário.
3. As evidências do rótulo são classificadas por origem e confiança.
4. O motor determinístico cruza evidência com perfil, plano, restrições e histórico.
5. A resposta volta por áudio. Se a evidência for insuficiente, o sistema não conclui.

3. Roteiro completo - versão solo

0:00-0:28 | PROBLEMA

Medicamentos como os análogos de GLP-1 estão transformando o tratamento da obesidade e do diabetes.

Mas existe uma parte da jornada que continua acontecendo longe do médico e do nutricionista: a decisão alimentar.

No supermercado, no restaurante ou diante de um prato, a pessoa precisa transformar orientações recebidas em decisões concretas, várias vezes por dia.

O problema que atacamos é exatamente essa distância entre orientação e decisão.

0:28-1:15 | WALKTHROUGH A3

O Eat Control transforma os Ray-Ban Meta em uma interface alimentar contextual.

Meu perfil de demonstração possui um plano individual e uma orientação cadastrada para evitar derivados de leite.

Eu olho para este produto e simplesmente pergunto: “Posso consumir isso?”

[ENTRAR A RESPOSTA REAL DO SISTEMA]

Exemplo: “Incompatível com seu perfil. O rótulo declara leite.”

Na frente da embalagem pode existir um forte apelo de marketing. O Eat Control não decide pela aparência. Ele procura a evidência.

Se o código de barras não resolver, o sistema usa OCR. Se o texto estiver incompleto ou a confiança for baixa, ele não adivinha.

1:15-2:05 | COMPLEXIDADE / ARQUITETURA

A captura vem da câmera dos óculos pelo Meta Wearables Device Access Toolkit.

No Android, o processamento segue uma cascata: primeiro ML Kit Barcode Scanning; OCR apenas quando necessário, reduzindo processamento, latência e consumo de bateria.

O resultado não vai diretamente para uma IA gerar uma resposta. Cada informação entra em um agregador de evidências, com origem, tipo e confiança.

Depois, um motor determinístico cruza essas evidências com perfil, restrições, plano alimentar e histórico do usuário.

A saída pode ser: compatível, incompatível, precisa de confirmação ou informação insuficiente.

A IA ajuda a perceber. Ela não toma sozinha a decisão crítica.

2:05-2:30 | CASO DE ERRO A4

E nós projetamos também o caso em que a tecnologia não consegue responder.

[FAZER NOVA CAPTURA COM RÓTULO RUIM / PARCIALMENTE ESCONDIDO]

Exemplo de retorno: “Informação insuficiente. Aproxime o rótulo para confirmar.”

Para nós, não saber é um resultado válido. Quando a evidência não sustenta uma conclusão, o sistema pergunta ou declara a incerteza. Ele não preenche a lacuna com uma resposta plausível.

2:30-2:50 | VIABILIDADE + CHECKPOINTS

O núcleo já está implementado em Android nativo. Temos integração com o DAT, OCR, código de barras, visão local, áudio, histórico e motor determinístico.

São 172 testes automatizados, com 99,5% de cobertura de linhas no domínio determinístico.

A captura ocorre sob demanda e o caminho crítico é local-first, reduzindo exposição de dados, latência e consumo de bateria.

2:50-3:00 | FECHAMENTO

O Eat Control não tenta substituir o profissional nem decidir pelo usuário.
Ele leva a orientação até o lugar onde ela normalmente desaparece: o momento da escolha.
Com os AI Glasses, basta olhar, perguntar e decidir.

ANTES DE GRAVAR

4. O que implementar para elevar a percepção de complexidade

Prioridade 1 - tela “Debug / Evidence Trace”

Crie uma tela técnica de demonstração, mesmo que não faça parte do produto final. Ela deve tornar visível o raciocínio do sistema em tempo real.

```
SOURCE      Meta DAT Camera
ROUTING      Barcode -> not found | OCR -> executed
EVIDENCE     "CONTÉM LEITE"
PROVENANCE   declared label
OCR CONF.    0.94
PROFILE RULE  avoid milk derivatives
DECISION     conflict detected -> INCOMPATÍVEL
LATENCY      capture __ ms | OCR __ ms | decision __ ms | total __ ms
```

Prioridades 2 a 5

Produto real com contraste de evidência	Ex.: embalagem com apelo “zero lactose” cujo verso declara leite. Visualmente demonstra que o sistema não se guia pelo marketing frontal.
Caso de erro reproduzível	Rótulo coberto, inclinado ou desfocado. O resultado deve ser insuficiência/novo pedido de captura, não uma conclusão inventada.
Perfil de demonstração	Plano individual, priorização de proteína, restrição cadastrada e tolerância relatada pelo usuário. Tudo explicitamente configurado, não “prescrito” pelo app.
Latência real	Instrumente e grave os números reais do Ray-Ban físico. Nunca use estimativa se houver possibilidade de medir.

O que não implementar apenas para “parecer complexo”

- LLM/cloud no caminho crítico se a arquitetura local-first já resolve o caso demonstrado.
- Funcionalidades de mercado, monetização ou dashboard que não aparecem no walkthrough.
- Promessas de macro/caloria automática por foto sem fonte e quantidade auditáveis.
- Frases genéricas como “IA de ponta”, “solução revolucionária” ou “ecossistema inteligente”.

5. Plano de filmagem e checklist final

Gravação em 7 tomadas curtas

#	Take	Conteúdo
1	Você na câmera	Gancho: caneta GLP-1 + Ray-Ban + problema.
2	Close dos objetos	Caneta, óculos e produto real sobre a mesa.
3	Você usando os óculos	iPhone em tripé, tomada lateral da interação.
4	Tela do app	Capture o trace técnico/evidências em boa resolução.
5	Arquitetura	Mermaid em tela cheia com tecnologias nomeadas.
6	Caso de erro	Nova tentativa com rótulo incompleto e retorno de insuficiência.
7	Você na câmera	Fechamento curto, sem slogans extras.

Checklist A + B + C antes do envio

- A1-A2: problema e público descrevem a mesma dor mostrada na abertura do vídeo.
- A3: o walkthrough é UM caso de uso real, turno a turno, e é exatamente o que aparece no vídeo.
- A4: existe um erro/limite concreto e a resposta do sistema é coerente.
- A5: decisões técnicas nomeiam tecnologias, trade-offs e alternativas descartadas.
- A6: diferencial compara com alternativas reais, sem alegar “inédito” de forma genérica.
- A7: IA, câmera, áudio, privacidade e bateria aparecem no documento e no fluxo técnico.
- Mermaid: nós nomeiam Meta DAT, ML Kit Barcode, ML Kit OCR, Evidence Aggregator, Decision Engine, TTS e persistência local.
- Vídeo: conteúdo > produção; demonstração real > slides bonitos.
- Coerência: documento, arquitetura e vídeo contam literalmente a mesma história.
- Duração final: 2:45 a 2:58, deixando margem para cortes e transições.

Resultado desejado: a banca termina o vídeo entendendo que a solução é mais complexa do que parece, que as exceções foram projetadas e que o time consegue executar no hardware real.