



□ 站外平台：



阿里云


新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24

小白指南：在 VirtualBox 中安装 Arch Linux 系统

编译自：<https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/> 作者：Dimitris

原创：LCTT <https://linux.cn/article-8305-1.html> 译者：rusking

本文地址：<https://linux.cn/article-8305-2.html>

2017-03-14 11:21 评论: 11 收藏: 4

本文导航

下载 Arch Linux 系统	14%
在 Oracle VirtualBox 虚拟机管理界面初始化系统安装	17%
在 VirtualBox 中启动并安装 Arch Linux 系统	32%
硬盘分区	41%
引导 Arch Linux 启动	63%
设置主机名和网络	83%
安装引导加载程序	87%
启动进入到已安装完成的 Arch Linux 系统	93%


在 VirtualBox 中启动并安装 Arch Linux 系统

你将会看到 Arch Linux 系统第一个打开界面。单击 “Boot Arch Linux (x86_64)”，它用于 64 位系统，或者单击 “Boot Arch Linux (i686)”，用于 32 位系统。



Choose to boot Arch Linux

当你单击第一个选项后，系统将开始启动。实际上只是进入到一个临时启动状态，即进入到 Arch Linux 的 Live 系统，并以 root 帐号登录了。



Booting into Arch Linux live version

输入下面的命令来检查网络连接。

```
1. | ping google.com
```

这个单词 ping 表示网路封包搜寻。你将会看到下面的返回信息，表明 Arch Linux 已经连接到外网了。这是执行安装过程中的很关键的一点。（LCTT 译注：或许你 ping 不到那个不存在的网站，你选个存在的吧。）

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者

rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




Test internet connectivity with ping

输入如下命令清屏：

```
1. | clear
```

在开始安装之前，你得先为硬盘分区。输入 `fdisk -l`，你将会看到当前系统的磁盘分区情况。注意一开始你给 Arch Linux 系统分配的 20 GB 存储空间。



Partition the harddisk

硬盘分区

我们打算把这个 20 GB 的磁盘分成三个分区。第一个主分区为 root 分区，大小为 10 GB。第二个分区为 swap 分区，大小为内存的两倍，为 2048 MB。第三个是逻辑分区，大小为 8 GB。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




Create 3 disk partitions

输入下面的命令：


```
1. | cfdisk
```

你将看到 `gpt`、`dos`、`sgi` 和 `sun` 类型，选择 `dos` 选项，然后按回车。



Create a partition of type DOS

这里你将看到主磁盘空间，大小为 20 GB。在 剩余空间 按回车来修改分区大小，输入 10 GB。



阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间


2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24


Choose 10GB partition size

按回车并单击 ^{primary}主分区。



Select primary

在可引导选项按回车选择 ^{bootable}可引导类型。



Make partition bootable.

在 ^{write}写入选项按回车键将分区信息写入磁盘。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01


在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




Write partition to disk

之后输入 `yes` 来应用更改。



Confirm changes

现在已经创建完成 10 GB 分区。单击 `free space`，输入分区大小 2048 M。



Create the 2GB swap partition

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

- 安装

VirtualBox

Arch Linux
- 用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24
- 如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28
- 完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载


2017-01-09
- 故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08
- 如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01
- 在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24

```
1. | clear
```



quit cfdisk

输入下面的命令来格式化新建的分区：


```
1. | mkfs.ext4 /dev/sda1
```

这里的 `sda1` 是分区名。使用同样的命令来格式化第二个分区 `sda3`：

```
1. | mkfs.ext4 /dev/sda3
```

格式化 swap 分区：

```
1. | mkswap /dev/sda2
```



阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者

rusking ☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24


Format the swap partition with mkswap

使用下面的命令来激活 swap 分区：

```
1. | swapon /dev/sda2
```

输入 clear 命令清屏：


```
1. | clear
```



Enable swap

输入下面的命令来挂载主分区以开始系统安装：

```
1. | mount /dev/sda1 /mnt
```



Mount the partitions

引导 Arch Linux 启动

输入下面的命令来引导系统启动：

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间


2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



```
1. | pacstrap /mnt base base-devel
```

可以看到系统正在同步数据包。



Bootstrap Arch Linux

安装将会开始，需要几分钟。



Arch Linux installation has been started

系统基本软件安装完成后，输入下面的命令来创建 fstab 文件：

```
1. | genfstab /mnt>> /mnt/etc/fstab
```

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者

rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



Generating /etc/fstab


配置区域、时间和 root 帐号密码。

输入下面的命令来更改系统的根目录为 Arch Linux 的安装目录：

```
1. | arch-chroot /mnt /bin/bash
```

现在来更改语言配置：

```
1. | nano /etc/locale.gen
```



Set language in Arch Linux

通过删除 # 以及按 control + x ，按 y ，然后再按回车来选择下面的语言配置：

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




select language

输入下面的命令来激活它：

```
1. | locale-gen
```

按回车。



Generate the locales in Arch Linux

使用下面的命令来创建 `/etc/locale.conf` 配置文件：

```
1. | nano /etc/locale.conf
```

然后按回车。现在你就可以在配置文件中输入下面一行内容来为系统添加语言：

```
1. | LANG=en_US.UTF-8
```

然后按 `control + x`，按 `y`，再按回车。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




Set default language

输入下面的命令来同步时区：

```
1. | ls user/share/zoneinfo
```

下面你将看到整个世界的时区列表。




Set System language default

输入下面的命令来选择你所在的时区：

```
1. | ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
```

或者你可以从下面的列表中选择其它名称。



使用下面的命令来设置标准时间：

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01


在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



```
1. | hwclock --systohc --utc
```

硬件时钟已同步。



Set time

设置 root 帐号密码：

```
1. | passwd
```

按回车。然而输入你想设置的密码，按回车确认。



Set the root password

设置主机名和网络

使用下面的命令来设置主机名：

```
1. | nano /etc/hostname
```

然后按回车。输入你想设置的主机名称，按 `control + x`，按 `y`，再按回车。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者

rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24




Set the hostname

启用 dhcpd：

```
1. | systemctl enable dhcpd
```

这样在下一次系统启动时， dhcpd 将会自动启动，并自动获取一个 IP 地址：



Enable dhcpd

安装引导加载程序

最后一步，输入以下命令来初始化 grub 安装。输入以下命令：

```
1. | pacman -S grub os-prober
```

然后按 **y**，将会下载相关程序。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24

```
[root@archiso /]# pacman -S grub os-prober
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (2) grub-1:2.02.beta2-6  os-prober-1.71-1
Total Download Size:    5.81 MiB
Total Installed Size:  20.78 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
-
```

Configure grub

使用下面的命令来将启动加载程序安装到硬盘上：

```
1. | grub-install /dev/sda
```

然后进行配置：

```
1. | grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

```
[root@archiso /]# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
[root@archiso /]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-linux
Found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
Found fallback initramfs image: /boot/initramfs-linux-fallback.img
/run/udev/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning.
done
[root@archiso /]#
```

Install and configure grub boot loader

最后重启系统：

```
1. | reboot
```

然后按回车。

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题


2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



Reboot the system


启动进入到已安装完成的 Arch Linux 系统

选择“启动已存在的操作系统”选项来启动 Virtual Box 虚拟机中的 Arch Linux 系统。



Boot Arch Linux

使用 root 帐号和密码登录后，你将进入全新安装好的 Arch Linux 操作系统。



Arch Linux installed successfully

via: <https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/>

译者简介：

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者

rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



作者：[Dimitris](#) 译者：[rusking](#) 校对：[wxy](#)

本文由 [LCTT](#) 原创编译，[Linux中国](#) 荣誉推出

查看其它分页：

1

2

2 / 2 页

编译自：<https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/>
原创：LCTT <https://linux.cn/article-8305-1.html>

作者：Dimitris
译者：rusking

本文由 LCTT 原创翻译，Linux中国首发。也想加入译者行列，为开源做一些自己的贡献么？欢迎加入 LCTT！
翻译工作和译文发表仅用于学习和交流目的，翻译工作遵照 CC-BY-NC-SA 协议规定，如果我们的工作有侵犯到您的权益，请及时联系我们。
欢迎遵照 CC-BY-NC-SA 协议规定**转载**，**敬请在正文中标注并保留原文/译文链接和作者/译者等信息**。
文章仅代表作者的知识和看法，如有不同观点，请楼下排队吐槽 :D

上一篇：[开源 ERP 软件 Odoo 提速指南](#)
下一篇：[如何编写和使用自定义的 Shell 函数和函数库](#)

最新评论

我也要发表评论

Linuxubun [Chrome 57.0|Windows 10] 2017-04-30 22:41

赞 回复

看了半天官方wiki，云里雾里，看了你这个，又Google了下，各种找资料，花了3个小时，终于，装好arch了。。。

1

来自湖北武汉的 Chrome 57.0|Windows 10 用户 发表于 2017-03-14 16:03 的评论：

5 赞 回复

然而官方直接就有一篇文档手把手教你从零安装，中文版指南也是有的。

来自广东深圳的 Firefox 52.0|Windows 7 用户 2017-04-01 09:17

赞 回复

官方指南越来越简单了，做不来。

1

来自湖北武汉的 Chrome 57.0|Windows 10 用户 发表于 2017-03-14 16:03 的评论：

5 赞 回复

然而官方直接就有一篇文档手把手教你从零安装，中文版指南也是有的。

flankershen [Chrome 58.0|Windows 10] 2017-03-22 08:55

赞 回复

官方的中文安装指南装了好几次 没有一次成功的

来自广东中山的 Chrome 50.0|Windows 7 用户 2017-03-17 12:00

7 赞 回复

要是加上安装桌面的命令和重啟後就是直接進入桌面而不是命令行就更好。

1

linux小白白 [Firefox 51.0|Windows 7] 发表于 2017-03-14 23:21 的评论：

5 赞 回复

引导 Arch Linux 启动

输入下面的命令来引导系统启动：

pacstrap /mnt base base-devel

可以看到系统正在同步数据包。

我在这一步的时候，由于屏幕总是睡眠黑屏了，所以就乱按，结果当前下载中的就暂停了，然后接着下载下一个，我要怎样才能让那些被我暂停了的继续下载安装

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：**28** 篇 | 共计贡献：**254** 天
贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15
[访问我的 LCTT 主页](#) | [在 GitHub 上关注我](#)

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24



海阔显孤独 [Vivaldi 1.7|Windows 10] 2017-03-17 08:36

2 赞 回复

他们并不会跳过某个包的，还是会把它下载完毕的！

来自湖北武汉的 Chrome 57.0|Windows 10 用户 发表于 2017-03-14 16:03 的评论：

5 赞 回复

然而官方直接就有一篇文档手把手教你从零安装，中文版指南也是有的。

来自36.149.238.252的 Chrome 57.0|Mac 10.12 用户 发表于 2017-03-15 21:09 的评论：

4 赞 回复

然饿，我看了3次如何安装，还是不会。[哭笑]

来自浙江温州的 Internet Explorer 11.0|Windows 7 用户 2017-03-15 21:14

2 赞 回复

==自己写个小脚本就好...官方wiki复制粘贴改参数，贴到paste.ubuntu.com上面，w3m缓存下来，加权限，==世界清静了很多

来自四川成都的 Chrome 49.0|Windows 10 用户 2017-03-14 22:40

赞 回复

archlinux教程必须过来赞一个

来自四川成都的 Chrome 57.0|GNU/Linux 用户 2017-03-14 13:49

赞 回复

真是大神啊，那么多虚拟机

阿里云

新一代云服务器

9元体验/半年

限时领取

广告

LCTT 译者



rusking

☆☆☆☆

共计翻译：28 篇 | 共计贡献：254 天

贡献时间：2016-09-04 -> 2017-05-15

访问我的 LCTT 主页 | 在 GitHub 上关注我

收藏

相关阅读

安装

VirtualBox

Arch Linux

用virtualbox搭建私有云计算平台

2013-06-24

如何在 VirtualBox 中安装 SteamOS

2013-12-28

完全指南之在 Ubuntu 操作系统中安装及卸载

2017-01-09

故障排除提示：5 个最常见的 Linux 问题

2017-02-08

如何配置 VirtualBox 中的客户机与宿主机之间

2017-03-01

在独立的 Root 和 Home 硬盘驱动器上安装

2017-03-24