

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO FRONT-END (REACT.JS)

Desenvolvimento do barra de navegação do site Not Fat

Responsável

João Carlos Oliveira da Silva - 01806272

Disciplina: Códigos de Alta Performance - Web
Professor(a): Anderlan Henrique Batista Siqueira

Maceió - AL
2026

Resumo

Essa barra de navegação atua como o menu principal do aplicativo, permitindo que o usuário transite fluidamente entre as telas de Início, Água e Perfil sem a necessidade de recarregar a página. Ela possui um design responsivo que se adapta ao dispositivo utilizado, fixando-se no topo da tela em celulares e atuando como uma barra lateral permanente à esquerda em computadores. Além da sua função de direcionamento, o componente identifica ativamente a URL atual do navegador para destacar visualmente a opção correspondente no menu, mostrando onde a pessoa está. Por fim, a barra se conecta ao sistema de autenticação para puxar os dados do usuário, exibindo o seu nome e o botão de sair da conta de maneira totalmente condicional, ou seja, esses elementos só ficam visíveis quando ocorre o acesso específico à página de edição do perfil.

1 Funções da barra de navegação

1.1 Importações (Linhas 1 a 3)

`import Link, useLocation` (Linha 1): Traz as ferramentas do React Router. O componente usa isso para permitir a troca de páginas e ler a URL atual da aplicação.

`import Home, User...` (Linha 2): Importa a biblioteca de ícones lucide-react para ilustrar os botões do menu.

`import useAuth` (Linha 3): Importa o contexto de autenticação customizado do projeto para gerenciar os dados de login do usuário.

1.2 Função Principal e Captura de Estado (Linhas 5 a 13)

`export function Navigation()` (Linha 5): Inicia a declaração do componente principal de navegação.

`const user, signout` (Linha 6): Extrai os dados do usuário autenticado e a função de logout vindos do contexto de autenticação.

`const location` (Linha 7): Armazena o objeto da rota atual do navegador.

`const isProfilePage` e `const isEditProfilePage` (Linhas 8 a 13): Declaram variáveis booleanas que verificam ativamente se o caminho da URL (`location.pathname`) corresponde às páginas de perfil ou edição, incluindo possíveis sub-rotas.

1.3 Lógica da Aba Ativa (Linhas 15 a 20)

`let abaAtiva = "inicio"` (Linha 15): Define a aba padrão que deve aparecer destacada.

`if (isProfilePage || isEditProfilePage)` (Linhas 16 a 20): Estrutura condicional que avalia as variáveis de rota declaradas anteriormente. Se a URL indicar o perfil ou a página de água, ela reatribui o valor de `abaAtiva` para refletir a localização exata do usuário.

1.4 Estilização Dinâmica (Linhas 22 a 27)

`const itemClass = (ativa) =>` (Linha 22): Declara uma função auxiliar de estilo (arrow function). Ela recebe o nome do item do menu como parâmetro e compara com o valor atual de `abaAtiva`. Dependendo do resultado, ela retorna a string de classes correta do Tailwind CSS, aplicando o fundo translúcido e a sombra para o botão ativo, ou os efeitos de "hover" para os botões inativos.

1.5 Estrutura Visual e Renderização Condicional (Linhas 29 a 88)

`return (...)` (Linha 29): Inicia a renderização do JSX (a interface gráfica).

`<aside id="navigation">` (Linha 30): Define o container semântico principal da barra lateral, contendo as classes responsáveis pelo comportamento responsivo (menu no topo em telas pequenas, barra lateral em telas grandes).

`<nav>` (Linha 50): Inicia o agrupamento semântico dos links de navegação, onde o componente chama o `<Link>` e a função `itemClass` para cada opção do menu.

`user && isEditProfilePage && (...)` (Linha 69): Inicia um bloco de renderização condicional. O código avalia essas condições lógicas antes de decidir desenhar o painel do usuário no DOM.

`<button onClick={() => signout()}>` (Linha 74): Declara o botão de ação final dentro do bloco condicional, atrelando a função de encerramento de sessão ao evento de clique.

1.6

1.7

1.8

1.9