API de Integração — Catálogo Rotony Ferramentas

Versão: **v1** · Formato: JSON (UTF-8)

Esta API recebe os produtos do sistema de origem e os publica no catálogo do site da Rotony Ferramentas. Toda alteração enviada aparece no site imediatamente.

Resumo

Ação	Chamada
Obter o token de acesso	`POST /api/v1/auth/token`
Criar ou atualizar um produto	`PUT /api/v1/products/{externalId}`
Criar ou atualizar vários de uma vez	`POST /api/v1/products/batch`
Tirar um produto do site	`DELETE /api/v1/products/{externalId}`
Consultar como o produto está salvo	`GET /api/v1/products/{externalId}`
Criar, recusando se já existir	`POST /api/v1/products`
Enviar o arquivo de uma imagem	`POST /api/v1/uploads`

Depois de obter o token, a maioria das integrações só precisa de duas chamadas: o **lote** na carga inicial e o **PUT** sempre que um produto for criado ou alterado.

Base URL

Ambiente	URL
Homologação	`https://16-58-173-147.sslip.io`
Produção	`https://rotony.com.br` (disponível após a publicação do novo site)

Os exemplos deste documento usam a URL de produção. Durante os testes, use a de homologação.

Autenticação

A API usa o fluxo **OAuth 2.0 client credentials**:

1. A Rotony entrega por canal seguro um `client_id` e um `client_secret`, diferentes em cada ambiente. O segredo não deve ser exposto em código público nem em logs.
2. O sistema troca a credencial por um **token de acesso válido por 1 hora**.

3. Todas as demais chamadas enviam o token:

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN
```

Obter o token — `POST /api/v1/auth/token`

```
curl -X POST "https://rotony.com.br/api/v1/auth/token" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "grant_type=client_credentials" \
  -d "client_id=SEU_CLIENT_ID" \
  -d "client_secret=SEU_CLIENT_SECRET"
```

Também são aceitos o corpo em JSON (`{"grant_type": "client_credentials", "client_id": "...", "client_secret": "..."}`) e a credencial no cabeçalho `Authorization: Basic base64(client_id:client_secret)` , como fazem as bibliotecas de OAuth.

Resposta: `200 OK` .

```
{ "access_token": "q3G9…", "token_type": "Bearer", "expires_in": 3600 }
```

Como usar:

- **Reaproveite o token** até perto de vencer (`expires_in` , em segundos). Não peça um token novo a cada chamada: a rota de token aceita no máximo 10 pedidos por minuto.
- Se uma chamada responder `401` com `token_expired` (ou `unauthorized`), peça um novo token e repita a chamada uma vez.
- Uma credencial revogada pela Rotony invalida na hora todos os tokens dela.
- Para trocar o segredo sem parar a integração, a Rotony emite uma credencial nova; o sistema passa a usá-la e só então a antiga é revogada.

HTTP	`code`	Significado
`400`	`unsupported_grant_type`	`grant_type` ausente ou diferente de `client_credentials` .
`401`	`invalid_client`	`client_id` ou `client_secret` errado, credencial revogada ou vencida.

O produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Regras
`externalId`	texto	sim	Identificador do produto no sistema de origem. Até 100 caracteres: letras, números, `.` `-` `_` `:` . Não muda.
`name`	texto	sim	Até 200 caracteres.
`sku`	texto	não	Código exibido no site. Até 80 caracteres.
`description`	texto	não	Até 10.000 caracteres. Quebras de linha são preservadas.
`category`	lista de textos	não	Caminho da categoria, com 1 ou 2 níveis. Ex.: `["Ferramentas", "Ferramentas Manuais"]` .

Campo	Tipo	Obrigatório	Regras
`brand`	texto	não	Nome da marca. Até 120 caracteres.
`price`	número	não	Em reais, com ponto decimal. Ex.: `36.5`. Não envie como texto.
`inStock`	booleano	não	Pronta entrega. Padrão: `true`.
`active`	booleano	não	`false` tira o produto do site. Padrão: `true`.
`images`	lista de textos	não	Até 10 imagens. Cada item é o arquivo em **base64** ou uma URL `http` / `https`. A primeira é a principal. Padrão: lista vazia.

Regras gerais:

- **Envie sempre o produto completo.** Na atualização, um campo opcional omitido (ou `null`) é limpo; não existe atualização parcial.
- **Categorias e marcas são criadas automaticamente** na primeira vez que aparecem, comparando o nome sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
- **Campos desconhecidos são recusados** com `422`, para que um nome digitado errado não passe despercebido.
- **O preço enviado não aparece no site automaticamente.** A exibição de preços é decidida pela Rotony no painel administrativo.
- **Imagens:** cada item de `images` pode ser:
  - o **arquivo em base64** (JPEG, PNG ou WebP, até 5 MB cada), puro ou no formato `...`. O arquivo é guardado pela Rotony e a resposta devolve a URL pública dele;
  - uma **URL** `http` / `https` de uma imagem já publicada. O site a exibe direto desse endereço, então ele precisa continuar disponível.

  Uma imagem inválida recusa o produto inteiro com `422`. Reenviar o mesmo arquivo não gera duplicata. Nas atualizações, para manter as imagens sem reenviar os arquivos, envie as URLs devolvidas na resposta anterior.

Criar ou atualizar — `PUT /api/v1/products/{externalId}`

Cria o produto se o `externalId` ainda não existir; caso contrário, atualiza. Repetir a mesma chamada é seguro: o resultado é o mesmo e nada é duplicado.

O `externalId` vai na URL, não no corpo.

```
curl -X PUT "https://rotony.com.br/api/v1/products/12345" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Trena de Aço 5m",
    "sku": "TRN-005",
    "description": "Trena com trava e fita de aço.",
    "category": ["Ferramentas", "Ferramentas de Medição"],
    "brand": "Rotony",
    "price": 18.5,
    "inStock": true,
    "images": ["/9j/4AAQSkZJRgABAQ...(base64 do arquivo)..."]
  }'
```

Resposta: `201 Created` quando criou, `200 OK` quando atualizou.


```
{
  "externalId": "12345",
  "sku": "TRN-005",
  "name": "Trena de Aço 5m",
  "description": "Trena com trava e fita de aço.",
  "category": ["Ferramentas", "Ferramentas de Medição"],
  "brand": "Rotony",
  "price": 18.5,
  "inStock": true,
  "active": true,
  "images": ["https://rotony-catalogo-arquivos.s3.us-east-
2.amazonaws.com/products/3f2a9c0d1e4b5a6f7c8d9e0a1b2c3d4e.jpg"],
  "url": "https://rotony.com.br/produtos/trena-de-aco-5m",
  "createdAt": "2026-10-11T23:42:56.771Z",
  "updatedAt": "2026-10-11T23:42:56.771Z"
}
```


`url` é o endereço do produto no site. Ele é definido na criação e **não muda** se o nome for alterado depois.

Carga em lote — `POST /api/v1/products/batch`

Cria ou atualiza até **100 produtos** por chamada. Cada item tem os mesmos campos do produto, com o `externalId` dentro do item.

```
{
  "products": [
    { "externalId": "12345", "name": "Trena de Aço 5m", "category": ["Ferramentas"] },
    { "externalId": "12346", "name": "Chave Inglesa 10\"", "brand": "Rotony" }
  ]
}
```

Os itens são processados de forma independente: um item inválido **não impede** a gravação dos demais. A resposta é sempre `200 OK` e traz o resultado de cada item, na mesma ordem do envio:

```
{
  "summary": { "created": 1, "updated": 0, "failed": 1 },
  "results": [
    { "index": 0, "externalId": "12345", "status": "created" },
    {
      "index": 1,
      "externalId": "12346",
      "status": "error",
      "error": {
        "code": "validation_error",
        "message": "Dados inválidos.",
        "details": [{ "field": "name", "message": "Campo obrigatório." }]
      }
    }
  ]
}
```

Confira sempre `summary.failed`: um `200` não significa que todos os itens foram gravados.

Inativar — `DELETE /api/v1/products/{externalId}`

Tira o produto do site. O registro não é apagado: para voltar a exibi-lo, envie um `PUT` com `"active": true`. Enviar `"active": false` em um `PUT` tem o mesmo efeito do `DELETE`.

Resposta: `200 OK` com o produto (`"active": false`), ou `404` se o `externalId` não existir.

Consultar — `GET /api/v1/products/{externalId}`

Devolve o produto como está salvo, no mesmo formato da resposta do `PUT`. Responde `404` se não existir.

Criar sem sobrescrever — `POST /api/v1/products`

Igual ao `PUT`, com o `externalId` no corpo, mas **recusa com** `409` se o produto já existir. Use apenas se o seu fluxo precisar distinguir criação de atualização; caso contrário, prefira o `PUT`.

Enviar imagem — `POST /api/v1/uploads`

Alternativa ao base64: guarda o arquivo de uma imagem e devolve a URL pública dela, para ser usada no campo `images` de um produto. Útil para imagens grandes ou para não reenviar o arquivo a cada atualização.

- Formatos: **JPEG, PNG ou WebP**, até **5 MB**.
- Envie como `multipart/form-data` no campo `file`, ou com o arquivo direto no corpo da requisição.
- Enviar o mesmo arquivo de novo devolve a mesma URL.

```
curl -X POST "https://rotony.com.br/api/v1/uploads" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -F "file=@trena.jpg"
```

Resposta: `201 Created`.

```
{
  "url": "https://rotony-catalogo-arquivos.s3.us-east-
2.amazonaws.com/products/3f2a9c0d1e4b5a6f7c8d9e0a1b2c3d4e.jpg",
  "contentType": "image/jpeg",
  "size": 184213
}
```

O envio da imagem não a associa a nenhum produto: inclua a `url` em `images` no `PUT` (ou no lote) do produto.

Erros

Toda resposta de erro tem o mesmo formato:

```
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Dados inválidos.",
    "details": [
      { "field": "name", "message": "Campo obrigatório." },
      { "field": "price", "message": "Entrada inválida: esperava um número, recebeu um
texto" }
    ]
  }
}
```

`details` só aparece em erros de validação e aponta cada campo com problema.

HTTP	`code`	Significado	O que fazer
`400`	`invalid_json`	O corpo não é um JSON válido.	Corrigir o envio.

HTTP	code	Significado	O que fazer
401	unauthorized	Token ausente ou inválido.	Pedir um novo token e repetir.
401	token_expired	Token vencido (validade de 1 hora).	Pedir um novo token e repetir.
404	not_found	Não há produto com esse externalId.	Conferir o identificador.
409	conflict	POST de um produto que já existe.	Usar PUT para atualizar.
413	payload_too_large	Corpo acima do limite.	Reduzir o envio ou dividir o lote.
415	unsupported_media_type	Upload que não é JPEG, PNG ou WebP.	Converter a imagem.
422	validation_error	Campos inválidos; veja details.	Corrigir os campos indicados.
429	rate_limited	Muitas chamadas em sequência.	Aguardar alguns segundos e repetir.
500	internal_error	Falha inesperada no servidor.	Tentar novamente; se persistir, avisar.

Limites: **5 MB** por imagem, **20 MB** por chamada de produto e **40 MB** por chamada de lote (somando as imagens em base64). Lotes com muitas imagens devem ser divididos em chamadas menores.

Taxa de chamadas: até **20 por segundo**, com tolerância a picos curtos. Acima disso a resposta é `429`; basta aguardar alguns segundos e repetir. Enviar os produtos um após o outro, sem paralelismo, fica bem abaixo desse limite.

Em caso de `500` ou falha de rede, a chamada pode ser repetida sem risco: `PUT`, `DELETE` e o lote produzem o mesmo resultado quando reenviados.

Fluxo recomendado

1. **Token:** obter o token e reaproveitá-lo até vencer.
2. **Carga inicial:** enviar todo o catálogo em lotes de até 100 produtos.
3. **Dia a dia:** a cada produto criado ou alterado na origem, enviar um `PUT` com o produto completo.
4. **Produto descontinuado:** enviar `DELETE` (ou `PUT` com `"active": false`).

Suporte

Lisboa Code Lab — responsável técnico pela integração.

Cada chamada feita com credencial válida fica registrada por 30 dias, com o motivo de eventuais erros. Ao relatar um problema, informe a data e hora aproximadas e o `externalId` do produto.