| Casos de Teste |            |  |   |                       |                       |
|----------------|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| ID             | Módulo     | Descrição                                  | Roteiro   | Resultado<br>Esperado | Resultado do<br>Teste |
| 1              | Identifier | Verifica se o<br>identificador<br>é válido | Teste com letras e números e com quantidade permitida de caracteres. Entrada: "A12345"        | Válido                | Válido                |
| 2              | Identifier | Verifica se o<br>identificador<br>é válido | Teste com apenas uma letra<br>como entrada.<br>Entrada: "A"                                   | Válido                | Válido                |
| 3              | Identifier | Verifica se o identificador é válido       | Teste com entrada vazia.<br>Entrada: " "  | Inválido              | Inválido              |
| 4              | Identifier | Verifica se o<br>identificador<br>é válido | Teste iniciado com um dígito.<br>Entrada: "3"   | Inválido              | Inválido              |
| 4              | Identifier | Verifica se o identificador é válido       | Teste com letras e números excedendo a quantidade permitida de caracteres. Entrada: "A123456" | Inválido              | Inválido              |
| 4              | Identifier | Verifica se o identificador é válido       | Teste com caracteres inválidos, tais como(?, /, &, %). Entrada: "b#4%s"                       | Inválido              | Inválido              |