

SURTI PROCESOS ING

Bogotá D.C. Abril 01 del 2026

Señores:

MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.

Att. Ing. Diana Chiappe/ Sr. Marynella Quiroga/ Sr.

Arnol Pulido dchiappe@tekstelas.com

mquiroga@tekstelas.com

apulido@tekstelas.com

COTIZACIÓN	No.000007
OC	
REMISIÓN	
FACTURA	
CÓDIGO	SP

Por medio de la presente nos es grato cotizar lo siguiente:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
01	01	CALLE 19 SOLICITUD DE PEDIDO: 4800001020 ORDEN DE MANTENIMIENTO: 700000543 CÓDIGO DE MATERIAL: R050964 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA DOSIFICADORA K 12937 LAWER PARTE DEL MOTOR: • Bobinado de motor • Verificación de alineación del eje, se monta en el torno y se revisa con comparador de carátula. • Verificación y ajuste de medidas de alojamiento de los rodamientos en las tapas y en eje • Cambio de rodamientos 6205 2RS C3 y 6206 2RS C3. PARTE DE LA BOMBA: • Verificación de alineación del eje. • Verificación y ajuste de medidas de alojamiento de los rodamientos en las tapas y en eje. • Cambio de rodamientos 22206 2RS C3. • Cambio de dos retenedores 32x47x6. • Cambio de dos retenedores 32x42x5. • Cambio de retenedor 22x47x7. • Cambio de retenedor 25x37x7. • Mantenimiento de lóbulos y verificación de tolerancias. • Cambio de empaquetaduras tipo O'Rings. • Cambio de empaques tipo Orin'g para la tapa de lóbulos. • Cambio de empaque tipo Orin'g de cara entre	

		sellos. • Cambio de empaque de tapas. • Cambio de tornillos avellanados. • Mantenimiento a ventilador. REPARACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA EJE DE 32 MM: SELLO 1: Componente Rotatorio: • Rectificado, lapeado, pulido y brillado al espejo de pista de fricción en Carburo de silicio, ID:33.7mm, OD:39.36mm, H:4mm.OD:39.36mm, H:4mm. • Orin'g en Viton. • Resorte de ola • Prisioneros en acero inoxidable. Asiento Estacionario: • Fabricación de asiento estacionario en grafito rectificado, lapeado, pulido y brillado al espejo. • Orin'g en Viton. SELLO 2: Componente Rotatorio: • Rectificado, lapeado, pulido y brillado al espejo de pista de fricción en Carburo de silicio, ID:33.7mm, OD:39.36mm, H:4mm. • Orin'g en Viton. • Resorte de ola • Prisioneros en acero inoxidable. Asiento Estacionario: • Fabricación de asiento estacionario en grafito rectificado, lapeado, pulido y brillado al espejo. • Orin'g en Viton.	
		VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN	\$ 5.250.000

SURTI PROCESOS

ING

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA	: 30 días
FORMA DE PAGO	: contado
IVA	: 19% no incluido

Cordialmente,

ING. Santiago Campos

ING. Álvaro Campos Zornos