Содержание

REST API

- Авторизация
- Формат ответа
- Аккаунт
- Пользователи
- Пользовательские группы
- Лиды
- Звонки
- Настраиваемые поля
- Сценарии
- Результаты сценариев
- Список проектов
- Управление проектом
- Управление кейсами (контактами) в составе проекта
- Статистика по проекту

Отчеты

- **Результаты всех вызовов**
  - Параметры запроса
    - Описание объекта Filter
  - Пример тела запроса
  - Структура ответа
    - Структура записи
    - Описание записи
      - Описание объекта Durations
      - Описание объекта User
      - Описание объекта Organization
      - Описание объекта Lead
      - Описание объекта Scenario
      - Описание объекта ScenarioResultGroup
      - Описание объекта MainLead
      - Описание объекта Event
      - Описание объекта CallProject
      - Описание объекта Responsible
  - Пример запроса с помощью утилиты CURL
  - Пример ответа
- **Занятость сотрудников**
  - Параметры запроса
  - Пример тела запроса
  - Структура ответа
    - Описание объекта ReportRecord
    - Описание объекта Statuses
    - Описание объекта Performance

- Пример запроса с помощью утилиты CURL
- Пример ответа
- Выгрузка архива с записями разговоров

Webhooks
Виджет

REST API

REST API позволяет получать информацию о вашем аккаунте, лидах (контактах), звонках и записях разговоров.
API доступно по протоколу HTTPS по url
https://api.skorozvon.ru/api/v2

Ограничения

Ограничения по количеству запросов - 10 запросов в секунду.
При превышении лимита запросов сервер вернет HTTP-статус 429.

Авторизация

Для авторизации запросов используется протокол OAuth 2.0.
При взаимодействии сервер-сервер, ключ авторизации можно получить с помощью режима “Password Credentials”.
Необходимые реквизиты для авторизации можно получить на странице https://app.skorozvon.ru/#settings/integration/api.

Пример запроса ключа авторизации с использованием утилиты curl

```
curl https://api.skorozvon.ru/oauth/token \
-X POST \
-F grant_type="password" \
-F username="e-mail пользователя" \
-F api_key="API-ключ" \
-F client_id="ID приложения" \
-F client_secret="Ключ приложения"
```

Параметр grant_type="password" передается прямо в таком виде, вставлять в него пароль пользователя не нужно.

В ответ на запрос придет JSON-документ. Необходимо извлечь из него access_token. Полученный access_token необходимо подставлять в запросы, в заголовок Authorization с указанием типа токена - Bearer.

Для скачивания записей звонков, авторизация через заголовок Authorization не поддерживается. Необходимо передавать access_token как параметр URL

Пример

```
curl https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
-H "Authorization: Bearer {access_token}"
```

Выданный access_token действителен 2 часа. Если взаимодействие предусматривает переиспользование ключа авторизации, его необходимо продлевать.
Для продления ключа авторизации необходимо использовать refresh_token, полученный в ответе на запрос ключа авторизации.

Пример

```
curl https://api.skorozvon.ru/oauth/token \
-X POST \
-F grant_type="refresh_token" \
-F refresh_token="{refresh_token}" \
-F client_id="ID приложения" \
-F client_secret="Ключ приложения" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}"
```

Авторизация по постоянному ключу

Данный токен может быть получен через службу поддержки. На текущий момент применяется только для отчетов .

Для получения данных по конкретному отчету нужно отправить **POST** запрос с использованием токена.

Пример

```
curl https://api.skorozvon.ru/api/reports/calls_total.json \
 -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Key #{endless_token}'
```

Формат ответа

REST API возвращает ответы на запросы в формате JSON.
Информация о ресурсе содержится в элементе с ключом data

Постраничная навигация

Некоторые из методов API возвращают список ресурсов с информацией для постраничной навигации, например список звонков и список лидов. Манипуляции со списками таких ресурсов производятся единообразно

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**По-умолчанию**	**Описание**
page	integer	1	Номер страницы, начиная с 1
length	integer	10	Количество ресурсов на странице (макс. 100)
with_deleted	boolean	false	Выводить удаленные ресурсы
start_time	float		Выводить ресурсы, созданные\измененные\удаленные после указанной даты (unixtime)
end_time	float		Выводить ресурсы, созданные\измененные\удаленные до указанной даты (unixtime)

Параметры ответа

Информация о постраничной навигации возвращается в теле ответа в элементе с ключом pagination.

Поле	**Тип**	**Описание**
total	integer	Общее количество ресурсов
length	integer	Количество ресурсов на странице

page	integer	Номер страницы
total_pages	integer	Общее количество страниц

Аккаунт

GET /api/v2/account/balance

Возвращает текущий баланс. Доступен только пользователям с ролью администратора.

Параметры запроса

Отсутствуют

Параметры ответа

Поле	Тип	Описание
data	decimal	Текущий баланс аккаунта

Пользователи

GET /api/v2/users

Вернёт список пользователей на аккаунте.

Параметры запроса

Используются стандартные параметры постраничной навигации.

Параметры ответа

Поле	Тип	Описание
data	array<object>	Список пользователей
data[0].id	integer	ID пользователя
data[0].account_id	integer	ID аккаунта
data[0].email	string	Email (логин) пользователя
data[0].name	string	Имя пользователя
data[0].role	string	Системная роль

	(admin|manager)	пользователя
data[0].signature	string	Почтовая подпись
data[0].locked	boolean	Статус блокировки
data[0].time_zone	string	Часовой пояс
data[0].short_number	string	Короткий номер
data[0].contact_email	string	Контактный email
data[0].contact_phone	string	Контактный номер
data[0].uuid	string	Глобальный UUID пользователя
data[0].phone_user_groups	array<object>	Список групп пользователя
data[0].phone_user_groups[0].id	integer	ID группы
data[0].phone_user_groups[0].title	string	Название группы

Пользовательские группы

GET /api/v2/user_groups

Возвращает список пользовательских групп на аккаунте.

Параметры запроса

Используются стандартные параметры постраничной навигации.

Параметры ответа

Поле	**Тип**	**Описание**
data	array<UserGroup>	Список групп

Описание объекта UserGroup

id	integer	ID пользователя
account_id	integer	ID аккаунта
title	string	Наименование группы
users	array<User>	Список пользователей

Описание объекта User

id	Integer	ID пользователя
email	String	E-mail пользователя
name	String	ФИО пользователя

POST /api/v2/user_groups/

Создание группы пользователей

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
title	String	Да	Название группы
user_ids	array<Integer>	Нет	Список ID пользователей

Возвращаемые ошибки

422 - информация содержится в поле "errors"

Параметры ответа

Поле	**Тип**	**Описание**
id	integer	ID группы
account_id	integer	ID аккаунта
title	string	Название группы
users	array<User>	Список пользователей в группе

Описание объекта User

id	Integer	ID пользователя
email	String	E-mail пользователя
name	String	ФИО пользователя

PUT /api/v2/user_groups/{id}

Обновление группы пользователей (добавление/удаление пользователей)

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
user_ids	array<Integer>	Нет	Список ID пользователей
action_type	String	Нет	Действие над группой

Допустимые значения в action_type – add (добавление), remove (удаление), replace (перезапись). По умолчанию установлено значение параметра add.

Возвращаемые ошибки

422 - информация содержится в поле "errors"

Параметры ответа совпадают с указанными в запросе для создания группы.

PUT /api/v2/user_groups/{id}/add_users

Добавление пользователей в группу

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
user_ids	array<Integer>	Нет	Список ID пользователей

Возвращаемые ошибки

422 - информация содержится в поле "errors"

Параметры ответа совпадают с указанными в запросе на обновление.

PUT /api/v2/user_groups/{id}/remove_users
Удаление пользователей из группы

Параметры запроса

Поле	Тип	Обязательный	Описание
user_ids	array<Integer>	Нет	Список ID пользователей

Возвращаемые ошибки
422 - информация содержится в поле "errors"

Параметры ответа совпадают с указанными в запросе для создания группы.

Лиды

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Запись	Описание
id	bigint	нет	Идентификатор
created_at	datetime	нет	Дата создания
updated_at	datetime	нет	Дата изменения
deleted_at	datetime	нет	Дата удаления
name	string	да	Наименование контакта (для лидов с типом “Контакт”). При создании лида с типом “Организация” (с указанным firm_name), это значение запишется в поле “ФИО” вложенного контакта.
firm_name	string	да	Название организации. При указании данного поля будет создан лид с типом

			“Организация”
comment	string	да	Описание
post	string	да	Должность
city	string	да	Город
region	string	да	Регион
business	string	да	Сфера деятельности
homepage	string	да	Сайт
emails	array<string>	да	Email
phones	array<string>	да	Телефоны
inn	string	да	ИНН
kpp	string	да	КПП
address	string	да	Адрес
priority	bigint	да	Приоритет Важно: только для верхнеуровневой сущности Организация или Контакт Если лид вложенный, то к нему не будет применяться приоритет. Не будет отображаться в карточке и по апи.
tags	array<string>	да	Список тегов
parent_lead_id	bigint	да	Идентификатор родительского лида
responsible_id	integer	доступен пользователям с ролью Администратор и только при создании лида	Идентификатор ответственного пользователя
external_id	string	да	Идентификатор

			лида во внешней системе
custom_fields	object	да	Настраиваемые поля({ FIELD_{id}: значение}, где id - идентификатор поля)

GET /api/v2/leads

Возвращает список контактов с постраничной навигацией. По-умолчанию возвращаются первые 10 лидов.

Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
page	integer	Номер страницы в постраничной навигации. Имеет любое целочисленное значение больше либо равное 1.
length	integer	Количество элементов в страничной выдаче. Любое целочисленное значение в промежутке от 1 до 100, по умолчанию 10.
call_project_id	bigint	ID проекта, контакты которого необходимо вернуть.
case_state	string	Вернуть только те контакты в рамках проекта, которые имеют переданное состояние. Возможные значения: • completed — успешный дозвон • failed — неуспешный дозвон • called — был совершён как минимум один звонок, но ожидаются повторные звонки • uploaded — контакты были успешно добавлены в список обзвона
with_amocrm	boolean	Добавляет в ответ данные об amocrm ассоциациях для каждого лида. Структура ответа
filter_phones	string	Параметр фильтрации по номерам телефонов • Формат: строка, перечисленные номера телефонов через запятую • Формат телефонов может быть разным +79998887766 или +7(999) 888-77-66 • Не валидные номера телефонов будут пропускаться • Поиск будет осуществлен по значению phones

GET /api/v2/leads/{id}

Возвращает атрибуты лида

Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
with_amocrm	boolean	Добавляет в ответ данные об amocrm ассоциациях для каждого лида. Структура ответа

POST /api/v2/leads

Создание лида

Используются атрибуты, приведенные в таблице. Дополнительно доступны:

- bitrix_lead_id (string) - идентификатор лида в Битрикс24. Используется для связки с существующими лидами в Битрикс24
- call_project_id (bigint) - идентификатор проекта (диалер), в который будет добавлен лид

Множественные значения в атрибутах email и phones также могут передаваться в виде строки с запятой в качестве разделителя.

Создание лида со связью Амо

Поле	Тип	Описание
amocrm_account_id	integer	Внешний идентификатор портала Амо Валидации: На текущем аккаунте Скорозвон, должен быть подключен портал Амо. Если идентификатор не найден, вы получите сообщение об ошибке * Внешний идентификатор аккаунта можно найти на портале amocrm, кликните пункт меню “**Аккаунт**”, появится “**Ваш номер клиента ***amocrm_account_id**” * Для подключения портала Амо в Скорозвон необходимо подключить нужный портал в интеграциях, провести синхронизацию. * Все созданные ассоциации будут работать только для переданного портала Амо(**amocrm_account_id)**

amocrm_entity_type	string	Тип ассоциации компания/контакт/лид Возможные значения: company, contact, lead Валидации: – Для лида с аттрибутом type OrganizationLead - company,lead – Для лида с аттрибутом type Lead – contact,lead – Для вложенных лидов, только значение contact,lead
amocrm_entity_id	integer	Идентификатор компании/контакта/сделки Амо

Важно!
Ассоциация уникальна, если в системе уже существует такая ассоциация или в теле запроса существуют дубли, данные не будут сохранены, и вы получите текст ошибки

Возвращаемые ошибки
403 - информация содержится в поле "error"
422 - информация содержится в поле "errors"

Примеры запросов с помощью утилиты CURL

Создание организации

```
curl -d "@lead_create.json" \
-X POST https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer #{access_token}"

где @lead_create.json содержит:

{
  "name": "Имя",
  "phones": "+7 (900) 021-78-98",
  "type": "OrganizationLead",
  "city": "Челябинск",
  "region": "Челябинская область",
  "comment": "Комментарий",
  "priority": 1
}
```

Создание организации с вложенными контактами

```
curl -d "@leads_with_nested.json" \
-X POST https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer #{access_token}"

где leads_with_nested.json содержит:

{
  "name": "test",
  "phones": ["+79221423398", "+79221423399"],
  "type": "OrganizationLead",
  "priority": 1,
  "leads": [
    {
      "name": "nested 1",
      "phones": ["+79221423300", "+79221423301"]
    },
    {
      "name": "nested 2",
      "phones": ["+79221423441", "+79221423442"]
    }
  ]
}
```

Добавление связей Амо:

Создание организации со связью Амо

```
curl -d "@lead_create.json" \
-X POST https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer #{access_token}"

где @lead_create.json содержит:

{
  "name": "Имя",
  "phones": "+7 (900) 021-78-98",
  "type": "OrganizationLead",
  "city": "Челябинск",
  "region": "Челябинская область",
  "comment": "Комментарий",
  "amocrm_associations": [
    {
      "amocrm_account_id": 123,
      "amocrm_entity_type": "company",
      "amocrm_entity_id": 1,
    }
  ]
}
```

Создание контакта со связью Амо

```
curl -d "@lead_create.json" \
-X POST https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer #{access_token}"
```

где @lead_create.json содержит:

```
{
  "name": "Имя",
  "phones": "+7 (900) 021-78-98",
  "type": "Lead",
  "city": "Челябинск",
  "region": "Челябинская область",
  "comment": "Комментарий",
  "amocrm_associations": [
    {
      "amocrm_account_id": 123,
      "amocrm_entity_type": "contact",
      "amocrm_entity_id": 1,
    }
  ]
}
```

Создание организации с вложенными контактами со связью Амо

```
curl -d "@leads_with_nested.json" \
-X POST https://api.skorozvon.ru/api/v2/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer #{access_token}"
```

где leads_with_nested.json содержит:

```
{
  "name": "test",
  "phones": ["+79221423398", "+79221423399"],
  "type": "OrganizationLead",
  "amocrm_associations": [
    {
      "amocrm_account_id": 123,
      "amocrm_entity_type": "company",
      "amocrm_entity_id": 1,
    }
  ],
  "leads": [
    {
```

```
      "name": "nested 1",
      "phones": ["+79221423300", "+79221423301"],
      "amocrm_associations": [
        {
          "amocrm_account_id": 123,
          "amocrm_entity_type": "contact",
          "amocrm_entity_id": 1,
        }
      ]
    }
  ]
}
```

PUT /api/v2/leads/{id}
Обновление лида

DELETE /api/v2/leads/{id}
Удаление лида

Массовое удаление лидов

POST /api/v2/leads/bulk_deletes
Используйте данный метод для массового удаления лидов, операция асинхронная, в ответе будет выдан идентификатор массового удаления, по которому при необходимости можно проверить состояние через метод GET /api/v2/bulk_deletes/{id}
Тело запроса должно быть в формате JSON, например:
{"ids": [12282518, 12282519, 12282520, 12282521]}

GET /api/v2/bulk_deletes/{id}
Получение состояния массового удаления данных
Состояния процесса массового удаления (поле "state"):
created: Удаление находится в очереди на обработку:
processing: Удаление запущено.
finished: Удаление завершено.
В случае завершения массового удаления с ошибкой, в ответе будет выдан флаг
"errors": "Операция завершилась с ошибкой"

Массовая загрузка

POST /api/v2/leads/import

Массовое создание лидов.
Операция асинхронная, в ответ будет выдан идентификатор загрузки, по которому при необходимости можно проверить состояние через метод GET /api/v2/leads/import/{id}.

Ограничения

Ограничения по количеству запросов - 1 запрос в 30 секунд.

Тело запроса необходимо передавать в формате JSON.
Например:
{"call_project_id":12345,"data":[{"name":"Тестовый контакт","phones":["+79123456789"]}]}

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Описание**
targets	array<integer>	Список идентификаторов пользователей, которым будут распределены лиды
tags	array<string>	Список тегов, которые будет назначены создаваемым лидам
call_project_id	bigint	Идентификатор проекта
data	array	Список ресурсов Лид
duplicates	string	Одно из трёх возможных значений: **ignore** — не осуществлять поиск дублей при загрузке (вариант по умолчанию); **skip** — пропускать (удалять) загруженные дубли; **update** — обновлять дублируемый контакт.

Параметры ответа

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
state	string	Состояние загрузки
total_count	integer	Количество лидов, переданных в запросе. Отображается только в запросах POST
inserted_count	integer	Количество созданных лидов. Отображается только в запросах GET
duplicates_count	integer	Количество удаленных дупликатов лидов. Отображается только в запросах GET
invalid_count	integer	Общее количество лидов, которые не загрузились из-за нкорректных данных. Отображается только в запросах GET
invalid_phones	integer	Количество лидов, которые не загрузились по причине некорректного номера телефона. Отображается только в запросах GET
invalid_inn	integer	Количество лидов, которые не загрузились по причине некорректного ИНН. Отображается только в запросах GET
invalid_kpp	integer	Количество лидов, которые не загрузились по причине некорректного КПП. Отображается только в запросах GET

Возвращаемые ошибки
403 - информация содержится в поле "error"

GET /api/v2/leads/import/{id}
Получение состояния массового создания лидов.
Возможные состояния загрузки (поле state):

- **enqueued** - загрузка находится в очереди обработки
- **processing** - создание лидов
- **duplicates** - дедупликация
- **indexing** - построение поискового индекса
- **loaded** - загрузка завершена

GET /api/v2/leads?stored_file_id={id}
Получение списка лидов, созданных через массовую загрузку. По-умолчанию возвращаются первые 10 лидов. Дополнительно нужно использовать параметры постраничной навигации.
Чтобы возвращались все загруженные лиды, рекомендуется выполнять запрос, когда загрузка завершена. Получить состояние загрузки можно методом GET /api/v2/leads/import/{id}.

Настраиваемые поля

Структура записи LeadField

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
name	string	Название поля
lead_type	string	Тип лида. Доступные значения: lead, organization
field_type	string	Тип поля. Доступные значения: date, multiselect, select, link, text, textarea, number, comment
order	integer	Порядковый номер в списке
system	boolean	Если true, то поле нельзя изменять
permissions	object<Permission>	Настройка прав доступа для ролей и групп. Если не установлена, то поле доступно всем группам и ролям

options	array<LeadFieldOption>	Опции для поля. Доступно для поля с типом multiselect или select

Permission

Поле	**Тип**	**Описание**
admin	object<Setting>	Права для администратора
manager	object<Setting>	Права для менеджера
GROUP_{ID}	object<Setting>	Права для групп. Групп может быть несколько, если есть группы с id, к примеру, 5, 6, то ключи будут GROUP_5, GROUP_6

Setting

Поле	**Тип**	**Описание**
readonly	boolean	Если значение true, то поле доступно для чтения
invisible	boolean	Если значение true, то поле не отображается

LeadFieldOption

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
label	string	Название опции
order	integer	Порядковый номер в списке

Запрос пользовательских полей на аккаунте

GET /api/v2/custom_fields
Возвращает список настраиваемых полей с постраничной навигацией

Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
lead_type	string	Тип лида. Доступные значения(см. структуру LeadField)
field_type	string	Тип поля. Доступные значения(см. структуру LeadField)

Создание настраиваемого поля

POST /api/v2/custom_fields
Возвращает созданное поле

Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
name	string	Название поля
lead_type	string	Тип лида. Доступные значения(см. структуру см. структуру LeadField)
field_type	string	Тип поля. Доступные значения(см. структуру см. структуру LeadField)
permissions	object<Permission>	Настройка прав доступа для ролей и групп. Если не установлена, то поле доступно всем группам и ролям
options	array<LeadFieldOption>	Доступно для поля с типом

		multiselect или select. Обязательно для заполнения

Обновление настраиваемого поля

PUT /api/v2/custom_fields/{id}
Возвращает обновленное поле

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Описание**
permissions	object<Permission>	Настройка прав доступа для ролей и групп. Если не установлена, то поле доступно всем группам и ролям
options	array<LeadFieldOption>	Доступно для поля с типом multiselect или select

Удаление настраиваемого поля

DELETE /api/v2/custom_fields/{id}
Возвращает статус об удалении

Звонки

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор
phone	string	Номер вызываемого абонента
source	string	Номер вызывающего абонента
direction	string	Направление вызова (in\out)

params	object	Пользовательские атрибуты вызова
lead_id	bigint	Идентификатор лида
user_id	integer	Идентификатор пользователя, совершившего\принявшего звонок
user	Object<User>	Данные пользователя, совершившего\принявшего звонок
started_at	datetime	Дата\время начала вызова
connected_at	datetime	Дата\время соединения вызова
ended_at	datetime	Дата\время окончания вызова
reason	string	Причина завершения вызова (SIP)
poll_url	string	URL проверки состояния вызова
duration	integer	Длительность вызова, сек
scenario_id	bigint	Идентификатор сценария в Скорозвоне
result_id	bigint	Идентификатор результата в Скорозвоне
incoming_phone	string	Входящий номер, на который поступил вызов
line	string	Наименование линии входящего номера
waiting_duration	integer	Время ожидания соединения с оператором при входящем вызове
recording_url	string	URL получения записи звонка. Для получения записи необходима авторизация путем передачи access_token через параметр URL.
call_type	string	Тип вызова. Возможные значения: - outgoing - incoming - transfered - missed
region	string	Регион вызываемого абонента (или вызывающего абонента при входящем вызове)
call_project_id	bigint	Идентификатор проекта (диалер)
call_project_title	string	Название проекта

scenario_result_group_id	bigint	ID группы результата звонка (при его наличии)
scenario_result_group_title	string	Название группы результата звонка

Описание объекта User

Поле	**Тип**	**Описание**
id	integer	Идентификатор пользователя
name	string	ФИО

GET /api/v2/calls

Позволяет получить список вызовов с постраничной навигацией.

Параметры запроса

Поле	**Тип**	**Описание**
start_time	unixtime	Фильтрация вызовов начиная с заданной даты - Если параметр не передан в ответе будут вызовы за последний день
end_time	unixtime	Фильтрация вызовов до заданной даты - Если параметр передан, но не задано значение start_time - в ответе будут вызовы за день от заданной даты
organization_id	integer	Фильрация вызовов по конкретной организации
sort_by_start	boolean	Сортировка вызовов по времени начала звонка sort_by_start: true
sort_direction	string	Порядок сортировки: - ASC для сортировки по возрастанию - DESC для сортировки по убыванию

Для более удобной и эффективной работы с данными необходимо фильтровать вызовы, начиная с заданной даты, используя параметр start_time:unixtime.
Чтобы получить список вызовов только по конкретной организации, используется параметр organization_id:integer.
Если передан organization_id:integer и пустой start_time:unixtime в ответе будут все звонки по проекту, без ограничения по времени.

Для настройки сортировки результирующего списка звонков используются необязательные параметры sort_by_start:boolean и sort_direction:string. При передаче sort_by_start: true, результаты будут упорядочены по времени начала звонка. Параметр sort_direction позволит выбрать порядок сортировки: ASC для сортировки по возрастанию и DESC для сортировки по убыванию.

Пример:
https://api.skorozvon.ru/api/v2/calls?start_time={start_time}&organization_id={organization_id}&sort_by_start=true&sort_direction=DESC
Предоставит список вызовов организации {organization_id}, начиная с {start_time}, отсортированный по дате начала звонка (started_at) от новых к старым.

GET /api/v2/calls/{id}
Возвращает атрибуты вызова

GET /api/v2/calls/{id}.mp3
Возвращает запись звонка в формате mp3.
Необходима авторизация путем передачи access_token через параметр URL.
Пример: https://api.skorozvon.ru/api/v2/calls/{id}.mp3?access_token={access_token}

Сценарии

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование
system	boolean	Системный сценарий

GET /api/v2/scenarios
Возвращает список сценариев

POST /api/v2/scenarios
Создание сценария

GET /api/v2/scenarios/{id}
Возвращает атрибуты сценария

PUT /api/v2/scenarios/{id}
Обновление сценария

DELETE /api/v2/scenarios/{id}
Удаление сценария

Результаты сценариев

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор
name	string	Наименование
comment	string	Комментарий

GET /api/v2/scenarios/{id}/results
Список результатов
Дополнительно к атрибутам ресурса, описанным выше, добавляется еще один (поле - group_title, тип - string), соответствующий названию группы результатов сценариев (Успешные / Неуспешные / Недозвон / Промежуточные).

POST /api/v2/scenarios/{id}/results
Создание результата

GET /api/v2/scenarios/{id}/results/{result_id}
Возвращает атрибуты результата

PUT /api/v2/scenarios/{id}/results/{result_id}
Обновление результата

DELETE /api/v2/scenarios/{id}/results/{result_id}
Удаление результата

Список проектов

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор
title	string	Наименование проекта
state	string	Статус проекта
substate	integer	Подсостояние проекта
type	string	Тип: **autoinformer** - автоинформатор **call** - стандартный проект

GET /api/v2/call_projects

Список проектов

Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
type	string	Тип: **autoinformer** - автоинформатор **call** - стандартный проект

Управление проектом

POST /api/v2/call_projects/{id}/start

Запуск проекта

POST /api/v2/call_projects/{id}/stop

Приостановка проекта

POST /api/v2/call_projects/{id}/complete

Завершение проекта (действие невозможно отменить)

Управление кейсами (контактами) в составе проекта

POST /api/v2/call_projects/{id}/assign_leads
Добавление в проект контактов, существующих в сервисе.
Параметры запроса

Поле	Тип	Описание
lead_ids	array<integer>	Массив идентификаторов контактов, существующих в сервисе. Имеет вид [<lead1_id>, <lead2_id>, … <leadN_id>]

В случае успешного выполнения запроса сервер отправит пустой ответ со статусом 200 OK. Контакты в проект будут добавленны асинхронно.

POST /api/v2/call_projects/{id}/update_leads
Изменение состояния кейса.
Параметры запроса

Поле	Тип	Описание

leads	object	Описание изменений для кейсов в проекте. Имеет вид
		{
		“<lead1_id>”: <state>,
		“<lead2_id>”: <state>,
		…
		“<leadN_id>”: <state>
		}
		где **<state>** — строка, имеющая одно из значений: new, completed, failed.

В случае успешного выполнения запроса сервер отправит пустой ответ со статусом 200 OK. Состояния связанных кейсов будут изменены асинхронно.

Статистика по проекту

Атрибуты ресурса

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор
title	string	Наименование проекта
state	string	Статус проекта
cases_count	integer	Всего контактов
completed_cases_count	integer	Количество успешно обзвоненных контактов
failed_cases_count	integer	Количество недоступных контактов
calls_count	integer	Всего вызовов сделано
users_count	integer	Количество сотрудников в проекте

GET /api/v2/call_projects/{id}/statistic

Статистика по проекту

Отчеты

Результаты всех вызовов

Параметры запроса

Поле	Тип	По умолчанию	Описание
filter	object<Filter>	{}	Фильтрация по параметрам
selected_fields	array<string>		Массив колонок для выгрузки, если не задан, то выбираются все поля
start_time	integer		Начало интервала в unixtime, например, 1587636732
end_time	integer		Конец интервала в unixtime, например, 1589278332

page	integer	1	Номер страницы
length	integer	10	Количество элементов на странице

Описание объекта Filter

Поле	**Тип**	**По умолчанию**	**Описание**
results_ids	array<integer>	"all"	Массив id результатов сценария
scenarios_ids	array<integer>	"all"	Массив id сценариев
types	array<string>	"all"	Массив типов звонков, возможные значения: "outgoing", "incoming", "missed", “dialer”, “transfered”, “all”
users_ids	array<integer>	"all"	Массив id пользователей
users_emails	array<string>	"all"	Массив emails пользователей
tags	array<string>	"all"	Массив тегов

Примечание: передать можно либо **users_ids**, либо **users_emails**. Если переданы оба поля, значения выбираются по **users_ids**

Пример тела запроса

```
{
  'filter' => {
      'results_ids' => ,
      'scenarios_ids' =>[1,2],
      'tags => [ 'tag1',  'tag2'],
      'types' =>  'all',
      'users_ids' => 'all',
   }
  selected_fields: ["id","organization"]
  page: 1
  length: 10
  start_time: 1586422474
  end_time: 1586423103
}
```

Структура ответа

```
{
   data: [запись_1, запись_2]]
   total: число
   length: число
```

  page: число
  total_pages: число
}

Поле	Тип	Описание
data	array<Object<ReportRecord>>	Массив записей, содержащий записи отчета
total	integer	Общее количество ресурсов
length	integer	Количество ресурсов на странице
page	integer	Номер страницы
total_pages	integer	Общее количество страниц

Структура записи

```
{
 “id”
 "started_at"
 "region"
 "phone"
 "call_type"
 "duration"
 "recording_url"
 "source"
 "waiting_time"
 "waiting_on_line_time"
 "terminator"
 "cost"
 “durations”: {
  "without_holding"
  "holding"
  "billed"
 }
 "user": {
  “id”
  "name"
 },
```

```
"scenario": {
  “id”
  "name"
},
"organization": {
  "id"
  "name"
  "post"
  "business"
  "homepage"
  "tags"
  "inn"
  "kpp"
  "comment"
  "external_id"
  "region"
  "city"
  "address"
},
"lead": {
  “id”
  "name":
  "post"
  "phones",
  "emails",
  "tags"
},
scenario_result: {
  “id”
  "name"
}
scenario_result_group: {
  “id”
  "title"
}
main_lead: {
  “id”
  "name"
  "phones"
  "responsible": {
    “id”
    “name”
  }
  "emails"
```

```
  },
  event: {
    “id”, "type", "time", "date", "comment", "responsible", "status"
  }
  call_project: {
    “id”
    “title”
  },
  “transfer_initiator”,
  “transfer_initiator_id”,
  “external_access_id”
}
```

Описание объекта ReportRecord

Поле	**Тип**	**Описание**
id	integer	id звонка
started_at	datetime	Дата / время начала вызова
region	string	Регион вызываемого абонента (или вызывающего абонента при входящем вызове)
call_type	string	Тип вызова. Возможные значения: - Исходящий - Входящий - По проекту - Переведённый - Пропущенный
call_type_code	string	Код вызова. Возможные значения: - incoming (входящий) - outgoing (исходящий) - transfered (переведённый)

		- missed (пропущенный)
duration	integer	Длительность вызова, сек.
recording_url	string	URL получения записи звонка. Для получения записи необходима авторизация путем передачи access_token через параметр URL.
source	string	Номер вызывающего абонента
waiting_time	integer	Время дозвона, сек.
waiting_on_line_time	integer	Ожидание всего, сек.
terminator	string	Инициатор завершения вызова
cost	decimal	Стоимость
durations	object<Durations>	Информация о длительности, сек.
user	object<User>	Ответственный за звонок
organization	object<Organization>	Организация
lead	object<Lead>	Лид
scenario	object<Scenario>	Сценарий
scenario_result_group	object<ScenarioResultGroup>	Группа сценария
main_lead	object<MainLead>	Главный лид
event	object<Event>	Событие
call_project	object<CallProject>	Проект

Описание объекта Durations

Поле	Тип	Описание
duration_without_holding	integer	Длит-ть без удержания
holding_duration	integer	Длит-ть удержания
billed	integer	Длит-ть (тариф)

Описание объекта User

Поле	Тип	Описание
id	integer	id пользователя
name	string	Имя пользователя

Описание объекта Organization

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование
post	string	Должность
business	string	Сфера деятельности
homepage	string	Сайт
tags	array<string>	Список тегов
inn	string	ИНН
kpp	string	КПП
comment	string	Описание
external_id	string	Идентификатор лида во внешней системе
region	string	Регион
city	string	Город

address	string	Адрес
priority	bigint	Приоритет

Описание объекта Lead

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование
post	string	Должность
phones	array<string>	Email
emails	array<string>	Телефоны
tags	array<string>	Список тегов
external_id	string	Идентификатор лида во внешней системе
region	string	Регион
city	string	Город
address	string	Адрес
priority	bigint	Приоритет Важно: только для верхнеуровневой сущности Контакт. Если лид вложенный, то к нему не будет применяться приоритет. Не будет отображаться в карточке и по апи.

Описание объекта Scenario

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование

Описание объекта ScenarioResultGroup

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование

Описание объекта MainLead

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование
phones	array<string>	Email
emails	array<string>	Телефоны
responsible	object<Responsible>	Ответственный

Описание объекта Event

Поле	**Тип**	**Описание**
id	bigint	Идентификатор
type	string	Тип события
time	string	Время в формате HH:MM
date	string	Дата в формате DD.MM.YYYY
comment	string	Комментарий
status	string	Статус
responsible	object<Responsible>	Ответственный

Описание объекта CallProject

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
title	string	Название

Описание объекта Responsible

Поле	Тип	Описание
id	bigint	Идентификатор
name	string	Наименование

Описание объекта AmocrmAssociations

Поле	Тип	Описание
amocrm_entity_type	string	Тип ассоциации компания/контакт/сделка
amocrm_entity_id	integer	Идентификатор компании/контакта/сделки Амо
amocrm_account_id	integer	Внешний идентификатор портала Амо

Дополнительные поля

Поле	Тип	Описание
transfer_initiator	string	Инициатор перевода
transfer_initiator_id	bigint	ID инициатора перевода
external_access_id	string	access token для скачивания аудиозаписи

Пример запроса с помощью утилиты CURL

```
curl 'https://api.skorozvon.ru/api/reports/calls_total.json'
 -H 'Authorization: Bearer #{access_token}'
 -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"length": 5,
"start_time": 1586422474, "end_time": 1586423103, "page": 1,
"selected_fields":  "all",
"filter":{"results_ids":"all","scenarios_ids":"all","tags_ids":["tag1","ta
g2"],"types":"all","users_ids":[1,2,3]}}'
```

Пример ответа


```
{
  "data":[
    {
      "id":110,
      "started_at":"2020-05-18 13:12:30",
      "region":"Свердловская область",
      "phone":"+72221113333",
      "call_type":"Исходящий",
      "call_type_code":"outgoing",
      "duration":4,
      "recording_url":"https://api.skorozvon.ru/api/calls/110.mp3",
      "source":"+79221413799",
      "waiting_time":13,
      "waiting_on_line_time":0,
      "terminator":"Оператор",
      "cost":"0.0",
      "durations":{
        "without_holding":4,
        "holding":0,
        "billed":"1.0"
      },
      "user":{
        "id":11356,
        "name":"manager1"
      },
      "organization":{
```

```
  "id":627307,
  "name":"test organization",
  "post":"",
  "business":"",
  "homepage":null,
  "tags":"",
  "inn":null,
  "kpp":null,
  "comment":null,
  "external_id":null,
  "region":"",
  "city":"",
  "address":"",
},
"lead":{
  "id":null,
  "name":null,
  "post":"",
  "phones":[

  ],
  "emails":[

  ],
  "tags":"",
  "external_id":null,
  "region":"",
  "city":"",
  "address":""
},
"scenario":{
  "id":2,
  "name":"Стандартный обзвон (лидогенерация)"
},
"scenario_result_group":{
  "id":null,
  "name":null
},
"main_lead":{
  "id":null,
  "name":null,
  "phones":null,
  "responsible":{
    "id":null,
```

```
      "name":null
    },
    "emails":null
  },
  "event":{
    "id":null,
    "type":null,
    "time":null,
    "date":null,
    "comment":null,
    "responsible":{
      "id":null,
      "name":null
    },
    "status":null
  },
  "call_project":{
    "id":null,
    "title":null
  },
  "transfer_initiator": "Иван Иванович",
  "transfer_initiator_id": 123123,
  "external_access_id": "110-e4162cc2-1e26-41aa-96a6-d14013e78f7e"
},
{
  "id":111,
  "started_at":"2020-05-18 13:12:05",
  "region":"Свердловская область",
  "phone":"+79990000799",
  "call_type":"Исходящий",
  "call_type_code":"outgoing",
  "duration":5,
  "recording_url":"https://api.skorozvon.ru/api/calls/111.mp3",
  "source":"+79990000799",
  "waiting_time":15,
  "waiting_on_line_time":0,
  "terminator":"Оператор",
  "cost":"0.0",
  "durations":{
    "without_holding":5,
    "holding":0,
    "billed":"1.0"
  },
  "user":{
```

```
  "id":11356,
  "name":"manager1"
},
"organization":{
  "id":627307,
  "name":"test orgnanization 2",
  "post":"",
  "business":"",
  "homepage":null,
  "tags":"",
  "inn":null,
  "kpp":null,
  "comment":null,
  "external_id":null,
  "region":"",
  "city":"",
  "address":""
},
"lead":{
  "id":null,
  "name":null,
  "post":"",
  "phones":[

  ],
  "emails":[

  ],
  "tags":"",
  "external_id":null,
  "region":"",
  "city":"",
  "address":""
},
"scenario":{
  "id":2,
  "name":"Стандартный обзвон (лидогенерация)"
},
"scenario_result_group":{
  "id":null,
  "name":null
},
"main_lead":{
  "id":null,
```

```
      "name":null,
      "phones":null,
      "responsible":{
        "id":null,
        "name":null
      },
      "emails":null
    },
    "event":{
      "id":null,
      "type":null,
      "time":null,
      "date":null,
      "comment":null,
      "responsible":{
        "id":null,
        "name":null
      },
      "status":null
    },
    "call_project":{
      "id":null,
      "title":null
    },
    "transfer_initiator": "",
    "transfer_initiator_id": null,
    "external_access_id": null
  }
 ],
 "length":2,
 "total":2,
 "total_pages":1,
 "page":1
}
```


Занятость сотрудников

Параметры запроса

Поле	Тип	По умолчанию	Описание

filter	object<Filter>	{}	Фильтрация по параметрам
page	integer	1	Номер страницы
limit	integer	10	Количество элементов на странице

Описание объекта Filter

Поле	**Тип**	**По умолчанию**	**Описание**
range	string OR array<string>	"current_week"	**Строковые возможные значения:** “today”-сегодня, “yesterday”-вчера, “current_week” -текущая неделя, “previous_week” -прошлая неделя, “previous_month” -прошлый месяц **Массив возможные значения:** Диапазон дат с временем от и до **Пример:** ["2023-12-01 00:00","2023-12-29 23:59"]
types	array<string>	"all"	Массив типов звонков, возможные значения: "speaking"-Разговор, "wrapup"-Заполняет карточку, "ringing"-Слушает гудки,

			"normal"-Доступен, “away”-Перерыв, “dnd”-Не беспокоить “offline”-Оффлайн
users_ids	array<integer>	"all"	Массив id пользователей

Пример тела запроса

1. Отчет за сегодня по всем типам и всем пользователям:

```
{
  'filter' => {
      range => “today”,
      'types' =>  'all',
      'users_ids' => 'all',
   }
  page: 1
  length: 10
}
```

1. Отчет за 1-29 декабря с типами “Слушает гудки” и “Доступен” по конкретным пользователям:

```
{
  'filter' => {
      range => ["2023-12-29 00:00","2023-12-29 23:59"],
      'types' => [“ringing”, “normal”]
      'users_ids' =>[1, 2],
   }
  page: 1
  length: 10
}
```

Структура ответа

```
{
```

  data: [запись_1, запись_2]]
  total: число
  length: число
  page: число
  total_pages: число
}

Поле	Тип	Описание
data	array<ObjectReportRecord>	Массив записей, содержащий записи отчета
total	integer	Общее количество ресурсов
limit	integer	Количество ресурсов на странице
page	integer	Номер страницы
total_pages	integer	Общее количество страниц

Описание объекта ReportRecord

Поле	Тип	Описание
date	string	Дата ReportRecord
user_id	integer	Идентификатор сотрудника
full_name	string	Имя сотрудника
email	string	E-mail сотрудника
statuses	object<Statuses>	Статусы занятости
performance	object<Performance>	Данные занятости сотрудника

Описание объекта Statuses

normal	integer	Значение по типу “Доступен”
ringing	integer	Значение по типу “Слушает гудки”
speaking	integer	Значение по типу “Разговор”
wrapup	integer	Значение по типу “Заполняет карточку”
dnd	integer	Значение по типу “Не беспокоить”
away	integer	Значение по типу “Перерыв”
offline	integer	Значение по типу “Оффлайн”

Описание объекта Performance

in_seconds	integer	Отработанные часы в секундах
in_hours	string	Отработанные часы в формате ЧЧ::ММ
occ	string	Занятость в процентах

Пример ответа


```
{
  "data": [
    {
      "date": "09.01.2024",
      "user_id": 25,
```

```
        "full_name": "Test",
        "email": "test@mail.ru",
        "statuses": {
            "speaking": 0,
            "ringing": 0,
            "wrapup": 0,
            "offline": 50938,
            "normal": 35462,
            "away": 0,
            "dnd": 0
        },
        "performance": {
            "in_seconds": 35462,
            "in_hours": "09:51",
            "occ": "0%"
        }
    }
  ],
  "length": 1,
  "total": 1,
  "total_pages": 1,
  "page": 1
}
```


Пример запроса с помощью утилиты CURL

```
curl --location
'https://api.skorozvon.ru/api/reports/managers_employment.json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2NvdW50X2lkIjoyMSwiZXhwIjoxN
zA2NjYwNjIxLCJpc3MiOiJTa29yb3p2b24iLCJyb2xlIjoidXNlciIsInRlbmFudF9pZCI
6IjUzNjgwMzg4LWJjMzUtNDQzMS05Y2U2LTBhYjE2Yzg2YTYxMSIsInVzZXJfaWQiOiIwM
zk3YWYxMy03ZmU1LTQ3NGMtYmEzMC00NWViZTBiNjdkNjYifQ.-
oCt15GVeLZZ_H4KKzViOffHSvsJ2Gm8ALo9BoIrKBoslMIwWWQPFiuEJMNDT8zOmmF2GGc
Lq3F8hi-40El5Hg' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "limit": 2,
    "page": 1,
    "filter": {




     "range": "today",
```

```
    "types": "all"


  }
}'
```

Выгрузка архива с записями разговоров

Параметры запроса аналогичны обычному запросу данных, за исключением параметров selected_fields, page и length.

Поле	Тип	По умолчанию	Описание
filter	object<Filter>	{}	Фильтрация по параметрам
start_time	integer		Начало интервала в unixtime, например, 1587636732
end_time	integer		Конец интервала в unixtime, например, 1589278332

Описание структуры объекта Filter приведено выше.

Запрос для выгрузки архива записей осуществляется на URL <имя отчёта>/records. К примеру, для выгрузки архива записей из отчёта по всем вызовам необходимо обратиться с указанными параметрами на URL https://api.skorozvon.ru/api/reports/calls_total/records

В зависимости от объёма данных в переданном в запрос периоде, на ответ сервера может потребоваться длительное время, что следует учитывать при разработке клиентского приложения. Стандартный таймаут запроса равен 5 минутам. Если в течение этого времени сервер не смог вернуть данные, следует сменить параметры запроса (к примеру, сократить запрашиваемый интервал).

В случае успешного выполнения запроса, ответ с HTTP-статусом 200 будет содержать JSON-объект с единственным ключом:

Поле	Тип	Описание

urls	array<string>	Список подписанных URL для получение готового архива с записями.

Содержащиеся в ответе URL можно опрашивать с некоторыми интервалами до получения успешного ответа. Время их жизни составляет 30 минут, максимальное время выполнения задачи по формированию архива также равно 30 минутам. Если в течение этого времени не удалось успешно получить файл по сгенерированным URL, то процедуру следует начать сначала, модифицировав параметры запроса.

Если для запрашиваемого отчёта недоступна выгрузка архива записей, такого отчёта не существует в сервисе, либо доступ к нему запрещён для пользователя, от имени которого выполняется запрос, будет отправлен код ответа 403 Forbidden.

Webhooks

Webhooks - это механизм уведомления внешних систем об изменениях, произошедших в Скорозвоне. На заданный в системе URL по протоколу HTTP отправляется информация, связанная с событием.

Отправляются следующие виды событий:

- Сохранение результата звонка (call_result). Содержит информацию о лиде, звонке и результате звонка
- Сохранение анкеты (form_response). Содержит информацию о лиде, звонке и заполненных полях анкеты
- Неуспешный обзвон лида по проекту (call_project_case_failed). Содержит информацию о лиде и проекте

Важно!
Сохранение анкеты (form_response) отправляет данные о звонке на текущий момент, если webhook отправлен до сохранения результатов звонка, данные о звонке могут отличаться.
Рекомендуется для получения корректных данных о звонке, использовать webhook Сохранение результата звонка (call_result).

Первая попытка отправки веб-хука происходит сразу после совершения действия.
Если первая попытка не удалась, производятся еще 5 попыток с увеличением интервала: 5 минут, 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов.
Ошибкой считается любой HTTP-статус ответа на запрос с кодом более 400 (включительно) или таймаут исполнения запроса.
Вебхук отключается, если получено **50** ошибок и больше.

Возможные ошибки:

- Ошибки на стороне сервера
- Превышены таймауты на выполнение операций:

Имеется следующие таймауты:

- на открытие соединения - количество секунд ожидания открытия соединения, данное значение равно 5 секундам
- На отправку данных - количество секунд ожидания для отправки данных, данное значение равно 10 секундам.

Для корректной обработки повторов на вашей стороне, мы передаем в запросе HTTP-заголовок Idempotency-Key. Для каждого события он содержит уникальное значение. Все повторные запросы осуществляются с этим же значением.

Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать протокол HTTPS и ключи для авторизации (могут настраиваться на нашей стороне, например через передачу HTTP-заголовка Authorization).

Тело запроса представлено в формате JSON.

Атрибуты

Поле	**Тип**	**Описание**
type	string	Тип события (call_result, form_response, call_project_case_failed)
lead	object	Ресурс Лид
contact	object	Контактное лицо (ресурс Лид)
call	object	Ресурс Звонок
call_result	object	Результат звонка (при type = call_result)
form_response	object	Заполненные поля анкеты (при type = form_response)
call_project	object	Атрибуты проекта (при type = call_project_case_failed)
custom_fields	object	Настраиваемые поля({ FIELD_{id}:

		значение}, где id - идентификатор поля)

Пример запроса по событию сохранения результата звонка


```
{
  "type": "call_result",
  "lead": {
    "id": 123456788,
    "name": "Организация 1",
    "comment": null,
    "post": null,
    "city": null,
    "business": null,
    "homepage": null,
    "emails": ["user@example.com"],
    "inn": null,
    "kpp": null,
    "priority": 1,
    "created_at": "30.01.2019 09:29:30",
    "updated_at": "30.01.2019 10:04:26",
    "deleted_at": null,
    "parent_lead_id": null,
    "tags": [],
    "phones": "+7900000000"
  },
  "contact": {
    "id": 123456789,
    "name": "Контакт",
    "comment": null,
    "post": null,
    "city": null,
    "business": null,
    "homepage": null,
    "emails": [],
    "inn": null,
    "kpp": null,
    "priority": 1,
    "created_at": "30.01.2019 09:29:31",
    "updated_at": "30.01.2019 09:29:31",
    "deleted_at": null,
    "parent_lead_id": 123456788,
    "tags": [],
    "address": null,
    "phones": "+79000000001"
  },
  "call": {
```

```
    "id": 987654321,
    "phone": "+7900000000",
    "source": "+74997097462",
    "direction": "out",
    "params": {},
    "lead_id": 123456788,
    "organization_id": 123456788,
    "user_id": 123456787,
    "user": {
       "id": 123456787,
       "name": "Иванов Иван Иванович",
    },
    "started_at": "30.01.2019 10:03:50",
    "connected_at": "30.01.2019 10:04:27",
    "ended_at": "30.01.2019 10:06:08",
    "reason": "201 ended by remote side",
    "duration": 101,
    "scenario_id": 12345,
    "result_id": 54321,
    "incoming_phone": null,
    "recording_url": "https://api.skorozvon.ru/api/calls/987654321.mp3",
    "call_type": "outgoing",
    "region": "Оренбургская область",
    "local_time": "12:52",
    "call_project_id": "12345678",
    "call_project_title": "call project title",
    "scenario_result_group_id": "12345678",
    "scenario_result_group_title": "scenario title"
  },
  "call_result": {
    "result_id": 54321,
    "result_name": "Результат звонка",
    "comment": "Комментарий к звонку"
  }
}
```


Пример запроса по событию сохранения анкеты


```
{
  "type": "form_response",
  "lead": {
    "id": 123456788,
    "name": "Организация 1",
    "comment": null,
    "post": null,
    "city": null,
    "business": null,
    "homepage": null,
    "emails": ["user@example.com"],
    "inn": null,
```

```
  "kpp": null,
  "priority": 1,
  "created_at": "30.01.2019 09:29:30",
  "updated_at": "30.01.2019 10:04:26",
  "deleted_at": null,
  "parent_lead_id": null,
  "tags": [],
  "phones": "+7900000000"
},
"contact": {
  "id": 123456789,
  "name": "Контакт",
  "comment": null,
  "post": null,
  "city": null,
  "business": null,
  "homepage": null,
  "emails": [],
  "inn": null,
  "kpp": null,
  "priority": 1,
  "created_at": "30.01.2019 09:29:31",
  "updated_at": "30.01.2019 09:29:31",
  "deleted_at": null,
  "parent_lead_id": 123456788,
  "tags": [],
  "address": null,
  "phones": "+79000000001"
},
"call": {
  "id": 987654321,
  "phone": "+7900000000",
  "source": "+74997097462",
  "direction": "out",
  "params": {},
  "lead_id": 123456788,
  "user_id": 123456787,
  "user": {
     "id": 123456787,
     "name": "Иванов Иван Иванович",
  },
  "started_at": "30.01.2019 10:03:50",
  "connected_at": "30.01.2019 10:04:27",
  "ended_at": "30.01.2019 10:06:08",
  "reason": "201 ended by remote side",
  "duration": 101,
  "scenario_id": 12345,
  "result_id": 54321,
  "incoming_phone": null,
```

```
    "recording_url": "https://api.skorozvon.ru/api/calls/987654321.mp3",
    "call_type": "outgoing",
    "region": "Оренбургская область",
    "local_time": "12:52"
  },
  "form_response": {
    "user_id": 12345,
    "form_id": 1,
    "scenario_id": 12345,
    "form_name": "Анкета",
    "updated_at": "30.01.2019 10:06:59",
    "answers": [
      {
        "question_id": 1,
        "question_name": "Город",
        "answer_id": 1,
        "answer_values": [
          "Екатеринбург"
        ]
      },
      {
        "question_id": 2,
        "question_name": "Адрес",
        "answer_id": 2,
        "answer_values": [
          "г. Екатеринбург, ул. Татищева 49А"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Пример запроса по событию недозвона по проекту


```
{
  "type": "call_project_case_failed",
  "lead": {
    "id": 123456788,
    "name": "Организация 1",
    "comment": null,
    "post": null,
    "city": null,
    "business": null,
    "homepage": null,
    "emails": ["user@example.com"],
    "inn": null,
    "kpp": null,
    "priority": 1,
    "created_at": "30.01.2019 09:29:30",
    "updated_at": "30.01.2019 10:04:26",
```

```
    "deleted_at": null,
    "parent_lead_id": null,
    "tags": [],
    "phones": "+7900000000"
  },
  "call_project": {
    "id": 123456789,
    "title": "Проект обзвона"
  }
}
```

Для снижения нагрузки на сервер, данные, передаваемые по вебхукам, могут агрегироваться и отсылаться пачкой. Таким образом, вместо 50 запросов к вашему серверу будет выполняться всего 1 запрос, который содержит информацию обо всех изменениях. Размер пачки можно изменить через службу поддержки.

Пример запроса по событию "недозвоны по проекту":

```
[
      {
        "type": "call_project_case_failed",
        "lead": {
          "id": 123456788,
           ...
        },
        "call_project": {
          "id": 123456789,
          ...
        }
      },
      {
        "type": "call_project_case_failed",
        "lead": {
          "id": 123456789,
           ...
        },
        "call_project": {
          "id": 123456789,
          ...
        }
      },
      {
        "type": "call_project_case_failed",
        "lead": {
          "id": 123456790,
          ...
        },
        "call_project": {
          "id": 123456789,
          ...
        }
      }

]
```

Виджет

Требования к виджету:
Браузер: IE8+, Opera 9+, Firefox *, Safari 4+, Chrome 2+
Adobe Flash Player 11.2+

Пример вставки виджета

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="https://widget.skorozvon.ru/phone.js"></script>
    <style>
      body {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: auto;
        width: auto;
        overflow: hidden;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript">
      Tube.ready = function() {
        phoneWidget = new Tube.Widgets.Phone({
          el: "#widget", // элемент на странице, в который размещается виджет
          waitActiveCall: false, // при значении true - активный звонок(или несколько) ждет пока оператор завершит разговор и сохранит карточку
          disallowNormalStateOnActiveCall: false, // при значении true - запрет на изменение статуса на "Доступен" при открытой карточке (чтобы диалер не распределял на пользователя, пока открыта карточка)
        });
          phoneWidget.phoneModel.on('call:started', function(call) {
            // обработка события инициализации звонка
          });

          phoneWidget.phoneModel.on('call:ringing', function(call) {
            // обработка события начала дозвона
          });

          phoneWidget.phoneModel.on('call:connected', function(call) {
            // обработка события соединения звонка
          });

          phoneWidget.phoneModel.on('call:ended', function(call) {
            // обработка события завершения звонка
          });

          /// во всех случаях в аргумент call попадает Backbone-модель
          /// объекта звонка. Её атрибуты доступны с помощью метода .get(attr)
```

```
        /// call.get('lead_external_id') => получить external_id контакта верхнего уровня, которому совершается звонок

      document.getElementById("make_call").addEventListener("click", function() {
          /* makeCall(phone:number, params:{});
            объект params принимает ключи:
                  lead_id: number|null, // id организации или контакта из скорозвона.
                  deferred_transfer_phone: string|null // - валидный номер, который подставляется в поле номера для переадресации
          */
          phoneWidget.makeCall("+79221234567");
      });

      /*
      пример перевода текущего вызова

      phoneWidget.transferCurrent({
        user_id: <integer>, - - перевод на определённого пользователя
        phone_user_group_id: <integer>, - - перевод на группу пользователей. Информация о существующих группах доступна в GET /api/v2/user_groups
        number: <string>, - - перевод на определённый номер
        consultation: <boolean> - - начать перевод с консультацией
      });

      в случае отсутствия текущего вызова попытка перевода не произойдёт
      */

      phoneWidget.login({
        email: "e-mail зарегистрированного пользователя",
        api_key: "api-ключ"
      });

      phoneWidget.show();
    }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="widget"></div>
  <button id="make_call">Call</button>
 </body>
</html>
```