Evgen959 / Advanced_Backend Public

83 lines (72 loc) · 3.69 KB

📆 Evgen959 newLes27

```
\langle \rangle
Code
         Blame
    1
    2
           Предположим, вы пишите программу для on-line магазина У каждого товара есть
    3
           наименование, цена, рейтинг, количество штук на складе и т.д.
    4
           Ваша программа должна предлагать пользователю выбрать, как бы он хотел сортировать
    5
           товары и в зависимости от выбора пользователя, выводить список товаров в нужном
    6
           порядке
    7
           Например: по цене по возрастанию, по цене по убыванию, по рейтингу, по количеству
           на складе.
    9
           */
   10
   11
   12
           import java.util.*;
   13
   14
           public class Main {
   15
               public static void main(String[] args) {
   16
   17
                   /*String str1 = "Hello";
                   String str2 = "java";
   18
   19
                   System.out.printf("%s | %s | %s%n", str1, str2, str1);*/
   20
                   Product p1 = new Product("Монитор", 179.99, 4.8, 10);
   21
                   List<Product> products = new ArrayList<>(List.of(
   22
   23
                           new Product("Ноутбук", 2000, 4.8, 3),
                           new Product("Наушники", 119.99, 4.4, 38),
   24
   25
                           new Product("Стиральная машина", 840.50, 4.0, 1),
   26
                           new Product("Телевизор", 410.50, 4.8, 6),
                           new Product("Ноутбук", 2100, 4.9, 8),
   27
   28
                           р1
   29
                   )); // Ctrl + alt + v
   30
   31
                   ComparatorProduct[] comparators ={
   32
                     new ComparatorProductByPrice(),
                     new ComparatorProductByQuantity(),
   33
                     new ComparatorProductByTitle()
```

U

3 minutes ago

System.exit(0);
return null;

80

81

82

}

}