

 Evgen959 / Advanced\_Backend Public[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Security](#) [Insights](#)[Advanced\\_Backend](#) / [Lesen 040](#) / [code](#) / [d06\\_06\\_2](#) / [src](#) / [Main.java](#) 

...



Evgen959 newLes40

43d306d · 33 minutes ago



38 lines (31 loc) · 1.18 KB

[Code](#) [Blame](#)[Raw](#)

```
1  import java.util.Collection;
2  import java.util.HashMap;
3  import java.util.Map;
4  import java.util.Set;
5
6  ✓ public class Main {
7  ✓      public static void main(String[] args) {
8          Map<String, String> map = new HashMap<>();
9          map.put("Jack", "12-12-13");
10         map.put("Olga", "12-12-15");
11         map.put("Nick", "12-12-18");
12         map.put("Ann", "12-12-13");
13
14         Map<Integer, String> map2 = new HashMap<>();
15         map2.put(1, "Jack");
16         map2.put(10, "Tom");
17         map2.put(14, "Kat");
18         map2.put(18, "Jack");
19         System.out.println(map2);
20
21         Map<String, Person> map3 = new HashMap<>();
22         map3.put("Jack", new Person("Jack", 10));
23         map3.put("Ann", new Person("Ann", 8));
24         map3.put("Ted", new Person("Ted", 5));
25         map3.put("Nick", new Person("Nick", 19));
26         map3.put("Nick", new Person("Jack", 14));
27
28         System.out.println(map3);
29
30         System.out.println(map3.get("Ted"));
31         System.out.println(map3.keySet());
32         Collection<Person> values = map3.values(); // получаем коллекцию из значений
33         System.out.println(values);
34
35         Set<Map.Entry<String, Person>> entries = map3.entrySet();
36
37     }
38 }
```