≡　◯ **ait-tr /**
　　　cohort44E　　　　　　　　　　　　　　🔍　🗊　▦

<> **Code**　　⊙ Issues　　⑂ **Pull requests**　　▷ Actions　　▦ Projects　　⚠ Security　　📈 Insights

⌥　⑂ **main** ▾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⋯

cohort44E / **basic_programming** / **lesson_19** / **code** / **demo_20240506_list** / **src**
/ **Main.java** ⧉

　　● **Andy179176** 20240506　　　　　　　9 hours ago　⋯　🕘

43 lines (33 loc) · 1.25 KB

Code　Blame	Raw ⧉ ⤓ ✎ ▾ <>

```java
 1    import java.util.ArrayList;
 2    import java.util.List;
 3
 4    public class Main {
 5        public static void main(String[] args) {
 6            List<String> listString = new ArrayList<>();
 7            listString.add("jack");
 8            listString.add("john");
 9            listString.add("ann");
10            listString.add("ivan");
11             System.out.println(listString);
12
13             List<Person> listPerson = new ArrayList<>();
14            listPerson.add(new Person("Jack",22));
15            listPerson.add(new Person("Lena",19));
16            listPerson.add(new Person("Poul",20));
17            System.out.println(listPerson);
18
19            //List<Transaction> transactions = new ArrayList<>();
20            //List<Account> transactions = new ArrayList<>();
21
22            for (int i = 0; i < listString.size() ; i++) {
23                System.out.println(listString.get(i));
24            }
25
26            listString.remove(1);
27            System.out.println(listString);
28
29            //listString.clear();
30            System.out.println(listString);
31
32            listString.set(0, "qwertyu");
33            System.out.println(listString);
```

```java
34
35              //listString.set(10, "12345");
36              System.out.println(listString);
37
38              System.out.println(listString.contains("ann"));
39
40              System.out.println(listPerson);
41              System.out.println( listPerson.contains(new Person("Ann",100)));
42          }
43      }
```