

TECH

DESIGN SYSTEM / UI COMPONENTS

DESIGN SYSTEM

DESIGN SYSTEM

25 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ИСТОЧНИК designsystems.com / radix / общая практика

20 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1 СРЕДНИЙ	ЧТО ТАКОЕ DS N API Q1 · Q2 · Q3	DS vs LIBRARY	BUTTO	ЧТО ТАКОЕ DS N API	DS vs LIBRARY	BUTTO
ДЕНЬ 2 СРЕДНИЙ	MODAL TABLE FORM API Q4 · Q5 · Q6			MODAL TABLE FORM API		
ДЕНЬ 3 СРЕДНИЙ	TOKENS DARK MODE RESPONSIVE Q7 · Q8 · Q9			TOKENS DARK MODE RESPONSIVE		
ДЕНЬ 4 СРЕДНИЙ	A11Y BY DEFAULT DOCS STORYBOOK Q10 · Q11 · Q12			A11Y BY DEFAULT DOCS STORYBOOK		
ДЕНЬ 5 ТЯЖЁЛЫЙ	TESTING DS VERSIONING BREAKING C HANGES Q13 · Q14 · Q15			TESTING DS VERSIONING BREAKING C HANGES		
ДЕНЬ 6 ТЯЖЁЛЫЙ	FEEDBACK API HE МОНСТР CONTROLLE D COMPOUND HEADLESS Q16 · Q17 · Q18 · Q19 · Q20			FEEDBACK API HE МОНСТР CONTROLLE D COMPOUND HEADLESS		
ДЕНЬ 7 СРЕДНИЙ	STYLE/BEHAVIOR VISUAL REGRESSION ICONS SPACING MF CONSISTENCY Q21 · Q22 · Q23 · Q24 · Q25			STYLE/BEHAVIOR VISUAL REGRESSION ICONS SPACING MF CONSISTENCY		

РИТМ 30-60 МИН ТЕОРИЯ 15-30 МИН КОД В КОНСОЛИ 15 МИН ОТВЕТЫ ВСЛУХ
ДЕНЬ 7 — БЕЗ НОВОЙ ТЕОРИИ ТОЛЬКО ПРОГОН ПО 20 ВОПРОСАМ

ДЕНЬ 1 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 3 ВОПРОСА

ЧТО ТАКОЕ DS DS vs LIBRARY BUTTON API

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

ЧТО ТАКОЕ DS DS vs LIBRARY BUTTON API

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q01 Что такое design system?

Q02 Чем design system отличается от component library?

Q03 Как проектировать Button API?

Что такое design system?

ОПИСАНИЕ

DS – набор согласованных UI-примитивов, токенов и паттернов с единой документацией. Источник правды и для дизайнеров, и для разработчиков.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Tokens (colors, spacing, typography).
- 02 Components (Button, Input, Modal).
- 03 Patterns (Form, Dialog, Table).
- 04 Docs (Storybook + guidelines).

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-product компании.
- 02 B2B SaaS.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 DS без adoption – мёртвый.
- 02 Слишком кастомизированный → complexity.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем DS от UI-кита отличается?
- 02 Кто owner DS?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.designsystems.com/>

ВОПРОС Q02

Чем design system отличается от component library?

ОПИСАНИЕ

Component library – только компоненты. DS включает токены, паттерны, документацию, дизайн-принципы, Figma-файлы. DS – экосистема, library – её часть.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Library = code components.
- 02 DS = library + tokens + patterns + docs + Figma.
- 03 DS имеет governance / guidelines.
- 04 Library можно использовать без DS, наоборот сложнее.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Большие команды.
- 02 Multi-product orgs.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Library без DS – фрагментарность.
- 02 DS без library – только дизайн.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое design tokens?
- 02 Чем DS-team отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.designsystems.com/>

Как проектировать Button API?

ОПИСАНИЕ

Минимум-достаточный API: `variant ('primary'|'secondary'|'ghost')`, `size`, `disabled`, `loading`, `leftIcon/rightIcon`, `asChild` для `polymorphism`. Без 30 props.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `variant` (4-5 макс).
- 02 `size` (sm/md/lg).
- 03 `loading` + `disabled`.
- 04 `asChild` / `polymorphic as`.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая UI-библиотека.
- 02 Дизайн-системы.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 20+ props – confusing.
- 02 Кастомизация через CSS – лучше через `variant`.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое `asChild`?
- 02 Чем `button` от `<a>` отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.radix-ui.com/primitives/docs/utilities/slot>

ДЕНЬ 2 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 3 ВОПРОСА

MODAL TABLE FORM API

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

MODAL TABLE FORM API

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q04 Как проектировать Modal API?

Q05 Как проектировать Table API?

Q06 Как проектировать Form components?

Как проектировать Modal API?

ОПИСАНИЕ

Compound API: Modal.Root, Modal.Trigger, Modal.Content, Modal.Header, Modal.Footer.
Open-state controlled или uncontrolled. Focus-trap, escape-to-close, return focus.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Compound components.
- 02 controlled + uncontrolled через open prop.
- 03 Built-in ally (focus-trap, escape).
- 04 Portal для render вне дерева.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Дизайн-системы.
- 02 Confirmation dialogs.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Inline-render – z-index конфликты.
- 02 Без focus-trap – недоступно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое compound components?
- 02 Чем Portal помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.radix-ui.com/primitives/docs/components/dialog>

ВОПРОС Q05

Как проектировать Table API?

ОПИСАНИЕ

Headless (TanStack Table) для логики (sort/filter/select/expand) + UI-обёртка с темой DS. Generic `<T>` для типобезопасности колонок. Виртуализация опционально.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 TanStack Table headless.
- 02 DS-обёртка для стилей.
- 03 Generic `<T>` для row-type.
- 04 Plugins: sort/filter/expand.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Admin tables.
- 02 Reporting.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 10 колонок без virtualization – лагает.
- 02 Custom render без мемо – медленно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое headless?
- 02 Когда нужна виртуализация?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://tanstack.com/table/latest>

Как проектировать Form components?

ОПИСАНИЕ

Связка с form-library (RHF) или standalone controlled. Field-обёртка с label / error / hint. Согласованная вертикаль и spacing. Поддержка кастомных inputs (DatePicker, Select).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 FormField wrapper: label + control + error.
- 02 Integration с RHF через Controller.
- 03 Standalone controlled mode.
- 04 DatePicker / Select / FileUpload в составе.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Forms-heavy SaaS.
- 02 Admin tools.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Tight coupling с RHF – не все используют.
- 02 Inconsistent labels – нарушение DS.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем Controller помогает?
- 02 Что такое FieldError?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://react-hook-form.com/docs/usecontroller/controller>

ДЕНЬ 3 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 3 ВОПРОСА

TOKENS

DARK MODE

RESPONSIVE

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

TOKENS DARK MODE RESPONSIVE

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q07 Как проектировать theme tokens?

Q08 Как работать с dark mode?

Q09 Как работать с responsive tokens?

Как проектировать theme tokens?

ОПИСАНИЕ

Иерархия: primitive (raw colors) → semantic (text-primary, bg-surface) → component (button-primary). Реализация: CSS-vars, JSON-конфиг, экспорт в код и в Figma.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Primitive: --color-blue-500.
- 02 Semantic: --color-text-primary.
- 03 Component-level: --button-bg.
- 04 Source-of-truth → JSON → CSS vars + Figma.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS pilot.
- 02 Multi-brand.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только primitive — не масштабируется.
- 02 Hardcoded цвета в компонентах.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое design tokens?
- 02 Чем style-dictionary полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://amzn.github.io/style-dictionary/>

ВОПРОС Q08

Как работать с dark mode?

ОПИСАНИЕ

Через CSS-variables: light/dark переключаются на data-theme="..." атрибут. Storage user preference. SSR – inline-script до hydration, чтобы избежать flash. Поддержка system-preference.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 data-theme="dark" на html.
- 02 CSS vars переключаются.
- 03 matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').
- 04 Inline-script для SSR без flash.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой современный сайт.
- 02 PWA.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Flash of wrong theme при SSR.
- 02 Hardcoded colors не темизируются.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое prefers-color-scheme?
- 02 Как Next-themes работает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/color-scheme>

Как работать с responsive tokens?

ОПИСАНИЕ

Breakpoint-based tokens: spacing-md = 16px на desktop, 12px на mobile. Container queries для component-level adaptivity. Mobile-first баланс.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Tokens с media-queries.
- 02 Container queries (CSS).
- 03 JS hook useMediaQuery для conditional render.
- 04 Mobile-first сначала.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-device приложения.
- 02 Responsive dashboards.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Слишком много breakpoints – поддержка.
- 02 Component-level query редко используют.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое container queries?
- 02 Чем mobile-first лучше?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_containment/Container_queries

ДЕНЬ 4 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 3 ВОПРОСА

A11Y BY DEFAULT DOCS STORYBOOK

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

A11Y BY DEFAULT DOCS STORYBOOK

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q10 Как обеспечить accessibility by default?

Q11 Как документировать components?

Q12 Как использовать Storybook?

Как обеспечить accessibility by default?

ОПИСАНИЕ

Каждый компонент с самого начала: semantic HTML, ARIA только когда нужно, focus-management, keyboard navigation, contrast. Тестирование axe + manual screen reader. Документировать ally-контракт.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 axe-core в CI.
- 02 Storybook ally-addon.
- 03 Manual screen reader test.
- 04 Доку: 'how to use accessibly'.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS-компоненты.
- 02 Любой UI.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Ally как afterthought – поздно.
- 02 ARIA-теги на всё → ломает.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое axe?
- 02 Чем react-aria помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>

ВОПРОС Q11

Как документировать components?

ОПИСАНИЕ

Storybook с интерактивными примерами + props-документация (autodocs). Use-cases (когда использовать, когда нет), accessibility-notes, code snippets для копирования.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Storybook autodocs.
- 02 Examples per story.
- 03 Use-cases section.
- 04 Ally notes.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS компоненты.
- 02 Open-source.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Storybook не поддерживается — устаревает.
- 02 Слишком много опций — confusing.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое CSF?
- 02 Чем autodocs помогают?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://storybook.js.org/docs>

Как использовать Storybook?

ОПИСАНИЕ

Каждый компонент – несколько stories (default, variants, edge-cases). Интерактивные controls. Addons: ally, viewport, themes, interactions. CI-integration для visual regression.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 1 component → N stories.
- 02 Controls (args + argTypes).
- 03 Addons: ally, viewport, interactions.
- 04 Chromatic / Percy для visual.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS development.
- 02 Component playground.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Stories без updates – устаревают.
- 02 Только default story – недостаточно coverage.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое CSF v3?
- 02 Чем Chromatic полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://storybook.js.org/docs/get-started/whats-a-story>

ДЕНЬ 5 НАГРУЗКА ТЯЖЁЛЫЙ 3 ВОПРОСА

TESTING DS VERSIONING BREAKING CHANGES

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

TESTING DS VERSIONING BREAKING CHANGES

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q13 Как тестировать design system?

Q14 Как версионировать UI library?

Q15 Как избежать breaking changes?

Как тестировать design system?

ОПИСАНИЕ

Unit-тесты на behavior (testing-library), visual regression (Chromatic / Percy), ally-тесты (axe), interaction-тесты в Storybook (play-functions), E2E на критичных компонентах.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Unit + behavior через RTL.
- 02 Visual regression (Chromatic).
- 03 axe-core ally.
- 04 Storybook play-functions.
- 05 Snapshot-tests для render.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS pilot.
- 02 Pre-release.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только snapshot – хрупкие.
- 02 Без visual – стилевые регрессии.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое visual regression?
- 02 Чем play-function полезна?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.chromatic.com/>

ВОПРОС Q14

Как версионировать UI library?

ОПИСАНИЕ

Semantic versioning: MAJOR (breaking), MINOR (additive), PATCH (fixes). Changelog (Changesets / changeset-conventional). Codemod для major-обновлений. Deprecation period перед removal.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 semver: MAJOR.MINOR.PATCH.
- 02 Changesets для управления.
- 03 Codemod для миграций.
- 04 Deprecation: console.warn перед removal.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Open-source.
- 02 Internal libs.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без semver – потребители не знают.
- 02 Без deprecation – ломает users.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое Changesets?
- 02 Чем codemod помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/changesets/changesets>

Как избежать breaking changes?

ОПИСАНИЕ

Разрешить старое + добавить новое (дублирование), deprecation warning, codemod для миграции, длинный deprecation period (2-3 minor releases), документация миграций.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Add new + keep old.
- 02 Deprecation warning.
- 03 Codemod scripts.
- 04 Migration docs.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Stable libraries.
- 02 Long-lived enterprise tools.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Совсем без breaking – накапливается legacy.
- 02 Слишком много API duplication – confusing.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое codemod?
- 02 Сколько deprecation period?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/facebook/jscodeshift>

ДЕНЬ 6

НАГРУЗКА

ТЯЖЁЛЫЙ

5 ВОПРОСОВ

FEEDBACK

API HE МОНСТР

CONTROLLED

COMPOUND

HE

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FEEDBACK

API HE МОНСТР

CONTROLLED

COMPOUND

HEADLESS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q16 Как собирать feedback от product teams?

Q17 Как не превратить component API в монстра?

Q18 Когда компонент должен быть controlled?

Q19 Когда компонент должен быть compound component?

Q20 Когда нужен headless component?

Как собирать feedback от product teams?

ОПИСАНИЕ

Регулярные office-hours, Slack channel #design-system, monthly demo, surveys, GitHub issues. Метрики adoption: какие компоненты популярны, какие игнорируются. Учитывать requests, не игнорировать.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 #design-system Slack.
- 02 Office-hours weekly.
- 03 Monthly demos.
- 04 Adoption-metrics через usage-tracker.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS-команды.
- 02 Multi-team org.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без feedback – DS отрывается от реальности.
- 02 Слишком много custom-requests – DS теряет согласованность.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое adoption metric?
- 02 Как balanced брать requests?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.designsystems.com/>

ВОПРОС Q17

Как не превратить component API в монстра?

ОПИСАНИЕ

Принципы: rule of three (абстракция с 3-го use), compound + headless, escape hatches (className, asChild), не пытаться угадать все use-cases. Если props > 10 – пора разбивать.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Rule of three.
- 02 Compound > много props.
- 03 Headless для логики, ui-обёртки для стиля.
- 04 Escape hatches: className, asChild.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS evolution.
- 02 API review.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 50 props на Button.
- 02 Кастомизация через CSS вместо variant.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое compound?
- 02 Чем headless помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.radix-ui.com/primitives/docs/utilities/slot>

Когда компонент должен быть controlled?

ОПИСАНИЕ

Когда нужна синхронизация с внешним state (form library, router, store) или динамика (валидация в реальном времени). Если компонент стоит сам по себе – uncontrolled с defaultValue проще.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Controlled при integration с form/router/store.
- 02 Uncontrolled при standalone.
- 03 Поддерживать оба режима через open vs defaultOpen.
- 04 Documented mode-switch behavior.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Form-fields.
- 02 Modals + state управляемый родителем.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только controlled – больше boilerplate.
- 02 Switch controlled↔uncontrolled – warning.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое controlled-mode?
- 02 Чем defaultValue помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://react.dev/reference/react-dom/components/input>

ВОПРОС Q19

Когда компонент должен быть compound component?

ОПИСАНИЕ

Когда есть несколько подэлементов с независимым поведением и shared state (Tabs.List + Tabs.Trigger + Tabs.Content). Compound даёт гибкость layout без 30 props.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Несколько связанных частей.
- 02 Shared state через Context.
- 03 Свобода компоновки.
- 04 TypeScript: dot-namespace в типах.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Tabs, Dialog, Accordion.
- 02 Menu, Listbox.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Слишком много вложенностей — confusing.
- 02 TS-навигация без good types.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем compound от dropdown-API лучше?
- 02 Что такое slot-pattern?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.radix-ui.com/primitives/docs/components/tabs>

Когда нужен headless component?

ОПИСАНИЕ

Когда хочется отдать всю логику (ally, keyboard, state), а стили оставить потребителю. Headless = поведение через render-props/hooks, ui – на потребителе. Примеры: react-aria, headlessui, downshift.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Logic via hooks (useDialog, useTabs).
- 02 UI – потребитель.
- 03 Maximum flexibility.
- 04 Reuse поверх своих стилей.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS с разными визуалами.
- 02 White-label products.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без UI-обёртки потребитель пишет много styling.
- 02 Сложнее onboarding.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое react-aria?
- 02 Чем headless от unstyled отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://react-spectrum.adobe.com/react-aria/>

ДЕНЬ 7

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

5 ВОПРОСОВ

STYLE/BEHAVIOR**VISUAL REGRESSION****ICONS****SPACING**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

STYLE/BEHAVIOR

VISUAL REGRESSION

ICONS

SPACING

MF CONSISTENCY

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q21 Как разделять styling и behavior?

Q22 Как делать visual regression tests?

Q23 Как проектировать icons?

Q24 Как проектировать spacing system?

Q25 Как обеспечивать consistency across microfrontends?

Как разделять styling и behavior?

ОПИСАНИЕ

Behavior – в headless-hooks или unstyled-components (radix). Styling – через классы / Tailwind / styled. Это даёт переиспользование behavior + кастомизацию стилей под бренд.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Behavior: react-aria / radix unstyled.
- 02 Styling: Tailwind / CSS-in-JS / vanilla CSS.
- 03 Token-based theming.
- 04 Чёткая граница в API.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-brand DS.
- 02 White-label.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Не разделили – сложно перетемизировать.
- 02 Без headless – переиспользование сложно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое unstyled component?
- 02 Чем CSS-vars удобнее?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.radix-ui.com/primitives/docs/overview/styling>

В О П Р О С Q 2 2

Как делать visual regression tests?

ОПИСАНИЕ

Snapshot-screenshots каждой story / страницы. При изменениях – diff. Tools: Chromatic, Percy, Playwright snapshots, Loki. Запускается в CI на каждый PR.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Storybook + Chromatic.
- 02 Playwright with toMatchSnapshot.
- 03 PR-comments с diff-картинками.
- 04 Approval workflow для intended changes.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS releases.
- 02 UI-критичные приложения.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Flaky font rendering между OS.
- 02 Слишком много snapshots – медленно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое Chromatic?
- 02 Как handle font-flakiness?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.chromatic.com/>

Как проектировать icons?

ОПИСАНИЕ

SVG-icon-system: SVG-sprite или React-components, единый размер canvas, stroke/fill из tokens, accessibility (aria-label или aria-hidden). Tree-shake – только используемые в bundle.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 SVG components с тремя props (size, color, ...rest).
- 02 Generation из Figma / SVG0.
- 03 aria-hidden="true" по умолчанию.
- 04 Tree-shake-friendly: per-icon export.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS icons.
- 02 UI-кит.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Все иконки в одном файле – нет tree-shake.
- 02 Без ally – screen reader путается.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое SVG-sprite?
- 02 Чем react-icons удобен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/svg/svggo>

В О П Р О С Q 2 4

Как проектировать spacing system?

ОПИСАНИЕ

Шкала на основе base unit (4px / 8px). Tokens: spacing-xs, sm, md, lg, xl. Не использовать произвольные px. Compound через grid / flex с gap.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Base unit 4px / 8px.
- 02 Шкала: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64.
- 03 Tokens: spacing-xs..xl.
- 04 Avoid arbitrary px.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая DS.
- 02 Layout-консистентность.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Произвольные px – рассинхрон.
- 02 Слишком гранулярная шкала – confuse.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое 8pt grid?
- 02 Чем gap от margin лучше?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://spec.fm/specifics/8-pt-grid>

Как обеспечивать consistency across microfrontends?

ОПИСАНИЕ

Shared DS-package с фиксированной major version. Tokens через CSS-vars (cross-bundle). Visual regression tests на shell, проверяющий integration. Governance + release process.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Shared DS-package в monorepo.
- 02 CSS-vars cross-bundle.
- 03 Visual regression на shell.
- 04 Versioned releases с semver.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 MF-архитектура.
- 02 Multi-team org.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Разные версии DS в remotes – visual mismatch.
- 02 CSS-isolation в shadow DOM ломает tokens.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем CSS-vars в MF удобнее?
- 02 Как версионировать shared DS?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://module-federation.io/>

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕК - ЛИСТ

СДАЛ ЛИ ЗАЧЁТ

ПРОЙДИ ВСЛУХ БЕЗ ПОДГЛЯДЫВАНИЙ ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ – ВЕРНИСЬ В НУЖНЫЙ БИЛЕТ

- ☐ [] Описать DS, отличие от library, спроектировать Button/Modal/Table/Form (Q1-Q6)
- ☐ [] Описать tokens, dark mode, responsive (Q7, Q8, Q9)
- ☐ [] Описать ally by default, документацию, Storybook (Q10-Q12)
- ☐ [] Тестирование, версионирование, breaking changes (Q13-Q15)
- ☐ [] Описать сбор feedback, не-монстр API, controlled/compound/headless (Q16-Q20)
- ☐ [] Описать style/behavior, visual regression, icons, spacing, MF consistency (Q21-Q25)

EVENT LOOP / ASYNC МЕТОДИЧКА v1

МАТЕРИАЛ ОПИРАЕТСЯ НА learn.javascript.ru