

Приспособление для фрезерования по радиусу $R=39$ в подпятнике
(стр. 144, Вариант 19)

Детали:

Плита круглая с крестообразным расположением пазов диаметром 240 мм
ГОСТ 15195-70 (1 шт.). 240×30. 7,4 кг.

Планка шириной 45 мм с установочным отверстием 7050-2172 ГОСТ 15320-70 (3 шт.). 65,0×45×20;18. 0,26 кг.

Палец установочный с глухим отверстием 7030-1864/Ø6,5 ГОСТ 15349-70 (1 шт.). (Свыше 6 до 8)×10. 0,029-0,030 кг.

Палец установочный срезанный с глухим отверстием 7030-1884/Ø6,5 ГОСТ 15350-70 (1 шт.). (Свыше 6 до 8)×10. 0,023-0,025 кг.

Прихват передвижной 7011-2004 ГОСТ 15367-70 (2 шт.). 65×30×16. 0,20 кг.

Таблица 1 - Состав универсально сборного приспособления

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
1	7081-2401	Плита круглая с крестообразным расположением пазов диаметром 240 мм	1
2	7050-2172	Планка шириной 45 мм с установочным отверстием	3
3	7030-1864	Палец установочный с глухим отверстием	1
4	7030-1884	Палец установочный срезанный с глухим отверстием	1
5	7011-2004	Прихват передвижной	2