



Рисунок 8.2 – Принципиальная схема испытания электроизолирующих перчаток, бот и галош

Требования при пользовании

При пользовании перчатками следует обращать внимание на то, чтобы они не были влажными и не имели повреждений.

Перед применением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания их в сторону пальцев.

При работе в перчатках не допускается подвертывать их края. Перчатки необходимо надевать поверх рукавов.

Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки, или рукавицы длиной не более 250 мм.

Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по мере необходимости) дезинфицировать содовым или мыльным раствором с последующей промывкой и сушкой.

8.4 Выводы по разделу

В данном разделе была изучена структура и обязанности службы охраны труда Оршанских электрических сетей. Приведена блок-схема структуры службы охраны труда филиала с функциями каждого звена.

Также рассмотрены требования безопасности при работе со средствами высокочастотной связи по воздушным линиям электропередачи и грозозащитным тросам, аппаратными средствами диспетчерского и оперативного управления

Изучены основные вопросы, касающиеся перчаток электроизолирующих в соответствии с действующим техническим кодексом установившейся практики.