

Packet Tracer - Практика проектирования и внедрения VLSM

Топология

Будет получена одна из трех возможных топологий.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
[[R1Name]]	G0/0			Нет
	G0/1			Нет
	S0/0/0			—
[[R2Name]]	G0/0			—
	G0/1			—
	S0/0/0			—
[[S1Name]]	VLAN 1			
[[S2Name]]	VLAN 1			
[[S3Name]]	VLAN 1			
[[S4Name]]	VLAN 1			
[[PC1Name]]	NIC			
[[PC2Name]]	NIC			
[[PC3Name]]	NIC			
[[PC4Name]]	NIC			

Задачи

Часть 1. Изучение требований к сети

Часть 2. Разработка схемы адресации VLSM

Часть 3. Назначение сетевым устройствам IP-адресов и проверка подключения

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать заданный сетевой адрес /24 для разработки схемы адресации VLSM. На основании требований вы назначите подсети и адреса, настроите устройства и проверите подключения.

Инструкции

Часть 1. Изучение требований к сети

Шаг 1. Определите количество необходимых подсетей.

Вы разделите на подсети сетевой адрес **[[DisplayNet]]**. К сети предъявляются следующие требования.

- Локальной сети **[[S1Name]]** потребуются IP-адреса хоста **[[HostReg1]]**.
- Локальной сети **[[S2Name]]** потребуются IP-адреса хоста **[[HostReg2]]**.
- Локальной сети **[[S3Name]]** потребуются IP-адреса хоста **[[HostReg3]]**.
- Локальной сети **[[S4Name]]** потребуются IP-адреса хоста **[[HostReg4]]**.

Сколько подсетей требует данная топология сети?

5

Шаг 2. Определите маски для каждой подсети.

- Какая маска подсети обеспечит нужное количество IP-адресов для **[[S1Name]]**?
Сколько доступных для использования адресов узлов будет поддерживать данная подсеть?
- Какая маска подсети обеспечит нужное количество IP-адресов для **[[S2Name]]**?
Сколько доступных для использования адресов узлов будет поддерживать данная подсеть?
- Какая маска подсети обеспечит нужное количество IP-адресов для **[[S3Name]]**?
Сколько доступных для использования адресов узлов будет поддерживать данная подсеть?
- Какая маска подсети обеспечит нужное количество IP-адресов для **[[S4Name]]**?
Сколько доступных для использования адресов узлов будет поддерживать данная подсеть?
- Какая маска подсети обеспечит нужное количество IP-адресов для соединения **[[R1Name]]** и **[[R2Name]]**?

Часть 2. Разработка схемы адресации VLSM

Шаг 1. Разделите сеть **[[DisplayNet]]**, исходя из количества узлов на каждую подсеть.

- Первую подсеть используйте для создания самой крупной сети LAN.
- Вторую подсеть используйте для создания второй по размеру сети LAN.
- Третью подсеть используйте для создания третьей по размеру локальной сети (LAN).
- Четвертую подсеть используйте для создания четвертой по размеру локальной сети (LAN).
- Пятую подсеть используйте для соединения маршрутизаторов **[[R1Name]]** и **[[R2Name]]**.

Шаг 2. Задokumentируйте подсети VLSM.

Заполните **Таблицу подсетей**, указав описания подсетей (например, локальная сеть [[S1Name]]), требуемое количество узлов, сетевой адрес подсети, первый используемый адрес узла и широковещательный адрес. Повторяйте эти действия до тех пор, пока все адреса не будут внесены в список.

Таблица подсетей

Описание подсети	Необходимое количество узлов	Сетевой адрес/CIDR	Первый используемый адрес узла	Широковещательный адрес

Шаг 3. Задokumentируйте схему адресации.

- Назначьте первые доступные IP-адреса маршрутизатору [[R1Name]] для двух каналов локальной сети (LAN) и одного канала сети WAN.
- Назначьте первые доступные IP-адреса маршрутизатору [[R2Name]] для двух каналов локальной сети (LAN). Последний из используемых IP-адресов назначьте каналу WAN.
- Второй из используемых IP-адресов назначьте коммутаторам.
- Последний из используемых IP-адресов назначьте узлам.

Часть 3. Назначение IP-адресов устройствам и проверка подключения

Основная часть параметров IP-адресации для данной сети уже настроена. Для завершения настройки адресации выполните следующие шаги.

Шаг 1. Настройте IP-адресацию на интерфейсах локальной сети (LAN) маршрутизатора [[R1Name]].

Шаг 2. Настройте IP-адресацию на коммутаторе [[S3Name]], включая шлюз по умолчанию.

Шаг 3. Настройте IP-адресацию на компьютере [[PC4Name]], включая шлюз по умолчанию.

Шаг 4. Проверьте подключение.

Подключение можно проверить только от устройств [[R1Name]], [[S3Name]] и [[PC4Name]]. При этом необходимо отправлять эхо-запрос на каждый IP-адрес, перечисленный в **Таблице адресации**.

ID:[[indexAddrs]][[indexNames]][[indexTopos]]