Отчет к ДЗ Контроль доступа

- 1. Создайте пользователя jhon с паролем «qwerty»
- 2. Создайте роль devs
- 3. Выдайте роли devs права на SELECT на любую таблицу
- 4. Выдайте роль devs пользователю jhon
- 5. Предоставьте результаты SELECT из system-таблиц, соответствующих созданным сущностям
- 1. Создаем пользователя jhon.

```
5c26017c72da :) CREATE USER jhon IDENTIFIED BY 'qwerty';

CREATE USER jhon IDENTIFIED BY 'qwerty'

Query id: 31cd8cc2-022b-446e-a0ae-a793d3cf28b7

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

5c26017c72da :)
```

2. Создаем роль devs

```
5c26017c72da :) CREATE ROLE devs;

CREATE ROLE devs

Query id: b7e20126-e50c-44ec-8b95-57f2b11446a3

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

5c26017c72da :) ■
```

3. Выдаем роле devs права на SELECT на любую таблицу (здесь понял, что «на любую», значит на любую ОДНУ. Если имелось в виду на селект на «любую существующую», то вместо конкретно указанной таблицы (default.replicated_local_table), нужно указать *.*)

```
5c26017c72da :) GRANT SELECT ON default.replicated_local_table TO devs;

GRANT SELECT ON default.replicated_local_table TO devs

Query id: 1228a671-bd13-4dec-86f4-5f684fc5c2a9

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

5c26017c72da :)
```

4. Наделяем jhon-а нрантами роли devs

```
5c26017c72da :) GRANT devs TO jhon;

GRANT devs TO jhon

Query id: cf7604f9-2079-4921-93ea-cf9e286273c6

Ok.

O rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

5c26017c72da :)
```

- 5. Пытаемся посмотреть, что получилось через системные таблицы
 - 5.1. Смотрим созданную права созданной роли

```
5c26017c72da :) SELECT * FROM system.grants WHERE role_name = 'devs';
SELECT *
FROM system.grants
WHERE role_name = 'devs'
Query id: 1f977983-9f1f-44ee-b86b-ea2cc2ca9bc7
     user name
                  -role_name-
                              -access_type-
                                              -database-
                                                          -table
                                                                                      column
                                                                                                -is_partial_revoke-
                                                          replicated_local_table
                                              default
                 devs
 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
 c26017c72da :)
```

5.2. Смотрим созданного пользователя в user-ax

```
5c26017c72da :) SELECT * FROM system.users WHERE name = 'jhon' format vertical;
SELECT *
FROM system.users
WHERE name = 'jhon'
FORMAT vertical
Query id: e0ec772c-2b8b-4405-9627-7d950ac5c06e
Row 1:
name:
                  21448dee-f19f-fe35-6559-57f23ac0d199
local_directory
['sha256_password']
['{}']
id:
storage:
auth_type:
auth_params:
                     ['::/0']
host_ip:
host_names:
host_names_regexp: []
host_names_like: []
default_roles_all:
default_roles_list: []
default_roles_except: []
grantees_any:
grantees_list:
                      []
grantees_except:
                      []
default_database:
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
5c26017c72da :)
```

5.3. Смотрим на созданную роль в roles: