# Отчет к ДЗ Работа с SQL в ClickHouse

## Вопросы к ДЗ:

- Создать новую базу данных и перейти в нее.
- Создать таблицу для бизнес-кейса "Меню ресторана" с 5+ полями, наполнить ее данными. Обязательно указывать, где нужно, модификаторы Nullable, LowCardinality и пр. Добавить комментарии.
- Протестировать CRUD на созданной таблице.
- Добавить несколько новых полей, удалить пару старых.
- Заселектить таблицу (любую) из sample dataset https://clickhouse.com/docs/en/getting-started/example-datasets/menus.
- Материализовать таблицу из п.5 (в виде таблицы)
- Поработать с партами. Сделать attach/detach/drop. Добавить данных в первоначально созданную таблицу.

База была создана на прошлом ДЗ. Запрос

## **CREATE DATABASE otus**

Была создана табличка с движком MergeTree и наполнена случайными данными

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) CREATE TABLE otus.restaurant_menu (id UInt32 COMMENT'Уникальный идентификатор блюда', name String
 COMMENT' Название блюда', description Nullable(String) COMMENT' Описание блюда (может отсутствовать)', price Decimal(10, 2)
 COMMENT'Цена блюда с двумя знаками после запятой', category LowCardinality(String) COMMENT'Категория блюда (например, закуски,
 основные блюда, десерты)', is_available UInt8 DEFAULT 1 COMMENT'Доступность блюда (1 - доступно, 0 - недоступно)', created_at
DateTime DEFAULT now() COMMENT'Дата и время добавления блюда в меню') ENGINE = MergeTree() PARTITION BY category ORDER BY
 (category, id, price) COMMENT'Меню ресторана';
CREATE TABLE otus.restaurant_menu
     id` <mark>UInt32 COMMENT 'Уникальный идентификатор блюда',</mark>
    `name` <mark>String COMMENT</mark> 'Название блюда'
    `description` Nullable(String) COMMENT 'Описание блюда (может отсутствовать)',
     price` Decimal(10, 2) COMMENT 'Цена блюда с двумя знаками после запятой',
     category` LowCardinality(String) COMMENT 'Категория блюда (например, закуски, основные блюда, десерты)',
     is_available` UInt8 DEFAULT 1 COMMENT 'Доступность блюда (1 - доступно, 0 - недоступно)',
    `created_at` DateTime DEFAULT now() COMMENT 'Дата и время добавления блюда в меню
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY category
ORDER BY (category, id, price)
соммент 'Меню ресторана'
Ouerv id: ee1c6fcf-5342-4ac2-a4ea-de4ff0311761
```

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) show create table otus.restaurant_menu;
 SHOW CREATE TABLE otus.restaurant_menu
 Query id: 3e843a12-0908-4aaf-b0a7-81799b7e2fb5
      __statement
      CREATE TABLE otus.restaurant_menu
        `id` UInt32 COMMENT 'Уникальный идентификатор блюда',
         `name` String COMMENT 'Название блюда',
        `description` Nullable(String) COMMENT 'Описание блюда (может отсутствовать)',
        `price` Decimal(10, 2) COMMENT 'Цена блюда с двумя знаками после запятой',
         `category` LowCardinality(String) COMMENT 'Категория блюда (например, закуски, основные блюда, десерты)',
         `is_available` UInt8 DEFAULT 1 COMMENT 'Доступность блюда (1 - доступно, 0 - недоступно)',
          created_at` DateTime DEFAULT now() COMMENT 'Дата и время добавления блюда в меню'
 ENGINE = MergeTree
 PARTITION BY category
 ORDER BY (category, id, price)
 SETTINGS index_granularity = 8192
 COMMENT 'Меню ресторана'
 1 row in set. Elapsed: 0.049 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) INSERT INTO otus.restaurant_menu (id, name, description, price, category, is_available, created_at) VALUES(1, 'Цезарь', 'Салат с курицей, пармезаном и соусом Цезарь', 350.00, 'Закуски', 1, now()),(2, 'Борщ', 'Классический украинский борщ с панпушками', 250.00, 'Супы', 1, now()),(3, 'Стейк', 'Стейк из говядины с гарниром', 1200.00, 'Основные блюда', 1, now()),(6, 'Тиранксу', 'Итальянский десерт с кофе и маскарломе', 480.80, 'Десерты', 1, now()),(5, 'Кока-Кола', 'Газированный напиток', 180.80, 'Напитки', 1, now()),(6, 'Салат Оливье', 'Салат С картофелем, морковью и колбасой', 300.80, 'Закуски', 1, now()),(7, 'Паста Карбонара', 'Паста с соусом из яиц и сыра', 600.80, 'Основные блюда', 1, now()),(8, 'Морс', 'Напиток и: ягод', 150.00, 'Напитки', 1, now());
INSERT INTO otus.restaurant_menu (id, name, description, price, category, is_available, created_at) FORMAT Values
NB-R911LJCT.o3.ru :) select * from itus.rest
restore_replace_external_engines_to_null RESTRICT
RESTORE restore_replace_external_table_functions_to_null RESTRICTIVE
RESTORE restore_replace_external_table_functions_to_null RESTRICTIVE
RESTRICTIVE
RESTRICTIVE
SELECT *
FROM otus.restaurant_menu
LIMIT 1
FORMAT vertical
10: 4
паше: Тирамису
description: Итальянский десерт с кофе и маскарпоне
price: 400
category: Десерты
is_available: 1
created_at: 2025-01-22 18:46:46
```

#### **SELECT**

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) select category, sum(price) from otus.restaurant_menu group by category;
SELECT
    category,
    sum(price)
FROM otus.restaurant_menu
GROUP BY category
Query id: f4b5ba10-52ec-40c7-a707-66fc8f8bd547
     -category-
                      -sum(price)-
     Закуски
     Супы
     Напитки
     Основные блюда
                            1800
     Десерты
5 rows in set. Elapsed: 0.107 sec.
```

#### **UPDATE**

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT * FROM otus.restaurant_menu where id = 3 format Vertical ;
FROM otus.restaurant_menu
WHERE id = 3
FORMAT Vertical
Query id: a3b6953b-d978-4c28-bcd9-ca524615ec48
name:
             Стейк
           1200
Основные блюда
created_at: 2025-01-22 18:46:46
1 row in set. Elapsed: 0.040 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) ALTER TABLE otus.restaurant_menu UPDATE description = 'Стейк из ягненка' WHERE name = 'Стейк';
ALTER TABLE otus.restaurant_menu
    (UPDATE description = 'Стейк из ягненка' WHERE name = 'Стейк')
Query id: a0adf2e9-6469-42a6-979f-845a7d595e96
0 rows in set. Elapsed: 0.081 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT * FROM otus.restaurant_menu where id = 3 format Vertical ;
FROM otus.restaurant_menu
WHERE id = 3
FORMAT Vertical
name:
price:
category:
```

#### **DELETE**

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) DELETE FROM otus.restaurant_menu where id = 1;

DELETE FROM otus.restaurant_menu WHERE id = 1

Query id: 78ce0a4b-9498-454f-89a6-185a74d6d911

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.062 sec.

NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT * FROM otus.restaurant_menu where id = 1 format Vertical;

SELECT *
FROM otus.restaurant_menu
WHERE id = 1
FORMAT Vertical

Query id: 8a8744d8-a08b-472c-9a41-3f0232a0b359

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.041 sec.

NB-R911LJCT.o3.ru :)
```

## **DROP TABLE**

```
NB-R911LJCT.o3.ru:) SELECT * FROM otus.restaurant_menu where id = 1 format Vertical;

SELECT *
FROM otus.restaurant_menu
WHERE id = 1
FORMAT Vertical

Query id: 1c764596-de7e-4aca-a636-e29ad7c0b695

Elapsed: 0.002 sec.

Received exception from server (version 24.12.3):
Code: 60. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Unknown table expression identifier 'otus.restaurant_menu' in scope SELECT * FROM otus.restaurant_menu WHERE id = 1.

(UNKNOWN_TABLE)
```

## CREATE с движком ReplacingMergeTree

```
NB-RefilLUCT.o3.ru :) CREATE TABLE otus.restaurant_menu ( id UInt32 COMMENT'Vникальный идентификатор блюда', name String COMMENT'Hasabaниe блюда', description Nullable(String) COMMENT'Oписание блюда (номет отсутствовать)', price Decimal(10, :) COMMENT'Uena блюда с двуня знаками после запатой', category LowCardinality(String) COMMENT (String) COMMENT (Lena блюда с двуня знаками после запатой', category LowCardinality(String) COMMENT (String) Co
```

## ADD CULUMN

```
ALTER TABLE otus.restaurant_menu
    (ADD COLUMN `weight` Float64 AFTER description)
Query id: e0dd1c5a-4e16-491f-8dcb-3d092d70c190
0 rows in set. Elapsed: 0.061 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) select * from otus.restaurant_menu order by id format Vertical;
SELECT *
FROM otus.restaurant_menu
ORDER BY id ASC
FORMAT Vertical
Query id: 36f0f673-30d2-4ecd-a9a2-6cb5e29a1d87
Row 1:
id: 1
name: Цезарь
name: цезарь
description: Салат с курицей, пармезаном и соусом Цезарь
weight: 0
price: 350
category: Закуски
is_available: 1
created_at: 2025-01-22 20:14:44
id: 2
name: Борщ
description: Классический украинский борщ с пампушками
price: 250
category: Супы
is_available: 1
created_at: 2025-01-22 20:14:44
name: Cr
description: Стейк из говядины с гарниром weight:
price: 1200
category: Основные блюда
is_available: 1
created_at: 2025-01-22 20:14:44
```

## **DROP COLUMN**

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) ALTER TABLE otus.restaurant_menu DROP COLUMN is_available;
ALTER TABLE otus.restaurant_menu
   (DROP COLUMN is_available)
Query id: f3bcc73d-b456-43c0-bfa6-7c61a6801a19
0 rows in set. Elapsed: 0.157 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) select * from otus.restaurant_menu order by id format Vertical;
SELECT *
FROM otus.restaurant_menu
ORDER BY id ASC
FORMAT Vertical
Query id: 3fb1b0bb-acb1-47a8-83f3-d0b0c64361d4
Row 1:
          Цезарь
description: Салат с курицей, пармезаном и соусом Цезарь
weight: 0 price: 350
price:
category: Закуски
created_at: 2025-01-22 20:14:44
Row 2:
id: 2
name: Борщ
description: Классический украинский борщ с пампушками
price:
category: Супы
created_at: 2025-01-22 20:14:44
Row 3:
id: 3
name: Стейк
description: Стейк из говядины с гарниром
price:
category: Основные блюда
created_at: 2025-01-22 20:14:44
Row 4:
             Тирамису
```

Скачаны и распакованы данные из sample dataset и материализована таблица dish

```
CRATATISE IN PACTICAROBATHS (AITHISE VIS Sample CHARAGE TO THE PACTICAL PRINCIPLE PROPERTY OF THE PACTICAL PROPERTY OF TH
                                                                                                                          100%[=========] 34.90M 4.84MB/s in 20s
 root@MB-R911LJCT:~# md5sum 2021_08_01_07_01_17_data.tgz
db6126724de939a5461e3160a2d67d15 2021_08_01_07_01_17_data.tgz
root@MB-R911LJCT:~# tar xvf 2021_08_01_07_01_17_data.tgz
Dish.csv
 root@NB-R911LJCT:~# clickhouse-client
ClickHouse client version 24.12.3.47 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Warnings:

* Linux transparent hugepages are set to "always". Check /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

* Delay accounting is not enabled, OSIOWaitMicroseconds will not be gathered. You can enable it using `echo 1 > /proc/sys/kernel/task_delayacct` or by using sysctl.
 NB-R911LJCT.o3.ru :) CREATE TABLE otus.dish ( id UInt32, name String, description String, menus_appeared UInt32, times_appeared Int32, first_appeared UInt16, last_appeared UInt16, lowest_price Decimal64(3), highest_price Decimal64(3) | ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
 CREATE TABLE otus.dish
           'id' UInt32,

'name' String,

'description' String,

'menus_appeared' UInt32,

'times_appeared' Int32,
           first_appeared lint16,

`last_appeared' UInt16,

`lowest_price` Decimal64(3),

`highest_price` Decimal64(3)
 ENGINE = MergeTree
 ORDER BY id
 Ouerv id: 91f7e7ac-a362-4737-b1a8-2011207a0d2d
    root@NB-R91LJCT: # clickhouse-client
ClickHouse client version 24.12.3.47 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.12.3.
     * Linux transparent hugepages are set to "always". Check /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

* Delay accounting is not enabled, OSIOWaitMicroseconds will not be gathered. You can enable it using `echo 1 > /proc/sys/kernel/task_delayacct` or by using sysctl.
    NB-R911LJCT.o3.ru :) select * from otus.dish limit 2 format Vertical;
  FROM otus.dish
LIMIT 2
FORMAT Vertical
   Query id: a8aef0c6-7893-4a72-93d9-e9098eb29ebf
    Row 1:
     times_appeared: 8
  first_appeared: 1897
last_appeared: 1927
lowest_price: 0.2
highest_price: 0.4
                                             Chicken gumbo
   first_appeared: 1895
last_appeared: 1960
lowest_price: 0.1
highest_price: 0.8
    2 rows in set. Flapsed: 0.011 sec.
    NB-R911LJCT.o3.ru :)
```

Вставлены данные в «мое меню из примера

```
NB-R011LJCT.03.ru:) INSERT INTO ctus.restaurant_menu (id, name, description, price) select id, name, description, highest_price from ctus.dish;

INSERT INTO ctus.restaurant_menu (id, name, description, price) SELECT

dame,
description,
highest_price
FROM ctus.dish

Query id: 191797855-093a-4332-a4f1-26e72909b28

Ok.

0 rows in set. Etapsed: 0.334 sec. Processed 428.15 thousand rows, 22.59 NB (1.28 million rows/s., 67.65 NB/s.)

Peak memory usage: 91.52 NB.

NB-R911LJCT.03.ru:)

NB-R911LJCT.03.ru:) select count(*) from otus.restaurant_menu;

SELECT count(*)

FROM otus.restaurant_menu

Query id: 347bb935-6f0e-4d5b-9694-f8b15e860fc6
```

# Манипуляции с партициями

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT partition, active FROM system.parts where table = 'restaurant_menu' and active = 1;
SELECT
FROM system.parts
WHERE (`table` = 'restaurant_menu') AND (active = 1)
Query id: 5b99dd0d-5491-41df-93ea-4002f10a245e
    -partition-----
                     -active-
    Десерты
    Супы
    Основные блюда
6 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) ALTER TABLE otus.restaurant_menu DETACH PARTITION 'Десерты';
ALTER TABLE otus.restaurant_menu
   (DETACH PARTITION 'Десерты')
Query id: 4f559d77-e1c2-4cf4-b932-23fcc561ce15
0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT partition, active FROM system.parts where table = 'restaurant_menu' and active = 1;
SELECT
FROM system.parts
WHERE (`table` = 'restaurant_menu') AND (active = 1)
Query id: 6186252e-171c-4a44-ad0b-a68e8e3680d7
    partition---
                     -active
    Основные блюда
    Закуски
5 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :)
```

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) ALTER TABLE otus.restaurant_menu ATTACH PARTITION 'Десерты';
ALTER TABLE otus.restaurant_menu
    (ATTACH PARTITION 'Десерты')
Query id: 33646d4a-bc10-4a91-998f-f6c0bc26e1ed
0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT partition, active FROM system.parts where table = 'restaurant_menu' and active = 1;
SELECT
FROM system.parts
WHERE (`table` = 'restaurant_menu') AND (active = 1)
Query id: 187c7dcf-1f88-4e30-95f8-fab5f0543383
    partition----
                      -active-
    Десерты
     Основные блюда
     Закуски
6 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :)
```

```
NB-R911LJCT.o3.ru :) ALTER TABLE otus.restaurant_menu DROP PARTITION '';
ALTER TABLE otus.restaurant_menu (DROP PARTITION '')
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) SELECT partition, active FROM system.parts where table = 'restaurant_menu' and active = 1;
   partition,
active
FROM system.parts
WHERE ('table' = 'restaurant_menu') AND (active = 1)
      partition-
     Закуски
Напитки
5 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
NB-R911LJCT.o3.ru :) select count(*) from otus.restoraunt_menu;
Elapsed: 0.042 sec.
Received exception from server (version 24.12.3):
Code: 60. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Unknown table expression identifier 'otus.restoraunt_menu' in scope SELECT count(*) FROM otus.restoraunt_menu.
(UNKNOWN_TABLE)
NB-R911LJCT.o3.ru :) select count(*) from otus.restaurant_menu;
SELECT count(*)
FROM otus.restaurant_menu
Query id: 0779916a-8889-4e94-aa0f-3452774e7326
      count()-
   row in set. Elapsed: 0.004 se
```