ASmart 4.2 — краткий мануал (RU)

Файл эксперта: MQL5/Experts/ASmart 4.2.mq5
Префикс объектов/сделок: ASmart42_
Пресеты: MQL5/Presets/Acteck_v4.2_<PAIR>_<scalp|calm|swing_H1>.set

1. Установка

- MetaEditor → Compile ASmart 4.2.mq5
- Снять предыдущий EA с графика
- Навесить ASmart 4.2, загрузить пресет пары

2. Режимы сигналов

- ИКИ-КЗ A/B/C: UseIKI_KZ_ForSignals=true (по умолчанию)
- Урочные структуры: EnableLessonEntries=true
  ПД T1/T2, Exp T1/T2, Casc 3/4 — отдельные флаги Enable*_Entries

3. Ключевые %

- PD_ContinuedExitPct = 170
- PD_MinCorrectionPct = 30
- PD_RetestMaxHours = 6
- Exp1_PullbackMin/MaxPct = 35 / 50
- ZU_SizePctOfMove = 30
- CascadeMaxBreakoutPct = 100
- CascadeRetrace50Pct = 50
- CascadeRetrace70Pct = 70

4. Источники правил

- tools/lessons_mt/*.txt (извлечено из iSpring уроков MT)
- Sniper/*.pdf (базовая/каскадная модель 38.2 / 23.6, ИКИ)

5. Ограничения

- Это алгоритмическая реализация правил уроков, не побайтовая копия Sniper-Pro.
- Слайды-картинки без OCR не копируют пиксель-в-пиксель разметку индикатора Pro.