Інструкція для адміністратора

Ця інструкція для ролі **Адмін**. Ви керуєте платформою PsyLex: кімнатами Режиму А, реєстром **Сторони** і медіаторів, ключами інтеграцій, моделями OpenAI, посиланнями на тести, промптами агентів, корпусом RAG і текстами довідки.

> **Підказка. Довідка** внизу бічної панелі відкриває всі інструкції. Чат-помічник відповідає мовою **EN | UA**. Тексти редагуються в **Налаштування Довідка**. Запитайте про **Сторони**, режими A/B або скидання довідки до файлу.

Інструкції для сторін і медіаторів: parties.md, mediator.md.

Зміст

1. Що ви можете і чого не можете
2. Вхід
3. Адмін-панель
4. Кімнати перемовин
5. Створення кімнати Режиму А
6. Сторони
7. Картка кімнати
8. Облікові дані та Magic Link
9. Медіатори
10. Налаштування: облікові дані API та моделі
11. Налаштування: тести
12. Налаштування: промпти агентів
13. Налаштування: RAG
14. Налаштування: довідка
15. Спостереження за аналізом і медіацією
16. Мова і вихід
17. Поради та типові ситуації

1. Що ви можете і чого не можете

- створювати кімнати **Режиму А** і підключати нових або **існуючих** сторін;

- переглядати **всі** кімнати (адмінські та медіаторські);
- керувати **усіма** сторонами в **Сторони** (включно з безкімнатними): редагування, видалення, перескладання тестів;
- редагувати назву/опис кімнати та сторін; видаляти кімнати (два режими);
- копіювати логін/пароль і генерувати **Magic Link** для сторін і медіаторів;
- вести реєстр медіаторів;
- зберігати ключі **OpenAI** і **Airtable** і призначати **моделі чату за навантаженням**;
- задавати URL тестів; редагувати промпти п’яти агентів і запускати тестові прогони;
- керувати RAG; редагувати довідку (Markdown) для Help, чату й PDF/DOCX;
- читати журнал пайплайну та деталі медіації, завантажувати PDF.

Ви **не** проводите живу сесію Режиму B і **не** маєте календаря в адмін-меню. Розклад і консоль сесії — у панелі медіатора. Іконка сповіщень у верхній смузі наразі декоративна.

2. Вхід

1. Відкрийте **/login** (**Увійти**).
2. Введіть логін адміністратора (psylex_...) і пароль.
3. **Увійти** **Кімнати перемовин**. Онбординг сторін для адміна не показується.

Користувачі з роллю сторони чи медіатора в адмін-панель не потрапляють.

3. Адмін-панель

Ліворуч **Адмін-панель**. Меню (порядок):

Пункт	Куди веде
Кімнати	Список усіх кімнат
Сторони	Усі сторони, включно з безкімнатними
Медіатори	Реєстр медіаторів
Налаштування	API, моделі, тести, промпти, RAG, довідка

Також: **Довідка**, **EN | UA**, **Вийти**. Заголовок контенту — **Портал медіації**.

4. Кімнати перемовин

Вкладки:

Вкладка	Що це
Кімнати адміна	Режим A: кімнати, створені вами
Кімнати медіаторів	Режим B: кімнати медіаторів

Нова кімната — лише на вкладці адмінських кімнат.

Колонки: назва, опис, юрисдикція, статус (**Готово** / **Не готово** / **Завершено**). На вкладці медіаторів додатково: ім’я медіатора, **Запланований час**.

Керування: **Пошук…**, сортування, пагінація. Клацніть рядок картка. У списку немає кнопок лобі / живої сесії.

---

5. Створення кімнати Режиму A

1. **Нова кімната**.
2. **Деталі кімнати**: назва, опис; **Юрисдикція** (**Україна** / **США** + для США обов’язкове **Штат / територія / Федеральна**).
3. Для **Сторони A** і **Сторони Б**:

- **Створити нового учасника** — назва, опис; або
- **Додати існуючого учасника** — пошук; видно бейджі готовності тестів (T1–T4) і бота (BP).

1. **Створити кімнату**.

Юрисдикція фіксується назавжди. Одна людина не може займати обидва слоти.

Після створення кімната працює в **Режимі A** (ШІ веде діалог, **120 хвилин** сесії). Скопіюйте доступ і надішліть сторонам разом із їхньою інструкцією.

Режим A проти B: адмінська **Нова кімната** завжди Режим A. Режим B створює медіатор.

---

6. Сторони

Меню **Сторони** — повний реєстр.

- Вкладки **Кімнати адміна** / **Кімнати медіаторів**; безкімнатні на вкладці адміна як **Без кімнат**.
- На вкладці медіаторів — фільтр **Медіатор** (**Усі медіатори**).
- Колонки: назва, логін, роль, кімнати, тести (T1–T4), бот (BP), дії.

Дії:

- **Редагувати Зберегти зміни Сторону оновлено.**
- **Видалити сторону** — з каскадними правилами для кімнат **Сторону видалено.**
- Меню : **Перескласти T1…T4**, **Перескласти всі тести**, **Перескласти промпт бота**, **Перескласти все Перескладання запрошено.**

> На сторінці **Сторони немає** кнопок **Копіювати дані** / **Magic Link**. Облікові дані — на **картці кімнати** або **картці медіатора**.

Медіатори бачать у своїх Сторонах лише учасників зі своїх кімнат (без сирітських).

---

7. Картка кімнати

Доступна для **будь-якої** кімнати.

Блок	Дії
Заголовок	Назва, дата, **Юрисдикція**
Деталі медіації	Якщо сесія починалась — діалог, голоси, угода, PDF
Підготовка сторін (Режим A) або **Розклад медіації** (Режим B)	Чеклист готовності; у Режимі B — розклад (збереження розкладу — для медіатора)
Журнал пайплайну та медіації	Хронологія
Деталі кімнати	Редагування назви/опису **Зберегти зміни**; юрисдикція лише читання
Учасники	Редагування, логін/пароль, **Копіювати дані**, **Magic Link**, **Запросити оновлення профілю**
Видалити кімнату	Два режими (нижче)

Індикатори готовності можуть показувати **Генерується…**, поки триває ШІ-аналіз.

Видалення

- **Видалити лише кімнату** — акаунти сторін залишаються (можуть стати безкімнатними);
- **Видалити кімнату зі сторонами** — також видаляє ці акаунти сторін (і пов’язані кімнати за правилами продукту).

Підтвердження обов’язкове; дію не скасувати. Тост: **Кімнату видалено.**

---

8. Облікові дані та Magic Link

На картці кімнати або медіатора:

Копіювати дані

Копіювати дані кладе в буфер роль, логін і пароль. Надішліть захищеним каналом. Логін починається з psylex_.

Magic Link

Magic Link створює одноразове /auth/magic?token=...:

- дійсне **72 години**;
- одержувач входить **автоматично** (або **Продовжити** без JS);
- після використання недійсне.

Успіх: **Посилання скопійовано** (або системний «поділитися»). Помилка: **Не вдалося створити magic link**.

Magic Link може згенерувати **адміністратор** (будь-хто) і **медіатор** (сторони у своїх кімнатах).

---

9. Медіатори

Медіатори Реєстр.

Медіатор — окремий акаунт; після входу сам створює кімнати Режиму B.

- Список: **Назва**, **Опис**, **Копіювати дані**; **Додати медіатора**.
- Створення: назва, опис автоматичні логін/пароль картка.
- Картка: редагування **Зберегти зміни**; **Копіювати дані**; **Magic Link**; **Видалити медіатора**.

Перший вхід запускає онбординг медіатора. До його завершення панель кімнат недоступна. Надішліть інструкцію медіатора.

---

10. Налаштування: облікові дані API та моделі

Налаштування Облікові дані.

- **OpenAI API ключ** — аналіз, медіація, генерація;
- **Airtable API ключ** — статуси зовнішніх тестів;
- **Показати ключ** / **Приховати ключ**.

Моделі чату за навантаженням

Секція **Chat models by workload** / **Моделі чату за навантаженням**. Порожній слот падає на попереднє єдине значення моделі. **Оновити моделі** / **Завантаження моделей…**.

Слот	Для чого
Діалог	Відкриття, живі питання, підсумки, модерація, формулювання
Артефакти	Варіанти, компроміс, проєкт угоди
Швидка	Переклад і визначення мови
Пайплайн	Агенти після інтейку та правовий аналіз
RAG-чат	Планування пошуку та відповіді на запити
Довідка	Віджет довідки в продукті

Зберегти → **Налаштування збережено**.

Без валідного ключа OpenAI пайплайн і сесія не працюватимуть.

---

11. Налаштування: тести

Вкладка **Тести**. Чотири **Посилання на тест**:

- **Який мій тип характеру**
- **Обличчям до страху** (у полі адмінки може бути формулювання «Віч-на-віч зі страхом»)
- **Риси характеру**
- **Конфлікти особистості**

Саме ці URL відкриває **Відкрити тест** в онбордингу. Порожній або невірний URL блокує прогрес учасника.

---

12. Налаштування: промпти агентів

Вкладка **Промпти**. П’ять агентів:

Агент	Роль
Психодинаміка	Профіль після тестів / бота
Інтереси	Що важливо за анкетою спору

Емоційні тригери	Ризики загострення
Правовий аналіз	Норми з RAG (не юридична порада)
Агент медіації	Відкриття, діалог, варіанти, компроміс

Системний промпт Зберегти Промпт агента збережено.

Тест агента

Сухий прогін (результат **не** пишеться в живу кімнату): оберіть учасника або кімнату **Запустити тест Результат**. Якщо правовий пошук порожній: відповідне повідомлення про відсутність релевантної інформації.

---

13. Налаштування: RAG

Вкладка **RAG** — корпус для гібридного пошуку під час правового аналізу.

- Підвкладки **Україна** / **США** (для США — штат / федеральна).
- Фільтр категорій (Трудовий, Сімейний, ...).
- **Завантажити документ**: назва, URL джерела, категорія, файл TXT/PDF/DOCX.
- Статуси: **Очікує**, **Обробка**, **Готово**, **Помилка**.
- На картці: редагування, **Переобробити**, **Видалити**.
- **Тестовий запит** (+ підготовлені запити, цитати).

У кімнатах використовуються лише документи статусу **Готово**. Не вигадуйте норму, якщо фрагмента немає.

> Підказка на вкладці облікових даних може згадувати embeddings на RAG; окремий UI зміни embedding-моделі в інтерфейсі може бути відсутній — орієнтуйтесь на фактичні кнопки на екрані.

---

14. Налаштування: довідка

Вкладка **Довідка**. Тексти для вікна Help, чат-помічника і PDF/DOCX.

Для кожного документа (**Огляд**, **Сторони**, **Медіатор**, **Адмін**) і мови (**EN**, **UA**):

1. Заголовок і Markdown.
2. **Зберегти** — чат і Help одразу використовують новий текст.
3. **Скинути до файлу** — повернути текст із instruction/ у репозиторії.

Після деплою оновлених markdown у git: якщо в живій БД лишилися старі відредаговані копії — виконайте **Скинути до файлу** для кожного зміненого документа/мови (або re-seed), щоб прод збігався з репозиторієм. Експорти PDF/DOCX оновлюються командою npm run help:docs у репозиторії.

> **Не плутайте з RAG.** RAG — правовий корпус. **Довідка** — інструкції користувача.

15. Спостереження за аналізом і медіацією

Журнал пайплайну та медіації

На кожній картці. Джерела: **Етап** і **Пайплайн**. Типові події: створення кімнати, тести, інтейк, агенти, старт сесії, голоси, публікація компромісу/угоди, завершення, помилки агентів.

Якщо кімната «зависла» в **Не готово** — шукайте **Помилка агента**; перевірте ключ OpenAI, RAG і промпти.

Деталі медіації

Після старту сесії:

- **Фаза** і раунд;
- **Діалог медіації** (дві колонки; можна показати оригінал перекладу);
- **Варіанти рішень і голоси**;
- компроміс (**Прийнято** / **Відхилено** / **Без голосу**);
- **Угода та результати**;
- **Завантажити результати**.

PDF: **Законодавство** → **Рішення** → **Угода** (без психодинаміки). Email — заглушка. Адмін **не** втручається в голосування з цього вікна.

16. Мова і вихід

- **EN | UA** змінює мову адмінки, ролі в скопійованих даних, підписи журналу та RAG-категорій.
- **Вийти** → сторінка входу.

17. Поради та типові ситуації

Режим A чи B? Адмінська **Нова кімната** — завжди A. Режим B — створює медіатор. Обидва типи у відповідних вкладках.

Сторони не можуть увійти. Перевірте psylex_..., надішліть **Копіювати дані** або новий **Magic Link** (72 години / одноразовий).

Тести не зараховуються. Вкладка **Тести** (URL) і ключ **Airtable**. Учасник: **Оновити статус тестів** (до двох годин).

Пайплайн не завершується. Журнал помилка агента. Часті причини: немає ключа OpenAI, порожній RAG, збій промпта / моделі.

Медіатор просить Magic Link. Може згенерувати сам для своїх сторін; ви також можете з картки кімнати або медіатора.

Потрібно подивитися сесію медіатора. Кімнати медіаторів картка журнал і **Деталі медіації**. Живу консоль відкриває лише медіатор.

Видалення. Обирайте між «лише кімната» і «кімната та сторони». Дії незворотні.

Правова етика. Не видаляйте джерела RAG без заміни. Платформа не дає «юридичної поради».