

Пистолет-пулемёт ОЦ-02 «Кипарис»



Пистолет-пулемёт ОЦ-02 «Кипарис» (ТКБ-0217) — это личное оружие нападения и защиты, относящееся к классу лёгких пистолетов-пулемётов.

Калибр	9 мм
Боеприпас	9х18 ПМ
Длина оружия (со сложен. / разл. прикладом), мм	317 / 595
Длина ствола, мм	156
Масса без патронов, кг	1,57
Скорострельность, выстрелов/минуту	800
Прицельная дальность стрельбы, м	75
Нач. скорость пули, м/с	315—335 м/с
Емкость магазина, патронов	20 / 30

Автоматика его, как практически всех пистолетов-пулемётов, основана на принципе действия свободного затвора. Иначе говоря, запираение канала ствола осуществляется инерционным затвором. Однако в отличие от подавляющего большинства видов этого оружия стрельба у него ведется с переднего шептала, а капсюль досланного в патронник патрона разбивается курковым механизмом. Это позволяет производить прицельный первый выстрел и существенно уменьшить разброс попаданий при стрельбе одиночным огнем по сравнению с оружием, где стрельба ведется с заднего шептала.



Следующей особенностью пистолета-пулемёта ОЦ-02 «Кипарис» (ТКБ-0217) является наличие устройства, замедляющего темп стрельбы за счет выстоя затвора в крайнем заднем положении.

Общая компоновка пистолета-пулемёта такая же, как и у чехословацкого пистолета-пулемёта «Скорпион», известного еще с начала 60-х годов прошлого столетия. Эта компоновка характеризуется расположением рукоятки управления огнем у затыльника затворной коробки, магазина впереди спусковой скобы и плечевого упора укладываемого поворотом вверх-вперед на верхнюю часть крышки затворной коробки. Курковый ударно-спусковой механизм выполнен в виде отдельной сборки, шарнирно соединяемой с затворной коробкой. Рукоятка взведения затвора расположена справа. С левой стороны затворной коробки находится флажковый предохранитель-переводчик режима огня, допускающий удобное управление большим пальцем правой руки.



Прицельные приспособления состоят из двухпозиционного целика для стрельбы на дистанции 25 и 75 метров, установленного сзади на затворной коробке, и мушки. Выступающая вперед из затворной коробки часть ствола гладкая, цилиндрическая. Она не имеет дульной компенсирующей, тормозной или пламегасящей насадки. Питание патронами осуществляется из прямых коробчатых магазинов ёмкостью на 20 и 30 патронов с их шахматным расположением и двухрядным выходом. Отражение стреляных гильз производится вверх. По израсходовании патронов затвор останавливается в заднем положении на останове затвора. С левой стороны корпуса пистолета-пулемёта расположены две антабки для плечевого ремня.