

DatingApp - API для платформы знакомств (DatingApp) на Django

Цель проекта Разработать REST API для веб-платформы знакомств, реализующий полный цикл взаимодействия между пользователями: от регистрации и поиска до общения в чатах. Ключевой задачей было создание сложной системы взаимодействий (лайки, дизлайки, мэтчи, приглашения) и обеспечение безопасной авторизации через различные каналы (email/пароль, социальные сети, JWT).

Ключевые технические особенности:

- **Архитектура:** Проект построен на Django с использованием Django REST Framework (DRF) для создания API. В качестве базы данных используется PostgreSQL.
- **Аутентификация:** Реализована гибкая система входа с поддержкой JWT-токенов (SimpleJWT) и OAuth2-авторизации через социальные сети (Google, Yandex, Mail.ru) с помощью пакета django-allauth.
- **Взаимодействия:** Сложная логика взаимодействий между пользователями: система лайков и дизлайков, формирование взаимных симпатий (мэтчей), история просмотров, приглашения на свидания и защищенный обмен контактами.
- **Реальное время:** Для реализации чатов между пользователями применена технология WebSocket через Django Channels.
- **Докеризация:** Проект полностью готов к развертыванию в изолированной среде с помощью Docker и Docker Compose. Для удобства работы с базой данных в режиме отладки в стек включён pgAdmin 4, доступный по адресу <http://127.0.0.1:5050> после запуска контейнеров.

Достигнутые результаты В рамках проекта был разработан бэкенд, предоставляющий следующие возможности:

1. **Регистрация и авторизация:** Пользователи могут создавать аккаунты через email/пароль или входить с помощью учетных записей социальных сетей. При любом способе входа выдается JWT-токен для доступа к защищенным эндпоинтам.
2. **Система поиска и фильтрации:** Реализован механизм подбора случайных профилей с возможностью фильтрации по полу, возрасту, городу и статусу отношений.
3. **Механизм взаимодействий:** Пользователи могут ставить лайки и дизлайки другим профилям. При взаимном лайке формируется «мэтч», который открывает доступ к личному чату.
4. **Лента событий:** Доступна история просмотренных профилей, полученных лайков и отправленных дизлайков.
5. **Чаты (WebSocket):** Пользователи могут общаться в личных чатах со своими «мэтчами» в режиме реального времени с сохранением истории сообщений в базе данных.
6. **Приглашения и обмен контактами:** Реализована система отправки приглашений на свидание или предложения об обмене контактами, которая требует взаимного подтверждения для безопасности.
7. **Генерация тестовых данных:** Реализован инструмент Management command генерации моковых данных в режиме отладки с применением пакетных SQL-запросов (`generate_mock_data.py`) для быстрого наполнения базы данных большим количеством пользователей и их взаимодействий.

I. Демонстрация работы API.

1. Главная страница (/)

Общедоступные эндпойнты (пользователь не зарегистрирован)

Dating Platform API

API для платформы знакомств | Версия 1.0.0

Не авторизован

Аутентификация

Для доступа к API потребуется JWT (токен выдается автоматически при авторизации через /api-auth/login/ или можно скопировать через /api/token/ для зарегистрированных пользователей).

Быстрый вход с тестовыми учетными записями и просмотр документации (dev-режим)

Войти как Test User

Войти как Admin

Swagger Docs

Тестовые учетные данные:

Test User: test@test.ru / password

Admin: admin@admin.ru / password

Доступные эндпоинты

для ВСЕХ АВТОРИЗАЦИЯ/РЕГИСТРАЦИЯ/ДОКУМЕНТАЦИЯ

комбо: WEB вход по логину-паролу/WEB и JWT социализация/Django-регистрация(токен не создается)/удаление аккаунта

/login/

GETPUT

Страница входа/регистрации/удаления аккаунта

получить jwt-токен для заголовка headers:"Authorization": "Bearer \${token}"

/api/token/

POST

Получить JWT токены (для зарегистрированных пользователей)

вход по паролю WEB (Browsable API) token-авторизация

/api-auth/login/

GET

Вход через сессию (для зарегистрированных пользователей)

WEB-авторизация/WEB-регистрация/WEB-авторизация через соцсети

/accounts/login/

GET

WEB Вход/регистрация

Django-регистрация

/register/

POST

Django-регистрация (в сессии, токен не создается)

documentation swagger

/swagger/

GET

Интерактивная документация API

documentation redoc

/redoc/

GET

Интерактивная документация API

2. Главная страница (/)

все эндпойнты (для админа)

[illegible]

- Сервисы
- Переслать письмо
- История
- Версия
- Почта 3.6.1
- Время
- CPU 5.79ms (25.24ms)
- Настройки
- Запросы
- Тепловая карта
- SQL
- 0 запросов за 0.00 сек
- Список файлов
- 0 файлов отключено
- Шаблон
- api_v1.html
- Описание
- Кли
- 0 сообщений за 0.00ms
- Ссылки
- 49 подключений (3
соединения)
- Перевод
разработки
- Профилер

3. Вход/регистрация (/login/)

Вход в систему

Войти

Войти через Google (WEB)

Войти через Google (JWT)

Войти через Yandex(WEB)

Войти через Yandex (JWT)

Войти через Mail.ru(WEB)

Войти через Mail.ru (JWT)

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться \(без выдачи JWT\)](#)


Тестовые данные:

👑 Суперпользователь: admin@admin.ru / password

👤 Тестовые пользователи: user_{id}@example.com / password

🗑 [Удалить аккаунт](#) | [API версия](#)

4. Документация Swagger UI (/swagger/)



5. Документация эндпоинта получения случайного профиля (/swagger).

GET

/interactions/random_profile/

interactions_random_profile_read

Получение случайного профиля с фильтрами

В Browsable API: отображает профиль и формы для like/dislike

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Response content type application/json

Curl

curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/api/interactions/random_profile/' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-CSRFToken: NCTtoeVdEXCC6c8356Bnim1B5TvGrzIjNJC3FH7xegitLzKXgaTv9pzmahP3sMxx'

Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/interactions/random_profile/

Server response

Code

Details

200

Response body

{
 "user": {
 "id": 39,
 "email": "user_39@example.com",
 "first_name": "user_39",
 "last_name": "user_39",
 "gender": "M",
 "age": 45,
 "city": "Санкт-Петербург",
 "hobbies": {
 "\u0444\u0438\u0442\u0430\u043d\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043a\u0443\u043b\u0438\u043d\u0430\u0440\u0438\u044f"
 },
 "status": "single",
 "likes_count": 0,
 "is_private": false,
 "phone": "user_39-phone: \u0432\u0430\u0448 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440",
 "photos": [
 {
 "id": 117,
 "image": "/media/user_photos/default_avatar853459a47ac1453daf56574056b92274.jpg",
 "is_main": true,
 "created_at": "2026-06-17T11:16:18.971738Z"
 },
 {
 "id": 118,
 "image": "/media/user_photos/default_avatar1c15b945aec54ba59c709c456aa9a329.jpg",
 "is_main": false,
 "created_at": "2026-06-17T11:16:18.972402Z"
 }
]
 },
 "main_photo": {
 "id": 117,
 "image": "/media/user_photos/default_avatar853459a47ac1453daf56574056b92274.jpg",
 "is_main": true,
 "created_at": "2026-06-17T11:16:18.971738Z"
 }
}

Download

Response headers

allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
content-length: 1611
content-type: application/json
cross-origin-opener-policy: same-origin
date: Wed, 17 Jun 2026 18:52:06 GMT
djot-request-id: 5481205fab094e5a9f8d4a0e69872e73
referrer-policy: same-origin
server: WSGIServer/0.2 CPython/3.12.13
server-timing: TimerPanel_otime;dur=31.381000000010317;desc="User CPU time",TimerPanel_stime;dur=18.69099999999898;desc="System CPU time",TimerPanel_total;dur=50.072000000000116;desc="Total"

6. Примеры ответа API.

Эндпоинт получения профиля пользователя (всегда текущего). *Browsable API*(/api/users/profile/).

Api Root / User List / Profile

Profile

Профиль всегда текущего пользователя

GET /api/users/profile/

HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

```
{
  "id": 1,
  "email": "admin@admin.ru",
  "first_name": "admin",
  "last_name": "admin",
  "gender": "M",
  "age": 30,
  "city": "Москва",
  "hobbies": "",
  "status": "single",
  "likes_count": 0,
  "is_private": false,
  "phone": "",
  "photos": [],
  "main_photo": null
}
```

Raw data HTML form

Имя	admin
Фамилия	admin
Пол	Мужской
Возраст	30
Город	Москва
Увлечения	
Статус отношений	В поиске
Приватный профиль	☐
Телефон	

PUT

Эндпоинт полученных лайков. *Browsable API*(/history/received_likes/).

Api Root / Received likes

Received likes

История лайков профиля пользователя (кто лайкнул меня)

GET /api/history/received_likes/

HTTP 200 OK

Allow: GET, HEAD, OPTIONS

Content-Type: application/json

Vary: Accept

```
[
  {
    "id": 5,
    "user_from_profile": {
      "id": 31,
      "email": "user_31@example.com",
      "first_name": "user_31",
      "last_name": "user_31",
      "gender": "F",
      "age": 43,
      "city": "Казань",
      "hobbies": "\\Искусство,театр,музеи\\",
      "status": "married",
      "likes_count": 0,
      "is_private": false,
      "phone": "user_31-phone: \\*pnone-number\\\"",
      "photos": [
        {
          "id": 90,
          "image": "/media/user_photos/default_avatarfe44c409b62c4495a50c6d39fd9f071.jpg",
          "is_main": true,
          "created_at": "2026-06-17T11:16:18.952767Z"
        },
        {
          "id": 91,
          "image": "/media/user_photos/default_avatar2beb851178364841a11c0391360365da.jpg",
          "is_main": false,
          "created_at": "2026-06-17T11:16:18.953513Z"
        }
      ],
      "main_photo": {
        "id": 90,
        "image": "/media/user_photos/default_avatarfe44c409b62c4495a50c6d39fd9f071.jpg",
        "is_main": true,
        "created_at": "2026-06-17T11:16:18.952767Z"
      }
    },
    "action_type": "like",
    "created_at": "2026-06-17T11:16:19.178409Z"
  }
]
```

Extra Actions ▾

OPTIONS

GET ▾

Dislikes
Likes
Received likes
Views

II. Интерфейс pgAdmin 4, развернут при запуске docker-контейнеров проекта.

Администрирование базы данных PostgreSQL(<http://127.0.0.1:5050>).

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface in a browser. The address bar shows the URL `127.0.0.1:5050`. The interface includes a sidebar with an "Object Explorer" showing a database structure with various tables and schemas. The main panel shows a query result for the table `public.users_match`. The query executed is `SELECT * FROM public.users_match ORDER BY id ASC LIMIT 100`. The results are displayed in a table with 50 rows shown. The table has columns: `id` (PK, bigint), `created_at` (timestamp with time zone), `is_active` (boolean), `user1_id` (bigint), and `user2_id` (bigint). The status bar at the bottom indicates "Total rows: 50" and "Query complete 00:00:00.250".

id	created_at	is_active	user1_id	user2_id
1	2026-06-17 11:16:19.153915+	true	2	85
2	2026-06-17 11:16:19.170651+	true	46	63
3	2026-06-17 11:16:19.18614+00	true	10	31
4	2026-06-17 11:16:19.21162+00	true	20	92
5	2026-06-17 11:16:19.226566+	true	18	66
6	2026-06-17 11:16:19.241886+	true	40	47
7	2026-06-17 11:16:19.266933+	true	96	100
8	2026-06-17 11:16:19.281918+	true	41	78
9	2026-06-17 11:16:19.306739+	true	52	97
10	2026-06-17 11:16:19.322741+	true	26	66
11	2026-06-17 11:16:19.33748+00	true	5	37
12	2026-06-17 11:16:19.352558+	true	20	53
13	2026-06-17 11:16:19.367933+	true	18	85
14	2026-06-17 11:16:19.382759+	true	6	59
15	2026-06-17 11:16:19.406958+	true	42	84
16	2026-06-17 11:16:19.419065+	true	35	94
17	2026-06-17 11:16:19.430966+	true	59	66
18	2026-06-17 11:16:19.456898+	true	58	79
19	2026-06-17 11:16:19.471201+	true	29	48
20	2026-06-17 11:16:19.483985+	true	32	83
21	2026-06-17 11:16:19.509723+	true	37	63
22	2026-06-17 11:16:19.522317+	true	59	75
23	2026-06-17 11:16:19.536015+	true	16	88
24	2026-06-17 11:16:19.562847+	true	52	89
25	2026-06-17 11:16:19.578437+	true	48	76
26	2026-06-17 11:16:19.593044+	true	17	31
27	2026-06-17 11:16:19.62105+00	true	28	39
28	2026-06-17 11:16:19.63467+00	true	14	52
29	2026-06-17 11:16:19.647828+	true	83	91
30	2026-06-17 11:16:19.674519+	true	86	94
31	2026-06-17 11:16:19.687228+	true	58	83
32	2026-06-17 11:16:19.698922+	true	15	78
33	2026-06-17 11:16:19.724154+	true	65	86
34	2026-06-17 11:16:19.735912+	true	48	85

III. Запуск проекта в изолированной среде с помощью Docker Compose.

docker desktop

PERSONAL

Search

Ctrl+K

1

Sign in

Containers

Images

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

MCP Toolkit BETA

Docker Hub

Docker Scout

Extensions

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ
4.77% / 400% (4 CPUs available)

Container memory usage ⓘ
486.76MB / 7.47GB

Show charts

Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Memory usage...	Memory (%)	Disk read/write	Net I/O	Actions
☐	☒ dating_app	-	-	-	14.59%	486.82MB / 22.94GB	6.21%	184.4MB / 285.0MB	22.94MB / s	
☐	☒ db-1	c9b7ed70c116	postgres:15	5432:5432	9.83%	71.42MB / 7.65GB	0.91%	43.6MB / 9.29MB	1.33MB / s	
☐	☒ web-1	df26a17c61fe	dating_app	8000:8000	4.71%	148.9MB / 7.65GB	1.9%	28.8MB / 24.8MB	1.94MB / s	
☐	☒ pgadmin4	99fb757f0995	dpage/pgadmin4	5050:80	0.05%	266.5MB / 7.65GB	3.4%	112MB / 251MB	19.4MB / s	

Showing 4 items

Engine running

RAM 2.56 GB CPU 7.58% Disk: 6.24 GB used (limit 1006.85 GB)

Terminal

New version available

https://github.com/EvgenyXIV/portfolio/blob/main/Кручинин_Евгений_hh_портфолио.pdf

DjangoMoneyCollect - REST API для групповых денежных сборов на Django

Цель проекта Разработать и реализовать полноценное REST API для платформы по организации групповых денежных сборов (краудфандинга). Проект нацелен на создание серверной части, которая предоставляет структурированный доступ к данным о сборах, платежах и пользователях, а также реализует бизнес-логику взаимодействия между ними.

Ключевые технические особенности:

- **Архитектура:** Проект построен на базе Django REST Framework (DRF), что позволило быстро создать стандартизированное и документированное API.
- **Асинхронность:** Для выполнения фоновых задач (отправка email-уведомлений) реализована интеграция с Celery и Redis, что обеспечивает высокую отзывчивость основного API. Так как API создавалось в среде Windows, то для совместимости Windows с Celery и эмуляции многопоточности был выбран асинхронный пул `gevent` с сопутствующим «monkey-патчиванием» штатных библиотек.
- **Масштабируемость и развертывание:** Проект полностью готов к контейнеризации с помощью Docker и Docker-Compose, что упрощает его развертывание и масштабирование в различных средах.
- **Безопасность:** Реализована система авторизации и разграничения прав доступа к эндпоинтам API. Доступ к административным функциям ограничен.

Достигнутые результаты В рамках проекта был разработан бэкенд, предоставляющий следующие возможности:

1. **Управление сборами:** Создание, чтение, обновление и удаление (CRUD) целей сборов. Доступен отдельный эндпоинт для получения списка активных сборов.
2. **Обработка платежей:** Реализован функционал для совершения пожертвований в пользу конкретного сбора и просмотра истории платежей.
3. **Управление пользователями:** Создание и просмотр пользователей системы.
4. **Гибкий поиск и фильтрация:** Клиенты API могут фильтровать сборы по категории (например, благотворительность), выполнять полнотекстовый поиск по названию и описанию, а также сортировать результаты.
5. **Автоматизация:** Настроена автоматическая отправка email-уведомлений участникам сборов при создании или обновлении событий.
6. **Тестовые данные:** Реализован инструмент `Management command` генерации моковых данных в режиме отладки (`generate_mock_data.py`) для быстрого наполнения базы данных большим количеством записей (пользователи, сборы, платежи...) с применением пакетных SQL-запросов.

Демонстрация работы API.

1. Список доступных эндпоинтов API

← ↻ 127.0.0.1:8000 Api Root – Django REST framework ... 110 % Перевести Спросить Алису AI

Django REST framework Log in

Schema / Api Root

Api Root

The default basic root view for DefaultRouter

GET /api/

HTTP 200 OK


Allow: GET, HEAD, OPTIONS

Content-Type: application/json

Vary: Accept

```
{
  "users": "http://127.0.0.1:8000/api/users/",
  "collects": "http://127.0.0.1:8000/api/collects/",
  "payments": "http://127.0.0.1:8000/api/payments/"
}
```

2. Главная страница SwaggerUI (/swagger/)



3. Документация эндпоинта создания взноса в сбор.

Money Collect API

127.0.0.1:8000/api/collect/

Money Collect API

80 % Спросить Алису AI

POST /payments/ payments_create

Parameters

Try it out

Name Description

data * required

object (body)

Example Value | Model

```
{
  "collect": 0,
  "user": 1,
  "amount": "string",
  "comment": "string",
  "is_anonymous": true
}
```

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type application/json

Code Description

201

Example Value | Model

```
Payment {
  id integer
  title: ID
  readOnly: true
  collect* integer
  title: Сбop
  collect_title string
  title: Collect title
  readOnly: true
  minLength: 1
  user* integer
  title: donamep
  user_name string
  title: User name
  readOnly: true
  minLength: 1
  user_username string
  title: User username
  readOnly: true
  minLength: 1
  amount* string($decimal)
  title: Сумма платежа
  comment string
  title: Комментарий к платежу
  created_at string($date-time)
  title: дата и время платежа
  readOnly: true
  is_anonymous boolean
  title: анонимный платеж
}
```


GET /payments/{id}/ payments_read

PUT /payments/{id}/ payments_update

Поиск

16°C В осн. солнечно 15:59 16.06.2026

4. Пример ответа API (список сборов).



Веб-приложение «Личный дневник» на Flask

Цель проекта Создать полноценное веб-приложение с использованием фреймворка Flask, реализующее функционал личного дневника. Ключевой задачей было освоить архитектуру *MVC* (Модель-Представление-Контроллер) в контексте Flask, научиться работать с базами данных через SQLAlchemy и реализовать систему аутентификации пользователей с управлением сессиями.


Ключевые технические особенности:

- **Бэкенд:** Разработка на Python с использованием микрофреймворка Flask.
- **База данных:** Использование SQLite для хранения данных. Управление схемой БД и миграциями осуществлялось с помощью Flask-Migrate.
- **Аутентификация:** Реализована система регистрации и входа пользователей с созданием сессий (токен действителен 30 минут). Доступ ко всем функциям приложения защищён и требует авторизации.
- **CRUD-операции:** Полный цикл операций над записями дневника: создание (*Create*), чтение (*Read*), редактирование (*Update*) и удаление (*Delete*).
- **Фронтенд:** Построение пользовательского интерфейса с помощью шаблонизатора Jinja2 и стилизация страниц с применением CSS.


Достигнутые результаты В рамках проекта был разработан прототип веб-сервиса, который позволяет пользователям:

1. **Зарегистрироваться и войти в личный кабинет**, используя логин, email и пароль.
2. **Управлять личными записями:** создавать новые заметки, просматривать список всех записей, а также редактировать или удалять существующие по их уникальному идентификатору.
3. **Работать в безопасной сессии.** Все действия пользователя защищены, а время жизни сессии ограничено для обеспечения базовой безопасности.
4. **Использовать адаптивный интерфейс.** Приложение корректно отображается на различных устройствах благодаря использованию мета-тега `viewport` и продуманной верстке.


1. Страница вход/выход/регистрация (/home)




2. Страница регистрации (/register).




3. Основной экран дневника (/) - управление записями



4. Страница выбора действий с записями (/card)



Почитать дневник



ИЗМЕНИТЬ сообщение (изменение 4й записи).

FLASK_Final_practicum_2

SYNERGY LEARNING SYSTEM
Здесь учат

FLASK_Final_practicum_2
ДНЕВНИК

На главную страницу

Создать сообщение

Изменить сообщение

Удалить сообщение

ДНЕВНИК
ПРОЧИТАТЬ

Запись в базе:
4 Заголовок/Подзаголовок: TEST4 "test4"

ТЕКСТ: ЭТА ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНА третий раз

Изменить на (введите id, незаполненные поля не будут изменены):

"ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНИТЬ" id 4: "Заголовок": "Подзаголовок": "Текст": ЭТА ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНА

5. Создать сообщение (/form_create)

form_create

SYNERGY LEARNING SYSTEM
Здесь учат

FLASK_Final_practicum_2
ДНЕВНИК

Заголовок

Подзаголовок Текст

ТЕКСТ

На главную страницу

ClockAlarm - Консольный будильник на Python

Цель проекта Создать консольное приложение-будильник с упором на **оптимизацию использования системных ресурсов**.

Проект демонстрирует практическое применение стандартных библиотек Python (`datetime`, `time`) и сторонней библиотеки `pygame` для работы со звуком. Ключевой задачей было реализовать логику, при которой программа не потребляет ресурсы процессора в режиме ожидания.

Ключевые технические особенности:

- **Эффективное ожидание:** вместо постоянного опроса системного времени в цикле, что создавало бы нагрузку на CPU, приложение использует функцию `time.sleep()`. Программа переходит в спящий режим и «просыпается» ровно за 1 секунду до установленного времени будильника.
 - **Гибкая настройка сигнала:** реализована возможность выбора типа побудки — беззвучный режим (с выводом текстового сообщения) или одна из предустановленных мелодий.
 - **Интерактивное управление:** в момент звонка пользователь может отложить сигнал на 5 минут (до 5 раз подряд) или полностью его остановить.
 - **Надёжность:** программа включает проверку вводимых пользователем данных на корректность (дата, время) и обработку исключений для предотвращения сбоев.
-

Достигнутые результаты

В рамках проекта был разработан будильник, который эффективно решает поставленные задачи:

1. **Реализован механизм «спящего режима»**, позволяющий приложению не использовать процессорное время во время ожидания. Это достигается расчётом интервала сна до секунды перед срабатыванием будильника.
 2. **Обеспечена поддержка нескольких будильников.** Пользователь может последовательно установить несколько событий.
 3. **Создана система управления сигналом**, позволяющая откладывать или останавливать будильник после его активации.
 4. **Добавлена валидация ввода** для защиты от некорректно заданных дат и времени.
-

Установка мелодии и работа будильника

```
(.venv) PS C:\Users\Evgeny\Mini_S\PythonProjects\ClockAlarm> py -m clockalarm
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.7)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
ВАРИАНТЫ ПОБУДКИ:
0 - Беззвучная

1 - Louis Armstrong - Go Down Moses

2 - Matia Bazar - Vacance Romane

3 - Fallout New Vegas Radio - Jazz Blues

№ варианта: 2
Вы выбрали Matia Bazar - Vacance Romane

Установите время будильника 2026-MM-DD hh:mm
месяц MM: 06
число DD: 15
час(24) hh: 20
минут mm: 19
Будильник будет установлен!

Добавить будильник?...введите 'yes'
Продолжить - нажмите ENTER
Ваш выбор:

alarm_time: 2026-06-15 20:19
Мелодия: Matia Bazar - Vacance Romane
Чтобы остановить этот будильник, введите 'stop'.
Чтобы отложить на 5 минут нажмите ENTER.

Этот будильник отложен в 1й раз

Чтобы остановить этот будильник, введите 'stop'.
Чтобы отложить на 5 минут нажмите ENTER.

Этот будильник отложен в 2й раз

Чтобы остановить этот будильник, введите 'stop'.
Чтобы отложить на 5 минут нажмите ENTER.
stop
Этот будильник остановлен
Чтобы остановить все будильники, введите 'stop'.
Чтобы продолжить, нажмите ENTER.

(.venv) PS C:\Users\Evgeny\Mini_S\PythonProjects\ClockAlarm> |
```

Установка сообщения в беззвучном режиме

```
(.venv) PS C:\Users\Evgeny\Mini_S\PythonProjects\ClockAlarm> py -m clockalarm
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.7)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
ВАРИАНТЫ ПОБУДКИ:
0 - Беззвучная

1 - Louis Armstrong - Go Down Moses

2 - Matia Bazar - Vacance Romane

3 - Fallout New Vegas Radio - Jazz Blues

№ варианта: 0
Вы выбрали Беззвучная

Задайте сообщение будильника или нажмите ENTER
Сообщение:
Ваше сообщение (по умолчанию): Время вставать!
Установите время будильника 2026-MM-DD hh:mm
месяц MM: |
```