

GIT & GITHUB

Git

Funciona sin conexión a internet y registra el historial de cambios de un proyecto para poder volver a un guardado.

GitHub

Servicio en línea que aloja el repositorio remoto. Permite compartir el proyecto, colaborar con el equipo y mantener sincronizadas todas las copias.



Áreas de Git



Cada integrante avanza en su propia copia offline y luego sincroniza con el repositorio remoto en GitHub

Comandos Claves

- 1

`git init` → Iniciar el repositorio en la carpeta del proyecto
- 2


`git add` → Preparar archivos
- 3

`git commit -m "Mensaje"` → Guardar un punto de control con mensaje
- 4

`git push` → Subir tus cambios al remoto
- 5

`git pull` → Bajar novedades del equipo
- 6

`git clone <url>` → Copiar un proyecto existente



Git	GitHub
Herramienta / software de control de versiones	Plataforma en la nube
Se instala y corre en tu computadora	Se aloja en internet
Funciona sin internet	Requiere internet para sincronizar
Historial y trabajo individual/local	Colaboración y trabajo en equipo
Guardar versiones (commits) del proyecto	Compartir, respaldar y sincronizar repositorios

Desde la terminal (gh + git)

- `gh auth login` — conecta la terminal con tu cuenta de GitHub (HTTPS o SSH)
- `git init` dentro de la carpeta del proyecto
- `git add .` y `git commit -m "Initial commit"` — guarda la primera versión.
- Crea un repositorio vacío en GitHub y copia su URL.
- `git remote add origin <url>` — enlaza el repo local con el remoto.
- `git branch -M main` y `git push -u origin main` — primera subida.
- De ahí en adelante: `git add` → `git commit` → `git push`



Desde VS Code

- Abre la carpeta del proyecto: File → Open Folder.
- En Source Control → Initialize Repository.
- Edita archivos, escribe el mensaje de commit y haz clic en Commit (✓).
- Clic en Publish Branch → inicia sesión en GitHub → elige Public o Private.
- VS Code crea `origin` y sube la rama `main` automáticamente.
- Crea nuevas ramas desde la barra de estado para experimentar sin tocar `main`.
- Activa Git: Post Commit Command → push para que cada commit se suba solo.

