1 比赛 1
2 数学 1
3 数据结构 7
4 数值计算 11
5 图论 16
6 匹配 18
7 几何 23
8 字符串 27
9 杂项 29

比赛 (1)

template.cpp 9 lines

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll cdiv(ll a,ll b){return a/b+((a^b)>0&&a%b);} // 向上取整
ll fdiv(ll a,ll b){return a/b-((a^b)<0&&a%b);} // 向下取整
int main(){
  ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);

}
```

hash.sh 3 lines

```sh
# Hashes a file, ignoring all whitespace and comments. Use for
# verifying that code was correctly typed.
cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d '[:space:]'| md5sum |cut -c-6
```

1.1 Python 速查

```python
import sys, math
from collections import deque, Counter, defaultdict
from heapq import heappush, heappop, heapify, nsmallest
from bisect import bisect_left, bisect_right, insort
from itertools import accumulate, combinations, product
from functools import lru_cache, cmp_to_key
from fractions import Fraction
from decimal import Decimal, getcontext
input = sys.stdin.readline  # 快速读入，行尾带换行
sys.setrecursionlimit(1 << 20)  # 递归深的题优先改成循环
n, m = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))
rest = sys.stdin.read().split()  # 一次读入剩下全部
print(*a)  # 空格分隔输出
sys.stdout.write("\n".join(map(str, a)) + "\n")
x = 10 ** 100  # 整数没有上限
p = 998244353
y = pow(3, x, p)  # 快速幂取模
z = pow(3, -1, p)  # 逆元，需 3.8 以上
g = math.gcd(12, 18); s = math.isqrt(10 ** 20)
c = math.comb(50, 25); l = math.lcm(4, 6)  # lcm 需 3.9 以上
q = -7 // 2  # 向下取整得 -4，和 C++ 不同，% 也是
f = Fraction(1, 3) + Fraction(1, 6)  # 精确分数
getcontext().prec = 50
d = Decimal(2).sqrt()  # 高精度小数
h = int("ff", 16); b = bin(10)[2:]; k = (10).bit_length()
pc = bin(10).count("1"); t = "abc"[::-1]; o = ord("a")
a.sort(key=lambda v: (-v, v % 3))  # 多关键字排序
a.sort(key=cmp_to_key(lambda u, v: u - v))  # 自定义比较
adj = [[] for _ in range(n)]  # 不要写 [[]] * n
dp = [[0] * m for _ in range(n)]
pq = [5, 1, 4]; heapify(pq); heappush(pq, 2)
mn = heappop(pq)  # 小根堆，大根堆存相反数
dq = deque([1, 2]); dq.appendleft(0); dq.pop()
i = bisect_left([1, 3, 5], 3)  # 同 lower_bound
cnt = Counter("abca"); dd = defaultdict(int)
pre = list(accumulate([1, 2, 3], initial=0))  # 前缀和
@lru_cache(maxsize=None)  # 记忆化搜索
def fib(v): return v if v < 2 else fib(v - 1) + fib(v - 2)
INF = float("inf")
# 字符串，不可修改，要改先转成 list(s)
s = "  Hello,World  "
w = s.strip().split(",")  # 去首尾空白，按逗号切
j = "-".join(w); u = s.upper(); lo = s.lower()
pos = s.find("o"); r = s.replace("l", "L")  # 找不到返回 -1
ok = "123".isdigit(); bg = s.strip().startswith("He")
cs = list("abc"); cs[0] = "z"; s2 = "".join(cs)
fs = f"{3.14159:.3f} {42:05d} {255:x}"  # 格式化输出
# 列表
a = [3, 1, 2]; a.append(5); a.insert(0, 9); a.pop()
a.extend([7, 7]); c7 = a.count(7); i1 = a.index(1)
b = sorted(a, reverse=True); a.reverse()
sq = [v * v for v in a if v % 2]  # 列表推导
mx = max(a, key=lambda v: -v); sm = sum(a)
for i, v in enumerate(a): pass
pairs = list(zip([1, 2], "ab")); rv = a[::-1]; sub = a[1:3]
# 集合 / 字典 / 元组
st = {1, 2}; st.add(3); st.discard(9); st2 = st | {4}
inter = st & {2, 3}; diff = st - {1}; has = 2 in st
d = {"x": 1}; d["y"] = 2; gv = d.get("z", 0)
for k, v in sorted(d.items(), key=lambda t: -t[1]): pass
dl = defaultdict(list); dl[1].append(2)
x1, y1 = (4, 5); x1, y1 = y1, x1  # 解包，交换
mc = Counter("aabbbc").most_common(2)  # 出现最多的两个
small = nsmallest(2, [5, 1, 4]); dq2 = deque([1, 2, 3])
dq2.rotate(1)  # 循环右移一位
```

数学 (2)

2.1 数论

2.1.1 模运算

ModularArithmetic.h

Description: 模质数 MOD 下的快速幂, 逆元, 组合数. MOD 必须是质数, init 的 $n < N$ 且 $n <$ MOD. inv 函数和 ModInverse 的 inv 数组同名, 不要同时复制.
Usage: `init(1000000); // 预处理 fac, ifac 到 n, 只需调用一次`
`ll c = C(5, 2); // 10, m < 0 或 m > n 时为 0`
`ll x = inv(3); // 3 的逆元, a 不能是 MOD 的倍数`
`ll y = qpow(2, 100); // 2 的 100 次方, a 可以为负`
`fac[i]; ifac[i]; // i 的阶乘, 阶乘的逆元`
`ll s = (a + b) % MOD, d = (a - b + MOD) % MOD; // 加减`
Time: init $\mathcal{O}(n)$, C $\mathcal{O}(1)$, qpow 和 inv $\mathcal{O}(\log MOD)$
412f2b, 25 lines

```cpp
const ll MOD=998244353; // 或 1e9+7, 必须是质数
const int N=1e6+5;
ll fac[N],ifac[N];
ll qpow(ll a,ll b){ // a 的 b 次方模 MOD
  ll r=1;
  a%=MOD;
  if(a<0)a+=MOD;
  while(b){
    if(b&1)r=r*a%MOD;
    a=a*a%MOD;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
ll inv(ll a){return qpow(a,MOD-2);}
void init(int n){
  fac[0]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)fac[i]=fac[i-1]*i%MOD;
  ifac[n]=inv(fac[n]);
  for(int i=n;i>=1;i--)ifac[i-1]=ifac[i]*i%MOD;
}
ll C(int n,int m){
  if(m<0||m>n)return 0;
  return fac[n]*ifac[m]%MOD*ifac[n-m]%MOD;
}
```

ModInverse.h

Description: 线性求 $1..n$ 模质数 p 的逆元, 要求 $n < p$, $n < N$. 数组 inv 和 ModularArithmetic 的 inv 函数同名.
Usage: `initInv(1000000, 1000000007); // 多组数据不用重新算`
`ll x = inv[5]; // 5 的逆元, 5 * x % p 等于 1`
Time: $\mathcal{O}(n)$
ccdefc, 6 lines

```cpp
const int N=1e6+5;
ll inv[N];
void initInv(int n,ll p){
  inv[1]=1;
  for(int i=2;i<=n;i++)inv[i]=(p-p/i)*inv[p%i]%p;
}
```

ModPow.h

Description: 快速幂 $a^b \bmod p$. 要求 p 不超过约 $3 \cdot 10^9$ (乘法不溢出), 更大的模数用 ModMulLL 的 powmod.
Usage: `ll r = qpow(2, 10, 1000); // 24, 结果在 [0, p) 内`
`ll s = qpow(-3, 5, 7); // a 可以为负, b 至少为 0`
`ll iv = qpow(a, p - 2, p); // p 为质数时 a 的逆元`
Time: $\mathcal{O}(\log b)$
3df302, 11 lines

```cpp
ll qpow(ll a,ll b,ll p){
  ll r=1%p;
  a%=p;
  if(a<0)a+=p;
  while(b){
    if(b&1)r=r*a%p;
    a=a*a%p;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
```

ModLog.h

Description: 离散对数 (BSGS): 返回最小的 $x \geq 0$, 无解返回 -1. $b \equiv 1$ 时答案为 0. 输入非负. m 不超过约 10^9, 否则乘法要改 __int128.
Usage: `ll x = bsgs(3, 13, 17); // 3^x = 13 (mod 17), gcd(a, m) = 1`
`ll y = bsgs(a, b, m, c); // c * a^x = b, gcd(a, m) = 1`
`ll z = exbsgs(a, b, m); // a^x = b (mod m), a, m 任意`
`// a 的阶, 即最小的 k 使 a^k = 1, 为 bsgs(a, 1, m, a) + 1`

Time: $\mathcal{O}\left(\sqrt{m}\right)$

e11eef, 41 lines

```
ll bsgs(ll a,ll b,ll m,ll c=1){
  a%=m;
  b%=m;
  c%=m;
  if(c==b)return 0;
  ll t=sqrtl(m)+1;
  ll at=1; // a^t
  unordered_map<ll,ll>h; // b * a^j 对应的最大的 j
  ll cur=b;
  for(ll j=0;j<t;j++){
    h[cur]=j;
    cur=cur*a%m;
    at=at*a%m;
  }
  // 找 c * a^(i t) = b * a^j, 则 x = i t - j
  cur=c;
  for(ll i=1;i<=t;i++){
    cur=cur*at%m;
    if(h.count(cur))return i*t-h[cur];
  }
  return -1;
}
ll exbsgs(ll a,ll b,ll m){
  a%=m;
  b%=m;
  if(b==1%m)return 0;
  ll k=0,c=1;
  while(true){
    ll d=__gcd(a,m);
    if(d==1)break;
    if(b%d)return -1;
    b/=d;
    m/=d;
    k++;
    c=c*(a/d)%m;
    if(c==b)return k; // x = k
  }
  ll x=bsgs(a,b,m,c);
  if(x<0)return -1;
  return x+k;
}
```

ModMulLL.h

Description: 模数到 long long 上限 (约 $9.2 \cdot 10^{18}$) 的乘法和快速幂, 用 __int128. MillerRabin 里有同样的两个函数, 一起复制时删掉一份.

Usage: `ll m = 1000000000000000003; // 大模数`
`ll x = mulmod(a, b, m); // a * b mod m, a 和 b 在 [0, m)`
`ll y = powmod(a, b, m); // a 的 b 次方 mod m, a, b 非负`

Time: mulmod $\mathcal{O}(1)$, powmod $\mathcal{O}(\log b)$

3657ac, 11 lines

```
ll mulmod(ll a,ll b,ll m){return (__int128)a*b%m;}
ll powmod(ll a,ll b,ll m){
  ll r=1%m;
  a%=m;
  while(b){
    if(b&1)r=mulmod(r,a,m);
    a=mulmod(a,a,m);
    b>>=1;
  }
  return r;
}
```

ModSqrt.h

Description: 二次剩余 (Cipolla): 求 x 使 $x^2 \equiv n \pmod p$, p 必须是质数, 可到 10^{18}. 无解返回 -1; 有解返回两个根中较小的. 全局的 W, pw, cmul 是内部用的.

Usage: `ll x = cipolla(2, 7); // 3, 因为 3 * 3 = 9 = 2 (mod 7)`
`x = cipolla(n, p); // n 可以为负`
`if(x == -1) ...; // 无解`
`ll y = p - x; // 另一个根 (x = 0 时只有一个根)`

Time: 期望 $\mathcal{O}(\log p)$

7135a8, 38 lines

```
typedef __int128 L;
ll pw(ll a,ll b,ll p){
  ll r=1%p;
  a%=p;
  while(b){
    if(b&1)r=(L)r*a%p;
    a=(L)a*a%p;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
ll W; // w = a^2 - n
// (x + y sqrt w) 乘上 (a + b sqrt w), 结果存回 x, y
void cmul(ll&x,ll&y,ll a,ll b,ll p){
  ll nx=((L)x*a+(L)y*b%p*W)%p;
  ll ny=((L)x*b+(L)y*a)%p;
  x=nx;
  y=ny;
}
ll cipolla(ll n,ll p){
  n%=p;
  if(n<0)n+=p;
  if(n==0||p==2)return n;
  if(pw(n,(p-1)/2,p)!=1)return -1; // 欧拉判别法
  ll a=0;
  while(true){
    a++;
    W=((L)a*a%p-n+p)%p;
    if(pw(W,(p-1)/2,p)==p-1)break;
  }
  ll x=1,y=0;
  ll bx=a,by=1;
  for(ll e=(p+1)/2;e;e>>=1){
    if(e&1)cmul(x,y,bx,by,p);
    cmul(bx,by,bx,by,p);
  }
  return min(x,p-x);
}
```

2.1.2 素性测试

FastEratosthenes.h

Description: 线性筛, 同时求质数, 欧拉函数, 莫比乌斯函数 ($n < N$). sieve 只能调用一次 (cnt 不清零), 取所有数据的最大 n. $N = 10^7$ 时约 130MB, 不需要的 phi 或 mu 可以删掉.

Usage: `sieve(10000000); // 只调用一次`
`for(int i = 1; i <= cnt; i++) pri[i]; // 从小到大的质数`
`bool isp = x >= 2 && !vis[x]; // x 是不是质数`
`phi[x]; mu[x]; // 欧拉函数, 莫比乌斯函数, x 从 1 到 n`

Time: $\mathcal{O}(n)$

b490bf, 25 lines

```
const int N=1e7+5;
int pri[N],cnt,phi[N],mu[N];
bool vis[N];
void sieve(int n){
  phi[1]=1;
  mu[1]=1;
  for(int i=2;i<=n;i++){
    if(!vis[i]){
      pri[++cnt]=i;
      phi[i]=i-1;
      mu[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=cnt&&(ll)i*pri[j]<=n;j++){
      int x=i*pri[j];
      vis[x]=1;
      if(i%pri[j]==0){ // pri[j] 是 i 的最小质因子
        phi[x]=phi[i]*pri[j];
        mu[x]=0;
        break;
      }
      phi[x]=phi[i]*(pri[j]-1);
      mu[x]=-mu[i];
    }
  }
}
```

MillerRabin.h

Description: 确定性 Miller-Rabin, 对 long long 范围内所有数都正确. 自带 mulmod 和 powmod (与 ModMulLL 相同, 一起复制时删掉一份).

Usage: `bool b = isPrime(1000000007); // true`
`bool c = isPrime(n); // n 为 long long, n < 2 时为 false`

Time: 12 次快速幂, $\mathcal{O}(12 \log n)$

46bed6, 32 lines

```
ll mulmod(ll a,ll b,ll m){return (__int128)a*b%m;}
ll powmod(ll a,ll b,ll m){
  ll r=1%m;
  a%=m;
  while(b){
    if(b&1)r=mulmod(r,a,m);
    a=mulmod(a,a,m);
    b>>=1;
  }
  return r;
}
bool isPrime(ll n){
  if(n<3||n%2==0)return n==2;
  ll d=n-1;
  int s=0;
  while(d%2==0){ // n - 1 = d * 2^s
    d/=2;
    s++;
  }
  for(ll a:{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37}){
    if(n==a)return 1;
    ll x=powmod(a,d,n);
    if(x==1||x==n-1)continue;
    bool ok=0;
    for(int i=1;i<s&&!ok;i++){
      x=mulmod(x,x,n);
      if(x==n-1)ok=1;
    }
    if(!ok)return 0;
  }
  return 1;
}
```

Factor.h

Description: Pollard-rho 质因数分解, n 到 $9.2 \cdot 10^{18}$. 依赖 MillerRabin. 随机数生成器叫 prng.

Usage: `vector<ll> f;`
`factor(2299, f); // f = {11, 19, 11}, 含重复, 顺序任意`
`sort(f.begin(), f.end()); // 相同的质因子挨在一起`
`// n = 1 时 f 不变; 多次调用会追加到 f, 先 f.clear()`

Time: 期望 $\mathcal{O}\left(n^{1/4} \log n\right)$

"MillerRabin.h" d73a15, 32 lines

```
mt19937_64 prng(20261107);
// n 为合数, 返回 n 的一个因子, 可能是 n
ll rho(ll n){
  if(n%2==0)return 2;
```

```
  ll c=prng()%(n-1)+1;
  ll s=0,t=0,v=1;
  for(int g=1;;g<<=1){
    for(int k=1;k<=g;k++){
      t=((__int128)t*t+c)%n;
      v=mulmod(v,abs(t-s),n);
      if(k%127==0){
        ll d=__gcd(v,n);
        if(d>1)return d;
      }
    }
    ll d=__gcd(v,n);
    if(d>1)return d;
    s=t;
    v=1;
  }
}
void factor(ll n,vector<ll>&f){
  if(n==1)return;
  if(isPrime(n)){
    f.push_back(n);
    return;
  }
  ll d=n;
  while(d==n)d=rho(n);
  factor(d,f);
  factor(n/d,f);
}
```

2.1.3 整除

SqrtIntervals.h

Description: 整除分块. 按题目改 sg(l, r) $= \sum_{i=l}^{r} g(i)$ (例子 $g = 1$), 注意结果溢出. 上取整的段: $q = \lceil n/l \rceil > 1$ 时 $r = \lfloor (n-1)/(q-1) \rfloor$, 否则 $r = n$.

Usage: `ll s = floorSum(n); // sum floor(n/i) * g(i), i 从 1 到 n`

```
ll t = ceilSum(n); // sum ceil(n/i) * g(i)
for(ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1) { // 直接写循环
r = n / (n / l); // [l, r] 内 n/i 都等于 n/l
}
// 两个数 n, m 一起分块: l 到 min(n, m),
// r = min(n / (n / l), m / (m / l))
```

Time: $\mathcal{O}\left(\sqrt{n}\right)$ 次 sg

ea83cb, 20 lines

```
ll sg(ll l,ll r){return r-l+1;} // g 的区间和，这里 g = 1
ll floorSum(ll n){
  ll res=0;
  for(ll l=1,r;l<=n;l=r+1){
    ll q=n/l;
    r=n/q; // [l, r] 内 n/i 都等于 q
    res+=q*sg(l,r);
  }
  return res;
}
ll ceilSum(ll n){
  ll res=0;
  for(ll l=1,r;l<=n;l=r+1){
    ll q=(n+l-1)/l;
    if(q>1)r=(n-1)/(q-1); // [l, r] 内上取整都是 q
    else r=n;
    res+=q*sg(l,r);
  }
  return res;
}
```

XorBasis.h

Description: 线性基. xb 的值在 $[0, 2^{63})$; rb 是区间线性基, 值在 $[0, 2^{31})$ (要 ll 把 B 改成 63, int 改成 ll). 两个对象都要是全局的, 第二个写 XorBasis xb2;. rb 在 N = 5e5 时约 124MB. rb 只能在末尾加数. **关于 0** (按题意选): (1) 非空子集能异或出 0 $\iff$ xb.cnt > xb.rk (某次 insert 返回 false); 区间上 $\iff$ $r - l + 1 >$ rb.rank(l, r). (2) 允许空集时 0 总能得到. check(0) 总是 true (空集), 问非空子集时用 (1). (3) kth(k, z): z 为 0 算不算一个值, 非空子集取 cnt > rk, 允许空集取 true. z 为 true 时第 1 小是 0, 其余顺延. (4) qmin() 是非空子集的最小值: 能得到 0 时为 0, 否则为最低的基向量. qmax 不受影响.

Usage: `xb.init(); // 多组数据也调用它`

```
for(int i = 1; i <= n; i++) xb.insert(a[i]);
bool ind = xb.insert(x); // false:  x 能被前面的数异或出
bool c = xb.check(x); // x 能否被异或出
ll mx = xb.qmax(); // 最大异或和
bool zero = xb.cnt > xb.rk; // 非空子集能否异或出 0
ll mn = xb.qmin(); // 非空子集最小, 没插过数为  -1
int rk = xb.rk; // 秩, 不同的异或值有 2^rk 个, 含 0
xb.rebuild(); // kth 之前调用, 之后再 insert 要再调
ll v = xb.kth(k, xb.cnt > xb.rk); // 非空子集第 k 小
ll w = xb.kth(k, true); // 允许空集, 第 1 小是 0
// k 从 1 开始, 不存在时为  -1
rb.init();
for(int i = 1; i <= n; i++) rb.add(a[i]); // 加到末尾
int q = rb.qmax(l, r); // a[l..r] 的最大异或和
int t = rb.rank(l, r); // a[l..r] 的秩
bool z = r - l + 1 > rb.rank(l, r); // 区间能否异或出 0
bool c2 = rb.check(l, r, x); // x 能否由 a[l..r] 异或出
```

Time: insert, check, qmax, kth, add 和区间查询 $\mathcal{O}(B)$, rebuild $\mathcal{O}\left(B^2\right)$

d77ed1, 114 lines

```
struct XorBasis{
  static const int B=63; // 位 0..62
  ll p[B]; // p[i] 为最高位是 i 的基向量，没有为 0
  int cnt,rk; // 插入的个数，基的大小
  void init(){
    memset(p,0,sizeof p);
    cnt=0;
    rk=0;
  }
  bool insert(ll x){
    cnt++;
    for(int i=B-1;i>=0;i--){
      if(!(x>>i&1))continue;
      if(!p[i]){
        p[i]=x;
        rk++;
        return true;
      }
      x^=p[i];
    }
    return false; // x 被消成 0
  }
  bool check(ll x){
    for(int i=B-1;i>=0;i--){
      if(!(x>>i&1))continue;
      if(!p[i])return false;
      x^=p[i];
    }
    return true;
  }
  ll qmax(){
    ll r=0;
    for(int i=B-1;i>=0;i--)r=max(r,r^p[i]);
    return r;
  }
  ll qmin(){ // 非空子集，没有插过数时返回 -1
    if(cnt>rk)return 0;
    for(int i=0;i<B;i++){
      if(p[i])return p[i];
    }
    return -1;
  }
  void rebuild(){ // 每个 p[i] 只在自己的最高位上有其他基的位
    for(int i=0;i<B;i++){
      for(int j=i-1;j>=0;j--){
        if(p[i]>>j&1)p[i]^=p[j];
      }
    }
  }
  // 第 k 小的不同异或值，z 表示 0 算不算，不存在返回 -1
  ll kth(ll k,bool z){
    if(z){
      if(k==1)return 0;
      k--;
    }
    if(rk<B&&k>=(1LL<<rk))return -1;
    ll r=0;
    int t=0; // 第 t 个基，从小到大
    for(int i=0;i<B;i++){
      if(!p[i])continue;
      if(k>>t&1)r^=p[i];
      t++;
    }
    return r;
  }
}xb;

struct RangeXorBasis{
  static const int N=5e5+5,B=31;
  // p[r][i]: 前缀 a[1..r] 的基，pos 为它来自的下标，尽量靠右
  int n,p[N][B],pos[N][B];
  void init(){n=0;} // p[0], pos[0] 一直是 0
  void add(int x){
    n++;
    memcpy(p[n],p[n-1],sizeof p[n]);
    memcpy(pos[n],pos[n-1],sizeof pos[n]);
    int ps=n;
    for(int i=B-1;i>=0;i--){
      if(!(x>>i&1))continue;
      if(!p[n][i]){
        p[n][i]=x;
        pos[n][i]=ps;
        return;
      }
      if(pos[n][i]<ps){ // 换成更靠右的
        swap(p[n][i],x);
        swap(pos[n][i],ps);
      }
      x^=p[n][i];
    }
  }
  int qmax(int l,int r){
    int res=0;
    for(int i=B-1;i>=0;i--){
      if(pos[r][i]>=l)res=max(res,res^p[r][i]);
    }
    return res;
  }
  int rank(int l,int r){
    int k=0;
    for(int i=0;i<B;i++){
      if(pos[r][i]>=l)k++;
    }
    return k;
  }
  bool check(int l,int r,int x){
    for(int i=B-1;i>=0;i--){
      if(!(x>>i&1))continue;
```

```
      if(pos[r][i]<l)return false;
      x^=p[r][i];
    }
    return true;
  }
}rb;
```

euclid.h

Description: 扩展欧几里得. 要求 $a, b \geq 0$ 且不全为 0, 解满足 $|x| \leq b$, $|y| \leq a$. $ax + by = c$ 有解当且仅当 g 整除 c.
Usage: `ll x, y;`
`ll g = exgcd(a, b, x, y); // a * x + b * y = g = gcd(a, b)`
`exgcd(a, m, x, y); // a, m 互质, m 不必是质数`
`ll iv = (x % m + m) % m; // a 模 m 的逆元`
`// a x + b y = c 的一组解: x * (c / g), 注意溢出`
`// 通解 x + k * (b / g), 最小非负 x 对 b / g 取模`
Time: $\mathcal{O}(\log \min(a, b))$

80f39b, 10 lines

```
ll exgcd(ll a,ll b,ll&x,ll&y){
  if(b==0){
    x=1;
    y=0;
    return a;
  }
  ll d=exgcd(b,a%b,y,x);
  y-=a/b*x;
  return d;
}
```

CRT.h

Description: 中国剩余定理. 返回 $[0, \text{lcm})$ 内最小的解, 要求所有 m_i 的 lcm 不超过 long long. 依赖 euclid.h.
Usage: `ll a[N], m[N]; int n; // x = a[i] (mod m[i]), 下标从 1 开始`
`// a[i] 可以为负, m[i] 至少为 1`
`ll x = crt(a, m, n); // 要求 m 两两互质`
`ll y = excrt(a, m, n); // 任意 m, 无解为 -1`
`// 所有解为 y + k * lcm(m[1..n])`
Time: $\mathcal{O}(n \log L)$

"euclid.h" 029370, 29 lines

```
ll crt(ll*a,ll*m,int n){
  ll M=1,x=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)M*=m[i];
  for(int i=1;i<=n;i++){
    ll Mi=M/m[i];
    ll r=(a[i]%m[i]+m[i])%m[i];
    ll t,y;
    exgcd(Mi%m[i],m[i],t,y); // t 为 Mi 模 m[i] 的逆元
    t=(t%m[i]+m[i])%m[i];
    t=(__int128)t*r%m[i];
    x=(x+(__int128)Mi*t)%M;
  }
  return x;
}
ll excrt(ll*a,ll*m,int n){
  ll x=0,M=1; // 当前的解为 x mod M
  for(int i=1;i<=n;i++){
    ll c=((a[i]-x)%m[i]+m[i])%m[i];
    ll t,y;
    ll g=exgcd(M,m[i],t,y);
    if(c%g)return -1;
    ll mg=m[i]/g;
    t=(t%mg+mg)%mg;
    t=(__int128)t*(c/g)%mg;
    x+=M*t; // 新的 x 小于新的 M
    M*=mg;
  }
  return x;
}
```

ExLucas.h

Description: 扩展 Lucas, P 不必是质数. $n, m, P \leq 10^{18}$, 但 P 的每个质数幂因子 p^k 要在约 10^6 以内. 自带 pw, 不依赖其他文件.
Usage: `ll c = exlucas(n, m, P); // C(n, m) mod P`
`ll d = exlucas(10, 3, 1000); // 120`
`// m < 0 或 m > n 时返回 0`
Time: $\mathcal{O}\left(\sum p^k \log n\right)$

438ff4, 56 lines

```
ll pw(ll b,ll e,ll m){
  ll r=1%m;
  b%=m;
  while(e){
    if(e&1)r=r*b%m;
    b=b*b%m;
    e>>=1;
  }
  return r;
}
// n! 去掉所有因子 p 后模 pk
ll facp(ll n,ll p,ll pk){
  if(n==0)return 1;
  ll r=1;
  for(ll i=1;i<=pk;i++){
    if(i%p)r=r*i%pk;
  }
  r=pw(r,n/pk,pk);
  for(ll i=1;i<=n%pk;i++){
    if(i%p)r=r*i%pk;
  }
  return r*facp(n/p,p,pk)%pk;
}
// C(n, m) mod pk, pk = p^k
ll Cpk(ll n,ll m,ll p,ll pk){
  ll e=0; // C(n, m) 中因子 p 的次数
  for(ll t=n;t;t/=p)e+=t/p;
  for(ll t=m;t;t/=p)e-=t/p;
  for(ll t=n-m;t;t/=p)e-=t/p;
  ll ph=pk/p*(p-1); // phi(pk)
  ll r=facp(n,p,pk);
  r=r*pw(facp(m,p,pk),ph-1,pk)%pk;
  r=r*pw(facp(n-m,p,pk),ph-1,pk)%pk;
  return r*pw(p,e,pk)%pk;
}
ll exlucas(ll n,ll m,ll P){
  if(m<0||m>n)return 0;
  ll x=0,M=1; // 已合并的解 x mod M
  ll Q=P;
  for(ll p=2;Q>1;p++){
    if(p*p>Q)p=Q;
    if(Q%p)continue;
    ll pk=1;
    while(Q%p==0){
      Q/=p;
      pk*=p;
    }
    ll r=Cpk(n,m,p,pk);
    ll ph=pk/p*(p-1);
    // 求 t 使 x + M t = r (mod pk), M 与 pk 互质
    ll t=(r-x%pk+pk)%pk*pw(M,ph-1,pk)%pk;
    x+=M*t;
    M*=pk;
  }
  return x;
}
```

Bézout 定理

对 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $d = gcd(a, b)$ 是使下式有整数解的最小正整数

$$ax + by = d$$

若 (x, y) 是一组解, 则全部解为

$$\left(x + \frac{kb}{\gcd(a,b)}, y - \frac{ka}{\gcd(a,b)}\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

phiFunction.h

Description: 试除法求单个欧拉函数, $n \geq 1$. 要 $1..n$ 所有的 φ 用 FastEratosthenes. 扩展欧拉定理: $b \geq \varphi(n)$ 时 $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(n) + \varphi(n)} \pmod n$.
Usage: `ll f = getPhi(12); // 4`
`ll e = b % getPhi(n) + getPhi(n); // b 很大时降幂`
Time: $\mathcal{O}(\sqrt{n})$

38aab2, 10 lines

```
ll getPhi(ll n){
  ll r=n;
  for(ll i=2;i*i<=n;i++){
    if(n%i)continue;
    r=r/i*(i-1);
    while(n%i==0)n/=i;
  }
  if(n>1)r=r/n*(n-1);
  return r;
}
```

欧拉函数公式

$\varphi(n)$ 为 $1 \ldots n$ 中与 n 互质的数的个数.

- 通项: $n = \prod p_i^{k_i}$ 时 $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$, $\varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}$, $\varphi(1) = 1$.
- 积性: $\gcd(m, n) = 1$ 时 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. 线性筛里: $p \mid i$ 时 $\varphi(ip) = \varphi(i) \cdot p$, 否则 $\varphi(ip) = \varphi(i)(p-1)$.
- $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$; $n > 1$ 时与 n 互质的数之和为 $n\varphi(n)/2$.
- $\sum_{i=1}^{n} \gcd(i, n) = \sum_{d|n} d \cdot \varphi(n/d)$; $\#\{1 \leq i, j \leq n : \gcd(i, j) = 1\} = 2\sum_{i=1}^{n} \varphi(i) - 1$.
- 欧拉定理: $\gcd(a, m) = 1$ 时 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m)}$. 质数 p 时即费马小定理 $a^{p-1} \equiv 1$.
- 扩展欧拉定理 (不要求互质): $b \geq \varphi(m)$ 时 $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod m$; $b < \varphi(m)$ 时直接算. 用于指数巨大或幂塔 $a^{a^{a^{\cdots}}}$, 递归 $m \to \varphi(m)$ 约 $O(\log m)$ 层到 1.

2.1.4 分数

Fractions.h

Description: 分数, 总是最简且分母为正. 分子分母要不超过约 $2 \cdot 10^9$, 否则乘法溢出 (可改 __int128).
Usage: `Frac a = mk(1, 2), b = mk(1, 3); // 分母不能为 0`
`Frac c = a + b; // c.p = 5, c.q = 6; 还有 - * /`
`Frac d = mk(4, -6); // d.p = -2, d.q = 3`
`if(d < a) ...; if(a == b) ...;`
`cout << c.p << '/' << c.q; // 输出 5/6`
Time: 每次运算 $\mathcal{O}(\log)$

f10f3a, 23 lines

```
struct Frac{
  ll p,q; // p / q, q > 0, 已约分
};
Frac mk(ll p,ll q){ // q 不能为 0
  if(q<0){
    p=-p;
    q=-q;
  }
  ll g=gcd(p,q); // 非负, p = 0 时为 q
  return {p/g,q/g};
}
Frac operator+(Frac a,Frac b){
  return mk(a.p*b.q+b.p*a.q,a.q*b.q);
}
Frac operator-(Frac a,Frac b){
  return mk(a.p*b.q-b.p*a.q,a.q*b.q);
}
Frac operator*(Frac a,Frac b){return mk(a.p*b.p,a.q*b.q);}
Frac operator/(Frac a,Frac b){return mk(a.p*b.q,a.q*b.p);}
bool operator<(Frac a,Frac b){
  return (__int128)a.p*b.q<(__int128)b.p*a.q;
}
bool operator==(Frac a,Frac b){return a.p==b.p&&a.q==b.q;}
```

2.1.5 勾股数

勾股数可唯一地表示为

$$a = k \cdot (m^2 - n^2),\ b = k \cdot (2mn),\ c = k \cdot (m^2 + n^2),$$

其中 $m > n > 0$, $k > 0$, $m \perp n$, 且 m 或 n 为偶数.

2.1.6 素数

$p = 962592769$ 满足 $2^{21} \mid p-1$, 可能有用. 哈希可用 970592641 (31 位), 31443539979727 (45 位), 3006703054056749 (52 位). 小于 1 000 000 的素数有 78498 个.

除 $p = 2, a > 2$ 外, 模任意素数幂 p^a 都有原根, 共 $\phi(\phi(p^a))$ 个. $p = 2, a > 2$ 时, 群 $\mathbb{Z}_{2^a}^{\times}$ 同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{a-2}}$.

2.1.7 估计

$\sum_{d|n} d = O(n \log\log n)$.

n 的约数个数最多约为: $n < 5e4$ 时 100, $n < 1e7$ 时 500, $n < 1e10$ 时 2000, $n < 1e19$ 时 200 000.

2.1.8 Mobius 函数

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & n \text{ is not square free} \\ 1 & n \text{ has even number of prime factors} \\ -1 & n \text{ has odd number of prime factors} \end{cases}$$

Mobius 反演:

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d)$$

其他常用形式:

$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$ (很有用)

$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n) g(d)$

$g(n) = \sum_{1 \le m \le n} f(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{1 \le m \le n} \mu(m) g(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor)$

2.2 组合数学

2.2.1 排列

阶乘

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800
n	11	12	13	14	15	16	17			
$n!$	4.0e7	4.8e8	6.2e9	8.7e10	1.3e12	2.1e13	3.6e14			
n	20	25	30	40	50	100	150	171		
$n!$	2e18	2e25	3e32	8e47	3e64	9e157	6e262	>DBL_MAX		

环

设 $g_S(n)$ 为所有环长都属于集合 S 的 n 元排列个数, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} g_S(n) \frac{x^n}{n!} = \exp\left(\sum_{n \in S} \frac{x^n}{n} \right)$$

错排

没有任何元素在原位置上的排列.

$$D(n) = (n-1)(D(n-1) + D(n-2)) = nD(n-1) + (-1)^n = \left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rceil$$

Burnside 引理

给定对称群 G 和集合 X, X 中在对称意义下不同的元素个数为

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

其中 X^g 是被 g 固定的元素 ($g.x = x$).

若 $f(n)$ 统计长度为 n 的某种方案数, 取 $G = \mathbb{Z}_n$ 即可不计旋转对称, 得

$$g(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\gcd(n,k)) = \frac{1}{n} \sum_{k|n} f(k) \phi(n/k).$$

2.2.2 划分与子集

划分函数

把 n 写成若干正整数之和的方案数, 不计顺序.

$$p(0) = 1,\ p(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} (-1)^{k+1} p(n - k(3k-1)/2)$$

$$p(n) \sim 0.145/n \cdot \exp(2.56\sqrt{n})$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	50	100
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	627	∼2e5	∼2e8

Lucas 定理

设 n, m 为非负整数, p 为素数. 写成 $n = n_k p^k + ... + n_1 p + n_0$, $m = m_k p^k + ... + m_1 p + m_0$, 则 $\binom{n}{m} \equiv \prod_{i=0}^{k} \binom{n_i}{m_i} \pmod p$.

二项式系数

multinomial.h

Description: 计算多项式系数 $\binom{k_1 + \cdots + k_n}{k_1, k_2, \ldots, k_n} = \frac{(\sum k_i)!}{k_1! k_2! \ldots k_n!}$. 不取模; 要求结果乘上 $\sum k_i$ 不超过 ll.

Usage: `vector<int> k = {2, 1, 1};`
`ll c = multinomial(k); // 4! / (2! 1! 1!) = 12`

Time: $\mathcal{O}(\sum k_i)$ d7168e, 11 lines

```
ll multinomial(const vector<int>&k){
  ll c=1;
  int m=0; // m: 已放入的个数
  for(int x:k){
    for(int j=1;j<=x;j++){
      m++;
      c=c*m/j;
    }
  }
  return c;
}
```

2.2.3 容斥与二项式反演

容斥原理

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|$$

$$\#\{\text{一个条件都不满足}\} = \sum_{S \subseteq [n]} (-1)^{|S|} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|$$

空集的交是全集. 套路: 条件 i 是坏事件, 钦定一个集合 S 里的坏事件一定发生、其余随意, 算方案数后按 $|S|$ 的奇偶加减. 只和 $|S|$ 有关时写成 $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} h(k)$.

- 满射 (n 个不同的球放进 k 个不同的盒子且不空): $\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$.

- 带上界的插板: $x_1+\cdots+x_k=n$, $0\le x_i\le c$ 的解数 $\sum_j(-1)^j\binom{k}{j}\binom{n-j(c+1)+k-1}{k-1}$.
- 互质计数: $\#\{1\le a,b\le n:\gcd(a,b)=1\}=\sum_d\mu(d)\lfloor n/d\rfloor^2$, 莫比乌斯函数就是对质因子做容斥.

二项式反演

$$f(n)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}g(i)\iff g(n)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\binom{n}{i}f(i)$$
$$f(k)=\sum_{i=k}^{n}\binom{i}{k}g(i)\iff g(k)=\sum_{i=k}^{n}(-1)^{i-k}\binom{i}{k}f(i)$$

第二个是最常用的 至少 转 恰好: 设 $g(k)$ 为恰好满足 k 个条件的方案数, $f(k)$ 为先钦定 k 个条件满足、其余随意的方案数之和 (同一方案会被算 $\binom{i}{k}$ 次), 通常 f 好算, 再反演得 g. 例: 恰好 k 个不动点的排列数, 钦定 i 个不动点 $f(i)=\binom{n}{i}(n-i)!$, 代入上式; $k=0$ 即错排.

子集反演

$$f(S)=\sum_{T\subseteq S}g(T)\iff g(S)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|S|-|T|}f(T)$$
$$f(S)=\sum_{T\supseteq S}g(T)\iff g(S)=\sum_{T\supseteq S}(-1)^{|T|-|S|}f(T)$$

对状压可以用子集和 (SOS DP) 的逆运算在 $O(2^n n)$ 内求出. 期望里的 min-max 容斥见 期望与概率技巧 一节.

2.2.4 计数常用结论

插板法与二项式恒等式

- $x_1+\cdots+x_k=n$ 的非负整数解有 $\binom{n+k-1}{k-1}$ 个, 正整数解有 $\binom{n-1}{k-1}$ 个; 有上界时用上一节的容斥.
- 范德蒙德卷积 $\sum_i\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}=\binom{n+m}{k}$; 曲棍球棒 $\sum_{i=r}^{n}\binom{i}{r}=\binom{n+1}{r+1}$; 吸收 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$; $\sum_i\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$.

球盒模型

n 个球放进 k 个盒子, $S(n,k)$ 为第二类 Stirling 数, $p_k(n)$ 为把 n 拆成至多 k 个正整数之和的方案数 ($p_k(n)=p_{k-1}(n)+p_k(n-k)$).

	允许空盒	不允许空盒
球不同, 盒不同	k^n	$k!\,S(n,k)$
球不同, 盒相同	$\sum_{i=0}^{k}S(n,i)$	$S(n,k)$
球相同, 盒不同	$\binom{n+k-1}{k-1}$	$\binom{n-1}{k-1}$
球相同, 盒相同	$p_k(n)$	$p_k(n-k)$

反射原理

从 $(0,0)$ 每步向右或向上走到 (n,m) 共 $\binom{n+m}{m}$ 种. $n\ge m$ 时始终满足 $y\le x$ (不越过对角线) 的走法有 $\binom{n+m}{m}-\binom{n+m}{m-1}$ 种: 越过对角线的路径在第一次碰到 $y=x+1$ 之后, 把后半段关于这条线翻折, 一一对应到从 $(0,0)$ 走到 $(m-1,n+1)$ 的路径. $n=m$ 时就是 Catalan 数.

Pólya 计数 (项链)

长为 n 的环用 k 种颜色染色, 旋转后相同算一种 (项链): $N=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)\,k^{n/d}$. 翻转后相同也算一种 (手镯): n 为奇数时 $\frac{1}{2}\big(N+k^{(n+1)/2}\big)$, n 为偶数时 $\frac{1}{2}\big(N+\frac{1}{2}(k^{n/2}+k^{n/2+1})\big)$. 一般地, 方案数 $=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}k^{c(g)}$, $c(g)$ 是置换 g 的环数 (即 Burnside 引理).

LGV 引理

起点 $a_1..a_k$, 终点 $b_1..b_k$, 记 $e(a,b)$ 为 a 到 b 的路径数. 若互不相交的路径组只能让 a_i 连到 b_i (如网格上起点、终点都按同一方向排好序), 则 k 条两两没有公共点的路径的方案数等于行列式 $\det\big[e(a_i,b_j)\big]_{k\times k}$. 网格上 $e=\binom{\Delta x+\Delta y}{\Delta x}$, 行列式用 `IntDeterminant.h` 取模计算.

其他结论

- **Pick 定理**: 顶点都是格点的简单多边形, 面积 $A=I+\frac{B}{2}-1$, I 为内部格点数, B 为边上格点数, 一条边上的格点数是 $\gcd(|\Delta x|,|\Delta y|)$.
- **欧拉公式**: 平面图 $V-E+F=1+C$ (F 含外面的无穷面, C 为连通块数), 连通时 $V-E+F=2$. 常用于数平面被分成几块.
- **有标号有根树** n^{n-1} 棵; 有标号森林, k 棵树且 $1..k$ 分别在不同的树里 (作为根): $k\,n^{n-k-1}$ 种.
- **Prüfer 序列**: 有标号无根树与长 $n-2$ 的序列一一对应, 每个点在序列中出现 $\deg-1$ 次, 由此得到无根树 n^{n-2} 棵和按度数计数的公式.

2.2.5 常用计数数列

Bernoulli 数

Bernoulli 数的 EGF 为 $B(t)=\frac{t}{e^t-1}$ (可用 FFT 求). $B[0,\ldots]=[1,-\frac{1}{2},\frac{1}{6},0,-\frac{1}{30},0,\frac{1}{42},\ldots]$

幂和:

$$\sum_{i=1}^{n}n^m=\frac{1}{m+1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k\cdot(n+1)^{m+1-k}$$

无穷和的 Euler-Maclaurin 公式:

$$\sum_{i=m}^{\infty}f(i)=\int_m^{\infty}f(x)dx-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_k}{k!}f^{(k-1)}(m)$$
$$\approx\int_m^{\infty}f(x)dx+\frac{f(m)}{2}-\frac{f'(m)}{12}+\frac{f'''(m)}{720}+O(f^{(5)}(m))$$

第一类 Stirling 数

n 元排列中恰有 k 个环的排列数.

$$c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k),\ c(0,0)=1$$
$$\textstyle\sum_{k=0}^{n}c(n,k)x^k=x(x+1)\ldots(x+n-1)$$

$c(8,k)=8,0,5040,13068,13132,6769,1960,322,28,1$
$c(n,2)=0,0,1,3,11,50,274,1764,13068,109584,\ldots$

Eulerian 数

恰有 k 个元素大于前一个元素的排列 $\pi\in S_n$ 个数. 等价于: 恰有 k 个 j 使 $\pi(j)>\pi(j+1)$; 恰有 $k+1$ 个 j 使 $\pi(j)\ge j$; 恰有 k 个 j 使 $\pi(j)>j$.

$$E(n,k)=(n-k)E(n-1,k-1)+(k+1)E(n-1,k)$$
$$E(n,0)=E(n,n-1)=1$$
$$E(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{n+1}{j}(k+1-j)^n$$

第二类 Stirling 数

把 n 个不同元素恰好分成 k 组的方案数.

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k)$$
$$S(n,1)=S(n,n)=1$$
$$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n$$

Bell 数

n 个不同元素的划分总数. $B(n)=1,1,2,5,15,52,203,877,4140,21147$

对素数 p,

$$B(p^m+n)\equiv mB(n)+B(n+1)\pmod p$$

有标号无根树

n 个点: n^{n-2}
连接 k 棵已有的树 (大小为 n_i): $n_1n_2\cdots n_kn^{k-2}$
度数为 d_i: $(n-2)!/((d_1-1)!\cdots(d_n-1)!)$

Catalan 数

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$C_0 = 1,\ C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2}C_n,\ C_{n+1} = \sum C_i C_{n-i}$$

$C_n = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, \ldots$

- $n \times n$ 网格中不越过对角线的单调路径.
- n 对括号组成的合法括号串.
- 有 $n+1$ 个叶子的二叉树 (每点 0 或 2 个儿子).
- 有 $n+1$ 个点的有序树.
- 连对角线把凸 $n+2$ 边形剖分成三角形的方案.
- 不含长为 3 的递增子序列的 $[n]$ 的排列.

2.3 概率论

设 X 是离散随机变量, 取值 x 的概率为 $p_X(x)$. 其期望 (均值) 为 $\mu = \mathbb{E}(X) = \sum_x x p_X(x)$, 方差为 $\sigma^2 = V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \sum_x (x - \mathbb{E}(X))^2 p_X(x)$, 其中 σ 是标准差. 若 X 是连续的, 则有概率密度函数 $f_X(x)$, 上面的求和改为积分, 并把 $p_X(x)$ 换成 $f_X(x)$.

期望是线性的:

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

若 X 与 Y 独立,

$$V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y).$$

2.4 Markov 链

Markov 链 是一种离散随机过程, 下一状态只依赖当前状态. 设 $X_1, X_2, \ldots$ 是该过程产生的随机变量序列. 则有转移矩阵 $\mathbf{P} = (p_{ij})$, 其中 $p_{ij} = \Pr(X_n = i | X_{n-1} = j)$, 且 $\mathbf{p}^{(n)} = \mathbf{P}^n \mathbf{p}^{(0)}$ 是 X_n 的概率分布 (即 $p_i^{(n)} = \Pr(X_n = i)$), 其中 $\mathbf{p}^{(0)}$ 是初始分布.

平稳分布

若 $\pi = \pi\mathbf{P}$, 则称 π 为平稳分布. 若 Markov 链不可约 (任意状态都能到达任意状态), 则 $\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}(T_i)}$, 其中 $\mathbb{E}(T_i)$ 是相邻两次访问状态 i 的期望间隔. π_j/π_i 是相邻两次访问 i 之间访问状态 j 的期望次数.

在连通, 无向, 非二分的图上, 若等概率走向各邻居, 则 π_i 与点 i 的度数成正比.

遍历性

若极限分布与初始分布无关, 则称 Markov 链是遍历的. 有限 Markov 链遍历当且仅当它不可约且非周期 (即各环长的 gcd 为 1). $\lim_{k\to\infty} \mathbf{P}^k = \mathbf{1}\pi$.

吸收

若状态可分成两个集合 **A** 和 **G**, 使 **A** 中的状态都是吸收态 ($p_{ii} = 1$), 且 **G** 中的状态都能到达 **A** 中的吸收态, 则称其为 A-链. 从 j 出发, 被状态 $i \in \mathbf{A}$ 吸收的概率为 $a_{ij} = p_{ij} + \sum_{k\in\mathbf{G}} a_{ik} p_{kj}$. 从 i 出发, 到被吸收的期望时间为 $t_i = 1 + \sum_{k\in\mathbf{G}} p_{ki} t_k$.

2.5 期望与概率技巧

- **期望线性性**: 不要求独立. 求个数的期望就拆成指示变量, $\mathbb{E}[\text{个数}] = \sum_i \Pr[\text{事件 } i]$.
- **尾和**: X 取非负整数时 $\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} \Pr[X \geq k]$. 独立同分布的最大值: $\Pr[\max \leq k] = F(k)^n$.
- **期望 DP 倒推**: $E_i = c_i + \sum_j p_{ij} E_j$, 终点 $E = 0$, 按拓扑序从后往前算. 只有自环时移项: $E_i = (c_i + \sum_{j\neq i} p_{ij} E_j)/(1 - p_{ii})$.
- **有环, 高斯消元**: 把 $E_i - \sum_j p_{ij} E_j = c_i$ 列成方程组, 用 `SolveLinear`, $O(n^3)$, n 约到 500. 取模时把除法换成乘逆元. 吸收概率同理.
- **只有一个未知量**: 设起点期望为 x, 其他状态都写成 $a_i + b_i x$ 一路推下去, 最后解 $x = a + bx$, 不用高斯消元.
- **二分答案**: 可以随时重来的题, 答案 x 出现在自己的转移里, 即 $E_i = \min(\text{继续}, x)$. 对猜的 x 做一遍 DP 得到 $f(x)$; 若 $f(x) < x$ 则真答案 $< x$, 否则 $\geq x$. 二分约 100 次.
- **方差**: DP 里同时维护 $\mathbb{E}[X]$ 和 $\mathbb{E}[X^2]$, 如 $\mathbb{E}[(X+1)^2] = \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[X] + 1$.
- **min-max 容斥**: $\mathbb{E}[\max S] = \sum_{\emptyset\neq T\subseteq S} (-1)^{|T|+1} \mathbb{E}[\min T]$. 用于全部出现的期望时间.
- **常用结论**: 成功率 p 的试验, 期望 $1/p$ 次成功一次. 集齐 n 种卡片: nH_n. n 个 $U[0,1]$ 中第 k 小的期望: $k/(n+1)$. 随机排列: 逆序对期望 $n(n-1)/4$, 不动点期望 1, 环数期望 H_n.
- **随机游走**: 树上从 u 走到父亲的期望步数是 $2 \cdot size(u) - 1$. 0 处反射, 从 0 走到 n 期望 n^2 步. 公平赌徒从 i 出发: 先到 n 的概率 i/n, 期望步数 $i(n-i)$.
- **精度**: 期望很大时用 `long double`; 方程太大时可以反复迭代 $E \leftarrow c + PE$ 直到收敛.

数据结构 (3)

OrderStatisticTree.h

Description: 用法同 set, 只多两个操作: s.order_of_key(x): 严格小于 x 的元素个数 (x 不必在集合里); s.find_by_order(k): 第 k 小的迭代器, k 从 0 开始.

Usage:
```
ordered_set s;
s.insert(5); s.insert(1); s.insert(9);
int r = s.order_of_key(5); // 1
int v = *s.find_by_order(2); // 9
```
Time: $\mathcal{O}(\log N)$ d3016d, 4 lines

```
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,
  tree_order_statistics_node_update>ordered_set;
```

HashMap.h

Description: pb_ds 哈希表, 比 unordered_map 快约 3 倍, 已防 hack. 键必须是整数类型; 改类型就改 gp_hash_table 的前两个参数.

Usage:
```
h.clear(); // 多组数据清空
h[key] = val; h[key]++; // 不存在时先插入 0
auto it = h.find(key); // 只判断存在要用 find
if (it != h.end()) cout << it->second;
h.erase(key); int sz = h.size();
for (auto [k, v] : h) ...; // 遍历, 顺序随机
// 第二个表, 写在全局:
__gnu_pbds::gp_hash_table<ll, int, chash> h2;
```
Time: 均摊 $\mathcal{O}(1)$ c7a8f8, 12 lines

```
#include <bits/extc++.h>
struct chash{
  unsigned long long operator()(ll x)const{
    // RND: 运行时随机数, 第一次调用时生成
    static const unsigned long long RND=
      chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
    // C 为大奇数
    const unsigned long long C=(ll)(4e18*acos(0))|71;
    return __builtin_bswap64((x^RND)*C);
  }
};
__gnu_pbds::gp_hash_table<ll,int,chash>h({},{},{},{},{1<<16});
```

LazySegmentTree.h

Usage:
```
cin >> seg.n >> q;
for (int i = 1; i <= seg.n; i++) cin >> seg.a[i];
int n = seg.n;
seg.build(1, 1, n); // 建树, 多组数据每组都调用
seg.update(1, 1, n, l, r, v); // a[l..r] 都加 v
auto res = seg.query(1, 1, n, l, r); // 类型为 SegTree::Node
cout << res.sum << ' ' << res.mx; // 区间和, 区间最大值
```
Time: 建树 $\mathcal{O}(N)$, 修改和查询 $\mathcal{O}(\log N)$ 5f927c, 54 lines

```
struct SegTree{
  static const int N=2e5+5;
  struct Node{ll sum,mx;};
  int n;
  ll a[N];
  Node t[N<<2];
  ll lz[N<<2]; // 整段待加的值
  Node merge(Node x,Node y){ // 合并左右儿子
    return {x.sum+y.sum,max(x.mx,y.mx)};
  }
  void pushup(int p){t[p]=merge(t[p<<1],t[p<<1|1]);}
  void addtag(int p,int l,int r,ll v){ // 整段 [l, r] 都加 v
    t[p].sum+=v*(r-l+1);
    t[p].mx+=v;
    lz[p]+=v;
  }
  void pushdown(int p,int l,int r){
    if(!lz[p])return;
    int m=(l+r)>>1;
    addtag(p<<1,l,m,lz[p]);
    addtag(p<<1|1,m+1,r,lz[p]);
    lz[p]=0;
```

```
  }
  void build(int p,int l,int r){
    lz[p]=0;
    if(l==r){
      t[p]={a[l],a[l]};
      return;
    }
    int m=(l+r)>>1;
    build(p<<1,l,m);
    build(p<<1|1,m+1,r);
    pushup(p);
  }
  void update(int p,int l,int r,int x,int y,ll v){ // 加 v
    if(x<=l&&r<=y){
      addtag(p,l,r,v);
      return;
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    if(x<=m)update(p<<1,l,m,x,y,v);
    if(y>m)update(p<<1|1,m+1,r,x,y,v);
    pushup(p);
  }
  Node query(int p,int l,int r,int x,int y){ // [x, y]
    if(x<=l&&r<=y)return t[p];
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    if(y<=m)return query(p<<1,l,m,x,y);
    if(x>m)return query(p<<1|1,m+1,r,x,y);
    return merge(query(p<<1,l,m,x,y),query(p<<1|1,m+1,r,x,y));
  }
}seg;
```

懒标记写法

下面的代码都是 `struct SegTree` 的成员, 直接替换结构体里的同名成员, 新增的数组也写在结构体里. 换用途只改: Node 的字段和合并两个儿子的 `merge`, build 里叶子的初值, 标记数组, `addtag` 和 `pushdown`. `addtag(p, l, r, v)`: 给整段 $[l,r]$ 打上标记 v, 要立刻更新 `t[p]`, 并把 v 合并进 `p` 的旧标记, 旧标记先做, v 后做. update 命中整段时调用它, pushdown 给两个儿子时也调用它. 新加的标记数组都要在 build 里设成空标记, 否则多组数据会残留. 没列出的函数 (pushup, build 的递归部分, update, query) 保持模板原样. 区间加就是上面的模板.

- **区间赋值, 求和与最大值**: `seg.update(1, 1, n, l, r, v)` 把 $a[l..r]$ 都赋成 v. build 里加 `tg[p]=0`.

```
// 标记: tg[p] 为 1 表示整段待赋成 lz[p]
ll lz[N<<2];
bool tg[N<<2];
void addtag(int p,int l,int r,ll v){ // 整段赋成 v
  t[p].sum=v*(r-l+1);
  t[p].mx=v;
  lz[p]=v; // 新赋值直接覆盖旧标记
  tg[p]=1;
}
void pushdown(int p,int l,int r){
  if(!tg[p])return;
  int m=(l+r)>>1;
  addtag(p<<1,l,m,lz[p]);
  addtag(p<<1|1,m+1,r,lz[p]);
  tg[p]=0;
}
```

- **赋值和加混用**: update 多一个参数 `op`, `op` 为 1 时把 $a[l..r]$ 赋成 v, 为 0 时都加 v. build 里把 `sv, ad, tg` 都清 0.

```
// 标记: 若 tg[p] 先整段赋成 sv[p], 再整段加 ad[p]
ll sv[N<<2],ad[N<<2];
bool tg[N<<2];
void setv(int p,int l,int r,ll v){ // 整段赋成 v
  t[p].sum=v*(r-l+1);
  t[p].mx=v;
  sv[p]=v;
  tg[p]=1;
  ad[p]=0; // 赋值清掉之前的加
}
void addv(int p,int l,int r,ll v){ // 整段加 v
  t[p].sum+=v*(r-l+1);
  t[p].mx+=v;
  ad[p]+=v;
}
void pushdown(int p,int l,int r){
  int m=(l+r)>>1;
  if(tg[p]){ // 先下传赋值
    setv(p<<1,l,m,sv[p]);
    setv(p<<1|1,m+1,r,sv[p]);
    tg[p]=0;
  }
  if(ad[p]){ // 再下传加
    addv(p<<1,l,m,ad[p]);
    addv(p<<1|1,m+1,r,ad[p]);
    ad[p]=0;
  }
}
void update(int p,int l,int r,int x,int y,int op,ll v){
  if(x<=l&&r<=y){
    if(op)setv(p,l,r,v);
    else addv(p,l,r,v);
    return;
  }
  // 其余同模板, 递归时也传 op
```

- **区间乘再加, 求和取模**: `seg.update(1, 1, n, l, r, k, b)` 把 $a[l..r]$ 每个数 v 变成 $kv+b$, 要求 $0 \le k, b < M$, $0 \le a_i < M$. 去掉 mx. build 里 `mu[p]=1, ad[p]=0`, 叶子 `t[p]={a[l]%M}`.

```
static const ll M=998244353;
struct Node{ll sum;};
Node merge(Node x,Node y){
  return {(x.sum+y.sum)%M};
}
// 标记: 整段每个数先乘 mu[p] 再加 ad[p]
ll mu[N<<2],ad[N<<2];
void addtag(int p,int l,int r,ll k,ll b){
  t[p].sum=(k*t[p].sum+b*(r-l+1))%M;
  mu[p]=mu[p]*k%M;
  ad[p]=(ad[p]*k+b)%M;
}
void pushdown(int p,int l,int r){
  if(mu[p]==1&&!ad[p])return;
  int m=(l+r)>>1;
  addtag(p<<1,l,m,mu[p],ad[p]);
  addtag(p<<1|1,m+1,r,mu[p],ad[p]);
  mu[p]=1;
  ad[p]=0;
}
// update 的参数 v 换成 k, b, 命中整段时 addtag(p,l,r,k,b)
```

- **01 序列区间取反, 数 1 的个数**: $a[i]$ 为 0 或 1, `seg.update(1, 1, n, l, r)` 把 $a[l..r]$ 中 0 和 1 互换, `seg.query(1, 1, n, l, r).cnt` 为其中 1 的个数. build 里 `rev[p]=0`, 叶子 `t[p]={(int)a[l]}`.

```
struct Node{int cnt;}; // 区间里 1 的个数
Node merge(Node x,Node y){return {x.cnt+y.cnt};}
bool rev[N<<2]; // 取反标记
void addtag(int p,int l,int r){ // 整段 0 和 1 互换
  t[p].cnt=(r-l+1)-t[p].cnt;
  rev[p]^=1;
}
void pushdown(int p,int l,int r){
  if(!rev[p])return;
  int m=(l+r)>>1;
  addtag(p<<1,l,m);
  addtag(p<<1|1,m+1,r);
  rev[p]=0;
}
// update 去掉参数 v, 命中整段时 addtag(p,l,r)
```

- **最大子段和**: 只有单点赋值 `seg.modify(1, 1, n, x, v)` 把 $a[x]$ 赋成 v, 不需要标记. `seg.query(1, 1, n, l, r).best` 为 $a[l..r]$ 的最大非空子段和. 叶子 `t[p]={a[l], a[l], a[l], a[l]}`.

```
// pre: 最大前缀和, suf: 最大后缀和, best: 答案
struct Node{ll sum,pre,suf,best;};
Node merge(Node x,Node y){
  Node r;
  r.sum=x.sum+y.sum;
  r.pre=max(x.pre,x.sum+y.pre);
  r.suf=max(y.suf,y.sum+x.suf);
  r.best=max({x.best,y.best,x.suf+y.pre});
  return r;
}
// 删去 lz, addtag, pushdown 及其所有调用
void modify(int p,int l,int r,int x,ll v){ // a[x] 赋成 v
  if(l==r){
    t[p]={v,v,v,v};
    return;
  }
  int m=(l+r)>>1;
  if(x<=m)modify(p<<1,l,m,x,v);
  else modify(p<<1|1,m+1,r,x,v);
  pushup(p);
}
```

PersistentSegmentTree.h

Description: 主席树: 下标 [1, n] 单点加, 区间和, 每次修改产生新版本. 节点 0 是全 0 的空树; 节点数 MX 约为 修改次数 * (log n + 2), 默认够 2e5 次修改, 约 64MB, 对象必须是全局变量.
Usage: `pst.tot = 0; // 多组数据清空, pst.rt[0] = 0 为空树`

```
// 由版本 j 得到版本 i:  a[x] 加 v
pst.rt[i] = pst.update(pst.rt[j], 1, n, x, v);
// 版本 i 中 a[l..r] 的和
ll s = pst.query(pst.rt[i], 1, n, l, r);
// 静态区间第 k 小, b[1..m] 为排序去重后的值
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int id = lower_bound(b + 1, b + m + 1, a[i]) - b;
pst.rt[i] = pst.update(pst.rt[i - 1], 1, m, id, 1);
}
// a[l..r] 的第 k 小, k 从 1 开始
ll ans = b[pst.kth(pst.rt[l - 1], pst.rt[r], 1, m, k)];
```

Memory: $\mathcal{O}(N \log N)$
Time: 每次操作 $\mathcal{O}(\log N)$

64982e, 32 lines

```
struct PST{
  static const int N=2e5+5;
  // MX: 节点数, 约修改次数 * (log n + 2)
  static const int MX=N*20;
  int ls[MX],rs[MX],tot,rt[N];
  ll sum[MX];
  int update(int pre,int l,int r,int x,ll v){ // 返回新根
    int p=++tot;
    ls[p]=ls[pre];
    rs[p]=rs[pre];
    sum[p]=sum[pre]+v;
    if(l==r)return p;
    int m=(l+r)>>1;
    if(x<=m)ls[p]=update(ls[pre],l,m,x,v);
    else rs[p]=update(rs[pre],m+1,r,x,v);
    return p;
  }
  ll query(int p,int l,int r,int x,int y){ // [x, y] 的和
    if(!p||y<l||r<x)return 0;
    if(x<=l&&r<=y)return sum[p];
    int m=(l+r)>>1;
    return query(ls[p],l,m,x,y)+query(rs[p],m+1,r,x,y);
  }
  // 版本 v 减版本 u 中第 k 小的位置, k 从 1 开始
  int kth(int u,int v,int l,int r,ll k){
    if(l==r)return l;
    int m=(l+r)>>1;
    ll c=sum[ls[v]]-sum[ls[u]]; // 左半的个数
    if(k<=c)return kth(ls[u],ls[v],l,m,k);
    return kth(rs[u],rs[v],m+1,r,k-c);
```

```
  }
}pst;
```

UnionFindRollback.h

Description: 并查集 DSU 和可撤销并查集 RollbackDSU, 点 1..n, 互相独立, 只抄需要的. 可撤销版按大小合并, 不能加路径压缩. 对象要定义在全局.
Usage: `dsu.init(n); // 普通版, 多组数据重新 init`
```
bool ok = dsu.unite(x, y); // 已连通返回 0
if (dsu.find(x) == dsu.find(y)) ...; // 是否连通
rdsu.init(n); // 可撤销版
int t = rdsu.time(); // 记下当前时间
rdsu.unite(x, y); rdsu.unite(y, z);
int s = rdsu.siz[rdsu.find(x)]; // 集合大小
rdsu.rollback(t); // 撤销 t 之后的所有合并
RollbackDSU rdsu2; // 第二个对象, 写在全局
```
Time: 普通 均摊 $\mathcal{O}(\log N)$, 实际接近 $\mathcal{O}(1)$; 可撤销 $\mathcal{O}(\log N)$ 72a663, 57 lines

```
struct DSU{
  static const int N=2e5+5;
  int fa[N];
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++)fa[i]=i;
  }
  int find(int x){ // 路径压缩: 减半写法, 不递归, 不怕爆栈
    while(fa[x]!=x){
      fa[x]=fa[fa[x]];
      x=fa[x];
    }
    return x;
  }
  bool unite(int x,int y){ // 已在同一集合返回 0
    x=find(x);
    y=find(y);
    if(x==y)return 0;
    fa[x]=y;
    return 1;
  }
}dsu;

struct RollbackDSU{
  static const int N=2e5+5;
  int pa[N],siz[N];
  int stk[N],top; // stk: 被挂到别人下面的根
  void init(int n){
    top=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      pa[i]=i;
      siz[i]=1;
    }
  }
  int find(int x){
    while(pa[x]!=x)x=pa[x];
    return x;
  }
  bool unite(int x,int y){
    x=find(x);
    y=find(y);
    if(x==y)return 0;
    if(siz[x]>siz[y])swap(x,y); // 小的挂到大的下面
    pa[x]=y;
    siz[y]+=siz[x];
    stk[++top]=x;
    return 1;
  }
  int time(){return top;}
  void rollback(int t){ // 撤销到 time() 等于 t 时
    while(top>t){
      int x=stk[top];
      top--;
      siz[pa[x]]-=siz[x];
      pa[x]=x;
    }
  }
}rdsu;
```

LiChaoTree.h

Description: 李超树: 插入直线或线段, 查询整数 x 处的最大值. x 取值于 [lo, hi). 要求 $|kx+b|<9\cdot 10^{18}$. 节点数 M: 每条直线 1 个, 每条线段约 2 log C 个; 默认 4e6, 约 100MB, 对象必须是全局变量.
Usage: `lc.init(-1e9, 1e9 + 1); // x 的范围, 每组数据调用`
```
lc.addLine({2, 3}); // y = 2x + 3
lc.addSeg({-1, 10}, 0, 5); // y = -x + 10, 只在 x = 0..4 上
ll y = lc.query(x); // 最大值, 没有线覆盖 x 时为 LLONG_MIN
// 求最小值: 插入 (-k, -b), 答案取负
lc.addLine({-k, -b}); ll mn = -lc.query(x);
```
Time: 直线和查询 $\mathcal{O}(\log C)$, 线段 $\mathcal{O}(\log^2 C)$ 009402, 60 lines

```
struct LiChao{
  static const int M=4e6+5; // 节点数
  struct Line{ll k,b;};
  Line ln[M];
  int ls[M],rs[M],tot,root;
  bool has[M]; // has: 节点上有线
  ll lo,hi;
  ll calc(Line a,ll x){return a.k*x+a.b;}
  void init(ll L,ll R){
    lo=L;
    hi=R;
    tot=0;
    root=0;
  }
  // 节点 p 管 [l, r), 在 [x, y) 上插入 a
  void ins(int&p,ll l,ll r,ll x,ll y,Line a){
    if(y<=l||r<=x)return;
    if(!p){ // 新建节点
      p=++tot;
      ls[p]=0;
      rs[p]=0;
      has[p]=0;
    }
    ll m=l+(r-l)/2;
    if(x<=l&&r<=y){
      if(!has[p]){
        ln[p]=a;
        has[p]=1;
        return;
      }
      if(calc(a,m)>calc(ln[p],m))swap(a,ln[p]);
      // 现在 a 在 m 处不优, 只可能在一侧更优
      if(r-l==1||a.k==ln[p].k)return;
      if(a.k<ln[p].k)ins(ls[p],l,m,x,y,a);
      else ins(rs[p],m,r,x,y,a);
      return;
    }
    ins(ls[p],l,m,x,y,a);
    ins(rs[p],m,r,x,y,a);
  }
  void addLine(Line a){ins(root,lo,hi,lo,hi,a);}
  void addSeg(Line a,ll x1,ll x2){ins(root,lo,hi,x1,x2,a);}
  ll query(ll x){
    ll res=LLONG_MIN;
    ll l=lo,r=hi;
    int p=root;
    while(p){
      if(has[p])res=max(res,calc(ln[p],x));
      ll m=l+(r-l)/2;
      if(x<m){
        p=ls[p];
        r=m;
      }else{
        p=rs[p];
        l=m;
      }
    }
    return res;
  }
}lc;
```

FHQTreap.h

Description: FHQ treap, 两种用法: 按值的可重集合, 或按位置的序列, 支持区间翻转, 区间和. 不要混在同一棵树上. N 为插入总次数, 删掉的节点不回收; kth, pre, nxt 要保证答案存在; 对象必须是全局变量.
Usage: `tr.tot = tr.root = 0; // 多组数据清空`
```
// 用法 1: 可重集合
tr.insert(5); tr.insert(3); tr.insert(5);
tr.erase(5); // 删一个 5, 没有则不变
int r = tr.getrank(5); // 小于 5 的个数 + 1, 这里为 2
ll v = tr.kth(1); // 第 1 小, 为 3
ll p = tr.pre(5), q = tr.nxt(3); // 前驱 3, 后继 5
// 用法 2: 序列 a[1..n], 位置从 1 开始
for (int i = 1; i <= n; i++)
tr.root = tr.merge(tr.root, tr.newnode(a[i]));
tr.reverse(l, r); // 翻转 a[l..r]
ll s = tr.rangeSum(l, r); // a[l..r] 的和
vector<ll> o; tr.dfs(tr.root, o); // o 为当前序列
```
Time: 每次操作期望 $\mathcal{O}(\log N)$ 700ba1, 131 lines

```
struct Treap{
  static const int N=2e5+5; // 插入总次数
  int ls[N],rs[N],siz[N],tot,root;
  unsigned rnd[N];
  ll val[N],sum[N];
  bool rev[N];
  mt19937 rng{12345};
  int newnode(ll v){
    int p=++tot;
    ls[p]=0;
    rs[p]=0;
    siz[p]=1;
    rev[p]=0;
    rnd[p]=rng();
    val[p]=v;
    sum[p]=v;
    return p;
  }
  void pushup(int p){
    siz[p]=siz[ls[p]]+siz[rs[p]]+1;
    sum[p]=sum[ls[p]]+sum[rs[p]]+val[p];
  }
  void pushdown(int p){ // 下传翻转标记
    if(!rev[p])return;
    swap(ls[p],rs[p]);
    if(ls[p])rev[ls[p]]^=1;
    if(rs[p])rev[rs[p]]^=1;
    rev[p]=0;
  }
  void splitv(int p,ll v,int&x,int&y){ // 值不超过 v 的给 x
    if(!p){
      x=y=0;
      return;
    }
    pushdown(p);
    if(val[p]<=v){
      x=p;
      splitv(rs[p],v,rs[p],y);
    }else{
      y=p;
```

```
    splitv(ls[p],v,x,ls[p]);
  }
  pushup(p);
}
void split(int p,int k,int&x,int&y){ // 前 k 个给 x
  if(!p){
    x=y=0;
    return;
  }
  pushdown(p);
  if(siz[ls[p]]<k){
    x=p;
    split(rs[p],k-siz[ls[p]]-1,rs[p],y);
  }else{
    y=p;
    split(ls[p],k,x,ls[p]);
  }
  pushup(p);
}
int merge(int x,int y){ // x 的元素都在 y 前面
  if(!x||!y)return x|y;
  if(rnd[x]<rnd[y]){
    pushdown(x);
    rs[x]=merge(rs[x],y);
    pushup(x);
    return x;
  }
  pushdown(y);
  ls[y]=merge(x,ls[y]);
  pushup(y);
  return y;
}
// ——— 用法 1: 按值的可重集合 ———
void insert(ll v){
  int x,y;
  splitv(root,v,x,y);
  root=merge(merge(x,newnode(v)),y);
}
void erase(ll v){ // 删一个 v，没有则不变
  int x,y,z;
  splitv(root,v,x,z);
  splitv(x,v-1,x,y); // y 里全是 v
  y=merge(ls[y],rs[y]); // 删掉 y 的根
  root=merge(merge(x,y),z);
}
int getrank(ll v){ // 严格小于 v 的个数 + 1
  int x,y;
  splitv(root,v-1,x,y);
  int r=siz[x]+1;
  root=merge(x,y);
  return r;
}
ll kth(int k){ // 第 k 小，k 从 1 开始
  int p=root;
  while(1){
    if(k<=siz[ls[p]]){
      p=ls[p];
    }else if(k==siz[ls[p]]+1){
      return val[p];
    }else{
      k-=siz[ls[p]]+1;
      p=rs[p];
    }
  }
}
ll pre(ll v){return kth(getrank(v)-1);} // 小于 v 的最大值
ll nxt(ll v){return kth(getrank(v+1));} // 大于 v 的最小值
// ——— 用法 2: 序列，位置从 1 开始 ———
void reverse(int l,int r){
  int x,y,z;
  split(root,r,x,z);
  split(x,l-1,x,y); // y 为 [l, r]
  rev[y]^=1;
  root=merge(merge(x,y),z);
}
ll rangeSum(int l,int r){
  int x,y,z;
  split(root,r,x,z);
  split(x,l-1,x,y);
  ll s=sum[y];
  root=merge(merge(x,y),z);
  return s;
}
void dfs(int p,vector<ll>&o){ // 中序遍历
  if(!p)return;
  pushdown(p);
  dfs(ls[p],o);
  o.push_back(val[p]);
  dfs(rs[p],o);
}
}tr;
```

CartesianTree.h

Description: 小根笛卡尔树, 相等时靠左的是祖先. n 至少为 1. 改大根: build 里 a[stk[top]]>a[i] 改成小于号. i 的子树为 [L[i], R[i]], 即 a[i] 作为最小值 的最大区间, 左边遇到不大于, 右边遇到小于就停. [l, r] 最小值的位置 等于 l, r 的 LCA. 对象要定义在全局.

Usage: `cin >> ct.n;`

```
for (int i = 1; i <= ct.n; i++) cin >> ct.a[i];
ct.build(); // 多组数据直接重新 build
int rt = ct.root; // 最小值的位置，有多个时取最左
int x = ct.ls[i], y = ct.rs[i]; // 儿子，0 表示没有
// 所有子数组的最小值之和，每个子数组只算一次
ll s = 0;
for (int i = 1; i <= ct.n; i++)
s += ct.a[i] * (i - ct.L[i] + 1) * (ct.R[i] - i + 1);
// 直方图最大矩形:  a[i] * (R[i] - L[i] + 1) 的最大值
```

Time: $\mathcal{O}(N)$

ddb173, 26 lines

```
struct CartesianTree{
  static const int N=2e5+5;
  int n,root;
  ll a[N];
  int ls[N],rs[N],L[N],R[N];
  int stk[N];
  void build(){
    int top=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      ls[i]=0;
      rs[i]=0;
      int last=0; // 最后弹出的点，成为 i 的左儿子
      while(top&&a[stk[top]]>a[i]){
        R[stk[top]]=i-1;
        last=stk[top];
        top--;
      }
      ls[i]=last;
      if(top)rs[stk[top]]=i;
      L[i]=top?stk[top]+1:1;
      stk[++top]=i;
    }
    for(int j=1;j<=top;j++)R[stk[j]]=n;
    root=stk[1];
  }
}ct;
```

LeftistHeap.h

Description: 左偏树: 可合并的小根堆, 节点即元素, 值相等时编号小的在上. N 为节点总数; 对象要定义在全局. 改大根堆就把 merge 的比较反过来.

Usage:

```
lh.init(); // 清空，每组数据调用
// 第 i 个元素就是节点 i
for (int i = 1; i <= n; i++) lh.newnode(a[i]);
lh.join(x, y); // 合并 x, y 所在的堆，已删或同堆则不动
if (lh.del[x]) cout << -1 << endl; // x 已被删
else {
cout << lh.top(x) << endl; // x 所在堆的最小值
lh.pop(x); // 删掉它
}
int r = lh.find(x); // x 所在堆的根
int u = lh.merge(r1, r2); // 直接合并两个根，返回新根
```

Time: 合并, 删除 $\mathcal{O}(\log N)$; find 均摊 $\mathcal{O}(\log N)$

8b9ad4, 53 lines

```
struct LeftistHeap{
  static const int N=2e5+5;
  int ls[N],rs[N],d[N],fa[N],tot;
  ll val[N];
  bool del[N];
  void init(){
    tot=0;
    d[0]=-1;
  }
  int newnode(ll v){
    int p=++tot;
    val[p]=v;
    ls[p]=0;
    rs[p]=0;
    d[p]=0;
    fa[p]=p;
    del[p]=0;
    return p;
  }
  int merge(int x,int y){ // 返回新根
    if(!x||!y)return x|y;
    // 让 x 是较小的根，相等时编号小的在上
    if(val[x]>val[y]||(val[x]==val[y]&&x>y))swap(x,y);
    rs[x]=merge(rs[x],y);
    if(d[ls[x]]<d[rs[x]])swap(ls[x],rs[x]);
    d[x]=d[rs[x]]+1;
    return x;
  }
  int find(int x){ // x 所在堆的根，路径减半
    while(fa[x]!=x){
      fa[x]=fa[fa[x]];
      x=fa[x];
    }
    return x;
  }
  void join(int x,int y){
    if(del[x]||del[y])return;
    x=find(x);
    y=find(y);
    if(x==y)return;
    int r=merge(x,y);
    fa[x]=r;
    fa[y]=r;
  }
  ll top(int x){return val[find(x)];}
  void pop(int x){
    int r=find(x);
    del[r]=1;
    int nr=merge(ls[r],rs[r]);
    fa[r]=nr; // 指向 r 的点改为找到 nr
    if(nr)fa[nr]=nr;
  }
}lh;
```

Slope trick

- **思想**: 维护下凸的分段线性函数 $f(x)$, 拐点都是整数. 只记最小值 $m = \min f$ 和拐点多重集, 每个拐点处斜率加 1, 同一点可出现多次. 以取到最小值的区间为界, 左边的拐点放进大根堆 L, 右边的放进小根堆 R: f 在 $[\text{top}(L), \text{top}(R)]$ 上等于 m, 往左每越过 L 中一个点斜率减 1, 往右每越过 R 中一个点斜率加 1. 堆空时堆顶视为 $\mp\infty$.
- **加** $\max(0, x-a)$: m 加上 $\max(0, \text{top}(L)-a)$; 把 a 放进 L, 再把 L 的堆顶弹出放进 R.
- **加** $\max(0, a-x)$: m 加上 $\max(0, a-\text{top}(R))$; 把 a 放进 R, 再把 R 的堆顶弹出放进 L.
- **加** $|x-a|$: 上面两个各做一次.
- **前缀最小** $g(x) = \min_{y \le x} f(y)$: 清空 R. **后缀最小** $g(x) = \min_{y \ge x} f(y)$: 清空 L. m 都不变.
- **平移** $g(x) = f(x-c)$: 两个堆里所有点都加 c. 每个堆配一个懒加量 addL, addR, 堆里存真实值减懒加量, 取堆顶时加回来.
- **滑动窗口最小** $g(x) = \min_{y \in [x-b, x-a]} f(y)$, $a \le b$: L 整体加 a, R 整体加 b, 相当于把最小值区间拉宽, m 不变.
- **例, 改成非降序列**: 给定 $a_1, \ldots, a_n$, 求非降序列 b 使 $\sum |a_i - b_i|$ 最小. 设 $f_i(x)$ 为前 i 项且 $b_i = x$ 的最小代价, 则 $f_i(x) = \min_{y \le x} f_{i-1}(y) + |x - a_i|$. 每步先取前缀最小清空 R, 所以只要一个大根堆 L; 加 $|x-a_i|$ 时进 R 的点马上又被清掉:

```
priority_queue<ll> L; // 大根堆，存左边的拐点
ll ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
  L.push(a[i]);
  if(L.top()>a[i]){ // 最小值增加 top - a[i]
    ans+=L.top()-a[i];
    L.pop();
    L.push(a[i]);
  }
}
// ans 即答案. 要求严格递增: 先令 a[i] 减去 i
```

- **树上合并**: 若点 u 的函数是各儿子函数之和, 凸函数相加就是拐点集合取并, 最小值相加. 用上面的左偏树合并拐点堆, 每次 $O(\log n)$, 再对合并后的堆做弹出最大的几个拐点, 插入新拐点之类的操作. 典型题: APIO2016 烟花表演.
- **复杂度**: 每个操作 $O(1)$ 次堆操作, 总共 $O(n \log n)$.

FenwickTree.h

Description: 树状数组 BIT: 单点加, 前缀和; RangeBIT: 区间加, 区间和; 下标 1..n, 互相独立. 要求 $n < 2^{21}$, 对象要定义在全局.

Usage:
```
bit.init(n); // 每组数据先 init
for (int i = 1; i <= n; i++) bit.add(i, a[i]); // 建树
bit.add(x, v); // a[x] += v
ll s = bit.ask(r) - bit.ask(l - 1); // a[l..r] 的和
// 最小的 x 使 a[1..x] 的和不小于 k, 没有则 n + 1, 要求 a 非负
int x = bit.search(k);
rbit.init(n); // 区间版
for (int i = 1; i <= n; i++) rbit.rangeAdd(i, i, a[i]);
rbit.rangeAdd(l, r, v); // a[l..r] 都加 v
ll t = rbit.rangeSum(l, r); // a[l..r] 的和
```

Time: 每次操作 $\mathcal{O}(\log N)$

427961, 56 lines

```
struct BIT{
  static const int N=2e5+5; // 要求 n < 2^21
  int n;
  ll c[N];
  void init(int _n){
    n=_n;
    for(int i=1;i<=n;i++)c[i]=0;
  }
  void add(int x,ll v){
    for(;x<=n;x+=x&-x)c[x]+=v;
  }
  ll ask(int x){ // a[1..x] 的和
    ll r=0;
    for(;x;x-=x&-x)r+=c[x];
    return r;
  }
  int search(ll s){ // 不存在返回 n + 1
    int x=0;
    for(int i=1<<20;i;i>>=1){
      if(x+i<=n&&c[x+i]<s){
        x+=i;
        s-=c[x];
      }
    }
    return x+1;
  }
}bit;

struct RangeBIT{
  static const int N=2e5+5;
  int n;
  ll c1[N],c2[N]; // 差分 d[i] 和 i * d[i]
  void init(int _n){
    n=_n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      c1[i]=0;
      c2[i]=0;
    }
  }
  void radd(int x,ll v){
    for(int i=x;i<=n;i+=i&-i){
      c1[i]+=v;
      c2[i]+=v*x;
    }
  }
  void rangeAdd(int l,int r,ll v){
    radd(l,v);
    radd(r+1,-v);
  }
  ll rsum(int x){ // a[1..x] 的和
    ll s=0;
    for(int i=x;i;i-=i&-i)s+=(x+1)*c1[i]-c2[i];
    return s;
  }
  ll rangeSum(int l,int r){return rsum(r)-rsum(l-1);}
}rbit;
```

FenwickTree2d.h

Description: 二维树状数组, 矩阵 a[1..n][1..m]. 内存 $N \cdot M$ 个 ll, 默认约 8MB, 对象要定义在全局.

Usage:
```
bit2.add(x, y, v); // a[x][y] += v
ll p = bit2.ask(x, y); // 子矩阵 [1..x][1..y] 的和
ll s = bit2.query(x1, y1, x2, y2); // 子矩阵和
```

Time: 每次操作 $\mathcal{O}(\log N \log M)$

1083aa, 30 lines

```
struct BIT2D{
  static const int N=1005,M=1005;
  int n,m;
  ll c[N][M];
  void init(int _n,int _m){
    n=_n;
    m=_m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      for(int j=1;j<=m;j++)c[i][j]=0;
    }
  }
  void add(int x,int y,ll v){
    for(int i=x;i<=n;i+=i&-i){
      for(int j=y;j<=m;j+=j&-j)c[i][j]+=v;
    }
  }
  ll ask(int x,int y){ // [1..x][1..y] 的和
    ll r=0;
    for(int i=x;i;i-=i&-i){
      for(int j=y;j;j-=j&-j)r+=c[i][j];
    }
    return r;
  }
  ll query(int x1,int y1,int x2,int y2){
    ll s=ask(x2,y2)-ask(x1-1,y2);
    s-=ask(x2,y1-1);
    s+=ask(x1-1,y1-1);
    return s;
  }
}bit2;
```

MoQueries.h

Description: 普通莫队, 离线回答区间询问. 要改的只有结构体里的 add(i), del(i) 和辅助数组: 把 a[i] 加入或移出当前区间并更新 cur. 现在的例子是 区间不同值个数, 要求 a 已离散化到 1..n. 对象要定义在全局.

Usage:
```
cin >> mo.n >> mo.q;
for (int i = 1; i <= mo.n; i++) cin >> mo.a[i];
for (int i = 1; i <= mo.q; i++) {
cin >> mo.qs[i].l >> mo.qs[i].r;
mo.qs[i].id = i;
}
mo.solve(); // 会打乱 qs 的顺序
for (int i = 1; i <= mo.q; i++) cout << mo.ans[i] << endl;
// 多组数据: 清空 cnt 等辅助数组, mo.cur = 0
```

Time: $\mathcal{O}\left(n\sqrt{q}\right)$ 次 add 和 del

f830be, 35 lines

```
struct Mo{
  static const int N=2e5+5;
  struct Query{int l,r,id;};
  int n,q,B,a[N];
  Query qs[N];
  ll ans[N],cur;
  // ——— 按题意改: 辅助数组, add, del ———
  int cnt[N]; // 例子: 每个值的出现次数
  void add(int i){ // a[i] 进入当前区间
    if(cnt[a[i]]==0)cur++;
    cnt[a[i]]++;
  }
  void del(int i){ // a[i] 离开当前区间
    cnt[a[i]]--;
    if(cnt[a[i]]==0)cur--;
  }
  // ——— 以下不用改 ———
  void solve(){
    B=max(1,(int)(n/sqrt(q)));
    int b=B;
    sort(qs+1,qs+q+1,[b](const Query&x,const Query&y){
      if(x.l/b!=y.l/b)return x.l<y.l;
      if((x.l/b)&1)return x.r<y.r;
      return x.r>y.r;
    });
    int L=1,R=0; // 当前区间 [L, R], 开始为空
    for(int i=1;i<=q;i++){
```

```
      while(L>qs[i].l)add(--L);
      while(R<qs[i].r)add(++R);
      while(L<qs[i].l)del(L++);
      while(R>qs[i].r)del(R--);
      ans[qs[i].id]=cur;
    }
  }
}mo;
```

数值计算 (4)

4.1 多项式与线性递推

Polynomial.h

Description: 实系数多项式求值, 求导, 除以 $(x-x_0)$. 系数下标从 0 开始, a 不能为空. pdivroot 丢弃余数, 所以 x_0 应是根 (求出一个根后降次).
Usage: `vector<double> a={2,-3,1}; // a[i] 为 x^i 的系数`
`double y=peval(a,0.5); // p(0.5)=0.75`
`pdivroot(a,1); // 原地除以 x-1, a 变为 {-2,1}`
`pderiv(a); // 原地求导, a 变为 {1}`
Time: 均为 $\mathcal{O}(n)$, n 为次数

5ee889, 23 lines

```
double peval(const vector<double>&a,double x){
  double res=0;
  for(int i=(int)a.size()-1;i>=0;i--){
    res=res*x+a[i];
  }
  return res;
}
void pderiv(vector<double>&a){
  for(int i=1;i<(int)a.size();i++){
    a[i-1]=i*a[i];
  }
  a.pop_back();
}
void pdivroot(vector<double>&a,double x0){
  double b=a.back();
  a.back()=0;
  for(int i=(int)a.size()-2;i>=0;i--){
    double c=a[i];
    a[i]=a[i+1]*x0+b;
    b=c;
  }
  a.pop_back();
}
```

PolyInterpolate.h

Description: 实数多项式插值: 由 n 个点 (x_i 互不相同) 求不超过 $n-1$ 次多项式的系数. 浮点运算, n 大时误差大; 能自己选点时取 $x_k = c\cos(k\pi/(n-1))$. 模素数下求单点值用 LagrangeInterp.
Usage: `vector<double> x={0,1,2},y={1,2,5}; // n 个点`
`vector<double> a=interpolate(x,y); // a={1,0,1}`
`// a[i] 为 x^i 的系数, 即 p(x)=1+x^2`
Time: $\mathcal{O}(n^2)$

d9ae92, 21 lines

```
vector<double>interpolate(vector<double>x,vector<double>y){
  int n=x.size();
  vector<double>res(n),tmp(n);
  // 均差: 结束后 y[k] 为 f[x_0..x_k]
  for(int k=0;k<n-1;k++){
    for(int i=k+1;i<n;i++){
      y[i]=(y[i]-y[k])/(x[i]-x[k]);
    }
  }
  // tmp 为 (x-x_0)...(x-x_{k-1}) 的系数
  double last=0;
  tmp[0]=1;
  for(int k=0;k<n;k++){
    for(int i=0;i<n;i++){
      res[i]+=y[k]*tmp[i];
      swap(last,tmp[i]);
      tmp[i]-=last*x[k];
    }
  }
  return res;
}
```

LagrangeInterp.h

Description: 拉格朗日插值 (模 MOD = 998244353, 自带 qpow): 不求系数直接求单点值. 多项式次数必须不超过点数 -1; x_i 模 MOD 互不相同, y_i 在 $[0, MOD)$ 内. 典型用法: 答案是 d 次多项式时, 暴力算 $d+1$ 个点再插值. 与 NTT, BM 同时使用时 MOD 和 qpow 重名, 删掉一份.
Usage: `vector<ll> x={1,2,3},y={1,4,9}; // f(x)=x^2`
`ll v=lagrange(x,y,10); // f(10)=100, O(n^2)`
`vector<ll> a=lagrangeCoef(x,y); // 系数 a={0,0,1}`
`// 点为 0..n 时 O(n): ys[i]=f(i), i=0..n, k 可到 1e18`
`ll w=lagrangeSeq(ys,k);`
`// 点为 1..n+1 时: ys[0] 存 f(1), 调用 lagrangeSeq(ys,k-1)`
`// 例: S(m)=1^K+...+m^K 是 K+1 次多项式`
`vector<ll> s(K+2); // s[j]=S(j), j=0..K+1`
`for(int j=1;j<=K+1;j++)`
`s[j]=(s[j-1]+qpow(j,K))%MOD;`
`ll ans=lagrangeSeq(s,m); // S(m) mod MOD`
Time: lagrange, lagrangeCoef 为 $\mathcal{O}\left(n^2+n\log MOD\right)$; lagrangeSeq 为 $\mathcal{O}\left(n+\log MOD\right)$

bf3570, 85 lines

```
const ll MOD=998244353;
ll qpow(ll a,ll b){
  ll r=1;
  a%=MOD;
  while(b){
    if(b&1)
      r=r*a%MOD;
    a=a*a%MOD;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
ll md(ll v){ // 取模到 [0, MOD)
  return (v%MOD+MOD)%MOD;
}
ll lagrange(const vector<ll>&x,const vector<ll>&y,ll k){
  int n=x.size();
  ll res=0;
  for(int i=0;i<n;i++){
    ll num=y[i]; // 分子
    ll den=1; // 分母
    for(int j=0;j<n;j++){
      if(j==i)
        continue;
      num=num*md(k-x[j])%MOD;
      den=den*md(x[i]-x[j])%MOD;
    }
    res=(res+num*qpow(den,MOD-2))%MOD;
  }
  return res;
}
ll lagrangeSeq(const vector<ll>&y,ll k){
  int n=(int)y.size()-1;
  if(k>=0&&k<=n)
    return y[k];
  k%=MOD;
  vector<ll>pre(n+2),suf(n+2),fac(n+1),ifac(n+1);
  pre[0]=1; // pre[i]=(k-0)(k-1)...(k-(i-1))
  for(int i=0;i<=n;i++)
    pre[i+1]=pre[i]*md(k-i)%MOD;
  suf[n+1]=1; // suf[i]=(k-i)(k-i-1)...(k-n)
  for(int i=n;i>=0;i--)
    suf[i]=suf[i+1]*md(k-i)%MOD;
  fac[0]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fac[i]=fac[i-1]*i%MOD;
  ifac[n]=qpow(fac[n],MOD-2);
  for(int i=n;i>=1;i--)
    ifac[i-1]=ifac[i]*i%MOD;
  ll res=0;
  for(int i=0;i<=n;i++){
    ll t=y[i]*pre[i]%MOD*suf[i+1]%MOD;
    t=t*ifac[i]%MOD*ifac[n-i]%MOD;
    if((n-i)&1) // 分母符号 (-1)^(n-i)
      res=(res-t+MOD)%MOD;
    else
      res=(res+t)%MOD;
  }
  return res;
}
vector<ll>lagrangeCoef(const vector<ll>&x,const vector<ll>&y){
  int n=x.size();
  vector<ll>P(n+1),res(n),q(n);
  P[0]=1; // P(x)=(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_{n-1})
  for(int j=0;j<n;j++){
    ll c=md(x[j]);
    for(int d=j+1;d>=1;d--)
      P[d]=md(P[d-1]-c*P[d]);
    P[0]=md(-c*P[0]);
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    ll c=md(x[i]);
    q[n-1]=P[n]; // q = P / (x - x_i)
    for(int d=n-1;d>=1;d--)
      q[d-1]=(P[d]+c*q[d])%MOD;
    ll den=1;
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(j!=i)
        den=den*md(x[i]-x[j])%MOD;
    ll coef=y[i]*qpow(den,MOD-2)%MOD;
    for(int d=0;d<n;d++)
      res[d]=(res[d]+coef*q[d])%MOD;
  }
  return res;
}
```

BerlekampMassey.h

Description: Berlekamp-Massey: 由数列前若干项 (模素数 MOD) 求最短线性递推式. 递推阶数为 n 时至少给前 $2n$ 项, 输入在 $[0, MOD)$ 内; 全 0 数列返回空.
Usage: `vector<ll> s={0,1,1,3,5,11}; // 暴力算出的前若干项`
`vector<ll> C=BM(s); // C={1,2}, 阶数 L=C.size()`
`// s[i]=C[0]*s[i-1]+C[1]*s[i-2]+...+C[L-1]*s[i-L]`
`ll v=linearRec(s,C,k); // 第 k 项, 见 LinearRecurrence`
Time: $\mathcal{O}\left(n^2\right)$, n 为给出的项数

79eda4, 51 lines

```
const ll MOD=998244353; // 素数模, 可改
ll qpow(ll a,ll b){
  ll r=1;
  a%=MOD;
  while(b){
    if(b&1){
      r=r*a%MOD;
    }
    a=a*a%MOD;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
```

```
vector<ll>BM(vector<ll>s){
  int n=s.size(),L=0,m=0;
  if(n==0){
    return {};
  }
  vector<ll>C(n),B(n),T;
  C[0]=1;
  B[0]=1;
  ll b=1;
  for(int i=0;i<n;i++){
    m++;
    ll d=s[i]%MOD; // 当前递推式的偏差
    for(int j=1;j<=L;j++){
      d=(d+C[j]*s[i-j])%MOD;
    }
    if(d==0){
      continue;
    }
    T=C;
    ll coef=d*qpow(b,MOD-2)%MOD;
    for(int j=m;j<n;j++){
      C[j]=(C[j]+MOD-coef*B[j-m]%MOD)%MOD;
    }
    if(2*L>i){
      continue;
    }
    L=i+1-L;
    B=T;
    b=d;
    m=0;
  }
  C.resize(L+1);
  C.erase(C.begin());
  for(auto&x:C){
    x=(MOD-x)%MOD;
  }
  return C;
}
```

LinearRecurrence.h

Description: 线性递推 $S_i=\sum_{j=0}^{n-1}tr_jS_{i-j-1}$ 求第 k 项模 MOD, k 可到 10^{18}. 值在 $[0,MOD)$ 内. MOD 来自 BerlekampMassey.h (单独用时删掉 include, 自己定义 MOD).

Usage: `// S 至少 n 项 (S[0..n-1]), tr 长 n, 下标从 0 开始`
`ll f=linearRec({0,1},{1,1},10); // 斐波那契 F(10)=55`
`vector<ll> tr=BM(s); // 先猜递推式, s 为暴力算的前几百项`
`ll v=linearRec(s,tr,k); // 第 k 项 (k 从 0 开始)`

Time: $\mathcal{O}\left(n^2\log k\right)$

"BerlekampMassey.h" 048892, 38 lines

```
// a*b 对特征多项式取模, a, b 长 n+1
vector<ll>combine(const vector<ll>&a,const vector<ll>&b,
    const vector<ll>&tr){
  int n=tr.size();
  vector<ll>res(2*n+1);
  for(int i=0;i<=n;i++){
    for(int j=0;j<=n;j++){
      res[i+j]=(res[i+j]+a[i]*b[j])%MOD;
    }
  }
  for(int i=2*n;i>n;i--){
    for(int j=0;j<n;j++){
      res[i-1-j]=(res[i-1-j]+res[i]*tr[j])%MOD;
    }
  }
  res.resize(n+1);
  return res;
}
ll linearRec(vector<ll>S,vector<ll>tr,ll k){
  int n=tr.size();
  if(n==0){
    return 0;
  }
  vector<ll>pol(n+1),e(n+1);
  pol[0]=1;
  e[1]=1;
  for(k++;k;k>>=1){
    if(k&1){
      pol=combine(pol,e,tr);
    }
    e=combine(e,e,tr);
  }
  ll res=0;
  for(int i=0;i<n;i++){
    res=(res+pol[i+1]*S[i])%MOD;
  }
  return res;
}
```

4.2 最优化

GoldenSectionSearch.h

Description: 黄金分割搜索: 求单峰函数 f 在 $[a,b]$ 上的最小值点 (f 先降后升). 误差约 eps $=10^{-7}$. 整数自变量见 Various 章 TernarySearch.h.

Usage: `double f(double x){return 4+x+.3*x*x;} // 全局函数, 自己写`
`double xm=gss(-1000,1000); // 最小值点, 约为 -5/3`
`double ym=f(xm); // 最小值`
`// 求最大值: 把代码中的 f1<f2 改成 f1>f2`

Time: $\mathcal{O}\left(\log((b-a)/\epsilon)\right)$

78dea0, 26 lines

```
double f(double x); // 要最小化的函数, 在别处自己实现
double gss(double a,double b){
  // r 要足够精确, 才能保证 a < x1 < x2 < b
  double r=(sqrt(5.0)-1)/2;
  double eps=1e-7;
  double x1=b-r*(b-a);
  double x2=a+r*(b-a);
  double f1=f(x1);
  double f2=f(x2);
  while(b-a>eps){
    if(f1<f2){ // 求最大值改为 f1 > f2
      b=x2;
      x2=x1;
      f2=f1;
      x1=b-r*(b-a);
      f1=f(x1);
    }else{
      a=x1;
      x1=x2;
      f1=f2;
      x2=a+r*(b-a);
      f2=f(x2);
    }
  }
  return a;
}
```

4.3 矩阵

Determinant.h

Description: 实矩阵行列式 (高斯消元). a 会被破坏; 奇异时可能返回很小的数而不是 0, 结果可能溢出 double. 整数矩阵取模用 IntDeterminant.

Usage: `// 填 a[1..n][1..n], 多组数据重新填`
`double d=det(n);`

Time: $\mathcal{O}\left(n^3\right)$

479605, 26 lines

```
const int N=505; // 矩阵大小上限
double a[N][N];
double det(int n){
  double res=1;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int p=i; // 选绝对值最大的主元
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(fabs(a[j][i])>fabs(a[p][i]))
        p=j;
    if(a[p][i]==0)
      return 0;
    if(p!=i){
      swap(a[p],a[i]);
      res=-res;
    }
    res*=a[i][i];
    for(int j=i+1;j<=n;j++){
      double t=a[j][i]/a[i][i];
      if(t==0)
        continue;
      for(int k=i;k<=n;k++)
        a[j][k]-=t*a[i][k];
    }
  }
  return res;
}
```

IntDeterminant.h

Description: 整数矩阵行列式模 p (辗转相除消元), p 不必是素数, 但 p^2 不能超过 long long. 元素可以为负. a 会被破坏. 常用于矩阵树定理.

Usage: `// 填 a[1..n][1..n], 多组数据重新填`
`ll d=detMod(n,1000000007); // 结果在 [0,p) 内`

Time: $\mathcal{O}\left(n^2(n+\log p)\right)$

8fbf91, 23 lines

```
const int N=505; // 矩阵大小上限
ll a[N][N];
ll detMod(int n,ll p){
  ll res=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      a[i][j]=(a[i][j]%p+p)%p;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=i+1;j<=n;j++){
      while(a[j][i]){ // 辗转相除, 把 a[j][i] 消成 0
        ll t=a[i][i]/a[j][i];
        for(int k=i;k<=n;k++)
          a[i][k]=(a[i][k]+(p-t)*a[j][k])%p;
        swap(a[i],a[j]);
        res=p-res;
      }
    }
    if(a[i][i]==0)
      return 0;
    res=res*a[i][i]%p;
  }
  return res%p;
}
```

SolveLinear.h

Description: 高斯-约旦消元解实系数线性方程组 (n 个方程, m 个未知数). 绝对值小于 eps $=10^{-9}$ 视为 0, 按数据范围调整. a 会被破坏.

Usage: // a[i][1..m] 为第 i 个方程的系数, a[i][m+1] 为常数
// 填 a[1..n][1..m+1], 多组数据重新填
int r=gauss(n,m); // 秩, 无解为 -1
if(r==-1) puts("No Solution");
else if(r<m) puts("Infinite"); // 自由元取 0 的解在 x[1..m]
else ... // 唯一解 x[1..m]
// pos[1..r] 为主元所在的列, 其余列为自由元
Time: $\mathcal{O}(nm \cdot \min(n,m))$

2e9731, 34 lines

```
const int N=505; // 方程数, 未知数上限
const double eps=1e-9;
double a[N][N],x[N];
int pos[N];
int gauss(int n,int m){
  int r=1; // 当前处理到第 r 行
  for(int c=1;c<=m&&r<=n;c++){
    int p=r; // 选第 c 列绝对值最大的主元
    for(int i=r+1;i<=n;i++)
      if(fabs(a[i][c])>fabs(a[p][c]))
        p=i;
    if(fabs(a[p][c])<eps)
      continue; // 自由元
    swap(a[p],a[r]);
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(i==r||a[i][c]==0)
        continue;
      double t=a[i][c]/a[r][c];
      for(int j=c;j<=m+1;j++)
        a[i][j]-=t*a[r][j];
    }
    pos[r]=c;
    r++;
  }
  r--; // 秩
  for(int i=r+1;i<=n;i++)
    if(fabs(a[i][m+1])>eps)
      return -1; // 出现 0 = 非 0
  for(int j=1;j<=m;j++)
    x[j]=0;
  for(int i=1;i<=r;i++)
    x[pos[i]]=a[i][m+1]/a[i][pos[i]];
  return r;
}
```

SolveLinearBinary.h

Description: 解异或方程组 (模 2), n 个方程 m 个 0/1 未知数, 需要 $m+1 < N$. a 会被破坏.
Usage: for(int i=1;i<=n;i++) a[i].reset(); // 每组数据先清空
a[i][j]=1; // 第 i 个方程含 x_j (j 从 1 到 m)
a[i][m+1]=1; // 第 i 个方程右边为 1
int r=gaussXor(n,m); // 秩, 无解为 -1
// 有解时一组解在 x[1..m], 自由元取 0, 共 2^(m-r) 组
Time: $\mathcal{O}(nm \cdot \min(n,m)/64)$

bd93d8, 28 lines

```
const int N=1005; // 方程数, 未知数上限
bitset<N>a[N];
int x[N],pos[N];
int gaussXor(int n,int m){
  int r=1; // 当前处理到第 r 行
  for(int c=1;c<=m&&r<=n;c++){
    int p=r;
    while(p<=n&&!a[p][c])
      p++;
    if(p>n)
      continue; // 自由元
    swap(a[p],a[r]);
    for(int i=1;i<=n;i++)
      if(i!=r&&a[i][c])
        a[i]^=a[r];
    pos[r]=c;
    r++;
  }
  r--; // 秩
  for(int i=r+1;i<=n;i++)
    if(a[i][m+1])
      return -1; // 出现 0 = 1
  for(int j=1;j<=m;j++)
    x[j]=0;
  for(int i=1;i<=r;i++)
    x[pos[i]]=a[i][m+1];
  return r;
}
```

MatrixInverse.h

Description: 实矩阵求逆 (高斯-约旦消元). a 开成 $N \times 2N$ (右半边放单位阵). 主元小于 10^{-12} 视为奇异. 模素数版本: double 改 ll, 主元取任意非 0 元, 除法改为乘逆元, 运算都取模.
Usage: // 填 a[1..n][1..n], 多组数据重新填
if(inverse(n)) ... // 可逆, 逆矩阵在 a[1..n][1..n]
else puts("No Solution"); // 奇异, a 被破坏
Time: $\mathcal{O}(n^3)$

023113, 30 lines

```
const int N=505; // 矩阵大小上限
double a[N][N*2];
bool inverse(int n){
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=n+1;j<=2*n;j++)
      a[i][j]=(j-n==i);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int p=i; // 选绝对值最大的主元
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(fabs(a[j][i])>fabs(a[p][i]))
        p=j;
    if(fabs(a[p][i])<1e-12)
      return false;
    swap(a[i],a[p]);
    double t=1/a[i][i];
    for(int j=1;j<=2*n;j++)
      a[i][j]*=t;
    for(int k=1;k<=n;k++){
      if(k==i||a[k][i]==0)
        continue;
      double v=a[k][i];
      for(int j=1;j<=2*n;j++)
        a[k][j]-=v*a[i][j];
    }
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      a[i][j]=a[i][j+n];
  return true;
}
```

4.4 FFT, NTT, FWT

FastFourierTransform.h

Description: FFT 多项式乘法, 结果四舍五入成整数. 精度: $(\sum a_i^2 + \sum b_i^2)\log_2 n < 9 \cdot 10^{14}$ 时安全 (结果约 10^{14} 以内); 超出用 NTT 或 FFTMod.
Usage: vector<ll> a={1,2},b={1,3}; // a[i] 为 x^i 的系数, 可为负
vector<ll> c=conv(a,b); // c={1,5,6}, 长度 |a|+|b|-1
// c[k]=sum a[i]*b[k-i]; 任一为空返回空
// 手动: f 长度为 2 的幂, fft(f,1) 正变换
// fft(f,-1) 逆变换, 已除以 n
Time: $\mathcal{O}(n \log n)$, $n = |a| + |b|$, $n = 2^{22}$ 约 1s

fbd18f, 61 lines

```
struct cp{ // 复数 x+yi
  double x,y;
};
cp operator+(cp a,cp b){return {a.x+b.x,a.y+b.y};}
cp operator-(cp a,cp b){return {a.x-b.x,a.y-b.y};}
cp operator*(cp a,cp b){
  return {a.x*b.x-a.y*b.y,a.x*b.y+a.y*b.x};
}
const double PI=acos(-1.0);
void fft(vector<cp>&f,int t){ // t=1 正变换, t=-1 逆变换
  int n=f.size();
  vector<int>rev(n); // 位逆序置换
  for(int i=1;i<n;i++){
    rev[i]=rev[i>>1]>>1;
    if(i&1)
      rev[i]|=n>>1;
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
    if(i<rev[i])
      swap(f[i],f[rev[i]]);
  for(int len=1;len<n;len<<=1){
    vector<cp>w(len); // 单位根直接用 cos, sin 算, 精度高
    for(int j=0;j<len;j++)
      w[j]={cos(PI*j/len),t*sin(PI*j/len)};
    for(int i=0;i<n;i+=len<<1){
      for(int j=0;j<len;j++){
        cp u=f[i+j];
        cp v=w[j]*f[i+j+len];
        f[i+j]=u+v;
        f[i+j+len]=u-v;
      }
    }
  }
  if(t==-1){
    for(auto&z:f){
      z.x/=n;
      z.y/=n;
    }
  }
}
vector<ll>conv(const vector<ll>&a,const vector<ll>&b){
  if(a.empty()||b.empty())
    return {};
  int m=a.size()+b.size()-1;
  int n=1;
  while(n<m)
    n<<=1;
  vector<cp>f(n);
  for(int i=0;i<(int)a.size();i++)
    f[i].x=a[i];
  for(int i=0;i<(int)b.size();i++)
    f[i].y=b[i];
  fft(f,1);
  for(auto&z:f)
    z=z*z; // (a+bi)^2 的虚部为 2ab
  fft(f,-1);
  vector<ll>c(m);
  for(int i=0;i<m;i++)
    c[i]=llround(f[i].y/2);
  return c;
}
```

FastFourierTransformMod.h

Description: 任意模数多项式乘法 (拆系数 FFT, 需要 FastFourierTransform.h). MOD 改成题目的模数, 任意正整数, 须 $< 2^{30}$. $n = 10^6$, MOD $= 10^9+7$ 精度没问题.
Usage: vector<ll> a={1,2},b={3,MOD-1}; // 值须在 [0,MOD) 内
vector<ll> c=convMod(a,b); // 长度 |a|+|b|-1
// c[k]=sum a[i]*b[k-i] mod MOD

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$, $n = |a| + |b|$, 约为普通 FFT 的两倍

"FastFourierTransform.h" a83f73, 39 lines

```
const ll MOD=1000000007; // 模数，按题目修改
vector<ll>convMod(const vector<ll>&a,const vector<ll>&b){
  if(a.empty()||b.empty())
    return {};
  int m=a.size()+b.size()-1;
  int n=1;
  while(n<m)
    n<<=1;
  vector<cp>P(n),Q(n),X(n),Y(n);
  // P = a1 + i a0, Q = b1 + i b0
  for(int i=0;i<(int)a.size();i++)
    P[i]={double(a[i]>>15),double(a[i]&32767)};
  for(int i=0;i<(int)b.size();i++)
    Q[i]={double(b[i]>>15),double(b[i]&32767)};
  fft(P,1);
  fft(Q,1);
  for(int i=0;i<n;i++){
    int j=(n-i)&(n-1);
    cp cj={P[j].x,-P[j].y}; // P[n-i] 的共轭
    cp s=P[i]+cj; // 2 FFT(a1)
    cp d=P[i]-cj; // 2i FFT(a0)
    cp A1={s.x/2,s.y/2};
    cp A0={d.y/2,-d.x/2};
    X[i]=A1*Q[i];
    Y[i]=A0*Q[i];
  }
  fft(X,-1);
  fft(Y,-1);
  // X = a1b1 + i a1b0, Y = a0b1 + i a0b0
  vector<ll>c(m);
  for(int i=0;i<m;i++){
    ll v11=llround(X[i].x)%MOD;
    ll v10=llround(X[i].y)%MOD;
    ll v01=llround(Y[i].x)%MOD;
    ll v00=llround(Y[i].y)%MOD;
    c[i]=((v11<<30)%MOD+((v10+v01)<<15)+v00)%MOD;
  }
  return c;
}
```

NumberTheoreticTransform.h

Description: NTT 多项式乘法，模 998244353，原根 3，结果长度不超过 2^{23}. 换模数只改 MOD 和 G，其他模数 (原根都是 3): 469762049, 167772161, 1004535809. 任意模数用 FFTMod.

Usage: `vector<ll> a={1,2},b={1,3}; // 值在 [0,MOD) 内，负数先加 MOD`

```
vector<ll> c=nttConv(a,b); // c={1,5,6}，长度 |a|+|b|-1
// 手动： f 长度为 2 的幂，ntt(f,1) 正变换
// ntt(f,-1) 逆变换，已乘 1/n
```

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$, $n = |a| + |b|$

8cdaa6, 62 lines

```
const ll MOD=998244353;
const ll G=3; // 原根
ll qpow(ll a,ll b){
  ll r=1;
  a%=MOD;
  while(b){
    if(b&1)
      r=r*a%MOD;
    a=a*a%MOD;
    b>>=1;
  }
  return r;
}
void ntt(vector<ll>&f,int t){ // t=1 正变换，t=-1 逆变换
  int n=f.size();
  vector<int>rev(n); // 位逆序置换
  for(int i=1;i<n;i++){
    rev[i]=rev[i>>1]>>1;
    if(i&1)
      rev[i]|=n>>1;
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
    if(i<rev[i])
      swap(f[i],f[rev[i]]);
  for(int len=1;len<n;len<<=1){
    ll wn=qpow(G,(MOD-1)/(len<<1)); // 2len 次单位根
    if(t==-1)
      wn=qpow(wn,MOD-2);
    for(int i=0;i<n;i+=len<<1){
      ll w=1;
      for(int j=0;j<len;j++){
        ll u=f[i+j];
        ll v=w*f[i+j+len]%MOD;
        f[i+j]=(u+v)%MOD;
        f[i+j+len]=(u-v+MOD)%MOD;
        w=w*wn%MOD;
      }
    }
  }
  if(t==-1){
    ll inv=qpow(n,MOD-2);
    for(auto&v:f)
      v=v*inv%MOD;
  }
}
vector<ll>nttConv(vector<ll>a,vector<ll>b){
  if(a.empty()||b.empty())
    return {};
  int m=a.size()+b.size()-1;
  int n=1;
  while(n<m)
    n<<=1;
  a.resize(n);
  b.resize(n);
  ntt(a,1);
  ntt(b,1);
  for(int i=0;i<n;i++)
    a[i]=a[i]*b[i]%MOD;
  ntt(a,-1);
  a.resize(m);
  return a;
}
```

FWT.h

Description: 快速沃尔什变换，求位运算卷积 $c_k = \sum_{i \oplus j = k} a_i b_j$. 用 ll 精确计算，不取模，注意别超过 long long. 取模版本：加减后取模，xor 逆变换的除以 2 改为乘 $(MOD+1)/2$.

Usage: `int n=1<<K; // 值域 [0,2^K)，长度须为 2 的幂`

```
vector<ll> a(n),b(n); // 填 a, b, 两数组等长
vector<ll> c=xorConv(a,b); // c[k]=sum a[i]b[j], i xor j=k
vector<ll> d=orConv(a,b); // i or j=k
vector<ll> e=andConv(a,b); // i and j=k
fwtOr(a,1); // a 原地变为子集和，fwtOr(a,-1) 变回
fwtAnd(b,1); // b 原地变为超集和，fwtAnd(b,-1) 变回
```

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

d9ce04, 55 lines

```
void fwtOr(vector<ll>&a,int t){
  int n=a.size();
  for(int len=1;len<n;len<<=1)
    for(int i=0;i<n;i+=len<<1)
      for(int j=i;j<i+len;j++)
        a[j+len]+=t*a[j];
}
void fwtAnd(vector<ll>&a,int t){
  int n=a.size();
  for(int len=1;len<n;len<<=1)
    for(int i=0;i<n;i+=len<<1)
      for(int j=i;j<i+len;j++)
        a[j]+=t*a[j+len];
}
void fwtXor(vector<ll>&a,int t){
  int n=a.size();
  for(int len=1;len<n;len<<=1){
    for(int i=0;i<n;i+=len<<1){
      for(int j=i;j<i+len;j++){
        ll u=a[j];
        ll v=a[j+len];
        a[j]=u+v;
        a[j+len]=u-v;
        if(t==-1){
          a[j]/=2;
          a[j+len]/=2;
        }
      }
    }
  }
}
vector<ll>orConv(vector<ll>a,vector<ll>b){
  fwtOr(a,1);
  fwtOr(b,1);
  for(int i=0;i<(int)a.size();i++)
    a[i]*=b[i];
  fwtOr(a,-1);
  return a;
}
vector<ll>andConv(vector<ll>a,vector<ll>b){
  fwtAnd(a,1);
  fwtAnd(b,1);
  for(int i=0;i<(int)a.size();i++)
    a[i]*=b[i];
  fwtAnd(a,-1);
  return a;
}
vector<ll>xorConv(vector<ll>a,vector<ll>b){
  fwtXor(a,1);
  fwtXor(b,1);
  for(int i=0;i<(int)a.size();i++)
    a[i]*=b[i];
  fwtXor(a,-1);
  return a;
}
```

MaxPlusConvolution.h

Description: (max, +) 卷积：给定 $a_0..a_{n-1}$ (任意) 和 $b_0..b_{m-1}$ (凹，即差分 $b_{j+1}-b_j$ 不增)，求 $c_k = \max_{i+j=k}(a_i+b_j)$, $k = 0..n+m-2$. 一般的 (max, +) 卷积只能 $O(nm)$；b 凹时最优决策单调，可以分治. **决策单调**：对 k，合法的 i 满足 $\max(0, k-m+1) \le i \le \min(k, n-1)$；记 $opt(k)$ 为取到最大值的 i (有多个时取最小的). 设 $k < k'$, $i < i'$，下标 $k - i' < k - i, k' - i' < k' - i$ 且两边和相等，由凹性 $b_{k-i'} + b_{k'-i} \le b_{k-i} + b_{k'-i'}$，所以 $(a_{i'} + b_{k'-i'}) - (a_i + b_{k'-i}) \ge (a_{i'} + b_{k-i'}) - (a_i + b_{k-i})$：若 i' 在 k 处严格优于 i，则在 k' 处也严格优于 i. 故 $opt(k)$ 随 k 不降. **分治**：mpdc(l, r, optl, optr) 求 $c_l..c_r$，已知它们的 opt 都在 $[optl, optr]$. 取 $mid = (l+r)/2$，在 $[optl, optr]$ 与合法范围的交里扫 i 求 c_{mid} 和 $opt(mid)$ (严格大于才更新，即取最小的 i)，再递归 mpdc(l, mid-1, optl, opt) 和 mpdc(mid+1, r, opt, optr). 每层总扫描量 $O(n+m)$，共 $O(\log)$ 层. 若凹的是 a，交换两个参数即可. 求 (min, +) 卷积要求 b 凸，全部取负即可. **两个都凹**时更简单，$O(n+m)$: $c_0 = a_0 + b_0$，把两者的差分数组按从大到小 归并 (同闵可夫斯基和)，依次累加得到 $c_1, c_2, \ldots$.

Usage: `vector<ll> a={1,5,2},b={0,3,4}; // b 凹，a, b 非空`

```
vector<ll> c=maxPlus(a,b); // c={1,5,8,9,6}
```

Time: $\mathcal{O}((n+m)\log(n+m))$

c83ddf, 26 lines

```
vector<ll>va,vb,vc;
// 求 c[l..r]，已知最优的 i 在 [optl, optr] 中
void mpdc(int l,int r,int optl,int optr){
```

```
  if(l>r)
    return;
  int mid=(l+r)/2;
  int best=-1;
  int lo=max(optl,mid-(int)vb.size()+1); // 合法的 i 范围
  int hi=min({optr,mid,(int)va.size()-1});
  for(int i=lo;i<=hi;i++){ // 取最左的最优 i
    ll v=va[i]+vb[mid-i];
    if(best==-1||v>vc[mid]){
      vc[mid]=v;
      best=i;
    }
  }
  mpdc(l,mid-1,optl,best);
  mpdc(mid+1,r,best,optr);
}
vector<ll>maxPlus(const vector<ll>&a,const vector<ll>&b){
  va=a;
  vb=b;
  vc.assign(a.size()+b.size()-1,0);
  mpdc(0,(int)vc.size()-1,0,(int)a.size()-1);
  return vc;
}
```

卷积用法

下面的代码直接调用上面的 conv (FFT), nttConv (NTT), xorConv 等 (FWT). 下标都从 0 开始.

- **多项式乘法 / 两数组卷积**: $c_k=\sum_i a_i b_{k-i}$, 长度 $|a|+|b|-1$. 差卷积 $\sum_i a_i b_{i+k}$ 把 b 反转.

```
// a[i], b[i] 为 x^i 的系数
vector<ll> c=nttConv(a,b); // 模 998244353, 先取模
vector<ll> d=conv(a,b); // 精确整数 (FFT), 可有负数
// 差卷积 e[k]=sum a[i]*b[i+k], k 从 -(n-1) 到 m-1:
vector<ll> rb(b.rbegin(),b.rend()); // m=b.size()
vector<ll> t=conv(a,rb); // e[k] 即 t[m-1-k]
```

- **大整数乘法**: 低位在前存数字, 卷积后进位.

```
string bigMul(string s,string t){ // 十进制, 无负号
  int n=s.size();
  int m=t.size();
  vector<ll> a(n),b(m); // 低位在前
  for(int i=0;i<n;i++)
    a[i]=s[n-1-i]-'0';
  for(int i=0;i<m;i++)
    b[i]=t[m-1-i]-'0';
  vector<ll> c=conv(a,b);
  string r;
  ll carry=0;
  for(int i=0;i<(int)c.size()||carry;i++){
    if(i<(int)c.size())
      carry+=c[i];
    r+=char('0'+carry%10);
    carry/=10;
  }
  while(r.size()>1&&r.back()=='0') // 去前导 0
    r.pop_back();
  reverse(r.begin(),r.end());
  return r;
}
```

- **两数之和计数**: 求 $v_i+v_j=k$ $(i<j)$ 的对数, 值域 $[0,V]$. 自己卷自己得到有序对且含 $i=j$.

```
vector<ll> pairSum(vector<int>&v,int V){
  vector<ll> cnt(V+1);
  for(int x:v)
    cnt[x]++;
  vector<ll> f=conv(cnt,cnt); // 有序对, 含 i=j
  for(int x:v)
    f[2*x]--; // 去掉 i=j
  for(auto&y:f)
    y/=2; // 变成无序对 i<j
  return f; // f[k] 为对数, 长度 2V+1
}
```

- **带通配符的字符串匹配**: $\star$ 匹配任意字符. 字符值 1..26, 通配符为 0, 位置 i 匹配当且仅当 $\sum_j (p_j-s_{i+j})^2 p_j s_{i+j}=0$. 展开后是三个卷积 ($p$ 反转). NTT 下和可能恰为模数的倍数, 误判概率极小; 介意可再换一个模数验证.

```
ll wv(char c){return c=='*'?0:c-'a'+1;} // 通配符为 0
vector<int> wildMatch(string s,string p){
  int n=s.size();
  int m=p.size();
  vector<int> res; // 匹配的起点, 下标从 0 开始
  if(m>n)
    return res;
  vector<ll> S[4],P[4]; // S[k][i] 为 s_i 的 k 次方
  for(int k=1;k<=3;k++){
    S[k].resize(n);
    P[k].resize(m);
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    ll v=wv(s[i]);
    S[1][i]=v;
    S[2][i]=v*v;
    S[3][i]=v*v*v;
  }
  for(int j=0;j<m;j++){ // P 为 p 反转
    ll v=wv(p[m-1-j]);
    P[1][j]=v;
    P[2][j]=v*v;
    P[3][j]=v*v*v;
  }
  vector<ll> c1=nttConv(P[3],S[1]);
  vector<ll> c2=nttConv(P[2],S[2]);
  vector<ll> c3=nttConv(P[1],S[3]);
  for(int i=0;i+m<=n;i++){
    int t=i+m-1;
    if((c1[t]-2*c2[t]+c3[t]+2*MOD)%MOD==0)
      res.push_back(i);
  }
  return res;
}
```

- **位运算卷积**: 求 $v_i \oplus v_j=k$ $(i<j)$ 的对数 (值在 $[0,2^K)$), 以及子集和.

```
vector<ll> pairXor(vector<int>&v,int K){
  vector<ll> cnt(1<<K);
  for(int x:v)
    cnt[x]++;
  vector<ll> f=xorConv(cnt,cnt); // 有序对, 含 i=j
  f[0]-=v.size(); // i=j 时 xor 为 0
  for(auto&y:f)
    y/=2;
  return f;
}
// or 同理: f=orConv(cnt,cnt), 对每个 x 做 f[x]--, 再除 2
// 子集和: g[S]=sum a[T], T 取遍 S 的子集
vector<ll> g=a;
fwtOr(g,1); // fwtOr(g,-1) 还原
// 超集和: fwtAnd(g,1)
```

图论 (5)

5.1 基础

FloydWarshall.h

Description: Floyd 全源最短路, 有向图, 允许负边权. 点数 N 约 500. 有负环当且仅当某个 d[i][i] < 0. 对象必须是全局变量.

Usage: FW.init(n); // 多组数据每组调用

```
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v>>w;
FW.d[u][v]=min(FW.d[u][v],w); // 重边取 min, 无向图加两次
}
FW.floyd(n);
ll x=FW.d[u][v]; // u 到 v 的最短距离
// x==FW.INF 不可达; x==-FW.INF 经过负环, 无下界
Floyd FW2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n^3)$ 6281a6, 30 lines

```
struct Floyd{
  static const int N=505;
  static constexpr ll INF=0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;
  ll d[N][N];
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      for(int j=1;j<=n;j++)d[i][j]=i==j?0:INF;
    }
  }
  void floyd(int n){
    for(int k=1;k<=n;k++){
      for(int i=1;i<=n;i++){
        if(d[i][k]==INF)continue;
        for(int j=1;j<=n;j++){
          if(d[k][j]==INF)continue;
          d[i][j]=min(d[i][j],max(d[i][k]+d[k][j],-INF));
        }
      }
    }
    // 负环: 能经过负环的点对距离为 -INF
    for(int k=1;k<=n;k++){
      if(d[k][k]>=0)continue;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
          if(d[i][k]<INF&&d[k][j]<INF)d[i][j]=-INF;
        }
      }
    }
  }
}FW;
```

DynamicConnectivity.h

Description: 离线动态图连通性 (线段树分治 + 可撤销并查集), 时刻 1..q. 别的询问 (如两点是否连通 find(x)==find(y)) 在 solve 的叶子处改. N 点数, T 时刻数上限. 对象必须是全局变量.

Usage: DC.init(n,q); // q 个时刻, 多组数据每组调用
map<pair<int,int>,int> st; // 边的加入时刻
for(int i=1;i<=q;i++){ // 第 i 个操作即时刻 i
cin>>op>>u>>v;
if(u>v) swap(u,v);
if(op==1) st[{u,v}]=i; // 加边
if(op==2){ // 删边: 存在于时刻 [加入, i-1]
DC.add(1,1,q,st[{u,v}],i-1,u,v);
st.erase({u,v});
}
}
// 没删的边存在到最后
for(auto [e,t]:st) DC.add(1,1,q,t,q,e.first,e.second);
DC.solve(1,1,q);
int c=DC.ans[t]; // 时刻 t 的连通块数
DynConn DC2; // 第二个对象 (全局)
Time: $\mathcal{O}(m \log q \log n)$

582154, 59 lines

```
struct DynConn{
  static const int N=1e5+5,T=1e5+5; // N 点数, T 时刻数
  int fa[N],siz[N],stk[N],tp,cc,ans[T];
  vector<pair<int,int>>e[T<<2]; // 线段树结点上的边
  int find(int x){
    while(x!=fa[x])x=fa[x];
    return x;
  }
  void merge(int x,int y){
    x=find(x);
    y=find(y);
    if(x==y)return;
    if(siz[x]<siz[y])swap(x,y);
    fa[y]=x;
    siz[x]+=siz[y];
    stk[++tp]=y; // 记录被挂上去的根
    cc--;
  }
  void undo(int t){ // 撤销到栈大小为 t
    while(tp>t){
      int y=stk[tp--];
      siz[fa[y]]-=siz[y];
      fa[y]=y;
      cc++;
    }
  }
  void init(int n,int q){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      fa[i]=i;
      siz[i]=1;
    }
    for(int i=0;i<=q*4;i++)e[i].clear();
    cc=n;
    tp=0;
  }
  // 边 (u,v) 在时刻 [ql,qr] 存在
  void add(int p,int l,int r,int ql,int qr,int u,int v){
    if(ql>qr)return;
    if(ql<=l&&r<=qr){
      e[p].push_back({u,v});
      return;
    }
    int mid=(l+r)/2;
    if(ql<=mid)add(p*2,l,mid,ql,qr,u,v);
    if(qr>mid)add(p*2+1,mid+1,r,ql,qr,u,v);
  }
  void solve(int p,int l,int r){
    int t=tp;
    for(auto[u,v]:e[p])merge(u,v);
    if(l==r){
      ans[l]=cc; // 在这里回答时刻 l 的询问
    }else{
      int mid=(l+r)/2;
      solve(p*2,l,mid);
      solve(p*2+1,mid+1,r);
    }
    undo(t);
  }
}DC;
```

5.2 网络流

MinCostMaxFlow.h

Description: 最小费用最大流 (SPFA), 可有负费用, 不能有负环. 数组大, 对象必须是全局 (或 static) 的; 已定义 MF, 可再定义 MCMF MF2; 可与 Dinic.h 同时使用. 点 1..n, 容量和费用为 ll. N 为点数上限, M 为边数上限的 2 倍.
Usage: MF.init(n); // 每组数据先调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v>>c>>w; // 容量 c, 单位费用 w
id[i]=MF.add(u,v,c,w); // 有向边, 返回编号
}
// 无向边要 add 两次; 求最大费用: 费用取负, 答案取负
auto [f,co]=MF.mcmf(s,t); // 最大流, 最小费用
cout<<f<<' '<<co<<endl;
for(int i=1;i<=m;i++) cout<<MF.cap[id[i]^1]<<' '; // 各边流量
for(int v=1;v<=n;v++) // 最小割 S 侧
if(MF.dis[v]<MF.INF) cout<<v<<' ';
// 不要求最大流, 只要费用最小: mcmf 中 dis[t] 不小于 0 时停止
// 带权匹配: 左 1..L, 右 L+1..L+R, s=L+R+1, t=L+R+2
MF.init(L+R+2);
for(int i=1;i<=L;i++) MF.add(s,i,1,0);
for(int j=1;j<=R;j++) MF.add(L+j,t,1,0);
for(int k=1;k<=K;k++) id[k]=MF.add(a[k],L+b[k],1,wt[k]);
auto [cntMatch,minCost]=MF.mcmf(s,t);
for(int k=1;k<=K;k++) // 满流的边是匹配边
if(!MF.cap[id[k]]) cout<<a[k]<<' '<<b[k]<<endl;
Time: $\mathcal{O}(F \cdot VE)$, F 为最大流, 实际远快于此.

f4226b, 69 lines

```
struct MCMF{
  static const int N=5005; // 点数
  static const int M=100005; // 边数, 含反向边要开 2 倍
  static constexpr ll INF=1e18;
  // pre[v]: 最短路上进入 v 的边
  int n,cnt=1,head[N],nxt[M],to[M],pre[N];
  ll cap[M],cost[M],dis[N],fl[N]; // fl: 路径上的最小容量
  bool inq[N];
  void init(int _n){
    n=_n;
    cnt=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)head[i]=0;
  }
  void addOne(int u,int v,ll c,ll w){
    cnt++;
    to[cnt]=v;
    cap[cnt]=c;
    cost[cnt]=w;
    nxt[cnt]=head[u];
    head[u]=cnt;
  }
  int add(int u,int v,ll c,ll w){ // 返回正向边编号
    addOne(u,v,c,w);
    addOne(v,u,0,-w);
    return cnt-1;
  }
  bool spfa(int s,int t){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      dis[i]=INF;
      inq[i]=0;
    }
    queue<int>q;
    q.push(s);
    dis[s]=0;
    fl[s]=INF;
    inq[s]=1;
    while(!q.empty()){
      int u=q.front();
      q.pop();
      inq[u]=0;
      for(int e=head[u];e;e=nxt[e]){
        int v=to[e];
        if(cap[e]&&dis[u]+cost[e]<dis[v]){
          dis[v]=dis[u]+cost[e];
          pre[v]=e;
          fl[v]=min(fl[u],cap[e]);
          if(!inq[v]){
            inq[v]=1;
            q.push(v);
          }
        }
      }
    }
    return dis[t]<INF;
  }
  pair<ll,ll>mcmf(int s,int t){
    ll flow=0,c=0;
    while(spfa(s,t)){
      ll f=fl[t];
      flow+=f;
      c+=f*dis[t];
      for(int v=t;v!=s;v=to[pre[v]^1]){
        cap[pre[v]]-=f;
        cap[pre[v]^1]+=f;
      }
    }
    return {flow,c};
  }
}MF;
```

Dinic.h

Description: 最大流 Dinic, 可输出各边流量, 最小割, 二分图匹配. 数组大, 对象必须是全局 (或 static) 的; 已定义 D, 可再定义 Dinic D2; 点 1..n, 容量 ll. N 为点数上限, M 为边数上限的 2 倍.
Usage: D.init(n); // 每组数据先调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v>>c;
id[i]=D.add(u,v,c); // 有向边, 返回编号
}
// 无向边: D.add(u,v,c); D.add(v,u,c);
cout<<D.dinic(s,t)<<endl; // 最大流
// 边 e 的流量 D.cap[e^1], 原容量 D.cap[e]+D.cap[e^1]
for(int i=1;i<=m;i++) cout<<D.cap[id[i]^1]<<' ';
// 最小割: D.dep[v] 非 0 的点在 S 侧, 割边见 MinCut.h
for(int v=1;v<=n;v++) if(D.dep[v]) cout<<v<<' ';
// 二分图匹配: 左 1..L, 右 L+1..L+R, s=L+R+1, t=L+R+2
D.init(L+R+2);
for(int i=1;i<=L;i++) D.add(s,i,1);
for(int j=1;j<=R;j++) D.add(L+j,t,1);
for(int k=1;k<=K;k++) id[k]=D.add(a[k],L+b[k],1);
int ans=D.dinic(s,t); // 最大匹配数
for(int k=1;k<=K;k++) // 满流的边是匹配边
if(!D.cap[id[k]]) cout<<a[k]<<' '<<b[k]<<endl;
Time: $\mathcal{O}\left(V^2E\right)$, 单位容量 $\mathcal{O}\left(E\sqrt{E}\right)$, 二分图 $\mathcal{O}\left(E\sqrt{V}\right)$

b0dad5, 69 lines

```
struct Dinic{
  static const int N=10005; // 点数
  static const int M=200005; // 边数, 含反向边要开 2 倍
  static constexpr ll INF=1e18;
  int n,S,T,cnt=1,head[N],nxt[M],to[M],dep[N],cur[N];
```

```
  ll cap[M]; // 剩余容量
  void init(int _n){
    n=_n;
    cnt=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)head[i]=0;
  }
  void addOne(int u,int v,ll c){
    cnt++;
    to[cnt]=v;
    cap[cnt]=c;
    nxt[cnt]=head[u];
    head[u]=cnt;
  }
  int add(int u,int v,ll c){ // u 到 v, 容量 c, 返回编号
    addOne(u,v,c);
    addOne(v,u,0);
    return cnt-1;
  }
  bool bfs(){ // 求出所有 s 可达点的层数, 不提前退出
    for(int i=1;i<=n;i++)dep[i]=0;
    queue<int>q;
    q.push(S);
    dep[S]=1;
    while(!q.empty()){
      int u=q.front();
      q.pop();
      for(int e=head[u];e;e=nxt[e]){
        int v=to[e];
        if(cap[e]&&!dep[v]){
          dep[v]=dep[u]+1;
          q.push(v);
        }
      }
    }
    return dep[T];
  }
  ll dfs(int u,ll f){
    if(u==T)return f;
    ll res=0;
    for(int&e=cur[u];e;e=nxt[e]){ // 当前弧优化
      int v=to[e];
      if(cap[e]&&dep[v]==dep[u]+1){
        ll d=dfs(v,min(f,cap[e]));
        cap[e]-=d;
        cap[e^1]+=d;
        res+=d;
        f-=d;
        if(!f)break;
      }
    }
    if(!res)dep[u]=0; // 此点已无法增广
    return res;
  }
  ll dinic(int s,int t){
    S=s;
    T=t;
    ll flow=0;
    while(bfs()){
      for(int i=1;i<=n;i++)cur[i]=head[i];
      flow+=dfs(S,INF);
    }
    return flow;
  }
}D;
```

MinCut.h

Description: 输出 s-t 最小割方案, 配合 Dinic 对象使用. 必须在 dinic 之后, 下一次 init 之前调用.

Usage: D.init(n); // D 为 Dinic.h 中的全局对象

```
for(int i=1;i<=m;i++) D.add(u[i],v[i],c[i]);
ll f=D.dinic(s,t); // 最小割的值
vector<int> cut=minCut(D); // 割边编号, 即 add 的返回值
for(int e:cut) // 割边 u v 及其容量, 容量和等于 f
cout<<D.to[e^1]<<' '<<D.to[e]<<' '<<D.cap[e^1]<<endl;
for(int v=1;v<=n;v++) if(D.dep[v]) cout<<v<<' '; // S 侧
```

Time: $\mathcal{O}(E)$

"Dinic.h" 178185, 7 lines

```
vector<int>minCut(Dinic&G){ // 跑完 G.dinic 后调用
  vector<int>res;
  for(int e=2;e<=G.cnt;e+=2){ // 只看正向边
    if(G.dep[G.to[e^1]]&&!G.dep[G.to[e]])res.push_back(e);
  }
  return res;
}
```

匹配 (6)

HopcroftKarp.h

Description: 二分图最大匹配 Hopcroft-Karp. 数组大, 对象必须是全局 (或 static) 的; 已定义 HK, 可再定义 HopcroftKarp HK2; 左部 1..n, 右部 1..m 各自编号. N 为左右部点数上限; dfs 递归深度可达 n.

Usage: HK.init(n,m); // 每组数据先调用

```
for(int i=1;i<=k;i++){
cin>>u>>v; // 左 u, 右 v
HK.g[u].push_back(v);
}
cout<<HK.hk()<<endl; // 最大匹配数
for(int u=1;u<=n;u++) // 左 u 匹配右 HK.mL[u], 0 为未匹配
if(HK.mL[u]) cout<<u<<' '<<HK.mL[u]<<endl;
// 右 v 匹配左 HK.mR[v], 0 为未匹配
```

Time: $\mathcal{O}\left(E\sqrt{V}\right)$

8beecd, 56 lines

```
struct HopcroftKarp{
  static const int N=100005; // 左右部点数的最大值
  int n,m,mL[N],mR[N],d[N];
  vector<int>g[N];
  void init(int _n,int _m){
    n=_n;
    m=_m;
    for(int i=1;i<=n;i++)g[i].clear();
  }
  bool dfs(int u){
    int t=d[u]+1;
    d[u]=0; // 本轮不再访问 u
    for(int v:g[u]){
      if(!mR[v]||(d[mR[v]]==t&&dfs(mR[v]))){
        mL[u]=v;
        mR[v]=u;
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
  int hk(){
    for(int i=1;i<=n;i++)mL[i]=0;
    for(int i=1;i<=m;i++)mR[i]=0;
    int res=0;
    while(true){
      // d[u] 为左部点 u 的层数, 0 表示不可用
      queue<int>q;
      bool found=false;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        d[i]=0;
        if(!mL[i]){
          d[i]=1;
          q.push(i);
        }
      }
      while(!q.empty()){
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(int v:g[u]){
          int w=mR[v];
          if(!w){
            found=true;
          }else if(!d[w]){
            d[w]=d[u]+1;
            q.push(w);
          }
        }
      }
      if(!found)return res;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        if(!mL[i]&&dfs(i))res++;
      }
    }
  }
}HK;
```

MinimumVertexCover.h

Description: 二分图最小点覆盖 (大小等于最大匹配) 与最大独立集. 配合 HopcroftKarp 对象使用; 本文件全局对象为 VC.

Usage: HK.init(n,m); // 每组数据先调用

```
for(int i=1;i<=k;i++){
cin>>u>>v; // 左 u, 右 v
HK.g[u].push_back(v);
}
vector<int> A,B; // 不需要先调用 HK.hk()
int sz=VC.cover(HK,A,B); // 最小点覆盖大小
for(int x:A) cout<<'L'<<x<<' '; // 覆盖中的左部点
for(int y:B) cout<<'R'<<y<<' '; // 覆盖中的右部点
// 最大独立集: 左部 visL 为真的点 + 右部 visR 为假的点
for(int x=1;x<=n;x++) if(VC.visL[x]) cout<<'L'<<x<<' ';
for(int y=1;y<=m;y++) if(!VC.visR[y]) cout<<'R'<<y<<' ';
// 跑完后 HK.mL, HK.mR 为一组最大匹配
```

Time: $\mathcal{O}\left(E\sqrt{V}\right)$

"HopcroftKarp.h" 337a10, 38 lines

```
struct VertexCover{
  static const int N=HopcroftKarp::N;
  bool visL[N],visR[N];
  int cover(HopcroftKarp&H,vector<int>&A,vector<int>&B){
    int res=H.hk();
    for(int i=1;i<=H.n;i++)visL[i]=0;
    for(int i=1;i<=H.m;i++)visR[i]=0;
    vector<int>st;
    for(int i=1;i<=H.n;i++){
      if(!H.mL[i]){
        visL[i]=1;
        st.push_back(i);
      }
    }
    while(!st.empty()){
      int u=st.back();
      st.pop_back();
      for(int v:H.g[u]){
        if(visR[v])continue;
        visR[v]=1;
        int w=H.mR[v]; // v 一定已匹配
        if(!visL[w]){
          visL[w]=1;
          st.push_back(w);
        }
```

```
      }
    }
    A.clear();
    B.clear();
    for(int i=1;i<=H.n;i++){
      if(!visL[i])A.push_back(i);
    }
    for(int i=1;i<=H.m;i++){
      if(visR[i])B.push_back(i);
    }
    return res;
  }
}VC;
```

WeightedMatching.h

Description: 带权二分图最小代价匹配 (KM), 要求 $n \leq m$ (否则转置). a 有 N^2 个 ll, 对象必须是全局 (或 static) 的; 已定义 K, 可再定义 KM K2; 下标从 1 开始. 不存在的边代价设为 10^{12} 左右 (要远小于 INF 除以 n), 答案达到该量级说明无完美匹配.

Usage:
```
cin>>K.n>>K.m; // 多组数据直接覆盖 n, m, a
for(int i=1;i<=K.n;i++)
for(int j=1;j<=K.m;j++) cin>>K.a[i][j];
ll c=K.km(); // 最小代价和
for(int i=1;i<=K.n;i++) // 左 i 匹配右 K.ans[i]
cout<<i<<' '<<K.ans[i]<<endl;
// 右 j 匹配左 K.p[j], 0 为未匹配
// 最大权完美匹配: K.a[i][j]=-w; 答案为 -K.km()
// 最大权匹配, 可不匹配: K.a[i][j]=-max(w,0LL), 补 0 使
// n 等于 m, 答案 -K.km(), 输出时跳过不存在或权不为正的配对
```

Time: $\mathcal{O}\left(n^2m\right)$

7e0a0e, 57 lines

```
struct KM{
  static const int N=505; // n, m 的最大值
  static constexpr ll INF=1e18; // 大于任意可能的代价和
  int n,m,p[N],way[N],ans[N]; // p[j]: 右 j 匹配的左部点
  ll a[N][N],u[N],v[N],minv[N]; // u, v 为顶标
  bool used[N];
  ll km(){
    for(int i=0;i<=n;i++)u[i]=0;
    for(int j=0;j<=m;j++){
      v[j]=0;
      p[j]=0;
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
      p[0]=i; // 虚拟右部点 0 先配给 i
      int j0=0;
      for(int j=0;j<=m;j++){
        minv[j]=INF;
        used[j]=0;
      }
      do{ // 找一条到未匹配右部点的最短增广路
        used[j0]=1;
        int i0=p[j0],j1=0;
        ll delta=INF;
        for(int j=1;j<=m;j++){
          if(used[j])continue;
          ll cur=a[i0][j]-u[i0]-v[j];
          if(cur<minv[j]){
            minv[j]=cur;
            way[j]=j0;
          }
          if(minv[j]<delta){
            delta=minv[j];
            j1=j;
          }
        }
        for(int j=0;j<=m;j++){ // 修改顶标
          if(used[j]){
            u[p[j]]+=delta;
            v[j]-=delta;
          }else{
            minv[j]-=delta;
          }
        }
        j0=j1;
      }while(p[j0]);
      do{ // 沿增广路翻转
        int j1=way[j0];
        p[j0]=p[j1];
        j0=j1;
      }while(j0);
    }
    for(int j=1;j<=m;j++){
      if(p[j])ans[p[j]]=j;
    }
    return -v[0];
  }
}K;
```

GeneralMatching.h

Description: 一般图最大匹配 (带花树). 数组大, 对象必须是全局 (或 static) 的; 已定义 BM, 可再定义 Blossom BM2; 点 1..n, 可有自环, 重边. N 为点数上限, M 为边数上限的 2 倍.

Usage:
```
BM.init(n); // 每组数据先调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v;
BM.add(u,v); // 无向边, 只加一次
}
cout<<BM.solve()<<endl; // 最大匹配数
for(int u=1;u<=n;u++) // u 匹配 BM.mt[u], 0 为未匹配
if(BM.mt[u]>u) cout<<u<<' '<<BM.mt[u]<<endl;
```

Time: $\mathcal{O}\left(n^3\right)$

143711, 102 lines

```
struct Blossom{
  static const int N=1005; // 点数
  static const int M=200005; // 边数, 每条边存两次
  int n,cnt,head[N],nxt[M],to[M];
  int mt[N],pre[N],fa[N],vis[N],dfn[N],tim;
  queue<int>q;
  void init(int _n){
    n=_n;
    cnt=0;
    tim=0;
    for(int i=0;i<=n;i++){
      head[i]=0;
      mt[i]=0;
      dfn[i]=0;
    }
    fa[0]=0;
  }
  void addOne(int u,int v){
    cnt++;
    to[cnt]=v;
    nxt[cnt]=head[u];
    head[u]=cnt;
  }
  void add(int u,int v){
    addOne(u,v);
    addOne(v,u);
  }
  int find(int x){
    if(fa[x]==x)return x;
    return fa[x]=find(fa[x]);
  }
  int lca(int x,int y){ // 两个偶点在交错树上的最近公共花
    tim++;
    x=find(x);
    y=find(y);
    while(dfn[x]!=tim){
      dfn[x]=tim;
      x=find(pre[mt[x]]);
      if(y)swap(x,y);
    }
    return x;
  }
  void blossom(int x,int y,int w){ // x 到花根 w 的路径缩进花
    while(find(x)!=w){
      pre[x]=y;
      y=mt[x];
      if(vis[y]==2){ // 花里的奇点变成偶点
        vis[y]=1;
        q.push(y);
      }
      if(find(x)==x)fa[x]=w;
      if(find(y)==y)fa[y]=w;
      x=pre[y];
    }
  }
  bool aug(int s){ // 从未匹配点 s 找增广路
    for(int i=1;i<=n;i++){
      fa[i]=i;
      vis[i]=0;
      pre[i]=0;
    }
    while(!q.empty())q.pop();
    q.push(s);
    vis[s]=1;
    while(!q.empty()){
      int u=q.front();
      q.pop();
      for(int e=head[u];e;e=nxt[e]){
        int v=to[e];
        if(find(u)==find(v)||vis[v]==2)continue;
        if(vis[v]==1){ // u, v 都是偶点, 出现奇环
          int w=lca(u,v);
          blossom(u,v,w);
          blossom(v,u,w);
          continue;
        }
        vis[v]=2;
        pre[v]=u;
        if(!mt[v]){ // 找到增广路, 沿 pre 翻转
          int x=v;
          while(x){
            int y=mt[pre[x]];
            mt[x]=pre[x];
            mt[pre[x]]=x;
            x=y;
          }
          return true;
        }
        vis[mt[v]]=1;
        q.push(mt[v]);
      }
    }
    return false;
  }
  int solve(){
    int res=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(!mt[i]&&aug(i))res++;
    }
    return res;
  }
}BM;
```

6.1 DFS 算法

AllRoots.h

Description: 换根 DP 模板, 例子是带边权树上每个点到所有点的距离和 与最远距离. 改别的问题: 换 dfs1 的合并和 dfs2 的转移; 去掉一个儿子 的 max 贡献要记最大和次大. 递归深度可达 n, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
RR.init(n); // 多组数据每组调用
for(int i=1;i<n;i++){
cin>>u>>v>>w;
RR.g[u].push_back({v,w});
RR.g[v].push_back({u,w});
}
RR.dfs1(1,0); // 以 1 为根, 求子树信息 siz, f, d1, d2
RR.ans[1]=RR.f[1]; // 根的答案
RR.up[1]=0;
RR.dfs2(1,0); // 由父亲推儿子
for(int u=1;u<=n;u++) RR.far[u]=max(RR.d1[u],RR.up[u]);
// RR.ans[u]: u 到所有点距离和, RR.far[u]: u 的最远距离
Reroot RR2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n)$

8233ac, 41 lines

```
struct Reroot{
  static const int N=2e5+5;
  int n,c1[N];
  vector<pair<int,int>>g[N]; // {v,w}
  // siz 子树大小, f 子树内各点到 u 的距离和, ans 全树距离和
  // d1/d2 向下最长次长链/, up 向上最长链, far 最远距离
  ll siz[N],f[N],ans[N],d1[N],d2[N],up[N],far[N];
  void init(int _n){
    n=_n;
    for(int i=1;i<=n;i++)g[i].clear();
  }
  void dfs1(int u,int fa){
    siz[u]=1;
    f[u]=d1[u]=d2[u]=0;
    c1[u]=0;
    for(auto[v,w]:g[u]){
      if(v==fa)continue;
      dfs1(v,u);
      siz[u]+=siz[v];
      f[u]+=f[v]+siz[v]*w;
      ll t=d1[v]+w;
      if(t>d1[u]){
        d2[u]=d1[u];
        d1[u]=t;
        c1[u]=v;
      }else if(t>d2[u]){
        d2[u]=t;
      }
    }
  }
  void dfs2(int u,int fa){
    for(auto[v,w]:g[u]){
      if(v==fa)continue;
      // 根从 u 移到 v: v 子树内的点近 w, 其余点远 w
      ans[v]=ans[u]+(n-2*siz[v])*w;
      // v 向上: 走到 u, 再走 u 的向上链或不经过 v 的向下链
      up[v]=w+max(up[u],c1[u]==v?d2[u]:d1[u]);
      dfs2(v,u);
    }
  }
}RR;
```

SCC.h

Description: Tarjan 强连通分量. 分量编号是逆拓扑序: 缩点后的边总是 从编号大的指向编号小的. 递归深度可达 n, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
S.init(n); // 多组数据每组调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v;
S.g[u].push_back(v); // 有向边 u 到 v
}
for(int i=1;i<=n;i++) if(!S.dfn[i]) S.tarjan(i);
int id=S.scc[u]; // u 所在分量, 1..S.cnt
int sz=S.sz[id]; // 分量大小
S.shrink(n); // 缩点 DAG S.h[1..S.cnt], 可能有重边
for(int i=S.cnt;i>=1;i--) // 按拓扑序遍历分量
for(int j:S.h[i]) ...; // 分量 i 到分量 j 的边
SCC S2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n+m)$

af9d24, 45 lines

```
struct SCC{
  static const int N=2e5+5;
  vector<int>g[N],h[N]; // g 原图, h 缩点后的 DAG
  int dfn[N],low[N],stk[N],tp,tim;
  int scc[N],sz[N],cnt;
  bool ins[N]; // 是否在栈中
  void tarjan(int u){
    dfn[u]=low[u]=++tim;
    stk[++tp]=u;
    ins[u]=1;
    for(int v:g[u]){
      if(!dfn[v]){
        tarjan(v);
        low[u]=min(low[u],low[v]);
      }else if(ins[v]){
        low[u]=min(low[u],dfn[v]);
      }
    }
    if(low[u]==dfn[u]){ // u 是分量的根, 弹栈
      cnt++;
      int v;
      do{
        v=stk[tp--];
        ins[v]=0;
        scc[v]=cnt;
        sz[cnt]++;
      }while(v!=u);
    }
  }
  void shrink(int n){
    for(int u=1;u<=n;u++){
      for(int v:g[u]){
        if(scc[u]!=scc[v])h[scc[u]].push_back(scc[v]);
      }
    }
  }
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      g[i].clear();
      h[i].clear();
      dfn[i]=sz[i]=0;
    }
    tim=tp=cnt=0;
  }
}S;
```

BiconnectedComponents.h

Description: 无向图 Tarjan: 割点, 点双, 桥, 边双, 圆方树, 边双缩点树. 允许重边和自环. 孤立点单独成一个点双 (圆方树上也有自己的方点). 递归深度可达 n, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
B.init(n,m); // 多组数据每组调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v; // 第 i 条边
B.g[u].push_back({v,i});
B.g[v].push_back({u,i});
}
for(int i=1;i<=n;i++) if(!B.dfn[i]) B.tarjan(i,0,i);
B.cut[u]; // u 是否割点
B.vb[k]; // 第 k 个点双的点集, k=1..B.vc
B.bri[i]; // 第 i 条边是否桥
B.eb[u]; // u 所在边双编号, 1..B.ec
B.buildRS(n); // 圆方树 B.T[1..n+B.vc], 方点 n+k 连 vb[k]
B.buildBT(n); // 边双缩点树 B.E2[1..B.ec], 每条桥一条边
BCC B2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n+m)$

73d145, 74 lines

```
struct BCC{
  static const int N=2e5+5,M=4e5+5;
  vector<pair<int,int>>g[N]; // {v边编号,}
  vector<int>T[N*2],E2[N]; // 圆方树, 边双缩点树
  int dfn[N],low[N],tim;
  int s1[N],t1,s2[N],t2; // 点双的栈, 边双的栈
  bool cut[N],bri[M];
  int vc,ec,eb[N];
  vector<int>vb[N];
  // in 为进入 u 的边编号, rt 为本次 DFS 的根
  void tarjan(int u,int in,int rt){
    dfn[u]=low[u]=++tim;
    s1[++t1]=u;
    s2[++t2]=u;
    int ch=0;
    for(auto[v,id]:g[u]){
      if(!dfn[v]){
        tarjan(v,id,rt);
        low[u]=min(low[u],low[v]);
        if(low[v]>dfn[u])bri[id]=1;
        if(low[v]>=dfn[u]){ // 弹出一个点双
          ch++;
          if(u!=rt||ch>1)cut[u]=1;
          vb[++vc].clear();
          int x;
          do{
            x=s1[t1--];
            vb[vc].push_back(x);
          }while(x!=v);
          vb[vc].push_back(u);
        }
      }else if(id!=in){
        low[u]=min(low[u],dfn[v]);
      }
    }
    if(u==rt){
      if(!ch)vb[++vc]={u}; // 孤立点
      t1=0;
    }
    if(low[u]==dfn[u]){ // 弹出一个边双
      ec++;
      int x;
      do{
        x=s2[t2--];
        eb[x]=ec;
      }while(x!=u);
    }
  }
  void buildRS(int n){
    for(int i=1;i<=n+vc;i++)T[i].clear();
    for(int i=1;i<=vc;i++){
      for(int x:vb[i]){
        T[n+i].push_back(x);
```

```
        T[x].push_back(n+i);
      }
    }
  }
  void buildBT(int n){ // 每条桥两个方向各遍历一次
    for(int i=1;i<=ec;i++)E2[i].clear();
    for(int u=1;u<=n;u++){
      for(auto[v,id]:g[u]){
        if(bri[id])E2[eb[u]].push_back(eb[v]);
      }
    }
  }
  void init(int n,int m){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      g[i].clear();
      dfn[i]=cut[i]=0;
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)bri[i]=0;
    tim=t1=t2=vc=ec=0;
  }
}B;
```

2sat.h

Description: 2-SAT. N 为变量数上限 (数组开 2N). 递归深度可达 $2n$, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
TS.init(n); // 变量 1..n, 多组数据每组调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>x>>a>>y>>b; // a,b 为  0 或 1
TS.add(x,a,y,b); // 子句:  x 取 a 或 y 取 b
}
TS.add(x,1,x,1); // 强制 x 为真
TS.add(x,0,y,0); // x 和 y 不能同时为真
bool ok=TS.solve(); // 0 表示无解
if(ok) for(int i=1;i<=n;i++) cout<<TS.ans[i]<<' '; // 1 为真
TwoSat TS2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n+m)$

bc0e85, 52 lines

```
struct TwoSat{
  static const int N=2e5+5; // 变量数, 点数为 2N
  int n,dfn[N*2],low[N*2],stk[N*2],tp,tim;
  int scc[N*2],cnt,ans[N];
  bool ins[N*2];
  vector<int>g[N*2];
  void tarjan(int u){
    dfn[u]=low[u]=++tim;
    stk[++tp]=u;
    ins[u]=1;
    for(int v:g[u]){
      if(!dfn[v]){
        tarjan(v);
        low[u]=min(low[u],low[v]);
      }else if(ins[v]){
        low[u]=min(low[u],dfn[v]);
      }
    }
    if(low[u]==dfn[u]){
      cnt++;
      int v;
      do{
        v=stk[tp--];
        ins[v]=0;
        scc[v]=cnt;
      }while(v!=u);
    }
  }
  // 子句: (x 取值 a) 或 (y 取值 b)
  void add(int x,int a,int y,int b){
    g[a?x+n:x].push_back(b?y:y+n); // x 不取 a 则 y 取 b
    g[b?y+n:y].push_back(a?x:x+n); // y 不取 b 则 x 取 a
  }
  bool solve(){
    for(int i=1;i<=2*n;i++){
      if(!dfn[i])tarjan(i);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(scc[i]==scc[i+n])return 0;
      ans[i]=scc[i]<scc[i+n];
    }
    return 1;
  }
  void init(int _n){
    n=_n;
    tim=tp=cnt=0;
    for(int i=1;i<=2*n;i++){
      g[i].clear();
      dfn[i]=0;
    }
  }
}TS;
```

EulerWalk.h

Description: Hierholzer 欧拉路径, 有向或无向, 允许重边和自环. 度数条件不满足或边不连通时 euler() 返回 0. 递归深度可达 m, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
EU.init(n,0); // 0 无向, 1 有向; 多组数据每组调用
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>u>>v;
EU.addE(u,v); // 第 i 条边
}
if(EU.euler()){
for(int i=1;i<=m+1;i++) cout<<EU.path[i]<<' '; // 点序列
// EU.ep[i] 为第 i 步走的边, 连接 path[i] 和 path[i+1]
bool circuit=(EU.path[1]==EU.path[m+1]); // 是否回路
}
Euler EU2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n+m)$

19e18c, 65 lines

```
struct Euler{
  static const int N=1e5+5,M=2e5+5;
  int n,m,dir,cur[N],deg[N];
  int path[M],len,ep[M],le;
  bool vis[M]; // 边是否走过
  vector<pair<int,int>>g[N]; // {v边编号,}
  void init(int _n,int d){
    n=_n;
    dir=d;
    m=len=le=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      g[i].clear();
      cur[i]=deg[i]=0;
    }
  }
  // 有向图 deg 为出度减入度, 无向图 deg 为度数
  void addE(int u,int v){
    m++;
    vis[m]=0;
    g[u].push_back({v,m});
    if(dir){
      deg[u]++;
      deg[v]--;
    }else{
      g[v].push_back({u,m});
      deg[u]++;
      deg[v]++;
    }
  }
  void dfs(int u){
    // cur[u] 为当前弧, 保证每条边只扫一次
    while(cur[u]<(int)g[u].size()){
      auto[v,id]=g[u][cur[u]++];
      if(vis[id])continue;
      vis[id]=1;
      dfs(v);
      ep[++le]=id;
    }
    path[++len]=u;
  }
  bool euler(){
    int s=1,c=0; // s 起点, c 特殊点个数
    for(int i=n;i>=1;i--){
      if(g[i].size())s=i;
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(dir){
        if(deg[i]==1){
          c++;
          s=i;
        }else if(deg[i]!=0&&deg[i]!=-1){
          return 0;
        }
      }else if(deg[i]%2){
        c++;
        s=i;
      }
    }
    if(c>(dir?1:2))return 0;
    dfs(s);
    reverse(path+1,path+len+1);
    reverse(ep+1,ep+le+1);
    return len==m+1;
  }
}EU;
```

FunctionalGraph.h

Description: 基环树找环, 都非递归. 有向: 每个点一条出边 $a[i]$ (函数图); 无向: n 点 n 条边, 允许二元环 (重边) 和自环, 森林时 按 bel 分别处理. 无向常见用法: 断环边 ce[k][0] 做两次树形 DP, 或 树上 DP 后在环上破环成链 + 单调队列 (基环树直径). 对象必须是全局变量.

Usage:
```
// 有向
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>FG.a[i];
FG.solve(n); // 多组数据直接重新调用
// 环 FG.cyc[1..FG.cnt], 按出边顺序
// FG.rt[u]:  第一个到达的环上点, FG.dep[u]:  步数
// FG.bel[u]:  环编号, FG.pos[u]:  rt[u] 在环中下标
vector<int>&c=FG.cyc[FG.bel[u]];
int len=c.size();
// u 走 k 步 (k 不小于 dep[u]):
int v=c[(FG.pos[u]+k-FG.dep[u])%len];
// 无向
PT.init(n); // 多组数据每组调用
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>u>>v;
PT.addE(u,v); // 第 i 条边
}
PT.solve(n);
// PT.on[u]:  是否环上点; PT.cyc[k]:  环上点按顺序
// PT.ce[k][j]:  cyc[k][j] 到下一个点的边编号
// PT.rt, PT.dep, PT.bel, PT.pos 同有向
for(int i=n;i>=1;i--){ // ord 倒序即自底向上
int u=PT.ord[i];
if(PT.fa[u]) f[PT.fa[u]]+=f[u]; // fa:  往环方向的父亲
}
FuncGraph FG2; PseudoTree PT2; // 第二个对象 (全局)
```

Time: $\mathcal{O}(n)$

4ec3c2, 124 lines

```
struct FuncGraph{
  static const int N=2e5+5;
  int a[N],vis[N],rt[N],dep[N],bel[N],pos[N],cnt;
```

```
  int st[N],tp; // 当前路径上的点
  vector<int>cyc[N];
  void solve(int n){
    cnt=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)vis[i]=0;
    // vis: 0 未访问, 1 在当前路径上, 2 已处理完
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(vis[i])continue;
      int u=i;
      tp=0;
      while(!vis[u]){
        vis[u]=1;
        st[++tp]=u;
        u=a[u];
      }
      if(vis[u]==1){ // 找到新环, u 在环上
        cyc[++cnt].clear();
        while(vis[u]==1){
          vis[u]=2;
          rt[u]=u;
          dep[u]=0;
          bel[u]=cnt;
          pos[u]=cyc[cnt].size();
          cyc[cnt].push_back(u);
          u=a[u];
        }
      }
      // 倒着处理路径上不在环上的点
      for(;tp;tp--){
        int v=st[tp];
        if(vis[v]==2)continue;
        vis[v]=2;
        rt[v]=rt[a[v]];
        dep[v]=dep[a[v]]+1;
        bel[v]=bel[a[v]];
        pos[v]=pos[a[v]];
      }
    }
  }
}FG;

struct PseudoTree{
  static const int N=2e5+5;
  int m,deg[N],on[N],rt[N],dep[N],bel[N],fa[N],pos[N];
  int ord[N],cnt;
  vector<pair<int,int>>g[N]; // {v边编号,}
  vector<int>cyc[N],ce[N]; // 环上点, 环上边
  void init(int n){
    m=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)g[i].clear();
  }
  void addE(int u,int v){ // 自环会在 g[u] 里出现两次
    m++;
    g[u].push_back({v,m});
    g[v].push_back({u,m});
  }
  void solve(int n){
    queue<int>q;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      deg[i]=g[i].size();
      on[i]=1;
      bel[i]=0;
      if(deg[i]==1){
        on[i]=0;
        q.push(i);
      }
    }
    while(!q.empty()){ // 删叶子, 剩下环上点
      int u=q.front();
      q.pop();
      for(auto[v,id]:g[u]){
        if(!on[v])continue;
        deg[v]--;
        if(deg[v]==1){
          on[v]=0;
          q.push(v);
        }
      }
    }
    cnt=0;
    int h=0,t=0; // ord 当作队列
    for(int u=1;u<=n;u++){
      if(!on[u]||bel[u])continue;
      cnt++;
      cyc[cnt].clear();
      ce[cnt].clear();
      int x=u,pe=0; // pe 为走过来的边
      while(1){ // 沿环走一圈
        bel[x]=cnt;
        rt[x]=x;
        dep[x]=fa[x]=0;
        pos[x]=cyc[cnt].size();
        cyc[cnt].push_back(x);
        ord[++t]=x;
        int nx=0,ne=0;
        for(auto[v,id]:g[x]){
          if(on[v]&&id!=pe){
            nx=v;
            ne=id;
            break;
          }
        }
        ce[cnt].push_back(ne);
        if(nx==u)break;
        x=nx;
        pe=ne;
      }
    }
    while(h<t){ // 从环往外 BFS
      int u=ord[++h];
      for(auto[v,id]:g[u]){
        if(on[v]||v==fa[u])continue;
        fa[v]=u;
        rt[v]=rt[u];
        dep[v]=dep[u]+1;
        bel[v]=bel[u];
        ord[++t]=v;
      }
    }
  }
}PT;
```

6.2 树

CompressTree.h

Description: 虚树: 关键点, 它们两两的 LCA 和根 1 (点数不超过 $2k$). 用户在结构体外提供原树 (根为 1) 的全局 dfn[] 和 lca(x,y). 对象必须是全局变量.

Usage: int dfn[N]; // 用户提供: 原树 dfs 序
int lca(int x,int y){...} // 用户提供
// 用 HLD 结构体 H 时: dfn 复制 H.dfn, lca 返回 H.lca(x,y)
// 每次询问:
cin>>k;
for(int i=1;i<=k;i++){
cin>>h[i]; // 互不相同, build 会按 dfn 排序
key[h[i]]=1; // 根 1 不一定是关键点
}
VT.build(h,k); // 自动清空用到的点的 vt
// VT.vt[u]: 虚树中 u 的儿子; 点集 VT.vs[1..VT.vn]
dp(1); // 在 VT.vt 上做 DP
for(int i=1;i<=k;i++) key[h[i]]=0; // 清空标记
VTree VT2; // 第二个对象 (全局)
Time: $\mathcal{O}(k \log k)$ 加 $\mathcal{O}(k)$ 次 lca

3445d7, 34 lines

```
extern int dfn[]; // 用户提供
int lca(int x,int y); // 用户提供
struct VTree{
  static const int N=2e5+5;
  vector<int>vt[N];
  int stk[N],tp,vs[N],vn;
  static bool cmp(int x,int y){return dfn[x]<dfn[y];}
  void push(int x){ // 新点入栈
    vt[x].clear();
    vs[++vn]=x;
    stk[++tp]=x;
  }
  void build(int*h,int k){
    sort(h+1,h+k+1,cmp);
    tp=vn=0;
    push(1);
    for(int i=1;i<=k;i++){
      if(h[i]==1)continue;
      int l=lca(h[i],stk[tp]);
      if(l!=stk[tp]){
        // 栈顶不在 h[i] 到根的链上, 弹出并连边
        while(dfn[l]<dfn[stk[tp-1]]){
          vt[stk[tp-1]].push_back(stk[tp]);
          tp--;
        }
        int x=stk[tp--];
        if(l!=stk[tp])push(l);
        vt[l].push_back(x);
      }
      push(h[i]);
    }
    for(int i=1;i<tp;i++)vt[stk[i]].push_back(stk[i+1]);
  }
}VT;
```

HLD.h

Description: 重链剖分: 路径/子树加和求和, LCA. upd 和 qry 由用户在 结构体外提供 (两个对象共用). 维护 max 等改 qryPath 的合并. 边权: 放到深的点上, 路径最后一段用 [dfn[x]+1, dfn[y]]. 递归深度可达 n, 要开大栈. 对象必须是全局变量.

Usage: // 结构体外, 接到自己的线段树 (dfn 区间加/求和):
```
void upd(int l,int r,ll v){update(1,1,n,l,r,v);}
ll qry(int l,int r){return query(1,1,n,l,r);}
// main 里:
H.init(n); // 多组数据每组调用
for(int i=1;i<n;i++){
cin>>u>>v;
H.g[u].push_back(v);
H.g[v].push_back(u);
}
H.dfs1(rt,0); // fa, dep, siz, son
H.dfs2(rt,rt); // top, dfn, rnk (dfn 的逆)
for(int i=1;i<=n;i++) b[i]=a[H.rnk[i]];
build(1,1,n); // 用 b 建线段树
H.updPath(x,y,v); // 路径加
ll s=H.qryPath(x,y); // 路径和
H.updSub(x,v); // 子树加, 子树为 [dfn[x],dfn[x]+siz[x]-1]
ll t=H.qrySub(x); // 子树和
int l=H.lca(x,y);
HLD H2; // 第二个对象 (全局)
```
Time: 路径操作 $\mathcal{O}\left(\log^2 n\right)$, 子树操作 $\mathcal{O}\left(\log n\right)$

237ccd, 61 lines

```
void upd(int l,int r,ll v); // 用户提供
ll qry(int l,int r); // 用户提供
struct HLD{
  static const int N=2e5+5;
  vector<int>g[N];
  int fa[N],dep[N],siz[N],son[N];
  int top[N],dfn[N],rnk[N],tim;
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++)g[i].clear();
    tim=0;
  }
  void dfs1(int u,int f){
    fa[u]=f;
    dep[u]=dep[f]+1;
    siz[u]=1;
    son[u]=0;
    for(int v:g[u]){
      if(v==f)continue;
      dfs1(v,u);
      siz[u]+=siz[v];
      if(siz[v]>siz[son[u]])son[u]=v;
    }
  }
  void dfs2(int u,int t){
    top[u]=t;
    dfn[u]=++tim;
    rnk[tim]=u;
    if(son[u])dfs2(son[u],t); // 先走重儿子, 重链连续
    for(int v:g[u]){
      if(v!=fa[u]&&v!=son[u])dfs2(v,v);
    }
  }
  int lca(int x,int y){
    while(top[x]!=top[y]){
      if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);
      x=fa[top[x]];
    }
    return dep[x]<dep[y]?x:y;
  }
  void updPath(int x,int y,ll v){
    while(top[x]!=top[y]){
      if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);
      upd(dfn[top[x]],dfn[x],v);
      x=fa[top[x]];
    }
    if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);
    upd(dfn[x],dfn[y],v);
  }
  ll qryPath(int x,int y){
    ll res=0;
    while(top[x]!=top[y]){
      if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);
      res+=qry(dfn[top[x]],dfn[x]);
      x=fa[top[x]];
    }
    if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);
    return res+qry(dfn[x],dfn[y]);
  }
  void updSub(int x,ll v){upd(dfn[x],dfn[x]+siz[x]-1,v);}
  ll qrySub(int x){return qry(dfn[x],dfn[x]+siz[x]-1);}
}H;
```

LinkCutTree.h

Description: LCT 动态树, 维护森林的连边, 删边, 判连通, 单点改值, 路径求和. 维护 max/xor: 改 pushup. 非递归. 对象必须是全局变量.

Usage:
```
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>L.val[i];
L.init(n); // 多组数据每组调用 (先填 val)
L.link(x,y); // 加边, 已连通则忽略
L.cut(x,y); // 删边, 没有这条边则忽略
int r=L.findrt(x); // x 所在树的根
L.makert(x); // 换根为 x
if(L.connected(x,y)){
L.split(x,y);
ll s=L.sum[y]; // 路径 x 到 y 的点权和
}
L.modify(x,v); // val[x] 改为 v
LCT L2; // 第二个对象 (全局)
```
Time: 均摊 $\mathcal{O}\left(\log n\right)$

d019c1, 103 lines

```
struct LCT{
  static const int N=3e5+5;
  int ch[N][2],fa[N],rev[N],st[N];
  ll val[N],sum[N];
  // x 不是所在 splay 的根
  bool nrt(int x){return ch[fa[x]][0]==x||ch[fa[x]][1]==x;}
  void pushup(int x){
    sum[x]=sum[ch[x][0]]+sum[ch[x][1]]+val[x];
  }
  void pushr(int x){ // 翻转 x 的子树
    swap(ch[x][0],ch[x][1]);
    rev[x]^=1;
  }
  void pushdown(int x){
    if(rev[x]){
      if(ch[x][0])pushr(ch[x][0]);
      if(ch[x][1])pushr(ch[x][1]);
      rev[x]=0;
    }
  }
  void rotate(int x){
    int y=fa[x],z=fa[y];
    int k=ch[y][1]==x,w=ch[x][!k];
    if(nrt(y))ch[z][ch[z][1]==y]=x;
    ch[x][!k]=y;
    ch[y][k]=w;
    if(w)fa[w]=y;
    fa[y]=x;
    fa[x]=z;
    pushup(y);
  }
  void splay(int x){
    // 先从上到下 pushdown
    int y=x,tp=0;
    st[++tp]=y;
    while(nrt(y)){
      y=fa[y];
      st[++tp]=y;
    }
    while(tp)pushdown(st[tp--]);
    while(nrt(x)){
      y=fa[x];
      int z=fa[y];
      if(nrt(y)){
        if((ch[y][0]==x)^(ch[z][0]==y))rotate(x);
        else rotate(y);
      }
      rotate(x);
    }
    pushup(x);
  }
  void access(int x){ // 打通根到 x 的实链
    for(int y=0;x;y=x,x=fa[x]){
      splay(x);
      ch[x][1]=y;
      pushup(x);
    }
  }
  void makert(int x){
    access(x);
    splay(x);
    pushr(x);
  }
  int findrt(int x){
    access(x);
    splay(x);
    while(ch[x][0]){
      pushdown(x);
      x=ch[x][0];
    }
    splay(x);
    return x;
  }
  void split(int x,int y){
    makert(x);
    access(y);
    splay(y);
  }
  bool connected(int x,int y){return findrt(x)==findrt(y);}
  void link(int x,int y){
    makert(x);
    if(findrt(y)!=x)fa[x]=y;
  }
  void cut(int x,int y){
    makert(x);
    if(findrt(y)==x&&fa[y]==x&&!ch[y][0]){
      fa[y]=0;
      ch[x][1]=0;
      pushup(x);
    }
  }
  void modify(int x,ll v){
    splay(x);
    val[x]=v;
    pushup(x);
  }
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
      ch[i][0]=ch[i][1]=fa[i]=rev[i]=0;
      sum[i]=val[i];
    }
  }
}L;
```

6.3 数学

6.3.1 生成树计数

矩阵树定理. 建 $n \times n$ 矩阵 mat (初始全 0), 对每条有向边 $a \to b$ 执行 mat[a][b]--, mat[b][b]++, 即对角线放每个点的入度, 非对角线放负的边数 (重边要累加).

- **有向图**: 把第 i 行和第 i 列 (同一个编号) 都删掉, 剩下 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵的行列式, 就是以 i 为根、所有边都从根往外指 (外向树) 的生成树个数. 要算内向树 (边都指向根), 对角线改放出度: 对每条边 $a \to b$ 执行 mat[a][b]--, mat[a][a]++.
- **无向图**: 每条无向边当作两条有向边, 即对角线是度数, $mat[a][b]$ 为负的边数 (拉普拉斯矩阵). 删去任意一个 i 的第 i 行和第 i 列, 行列式就是生成树个数.
- 答案很大时取模, 用 IntDeterminant.h 的 detMod.

6.3.2 Erdős–Gallai 定理

度数为 $d_1 \geq \cdots \geq d_n$ 的简单图存在, 当且仅当 $d_1 + \cdots + d_n$ 为偶数, 且对每个 $k = 1 \ldots n$,

$$\sum_{i=1}^{k} d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(d_i, k).$$

几何 (7)

7.1 几何基础

Point.h


Description: 平面点 / 向量, 其余几何文件都 include 它. 坐标类型 T 默认 double; 整数坐标要求精确时改成 typedef ll T, 此时不要用 unit, rotate, 除法和求交点的函数, 坐标绝对值约 10^9 以内才不溢出. eps 为绝对误差 (默认 1e-9), 坐标很大时要调大; == 和 < 也带 eps.

Usage:
```
Point a(1,2),b(3,4),c(0,5);
Point s=a+b,d=b-a,m=a*2,q=a/2; // 向量运算
T k=a.cross(b),t=a.dot(b); // 叉积, 点积
// a.cross(b,c) 即 (b-a) 叉乘 (c-a)
int o=sgn(a.cross(b,c)); // 1 逆时针, -1 顺时针, 0 共线
double l=(b-a).len(); // 两点距离, len2() 为平方
double th=a.angle(); // 极角, 范围 [-pi,pi]
Point p=a.perp(); // 逆时针转 90 度
Point u=a.unit(); // 单位向量
Point r=a.rotate(PI/2); // 绕原点逆时针转 pi/2
bool e=(a==b),lt=(a<b); // 带 eps, 先比 x 再比 y
vector<Point> poly={a,b,c}; // 多边形 poly[0..n-1]
sort(poly.begin(),poly.end()); // 可直接 sort,
unique
```
9b53d5, 37 lines

```
typedef double T; // 整数坐标可改为 ll
const double eps=1e-9;
const double PI=acos(-1.0);
int sgn(double x){ // 符号, 绝对值不超过 eps 时为 0
  if(x>eps)return 1;
  if(x<-eps)return -1;
  return 0;
}
struct Point{
  T x,y;
  Point(T x=0,T y=0):x(x),y(y){}
  Point operator+(Point b)const{return Point(x+b.x,y+b.y);}
  Point operator-(Point b)const{return Point(x-b.x,y-b.y);}
  Point operator*(T k)const{return Point(x*k,y*k);}
  Point operator/(T k)const{return Point(x/k,y/k);}
  bool operator==(Point b)const{
    return sgn(x-b.x)==0&&sgn(y-b.y)==0;
  }
  bool operator<(Point b)const{ // 先比 x 再比 y
    if(sgn(x-b.x)!=0)return x<b.x;
    return sgn(y-b.y)<0;
  }
  T dot(Point b)const{return x*b.x+y*b.y;}
  T cross(Point b)const{return x*b.y-y*b.x;}
  // (b-a) 叉乘 (c-a), a 为自身, 大于 0 表示逆时针
  T cross(Point b,Point c)const{
    return (b-*this).cross(c-*this);
  }
  T len2()const{return x*x+y*y;} // 长度的平方
  double len()const{return sqrt((double)len2());}
  double angle()const{return atan2(y,x);} // 极角 [-pi,pi]
  Point perp()const{return Point(-y,x);} // 逆时针转 90 度
  Point unit()const{return *this/len();} // 单位向量
  Point rotate(double t)const{ // 绕原点逆时针转 t 弧度
    return Point(x*cos(t)-y*sin(t),x*sin(t)+y*cos(t));
  }
};
```

lineDistance.h

Description:




点到直线的有向距离, 要求 a 与 b 不重合. T 为 ll 时也可用.

Usage:
```
Point a(0,0),b(2,0),p(1,3);
double d=lineDist(a,b,p); // 3, p 在 a 看向 b 左侧为正
double h=fabs(d); // 点到直线距离
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 6c31aa, 3 lines
```
double lineDist(Point a,Point b,Point p){
  return a.cross(b,p)/(b-a).len();
}
```

SegmentDistance.h

Description:
点到线段 (含端点) 的最短距离. s 与 e 可以重合. T 为 double 或 ll 均可.




Usage:
```
Point s(0,0),e(2,2),p(1,1),q(3,3);
double d1=segDist(s,e,p); // 得 0, 即 p 在线段上
double d2=segDist(s,e,q); // 得 sqrt(2), 到端点 e
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 9462eb, 6 lines
```
double segDist(Point s,Point e,Point p){
  // 投影落在 s 外侧或 e 外侧时取端点距离
  if(s==e||sgn((p-s).dot(e-s))<0)return (p-s).len();
  if(sgn((p-e).dot(s-e))<0)return (p-e).len();
  return fabs((double)s.cross(e,p))/(e-s).len();
}
```

SegmentIntersection.h

Description:




两条线段 (含端点, 可退化成点) 求交. T 为 ll 时若交点不是整点则结果错误; 中间有三个坐标的乘积, 注意溢出.

Usage:
```
Point s1(0,0),e1(2,2),s2(0,2),e2(2,0);
vector<Point> v=segInter(s1,e1,s2,e2);
if(v.size()==0){} // 不相交
if(v.size()==1){} // 唯一交点 v[0], 这里是 (1,1)
// 共线重叠: 公共线段 v[0]-v[1], 按 x 再按 y 排序
if(v.size()==2){}
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h", "OnSegment.h" 4f686d, 13 lines
```
vector<Point>segInter(Point a,Point b,Point c,Point d){
  T oa=c.cross(d,a),ob=c.cross(d,b);
  T oc=a.cross(b,c),od=a.cross(b,d);
  // 交点唯一且不是端点
  if(sgn(oa)*sgn(ob)<0&&sgn(oc)*sgn(od)<0)
    return {(a*ob-b*oa)/(ob-oa)};
  set<Point>s;
  if(onSegment(c,d,a))s.insert(a);
  if(onSegment(c,d,b))s.insert(b);
  if(onSegment(a,b,c))s.insert(c);
  if(onSegment(a,b,d))s.insert(d);
  return vector<Point>(s.begin(),s.end());
}
```

lineIntersection.h

Description:



两条直线 (不是线段) 求交, 要求 s1 与 e1 不重合, s2 与 e2 不重合. T 为 ll 时若交点不是整点则结果错误; 中间有三个坐标的乘积, 注意溢出.

Usage:
```
Point s1(0,0),e1(1,1),s2(0,2),e2(2,0);
pair<int,Point> r=lineInter(s1,e1,s2,e2);
if(r.first==1){} // 唯一交点 r.second, 这里是 (1,1)
if(r.first==0){} // 平行不重合, 无交点
if(r.first==-1){} // 两直线重合
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 83920c, 10 lines
```
pair<int,Point>lineInter(Point s1,Point e1,Point s2,Point e2){
  T d=(e1-s1).cross(e2-s2);
  if(sgn(d)==0){ // 平行, 再判断是否重合
    int same=sgn(s1.cross(e1,s2))==0;
    return {-same,Point(0,0)};
  }
  T p=s2.cross(e1,e2);
  T q=s2.cross(e2,s1);
  return {1,(s1*p+e1*q)/d};
}
```

sideOf.h

Description: 判断点在有向直线 $s \to e$ 的哪一侧. 带距离的版本要求 $s \neq e$. T 为 ll 时第一个版本结果精确, 注意乘积溢出.

Usage:
```
Point s(0,0),e(1,0),q(5,1);
int a=sideOf(s,e,q); // 1 左侧, 0 在线上, -1 右侧
// q 到直线距离不超过 1e-6 时算在线上, 返回 0
int b=sideOf(s,e,q,1e-6);
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 126cf6, 8 lines
```
int sideOf(Point s,Point e,Point p){
  return sgn(s.cross(e,p));
}
int sideOf(Point s,Point e,Point p,double lim){
  double a=s.cross(e,p);
  double l=(e-s).len()*lim;
```

```
  return (a>l)-(a<-l);
}
```


OnSegment.h

Description: 判断点是否在线段上 (含端点). T 为 ll 时结果精确, 注意乘积溢出.
Usage: `Point s(0,0),e(4,2);`
```
bool a=onSegment(s,e,Point(2,1)); // true
bool b=onSegment(s,e,Point(6,3)); // false, 在延长线上
bool c=onSegment(s,s,s); // true, 线段可退化成点
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 9d0bc5, 3 lines
```
bool onSegment(Point s,Point e,Point p){
  return sgn(p.cross(s,e))==0&&sgn((s-p).dot(e-p))<=0;
}
```

linearTransformation.h

Description:



把 p0 变到 q0, p1 变到 q1 的相似变换 (平移 + 旋转 + 缩放, 不翻转) 作用到点 r 上. 要求 p0 与 p1 不重合, T 为 double.

Usage: `Point p0(0,0),p1(1,0),q0(2,2),q1(2,4),r(1,1);`
`Point r2=linearTransformation(p0,p1,q0,q1,r); // (0,4)`
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 7d7892, 7 lines
```
Point linearTransformation(Point p0,Point p1,Point q0,
    Point q1,Point r){
  Point dp=p1-p0,dq=q1-q0;
  Point num(dp.cross(dq),dp.dot(dq));
  Point v=r-p0;
  return q0+Point(v.cross(num),v.dot(num))/dp.len2();
}
```

Angle.h

Description: 精确的极角 (int 向量 (x,y) 再加 t 圈), 用于极角排序和极角扫描. 比较时先比 t, 再比 $[0,2\pi)$ 内的极角, 方向相同视为相等. 坐标绝对值不超过 10^9, 向量不能为 $(0,0)$.
Usage:
```
vector<Angle> v; // v[0..n-1]
for(int i=0;i<n;i++)v.push_back(Angle(x[i],y[i]));
sort(v.begin(),v.end()); // 极角排序
Angle a=v[0].t90(); // 加 pi/2, 另有 t180, t360
Angle d=angleDiff(v[0],v[1]); // 从 v[0] 转到 v[1] 的角
Angle s=v[0]+Angle(1,0); // 点加向量, 圈数取最近的
// 覆盖线段 pq 的最小角区间, 从 first 逆时针到 second
pair<Angle,Angle> r=segmentAngles(Angle(1,2),Angle(3,1));
// 双指针: 把每个角加一圈 (t360) 接在后面
for(int i=0;i<n;i++)v.push_back(v[i].t360());
for(int i=0,j=0;i<n;i++){
while(v[j]<v[i].t180())j++;
// v[i..j-1] 是极角在 [v[i], v[i]+pi) 内的角
}
```
Time: 比较 $\mathcal{O}(1)$, 排序 $\mathcal{O}(n\log n)$

8fe5c3, 34 lines
```
struct Angle{
  int x,y,t; // 向量 (x,y) 再加 t 圈
  Angle(int x,int y,int t=0):x(x),y(y),t(t){}
  Angle operator-(Angle b)const{return Angle(x-b.x,y-b.y,t);}
  int half()const{ // 角在 [pi, 2pi) 内时为 1
    assert(x||y);
    return y<0||(y==0&&x<0);
  }
  Angle t90()const{return Angle(-y,x,t+(half()&&x>=0));}
  Angle t180()const{return Angle(-x,-y,t+half());}
  Angle t360()const{return Angle(x,y,t+1);}
};
bool operator<(Angle a,Angle b){
  // 末尾再加上长度的平方, 可在极角相同时按长度排序
  return make_tuple(a.t,a.half(),a.y*(ll)b.x)<
    make_tuple(b.t,b.half(),a.x*(ll)b.y);
}
```

```
}
// 覆盖线段 ab 的最小角区间, 从 first 逆时针转到 second
pair<Angle,Angle>segmentAngles(Angle a,Angle b){
  if(b<a)swap(a,b);
  if(b<a.t180())return make_pair(a,b);
  return make_pair(b,a.t360());
}
Angle operator+(Angle a,Angle b){ // 点 a 加向量 b
  Angle r(a.x+b.x,a.y+b.y,a.t);
  if(a.t180()<r)r.t--;
  if(r.t180()<a)return r.t360();
  return r;
}
Angle angleDiff(Angle a,Angle b){ // 角 b 减去角 a
  int tu=b.t-a.t;
  a.t=b.t;
  return Angle(a.x*b.x+a.y*b.y,a.x*b.y-a.y*b.x,tu-(b<a));
}
```

7.2 圆

CircleIntersection.h

Description: 两圆的圆周交点, 要求 T 为 double. 两圆心重合时返回 false, 且要求 $r1 \neq r2$ (有 assert).
Usage:
```
Point a(0,0),b(2,0);
pair<Point,Point> out;
if(circleInter(a,b,2,2,out)){ // 圆 (a,2) 与圆 (b,2)
// out.first=(1,sqrt(3)), out.second=(1,-sqrt(3))
// 从 a 看向 b, first 在左侧; 相切时两点相同
}else{} // 相离, 内含或同心
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" d80df0, 17 lines
```
bool circleInter(Point a,Point b,double r1,double r2,
    pair<Point,Point>&out){
  if(a==b){
    assert(r1!=r2);
    return false;
  }
  Point v=b-a;
  double d2=v.len2(),sum=r1+r2,dif=r1-r2;
  if(sum*sum<d2||dif*dif>d2)return false;
  // p: 交点连线中点在 ab 上的比例, h2: 半弦长平方的比例
  double p=(d2+r1*r1-r2*r2)/(d2*2);
  double h2=r1*r1-p*p*d2;
  Point mid=a+v*p;
  Point per=v.perp()*sqrt(max(0.0,h2)/d2);
  out={mid+per,mid-per};
  return true;
}
```


CircleTangents.h

Description: 两圆的公切线, 要求 T 为 double. 切线条数: 一圆在另一圆内 (求内公切线时还包括两圆相交) 或两圆心重合时 0 条; 两圆相切时 1 条 (两个切点是同一点); 否则 2 条.
Usage:
```
Point c1(0,0),c2(5,0); // 半径 1 和 2
vector<pair<Point,Point>> v=tangents(c1,1,c2,2); // 外
vector<pair<Point,Point>> w=tangents(c1,1,c2,-2); // 内
// v[i].first 在圆 1 上, v[i].second 在圆 2 上
// 点 c2 到圆 1 的切线: 令 r2=0, 切点为 first
vector<pair<Point,Point>> u=tangents(c1,1,c2,0);
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" 5e1616, 14 lines
```
vector<pair<Point,Point>>tangents(Point c1,double r1,
    Point c2,double r2){
  Point d=c2-c1;
  double dr=r1-r2,d2=d.len2(),h2=d2-dr*dr;
  if(sgn(d2)==0||sgn(h2)<0)return {};
  if(sgn(h2)==0)h2=0; // 相切, 只有一条
  vector<pair<Point,Point>>out;
  for(int s=-1;s<=1;s+=2){
    Point v=(d*dr+d.perp()*(sqrt(h2)*s))/d2;
    out.push_back({c1+v*r1,c2+v*r2});
  }
  if(h2==0)out.pop_back();
  return out;
}
```

circumcircle.h

Description:



三角形的外接圆. 要求 T 为 double, 三点不共线.

Usage:
```
Point A(0,0),B(2,0),C(0,2);
double r=ccRadius(A,B,C); // 半径 sqrt(2)
Point o=ccCenter(A,B,C); // 圆心 (1,1)
```
Time: $\mathcal{O}(1)$

"Point.h" c18ec8, 8 lines
```
double ccRadius(Point A,Point B,Point C){
  double a=(C-B).len(),b=(A-C).len(),c=(B-A).len();
  return a*b*c/fabs((B-A).cross(C-A))/2; // abc/(4S)
}
Point ccCenter(Point A,Point B,Point C){
  Point b=C-A,c=B-A;
  return A+(b*c.len2()-c*b.len2()).perp()/b.cross(c)/2;
}
```

MinimumEnclosingCircle.h

Description: 最小圆覆盖 (所有点在圆内或圆上). 要求 T 为 double, 至少 1 个点, 可有重复点和共线点. 判断点在圆外时用相对误差 1e-8.
Usage:
```
vector<Point> ps={Point(0,0),Point(2,0),Point(1,1)};
pair<Point,double> c=mec(ps); // 传值, ps 不变
Point o=c.first; // 圆心 (1,0)
double r=c.second; // 半径 1
```
Time: 期望 $\mathcal{O}(n)$

"circumcircle.h" db4e7b, 23 lines
```
pair<Point,double>mec(vector<Point>ps){
  shuffle(ps.begin(),ps.end(),mt19937(time(0)));
  int n=ps.size();
  Point o=ps[0];
  double r=0;
  double E=1+1e-8; // 相对误差
  for(int i=0;i<n;i++){
    if((o-ps[i]).len()<=r*E)continue;
    o=ps[i];
    r=0;
    for(int j=0;j<i;j++){
      if((o-ps[j]).len()<=r*E)continue;
      o=(ps[i]+ps[j])/2;
      r=(o-ps[i]).len();
      for(int k=0;k<j;k++){
        if((o-ps[k]).len()<=r*E)continue;
        o=ccCenter(ps[i],ps[j],ps[k]);
        r=(o-ps[i]).len();
      }
    }
  }
  return {o,r};
}
```

7.3 多边形

InsidePolygon.h

Description: 判断点是否在简单多边形内 (顺时针或逆时针, 可以是凹的). T 为 ll 时结果精确, 注意乘积溢出.

Usage: `vector<Point> p={Point(0,0),Point(4,0),Point(0,4)};`
`bool a=inPolygon(p,Point(1,1)); // true, strict 默认 true`
`// strict 为 true 时边界上的点返回 false`
`bool b=inPolygon(p,Point(2,0),true); // false`
`bool c=inPolygon(p,Point(2,0),false); // true, 含边界`

Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h", "OnSegment.h" 126cb2, 10 lines

```
bool inPolygon(vector<Point>&p,Point a,bool strict=true){
  int cnt=0,n=p.size();
  for(int i=0;i<n;i++){
    Point q=p[(i+1)%n];
    if(onSegment(p[i],q,a))return !strict;
    // 射线法: 向右的水平射线与边相交的次数
    cnt^=((a.y<p[i].y)-(a.y<q.y))*a.cross(p[i],q)>0;
  }
  return cnt;
}
```

PolygonArea.h

Description: 多边形有向面积的两倍. T 为 ll 时结果精确, 注意溢出.

Usage: `vector<Point> v={Point(0,0),Point(4,0),Point(0,3)};`
`T a2=polygonArea2(v); // 12, 逆时针为正, 顺时针为负`
`double S=fabs(a2)/2; // 面积 6, 空多边形为 0`
`if(a2<0)reverse(v.begin(),v.end()); // 改成逆时针`

Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h" 7ffcb8, 8 lines

```
T polygonArea2(vector<Point>&v){
  int n=v.size();
  T a=0;
  for(int i=0;i<n;i++){
    a+=v[i].cross(v[(i+1)%n]);
  }
  return a;
}
```

PolygonCenter.h

Description: 多边形 (实心均匀薄板) 的重心, 不是顶点的平均值. 顺时针或逆时针均可, 可以是凹的; 面积不能为 0. 要求 T 为 double.

Usage: `vector<Point>`
`v={Point(0,0),Point(2,0),Point(2,2),Point(0,2)};`
`Point c=polygonCenter(v); // (1,1)`


Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h" e6dae1, 11 lines

```
Point polygonCenter(vector<Point>&v){
  int n=v.size();
  Point res(0,0);
  double A=0; // 面积的两倍
  for(int i=0;i<n;i++){
    Point p=v[i],q=v[(i+1)%n];
    res=res+(p+q)*p.cross(q);
    A+=p.cross(q);
  }
  return res/A/3;
}
```

PolygonCut.h

Description:
用有向直线切割多边形, 保留直线右侧 (含直线上的点). 要求 T 为 double. 凹多边形可能被切成几块, 结果用直线上的边连成一个多边形 (面积仍正确).



Usage: `vector<Point> p; // 正方形 [0,1]x[-1,1], 逆时针`
`p.push_back(Point(0,-1));`
`p.push_back(Point(1,-1));`
`p.push_back(Point(1,1));`
`p.push_back(Point(0,1));`
`// 切掉 s 看向 e 的左侧, 即 x 轴上方`
`vector<Point> q=polygonCut(p,Point(0,0),Point(1,0));`
`// q 为剩下的部分, 顶点顺序同 p, 全部切掉时为空`

Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h" 417de3, 14 lines

```
vector<Point>polygonCut(vector<Point>&poly,Point s,Point e){
  vector<Point>res;
  int n=poly.size();
  for(int i=0;i<n;i++){
    Point cur=poly[i];
    Point prev=i?poly[i-1]:poly[n-1];
    double a=s.cross(e,cur),b=s.cross(e,prev);
    if((a<0)!=(b<0)){ // 边与直线相交, 加入交点
      res.push_back(cur+(prev-cur)*(a/(a-b)));
    }
    if(a<0)res.push_back(cur);
  }
  return res;
}
```

HalfPlane.h

Description: 半平面交. 要求交集有界 (不确定时加入大矩形, 见用法), T 为 double. 面积为 0 或极小时可能返回空或退化的多边形, 按面积判断即可.

Usage: `vector<Line> L; // Line{s,e} 保留 s 看向 e 的左侧`
`L.push_back({Point(0,0),Point(1,0)}); // y 不小于 0`
`double B=1e7; // 逆时针的大矩形, 保证交集有界`
`Point c[4]={Point(-B,-B),Point(B,-B),Point(B,B),Point(-B,B)};`
`for(int i=0;i<4;i++)L.push_back({c[i],c[(i+1)%4]});`
`// 交为逆时针凸多边形 poly[0..m-1], 空表示无交`
`vector<Point> poly=halfPlane(L);`
`double S=fabs(polygonArea2(poly))/2; // 交的面积`

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" c7e05f, 37 lines

```
struct Line{
  Point s,e; // 有向直线 s 到 e, 保留左侧
};
double ang(Line l){return (l.e-l.s).angle();}
bool cmpLine(Line a,Line b){ // 按极角排序, 相同时靠左的在前
  if(sgn(ang(a)-ang(b))!=0)return ang(a)<ang(b);
  return sgn(a.s.cross(a.e,b.s))<0;
}
// p 不在 l 的严格左侧
bool onRight(Line l,Point p){return sgn(l.s.cross(l.e,p))<=0;}
Point inter(Line a,Line b){ // 两直线交点, 要求不平行
  Point u=a.e-a.s,v=b.e-b.s;
  return a.s+u*(v.cross(b.s-a.s)/v.cross(u));
}
vector<Point>halfPlane(vector<Line>L){
  sort(L.begin(),L.end(),cmpLine);
  int n=L.size(),h=0,t=-1;
  vector<Line>q(n); // 队列 q[h..t]
  vector<Point>p(n); // p[i] 为 q[i] 与 q[i+1] 的交点
  for(int i=0;i<n;i++){
    // 同向的只留第一条, 即最靠左的
    if(i>0&&sgn(ang(L[i])-ang(L[i-1]))==0)continue;
    while(h<t&&onRight(L[i],p[t-1]))t--;
    while(h<t&&onRight(L[i],p[h]))h++;
    // 与队尾反向平行, 交集为空
    if(h<=t&&sgn((L[i].e-L[i].s).cross(q[t].e-q[t].s))==0){
      return {};
    }
    t++;
    q[t]=L[i];
    if(h<t)p[t-1]=inter(q[t-1],q[t]);
  }
  while(h<t&&onRight(q[h],p[t-1]))t--;
  if(t-h<2)return {};
  p[t]=inter(q[t],q[h]);
  return vector<Point>(p.begin()+h,p.begin()+t+1);
}
```

ConvexHull.h



Description:
求凸包, 不保留共线点 (凸包边上的点), 重复点只算一次. 所有点重合时返回 1 个点, 全部共线时返回 2 个端点. T 可为 ll (结果精确).

Usage: `vector<Point> pts; // pts[0..n-1]`
`for(int i=0;i<n;i++)pts.push_back(Point(x[i],y[i]));`
`vector<Point> h=convexHull(pts); // h[0..m-1] 逆时针`
`// h[0] 为最左的点: x 最小, 再 y 最小`
`int m=h.size(); // 边为 h[i] 到 h[(i+1)%m]`

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" 759213, 21 lines

```
vector<Point>convexHull(vector<Point>p){
  sort(p.begin(),p.end());
  p.erase(unique(p.begin(),p.end()),p.end());
  int n=p.size(),k=0;
  if(n<=1)return p;
  vector<Point>h(2*n);
  // 要保留共线点, 两处改成严格小于 0, 全部共线时要特判
  for(int i=0;i<n;i++){ // 下凸壳
    while(k>=2&&sgn(h[k-2].cross(h[k-1],p[i]))<=0)k--;
    h[k]=p[i];
    k++;
  }
  int lo=k;
  for(int i=n-2;i>=0;i--){ // 上凸壳
    while(k>lo&&sgn(h[k-2].cross(h[k-1],p[i]))<=0)k--;
    h[k]=p[i];
    k++;
  }
  h.resize(k-1); // 最后一个点是 p[0], 去掉
  return h;
}
```

HullDiameter.h

Description: 旋转卡壳 (双指针) 求凸包直径和直径计数. 输入为 convexHull 的结果 (逆时针, 无共线点), 可以只有 1 或 2 个点. T 为 ll 时结果精确, 坐标约 10^9 以内. 循环中对每条边 ab ($a=h_i, b=h_{i+1}$), j 单调移动到离直线 ab 最远的点 (叉积 $(b-a)\times(h_j-a)$ 最大). countDiameter 返回距离等于直径的点对个数: 在同一循环中收集所有对踵点对 (边的两端与 h_j, 边与 h_jh_{j+1} 平行时再加上 h_{j+1}), 用 set 去重后统计距离平方等于直径平方的对. 统计的是凸包顶点 (即去掉重复点后的不同点) 之间的无序对; 直径的端点一定是凸包顶点, 所以等于原点集中不同点的直径对数. 只有 1 个点时为 0. 同一个循环的改法 (都只改每步更新的量): (a) 凸包最小宽度: 每条边求出 j 后, 用 h_j 到直线 ab 的距离 $|(b-a)\times(h_j-a)|/|b-a|$ 更新答案取 min. (b) 最小面积 / 最小周长外接矩形 (矩形一边必在某条边上): 再维护两个单调指针, k 为点积 $(b-a)\cdot h_k$ 最大的点 ($i=0$ 时从 1 开始, 下一个点积更大就前移), l 为点积最小的点 ($i=0$ 时从 j 开始, 下一个点积更小就前移). 宽 $=|(b-a)\times(h_j-a)|/|b-a|$, 长 $=(b-a)\cdot(h_k-h_l)/|b-a|$, 用 宽 × 长 (或 2(宽+长)) 更新 min. (c) 两个凸包 P, Q 间的最远 / 最近距离: 等价于 Minkowski 和 $P+(-Q)$ (逆时针按极角归并两者的边) 的顶点到原点的最大距离 / 原点到该凸多边形的距离 (原点在内部则相交, 为 0); 归并时的每个顶点就是一对 P 沿方向 d 最远点与 Q 沿 $-d$ 最远点 (对踵点对).

Usage: `vector<Point> h=convexHull(pts); // 逆时针凸包`
`T d2=hullDiameter(h); // 直径的平方`
`double d=sqrt((double)d2); // 直径`
`int c=countDiameter(h); // 距离等于直径的点对数`

Time: $\mathcal{O}(n)$, countDiameter 为 $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" a5e8ae, 41 lines

```
T hullDiameter(vector<Point>&h){
  int n=h.size();
  if(n==1)return 0;
```

```
  if(n==2)return (h[0]-h[1]).len2();
  T res=0;
  int j=1;
  for(int i=0;i<n;i++){
    Point a=h[i],b=h[(i+1)%n];
    // h[j+1] 离边 ab 更远时移动 j
    while(sgn((b-a).cross(h[(j+1)%n]-h[j]))>0)j=(j+1)%n;
    res=max(res,(a-h[j]).len2());
    res=max(res,(b-h[j]).len2());
  }
  return res;
}
// 距离等于直径的点对个数，统计凸包顶点的无序对
int countDiameter(vector<Point>&h){
  int n=h.size();
  if(n<=1)return 0;
  if(n==2)return 1;
  T best=hullDiameter(h);
  set<pair<int,int>>s; // 下标对，小的在前，用于去重
  int j=1;
  for(int i=0;i<n;i++){
    int i2=(i+1)%n;
    Point a=h[i],b=h[i2];
    while(sgn((b-a).cross(h[(j+1)%n]-h[j]))>0)j=(j+1)%n;
    int j2=(j+1)%n;
    vector<int>c={j}; // 对踵点
    // 边 h[j]h[j+1] 与 ab 平行时 h[j+1] 也是对踵点
    if(sgn((b-a).cross(h[j2]-h[j]))==0)c.push_back(j2);
    for(int k:c){
      for(int u:{i,i2}){
        if(sgn((h[u]-h[k]).len2()-best)==0){
          s.insert({min(u,k),max(u,k)});
        }
      }
    }
  }
  return s.size();
}
```

PointInsideHull.h

Description: 判断点是否在凸包内. 凸包为 convexHull 的结果 (逆时针, 无共线点), 可以只有 1 或 2 个点. T 为 ll 时结果精确, 注意乘积溢出.
Usage: `vector<Point> h=convexHull(pts);`
`bool a=inHull(h,p); // 严格在内部, strict 默认 true`
`bool b=inHull(h,p,false); // 含边界`
Time: $\mathcal{O}(\log n)$

"Point.h", "sideOf.h", "OnSegment.h" cf5fcb, 14 lines

```
bool inHull(vector<Point>&l,Point p,bool strict=true){
  int a=1,b=l.size()-1,r=!strict;
  if(l.size()<3)return r&&onSegment(l[0],l.back(),p);
  if(sideOf(l[0],l[a],l[b])>0)swap(a,b);
  if(sideOf(l[0],l[a],p)>=r||sideOf(l[0],l[b],p)<=-r){
    return false;
  }
  while(abs(a-b)>1){ // 二分 p 所在的扇形
    int c=(a+b)/2;
    if(sideOf(l[0],l[c],p)>0)b=c;
    else a=c;
  }
  return sgn(l[a].cross(l[b],p))<r;
}
```

LineHullIntersection.h

Description: 直线与凸多边形求交. 多边形为 convexHull 的结果 (逆时针, 无共线点), 下标 $i+1$ 按模 n 计算. 直线穿过顶点 i 时视为穿过边 $(i, i+1)$; 返回的两条边按沿 a 到 b 方向碰到的顺序. T 为 ll 时结果精确.
Usage: `vector<Point> poly=convexHull(pts);`
`array<int,2> r=lineHull(a,b,poly); // 直线 ab, a 不等于 b`
`if(r[0]==-1){} // 不相交`
`else if(r[1]==-1){} // 只碰到顶点 r[0]`
`else if(r[0]==r[1]){} // 沿着边 r[0] 到 r[0]+1`
`else{} // 穿过边 r[0] 到 r[0]+1 和边 r[1] 到 r[1]+1`
`// 在方向 dir 上投影最大, 即最远的顶点下标`
`int i=extrVertex(poly,Point(1,0)); // x 最大的顶点`
Time: $\mathcal{O}(\log n)$

"Point.h" 0bba8e, 49 lines

```
int extrVertex(vector<Point>&poly,Point dir){
  int n=poly.size(),lo=0,hi=n;
  // 比较顶点 i 和 j 在 dir 上的投影，j 更远时为 1
  auto cmp=[&](int i,int j){
    return sgn(dir.perp().cross(poly[i%n]-poly[j%n]));
  };
  // i 是否为最远点
  auto extr=[&](int i){
    return cmp(i+1,i)>=0&&cmp(i,i-1+n)<0;
  };
  if(extr(0))return 0;
  while(lo+1<hi){
    int m=(lo+hi)/2;
    if(extr(m))return m;
    int ls=cmp(lo+1,lo),ms=cmp(m+1,m);
    if(ls<ms||(ls==ms&&ls==cmp(lo,m)))hi=m;
    else lo=m;
  }
  return lo;
}
array<int,2>lineHull(Point a,Point b,vector<Point>&poly){
  int n=poly.size();
  // 顶点 i 在直线 ab 的哪一侧
  auto cmpL=[&](int i){
    return sgn(a.cross(poly[i],b));
  };
  int endA=extrVertex(poly,(a-b).perp());
  int endB=extrVertex(poly,(b-a).perp());
  if(cmpL(endA)<0||cmpL(endB)>0)return {-1,-1};
  array<int,2>res;
  for(int i=0;i<2;i++){
    int lo=endB,hi=endA;
    while((lo+1)%n!=hi){
      int m=((lo+hi+(lo<hi?0:n))/2)%n;
      if(cmpL(m)==cmpL(endB))lo=m;
      else hi=m;
    }
    res[i]=(lo+!cmpL(hi))%n;
    swap(endA,endB);
  }
  if(res[0]==res[1])return {res[0],-1};
  if(!cmpL(res[0])&&!cmpL(res[1])){
    switch((res[0]-res[1]+n+1)%n){
      case 0:return {res[0],res[0]};
      case 2:return {res[1],res[1]};
    }
  }
  return res;
}
```

7.4 其他点集问题

ClosestPair.h

Description: 平面最近点对, 可有重复点 (此时答案为 0). T 为 ll 时结果精确, 坐标约 10^9 以内.
Usage: `vector<Point> v; // v[0..n-1], n 至少为 2`
`pair<Point,Point> pq=closest(v); // 最近的两个点`
`T d2=(pq.first-pq.second).len2(); // 最近距离的平方`
`double d=sqrt((double)d2); // 最近距离`
Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" 6235f1, 25 lines

```
bool cmpY(Point a,Point b){return a.y<b.y;}
pair<Point,Point>closest(vector<Point>v){
  assert(v.size()>1);
  set<Point>S; // 按 x 排序
  sort(v.begin(),v.end(),cmpY);
  T best=LLONG_MAX; // 当前最近距离的平方
  pair<Point,Point>ret;
  int j=0;
  for(Point p:v){
    Point d(1+(ll)sqrt((double)best),0); // 当前答案的上界
    while(v[j].y<=p.y-d.x){ // 删去 y 差太大的点
      S.erase(v[j]);
      j++;
    }
    auto lo=S.lower_bound(p-d),hi=S.upper_bound(p+d);
    for(auto it=lo;it!=hi;it++){
      if((*it-p).len2()<best){
        best=(*it-p).len2();
        ret={*it,p};
      }
    }
    S.insert(p);
  }
  return ret;
}
```

字符串 (8)

KMP.h

Description: KMP 单模式串匹配. 串长上限 KMP::N; 数组很大, 对象必须开在全局.
Usage: `char s[KMP::N],t[KMP::N]; // 全局, 下标从 1 开始`
`KMP K2; // 第二个实例也开在全局`
`scanf("%s%s",s+1,t+1);`
`int n=strlen(s+1),m=strlen(t+1);`
`// t 在 s 中所有出现的起点, 升序, 可重叠`
`vector<int> occ=K.kmp(s,n,t,m);`
`// 只要前缀函数时 (kmp 内部也会求):`
`K.getnxt(t,m);`
`// K.nxt[i]: t[1..i] 的最长真 border 长度`
`int per=m-K.nxt[m]; // t 的最小周期`
`// 多组数据直接再调用, 无需清空`
Time: $\mathcal{O}(n+m)$

28b2a8, 26 lines

```
struct KMP{
  static const int N=1e6+5; // 串长上限
  int nxt[N];
  void getnxt(char*t,int m){
    nxt[1]=0;
    for(int i=2,j=0;i<=m;i++){
      while(j&&t[i]!=t[j+1])j=nxt[j];
      if(t[i]==t[j+1])j++;
      nxt[i]=j;
    }
  }
  // 返回 t 在 s 中所有出现的起点
  vector<int>kmp(char*s,int n,char*t,int m){
    getnxt(t,m);
    vector<int>res;
    for(int i=1,j=0;i<=n;i++){
```

```
      while(j&&s[i]!=t[j+1])j=nxt[j];
      if(s[i]==t[j+1])j++;
      if(j==m){
        res.push_back(i-m+1);
        j=nxt[j];
      }
    }
    return res;
  }
}K;
```

Zfunc.h

Description: Z 函数, 即扩展 KMP. 串长上限 Zfunc::N; 数组很大, 对象必须开在全局. exkmp 用的是同一对象里 t 的 z, 两次调用之间不能再对别的串 getz.

Usage: `char s[Zfunc::N],t[Zfunc::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
Zfunc Z2; // 第二个实例也开在全局
scanf("%s%s",s+1,t+1);
int n=strlen(s+1),m=strlen(t+1);
Z.getz(s,n);
// Z.z[i]:  s[i..n] 与 s 的 LCP, 约定 Z.z[1]=n
Z.getz(t,m); // exkmp 之前先求 t 的 z
Z.exkmp(s,n,t,m);
// Z.ext[i]:  s[i..n] 与 t[1..m] 的 LCP
for(int i=1;i<=n;i++)
if(Z.ext[i]==m)printf("%d ",i); // t 出现在 i
// 多组数据直接再调用, 无需清空
```

Time: $\mathcal{O}(n+m)$

720276, 29 lines

```
struct Zfunc{
  static const int N=1e6+5; // 串长上限
  int z[N],ext[N];
  void getz(char*s,int n){
    z[1]=n;
    // [l,r] 为当前右端点最大的匹配段
    for(int i=2,l=0,r=0;i<=n;i++){
      z[i]=i<=r?min(z[i-l+1],r-i+1):0;
      while(i+z[i]<=n&&s[1+z[i]]==s[i+z[i]])z[i]++;
      if(i+z[i]-1>r){
        l=i;
        r=i+z[i]-1;
      }
    }
  }
  // 需先 getz(t,m)
  void exkmp(char*s,int n,char*t,int m){
    for(int i=1,l=0,r=0;i<=n;i++){
      ext[i]=i<=r?min(z[i-l+1],r-i+1):0;
      while(i+ext[i]<=n&&ext[i]<m&&s[i+ext[i]]==t[1+ext[i]]){
        ext[i]++;
      }
      if(i+ext[i]-1>r){
        l=i;
        r=i+ext[i]-1;
      }
    }
  }
}Z;
```

Manacher.h

Description: Manacher 求最长回文. 字符 # 和代码中的两个哨兵字符不能在 s 中出现. 串长上限 Manacher::N, 数组开 2N; 对象必须开在全局.

Usage: `char s[Manacher::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
Manacher MC2; // 第二个实例也开在全局
scanf("%s",s+1);
int n=strlen(s+1);
int ans=MC.manacher(s,n); // 最长回文子串长度
// 以 s[i] 为中心的最长奇回文长度
int odd=MC.p[2*i]-1;
// 以 s[i], s[i+1] 之间为中心的最长偶回文长度
int even=MC.p[2*i+1]-1;
// 一般地, 中心 k 处回文长 MC.p[k]-1, 起点为
int st=(k-MC.p[k])/2+1;
// 多组数据直接再调用, 无需清空
```

Time: $\mathcal{O}(n)$

06f357, 27 lines

```
struct Manacher{
  static const int N=1e6+5; // 串长上限
  char a[N*2];
  int p[N*2];
  int manacher(char*s,int n){
    int m=0;
    a[0]='$';
    a[++m]='#';
    for(int i=1;i<=n;i++){
      a[++m]=s[i];
      a[++m]='#';
    }
    a[m+1]='@'; // 两端哨兵不同, 扩展到边界就停
    int ans=0;
    // mid 为右端最远的回文中心, r 为其右端的下一位
    for(int i=1,mid=0,r=0;i<=m;i++){
      p[i]=i<r?min(p[2*mid-i],r-i):1;
      while(a[i+p[i]]==a[i-p[i]])p[i]++;
      if(i+p[i]>r){
        r=i+p[i];
        mid=i;
      }
      ans=max(ans,p[i]-1);
    }
    return ans;
  }
}MC;
```

MinRotation.h

Description: 最小表示法. 普通函数, 无状态. 求最大表示: 把代码中比较的两个分支对调.

Usage: `scanf("%s",s+1); // 下标从 1 开始`

```
int n=strlen(s+1);
// 字典序最小的循环同构串的起点, 从 1 开始
// 有多个起点时取最小的
int k=minrot(s,n);
// 输出最小表示  s[k..n]+s[1..k-1]
for(int i=0;i<n;i++)putchar(s[(k-1+i)%n+1]);
```

Time: $\mathcal{O}(n)$

e7936e, 18 lines

```
int minrot(char*s,int n){
  // i, j 为两个候选起点, 从 0 开始; k 为已匹配长度
  int i=0,j=1,k=0;
  while(i<n&&j<n&&k<n){
    int x=s[(i+k)%n+1];
    int y=s[(j+k)%n+1];
    if(x==y){
      k++;
      continue;
    }
    // 较大的那个起点及其后 k 位都不可能是答案
    if(x>y)i+=k+1;
    else j+=k+1;
    if(i==j)j++;
    k=0;
  }
  return min(i,j)+1;
}
```

SuffixArray.h

Description: 后缀数组, 倍增 + 基数排序. 字符需在 1..127 内, 否则改代码中的 m 并把字符映射到 1..m. 串长上限 SuffixArray::N, rk, tp 开 2N; 对象必须开在全局.

Usage: `char s[SuffixArray::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
SuffixArray SA2; // 第二个实例也开在全局
scanf("%s",s+1);
int n=strlen(s+1);
SA.getsa(s,n);
// SA.sa[i]:  排名第 i 的后缀的起点
// SA.rk[i]:  后缀 s[i..n] 的排名, 都从 1 开始
SA.getheight(s,n); // 须在 getsa 之后
// SA.height[i]:  sa[i] 与 sa[i-1] 的 LCP
// SA.height[1]=0
// 后缀 i, j 的 LCP 为 height[rk[i]+1..rk[j]]
// 的最小值, 其中 rk[i] 小于 rk[j], 配 ST 表
ll d=1ll*n*(n+1)/2; // 本质不同子串数
for(int i=1;i<=n;i++)d-=SA.height[i];
// 多组数据直接再调用, 无需清空
```

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

83c212, 55 lines

```
struct SuffixArray{
  static const int N=1e6+5; // 串长上限
  int sa[N],rk[N*2],tp[N*2],cnt[N],height[N];
  void getsa(char*s,int n){
    int m=127; // 字符集大小
    for(int i=1;i<=2*n;i++){
      rk[i]=0;
      tp[i]=0;
    }
    for(int i=0;i<=m;i++)cnt[i]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      rk[i]=s[i];
      cnt[rk[i]]++;
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)cnt[i]+=cnt[i-1];
    for(int i=n;i>=1;i--)sa[cnt[rk[i]]--]=i;
    for(int w=1;;w<<=1){
      // tp: 按第二关键字排好的后缀
      int p=0;
      for(int i=n-w+1;i<=n;i++)tp[++p]=i;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        if(sa[i]>w)tp[++p]=sa[i]-w;
      }
      // 按第一关键字 rk 做稳定计数排序
      for(int i=0;i<=m;i++)cnt[i]=0;
      for(int i=1;i<=n;i++)cnt[rk[i]]++;
      for(int i=1;i<=m;i++)cnt[i]+=cnt[i-1];
      for(int i=n;i>=1;i--)sa[cnt[rk[tp[i]]]--]=tp[i];
      // tp 改存旧的 rk, 重新编号
      for(int i=1;i<=n;i++)tp[i]=rk[i];
      p=0;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        int x=sa[i];
        int y=sa[i-1];
        bool same=i>1&&tp[x]==tp[y]&&tp[x+w]==tp[y+w];
        rk[x]=same?p:++p;
      }
      if(p==n)break; // 排名已互不相同
      m=p;
    }
  }
  void getheight(char*s,int n){
    for(int i=1,k=0;i<=n;i++){
      if(rk[i]==1){
        height[1]=0;
```

```
        k=0;
        continue;
      }
      if(k)k--;
      int j=sa[rk[i]-1];
      while(i+k<=n&&j+k<=n&&s[i+k]==s[j+k])k++;
      height[rk[i]]=k;
    }
  }
}SA;
```

SuffixAutomaton.h

Description: 后缀自动机, 小写字母. 根为 1, 状态数至多 2n-1. 串长上限 SAM::N, ch 约 $52N$ 个 int, N 取 5e5 时约 104MB; 对象必须开在全局.

Usage: `char s[SAM::N],t[SAM::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
SAM sam2; // 第二个实例也开在全局
scanf("%s",s+1);
int n=strlen(s+1);
sam.init(); // 每组数据先清空, 新对象可省
for(int i=1;i<=n;i++)sam.extend(s[i]-'a');
// 状态 v:  sam.len[v] 为最长串长, sam.fa[v] 为
// 后缀链接, sam.ch[v][c] 为转移, 0 表示无
// 全部 extend 之后调用, 返回本质不同子串数
ll d=sam.calc();
// 同时求出 sam.siz[v]:  v 中每个串的出现次数
// t[1..m] 在 s 中的出现次数
int u=1;
for(int i=1;i<=m&&u;i++)u=sam.ch[u][t[i]-'a'];
int occ=u?sam.siz[u]:0;
```

Memory: $\mathcal{O}(26n)$

Time: $\mathcal{O}(26n)$

039a91, 54 lines

```
struct SAM{
  static const int N=5e5+5; // 串长上限
  int len[N*2],fa[N*2],ch[N*2][26],siz[N*2];
  int tot=1,last=1;
  int buc[N],ord[N*2];
  void init(){
    for(int i=1;i<=tot;i++){
      len[i]=0;
      fa[i]=0;
      siz[i]=0;
      memset(ch[i],0,sizeof ch[i]);
    }
    tot=1;
    last=1;
  }
  void extend(int c){
    int p=last;
    int cur=++tot;
    len[cur]=len[p]+1;
    siz[cur]=1;
    for(;p&&!ch[p][c];p=fa[p])ch[p][c]=cur;
    if(!p){
      fa[cur]=1;
    }else{
      int q=ch[p][c];
      if(len[q]==len[p]+1){
        fa[cur]=q;
      }else{
        int cl=++tot; // 复制 q, 其 siz 为 0
        len[cl]=len[p]+1;
        fa[cl]=fa[q];
        memcpy(ch[cl],ch[q],sizeof ch[q]);
        for(;p&&ch[p][c]==q;p=fa[p])ch[p][c]=cl;
        fa[q]=cl;
        fa[cur]=cl;
      }
    }
    last=cur;
  }
  ll calc(){
    int n=len[last];
    for(int i=0;i<=n;i++)buc[i]=0;
    for(int i=1;i<=tot;i++)buc[len[i]]++;
    for(int i=1;i<=n;i++)buc[i]+=buc[i-1];
    for(int i=tot;i>=1;i--)ord[buc[len[i]]--]=i;
    ll res=0;
    for(int i=tot;i>=2;i--){ // ord[1] 为根
      int v=ord[i];
      siz[fa[v]]+=siz[v];
      res+=len[v]-len[fa[v]];
    }
    return res;
  }
}sam;
```

Hashing.h

Description: 双模数字符串哈希, 结果为 ll, 可直接比较或放进 map, set. 双模冲突概率约 10^{-18}; 单模在约 10^5 个串时就会因生日悖论冲突, 自然溢出会被 Thue-Morse 串卡; 怕被 hack 时把 B1, B2 换成随机数. 字符值不能为 0, 不要存 s[i]-'a'. 串长上限 Hash::N; 对象必须开在全局, 一个对象存一个串.

Usage: `char s[Hash::N],t[Hash::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
scanf("%s%s",s+1,t+1);
int n=strlen(s+1),m=strlen(t+1);
H.build(s,n); // 预处理 s
// 判断 s[l1..r1] 与 s[l2..r2] 是否相同
bool same=H.get(l1,r1)==H.get(l2,r2);
ll ht=H.calc(t,m); // 整个 t[1..m] 的哈希
bool occ=H.get(l,l+m-1)==ht; // t 是否在位置 l 出现
Hash H2; // 第二个串用第二个对象, 也开在全局
H2.build(t,m);
bool eq=H.get(l1,r1)==H2.get(l2,r2); // 可跨对象比较
// 多组数据直接再 build
```

Time: 预处理 $\mathcal{O}(n)$, 查询 $\mathcal{O}(1)$

c41a7d, 33 lines

```
struct Hash{
  static const int N=1e6+5; // 串长上限
  static const int M1=1e9+7,M2=998244353;
  static const int B1=131,B2=13331;
  int h1[N],h2[N],p1[N],p2[N];
  void build(char*s,int n){
    p1[0]=1;
    p2[0]=1;
    h1[0]=0;
    h2[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      p1[i]=1ll*p1[i-1]*B1%M1;
      p2[i]=1ll*p2[i-1]*B2%M2;
      h1[i]=(1ll*h1[i-1]*B1+s[i])%M1;
      h2[i]=(1ll*h2[i-1]*B2+s[i])%M2;
    }
  }
  // s[l..r] 的哈希
  ll get(int l,int r){
    ll x=(h1[r]-1ll*h1[l-1]*p1[r-l+1]%M1+M1)%M1;
    ll y=(h2[r]-1ll*h2[l-1]*p2[r-l+1]%M2+M2)%M2;
    return x*M2+y;
  }
  // t[1..m] 整体的哈希
  ll calc(char*t,int m){
    ll x=0,y=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      x=(x*B1+t[i])%M1;
      y=(y*B2+t[i])%M2;
    }
    return x*M2+y;
  }
}H;
```

AhoCorasick.h

Description: AC 自动机, 统计每个模式串在文本中的出现次数. 小写字母, 允许重复模式串, 不允许空串. 模式串总长上限 AC::N, tr 约 $26N$ 个 int, N 取 1e6 时约 104MB; 对象必须开在全局.

Usage: `char p[AC::N],t[AC::N]; // 全局, 从 1 开始`

```
AC ac2; // 第二个实例也开在全局
ac.init(); // 每组数据先清空, 新对象可省
for(int i=1;i<=k;i++){
scanf("%s",p+1);
ac.insert(p,strlen(p+1),i); // 第 i 个模式串
}
ac.build();
scanf("%s",t+1);
ac.query(t,strlen(t+1));
// 第 i 个模式串在 t 中的出现次数
for(int i=1;i<=k;i++)
printf("%d ",ac.cnt[ac.pos[i]]);
// 换一个文本再 query 前, 先清空 cnt
for(int i=0;i<=ac.tot;i++)ac.cnt[i]=0;
```

Time: 构建 $\mathcal{O}(26L)$, L 为模式串总长; 查询 $\mathcal{O}(m+L)$

c57143, 49 lines

```
struct AC{
  static const int N=1e6+5; // 模式串总长上限
  int tr[N][26],fail[N],cnt[N],q[N],tot=0;
  int pos[N]; // pos[id]: 第 id 个模式串结尾的节点
  void init(){
    for(int i=0;i<=tot;i++){
      memset(tr[i],0,sizeof tr[i]);
      fail[i]=0;
      cnt[i]=0;
    }
    tot=0;
  }
  void insert(char*s,int n,int id){
    int u=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      int c=s[i]-'a';
      if(!tr[u][c])tr[u][c]=++tot;
      u=tr[u][c];
    }
    pos[id]=u;
  }
  void build(){
    int hd=1,tl=0;
    for(int c=0;c<26;c++){
      if(tr[0][c])q[++tl]=tr[0][c];
    }
    while(hd<=tl){
      int u=q[hd++];
      for(int c=0;c<26;c++){
        int v=tr[u][c];
        if(v){
          fail[v]=tr[fail[u]][c];
          q[++tl]=v;
        }else{
          tr[u][c]=tr[fail[u]][c];
        }
      }
    }
  }
  void query(char*t,int m){
    int u=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      u=tr[u][t[i]-'a'];
      cnt[u]++;
    }
    // q[1..tot] 为 BFS 序, 逆序累加到 fail
```

```
    for(int i=tot;i>=1;i--)cnt[fail[q[i]]]+=cnt[q[i]];
  }
}ac;
```

杂项 (9)

9.1 区间

IntervalContainer.h

Description: 用 set 维护互不相交的整数闭区间, 相交或相邻的自动合并. 要求 $l \le r$, 端点不要用 INT_MIN 或 INT_MAX. 左闭右开 $[L, R)$ 时调用 add(L, R - 1).

Usage: add(1, 5); add(7, 9); add(6, 6); // st = {[1, 9]}
del(3, 4); // st = {[1, 2], [5, 9]}, tot = 7
auto it = getIt(6); // it 指向 (5, 9)
if(getIt(x) == st.end()) ...; // x 没被覆盖
for(auto [l, r] : st) ...; // 按顺序遍历所有区间
st.clear(); tot = 0; // 多组数据清空

Time: 每次操作均摊 $\mathcal{O}(\log n)$

e7be0f, 38 lines

```
set<pair<int,int>>st;
ll tot; // 被覆盖的点数
void add(int l,int r){
  auto it=st.lower_bound({l,INT_MIN});
  if(it!=st.begin()&&prev(it)->second>=l-1)it--;
  while(it!=st.end()&&it->first<=r+1){ // 相交或相邻
    l=min(l,it->first);
    r=max(r,it->second);
    tot-=it->second-it->first+1;
    it=st.erase(it);
  }
  st.insert({l,r});
  tot+=r-l+1;
}
void del(int l,int r){
  auto it=st.lower_bound({l,INT_MIN});
  if(it!=st.begin()&&prev(it)->second>=l)it--;
  while(it!=st.end()&&it->first<=r){
    int L=it->first,R=it->second;
    it=st.erase(it);
    tot-=R-L+1;
    if(L<l){ // 左边剩下 [L, l - 1]
      st.insert({L,l-1});
      tot+=l-L;
    }
    if(R>r){ // 右边剩下 [r + 1, R]
      st.insert({r+1,R});
      tot+=R-r;
    }
  }
}
set<pair<int,int>>::iterator getIt(int x){
  auto it=st.upper_bound({x,INT_MAX});
  if(it==st.begin())return st.end();
  it--;
  if(it->second<x)return st.end();
  return it;
}
```

9.2 其他算法

TernarySearch.h

Description: 三分求单峰函数的最大值点. tern 要求 f 在最大值左边严格上升 (不能有平台), 右边不增. 求最小值把 tern 里的 < 改成 >.

Usage: ll f(int x) { return ...; } // 自己写, 全局函数
int p = tern(1, n); // f(p) 最大, 有多个时取最左
double F(double x) { return ...; } // 实数版
double x = ternR(0, 1e9); // F(x) 最大, 三分 100 次

Time: $\mathcal{O}(\log(r-l))$ 次求值, 实数版 200 次

4d20e9, 19 lines

```
ll f(int x){return -(ll)(x-3)*(x-3);} // 按题目改
int tern(int l,int r){
  while(l<r){
    int mid=((ll)l+r)>>1;
    if(f(mid)<f(mid+1))l=mid+1; // 最大值在 mid 右边
    else r=mid;
  }
  return l;
}
double F(double x){return -(x-1)*(x-1);} // 按题目改
double ternR(double l,double r){
  for(int it=0;it<100;it++){
    double m1=l+(r-l)/3;
    double m2=r-(r-l)/3;
    if(F(m1)<F(m2))l=m1;
    else r=m2;
  }
  return l;
}
```

LIS.h

Description: 最长严格上升子序列 ($n < N$). 最长不降: lower_bound 改成 upper_bound. a 为 ll 时 a 和 d 都改成 ll.

Usage: // 读入 n 和 a[1..n]
vector<int> id = lis(n); // 一个最长子序列的下标, 递增
int len = id.size(); // LIS 的长度
for(int i : id) cout << a[i] << ' '; // 输出子序列
// 多组数据不用清空

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

474a7a, 16 lines

```
const int N=2e5+5;
int a[N],d[N],pos[N],pre[N];
vector<int>lis(int n){
  int len=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int k=lower_bound(d+1,d+len+1,a[i])-d;
    d[k]=a[i];
    pos[k]=i;
    pre[i]=pos[k-1];
    len=max(len,k);
  }
  vector<int>res;
  for(int i=pos[len];i;i=pre[i])res.push_back(i);
  reverse(res.begin(),res.end());
  return res;
}
```

9.3 动态规划

KnuthDP.h

Description: 区间 DP 的 Knuth 优化: $f[l][r] = \min_{l \le k < r}(f[l][k] + f[k+1][r]) + w(l, r)$. 要求 $w(a, c) + w(b, d) \le w(a, d) + w(b, c)$ 且 $w(b, c) \le w(a, d)$ ($a \le b \le c \le d$). 例子是石子合并, 按题目改 w.

Usage: // 读入 n 和 a[1..n]
for(int i = 1; i <= n; i++) s[i] = s[i - 1] + a[i];
ll ans = knuth(n); // f[1][n]
f[l][r]; opt[l][r]; // 区间答案, 最优分割点 k, 左边是 [l, k]
// 多组数据不用清空

Memory: N = 3005 时约 110MB

Time: $\mathcal{O}(n^2)$

378f17, 25 lines

```
const int N=3005;
ll f[N][N],s[N];
int opt[N][N]; // f[l][r] 的最优分割点
ll w(int l,int r){return s[r]-s[l-1];} // 按题目改
ll knuth(int n){
  for(int i=1;i<=n;i++){
    f[i][i]=0;
    opt[i][i]=i;
  }
  for(int len=2;len<=n;len++){
    for(int l=1;l+len-1<=n;l++){
      int r=l+len-1;
      f[l][r]=LLONG_MAX;
      int R=min(r-1,opt[l+1][r]);
      for(int k=opt[l][r-1];k<=R;k++){
        ll v=f[l][k]+f[k+1][r]+w(l,r);
        if(v<f[l][r]){
          f[l][r]=v;
          opt[l][r]=k;
        }
      }
    }
  }
  return f[1][n];
}
```

DivideAndConquerDP.h

Description: 分治优化 DP: 把 $1..n$ 分成恰好 m 段 (每段非空), 段 $[l, r]$ 代价 $w(l, r)$, 求最小总代价. 要求最优分割点单调 (w 满足四边形不等式即可). 例子是区间和的平方, 按题目改 w.

Usage: // 读入 n, m, a[1..n], m 从 1 到 n
for(int i = 1; i <= n; i++) s[i] = s[i - 1] + a[i];
ll ans = solveDP(n, m); // 多组数据直接再调用
g[i]; // 前 i 个分成 m 段的最小代价 (i 至少为 m)

Time: $\mathcal{O}(mn \log n)$

55d175, 30 lines

```
const int N=1e5+5;
ll f[N],g[N],s[N];
ll w(int l,int r){ // 按题目改
  ll x=s[r]-s[l-1];
  return x*x;
}
// 求 f[l..r], 它们的最优 k 在 [kl, kr] 内
void dc(int l,int r,int kl,int kr){
  if(l>r)return;
  int mid=(l+r)/2;
  int best=kl;
  f[mid]=LLONG_MAX;
  for(int k=kl;k<=min(mid-1,kr);k++){
    ll v=g[k]+w(k+1,mid);
    if(v<f[mid]){
      f[mid]=v;
      best=k;
    }
  }
  dc(l,mid-1,kl,best);
  dc(mid+1,r,best,kr);
}
ll solveDP(int n,int m){
  for(int i=1;i<=n;i++)g[i]=w(1,i); // 第 1 层
  for(int j=2;j<=m;j++){
    dc(j,n,j-1,n-1);
    for(int i=j;i<=n;i++)g[i]=f[i];
  }
  return g[n];
}
```

WQS 二分 (Aliens trick)

适用于恰好选 k 个或恰好分 k 段的最优值 $g(k)$, 且 g 关于 k 是凸函数 (求最小值时下凸, 求最大值时上凸). 凸性一般靠打表观察, 或由四边形不等式、费用流模型得到.

- **去掉个数限制**: 每选一个额外加代价 λ, 做不限个数的 DP, 求 $h(\lambda) = \min_k\{g(k) + \lambda k\}$, 同时记录取到最优时选了几个, 记为 $cnt(\lambda)$.
- **打平手时取最少个数**: DP 里值相同的转移一律选个数更少的. 这样 $cnt(\lambda)$ 随 λ 单调不增.
- **二分**: 找最小的 λ 使 $cnt(\lambda) \le k$, 答案是 $g(k) = h(\lambda) - \lambda k$. 注意减去的是 λk 而不是 $\lambda \cdot cnt$, 这样多个 k 共线时也正确.
- **求最大值**: 每选一个减去 λ, $h(\lambda) = \max_k\{g(k) - \lambda k\}$, 同样平手取最少个数, 找最小的 λ 使 $cnt(\lambda) \le k$, 答案 $h(\lambda) + \lambda k$.
- **细节**: g 是整数时 λ 只需整数二分, 范围取相邻差分的最小到最大值 (如 $[-10^{12}, 10^{12}]$). 总复杂度是 DP 的复杂度乘 $\log V$.
- **常见题**: 恰好 k 段划分, 恰好选 k 个不相邻元素, 恰好 k 条白边的最小生成树.

9.4 Kruskal 重构树

用于 只经过边权不超过 x 的边 能到达哪些点, 以及 两点间所有路径中最大边权的最小值 (最小瓶颈路) 这类问题.

- **建树**: 边按权从小到大排序做 Kruskal. 每合并两个不同的连通块 (并查集的根为 a, b) 时, 新建一个点 z (编号从 $n+1$ 开始), 点权 $val[z] = w$, 让 z 成为 a 和 b 的父亲, 并查集里也把 a, b 并到 z 上. 原图的点全是叶子, 连通图建完共 $2n-1$ 个点, 根是最后新建的点.
- **性质**: 二叉树, 且从叶子往根走点权不降 (祖先的点权不小于子孙).
- **最小瓶颈路**: 原图中 u, v 之间所有路径上最大边权的最小值等于 $val[\text{lca}(u, v)]$. 不连通时两点不在同一棵树里.
- **只走边权不超过 x 的边**: 从 u 往上跳, 跳到点权不超过 x 的最高祖先 a (倍增), 能到达的点就是 a 子树里的所有叶子. 用 dfs 序把子树变成区间, 就能配合主席树等求这些点里的第 k 大等.
- **反过来**: 若关心路径上最小边权的最大值, 改成边权从大到小建树, 上面的不等号全部反过来.

9.5 调试技巧

- `signal(SIGSEGV, [](int) { _Exit(0); });` 把段错误变成 Wrong Answer. 同理可捕获 SIGABRT (断言失败) 和 SIGFPE (除零). `_GLIBCXX_DEBUG` 报错时产生 SIGABRT (gcc 5.4.0 上似乎是 SIGSEGV).
- `feenableexcept(29);` 在遇到 NaN (1), 除零 (4), 无穷 (8) 和非规格化数 (16) 时终止程序.

9.6 优化技巧

`__builtin_ia32_ldmxcsr(40896);` 关闭非规格化数 (它们在最小值附近让浮点运算慢 20 倍).

9.6.1 位运算技巧

- `x&-x` 是 `x` 的最低位的 1.
- `c=x&-x, r=x+c; (((r^x)>>2)/c)|r` 是比 `x` 大且 1 的个数相同的下一个数.
- 子集和 (SOS DP):
```
for(int b=0;b<K;b++)
 for(int i=0;i<(1<<K);i++)
  if(i>>b&1)D[i]+=D[i^(1<<b)];
```
- 枚举所有集合的所有子集, 总共 3^n 次. 只要非空子集时内层写成 `for(int t=s;t;t=(t-1)&s):`

```
for(int s=0;s<(1<<n);s++) // 每个集合 s
  for(int t=s;;t=(t-1)&s){ // s 的每个子集 t, 含空集
    // 处理 (s, t)
    if(!t)break;
  }
```

9.6.2 bitset 加速 pragma (放在 bits/stdc++.h 之前)

- `#pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")`
- `#include <bits/allocator.h>`
- `#pragma GCC target("avx2,bmi,bmi2,popcnt,lzcnt")`

UniformRandom.h

Description: 随机数, 用时间做种子. 不要用 rand(). 调试时把种子改成常数.
Usage: `ll x = rnd(1, 100); // [1, 100] 内的随机整数`
`shuffle(a + 1, a + n + 1, rng); // 随机打乱 a[1..n]`
`double y = uniform_real_distribution<double>(0, 1)(rng);`
`unsigned long long h = rng(); // 64 位随机数, 可做哈希`
Time: $\mathcal{O}(1)$

bb326d, 5 lines

```
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now()
  .time_since_epoch().count());
ll rnd(ll l,ll r){ // [l, r] 内均匀随机
  return uniform_int_distribution<ll>(l,r)(rng);
}
```

StressTest.sh

24 lines

```
# Usage: bash stress.sh [fast] [slow] [gen] [# iters]
# Example: bash stress.sh main main2 generator 1000
# remove this and add -O2 if you want, cc8b47
flags="-std=c++20 -g -fsanitize=address,undefined"
g++ $flags $1.cpp -o $1
g++ $flags $2.cpp -o $2
g++ $flags $3.cpp -o $3
for ((t=1; t<=$4; t++)) do
  ./$3 > input
  ./$2 < input > outslow
  ./$1 < input > outwrong
  if [[ "$?" -ne 0 ]] || ! (cmp -s "outwrong" "outslow") then
    echo error found
    echo input:
    cat input
    echo wrong output:
    cat outwrong
    echo slow output:
    cat outslow
    exit
  fi
  echo passed $t tests
done
echo passed all tests
```