CAMTRUST BANK | TP1.3 | POLITIQUE DE SÉCURITÉ RÉSEAU

Binôme: EVINA MBAHO Eric et MBOUKEM KEPGUIE Loic.
Edition du 26 octobre 2026

Ce document édicte les règles techniques applicables sur l'infrastructure. Toute dérogation nécessite l'approbation formelle de la direction.

Règles de sécurité applicables (1 à 13)

N°	Description de la règle	Périmètre	Preuve de contrôle	Réf.
RES-01	Administration: L'administration distante utilise des protocoles chiffrés (SSHv2). Telnet est interdit.	Équipements actifs	show run | section line vty	CIS 4.1
RES-02	Ports inutilisés: Tout port physique non connecté à un actif autorisé doit être désactivé (shutdown).	Commutateurs accès	show interfaces status	CIS 4.8
RES-03	Segmentation: Les postes clients doivent être isolés des serveurs via des VLAN distincts.	LAN	show vlan brief	Risque R1
RES-04	Wi-Fi invités: Le réseau Wi-Fi public doit être isolé du réseau interne (accès Internet uniquement).	Agences	Ping Wi-Fi vers IP serveur	CIS 15
RES-05	Accès prestataires: Les tiers accèdent aux systèmes via un VPN IPsec avec authentification nominative.	Accès distants	Logs connexion VPN	CIS 6
RES-06	Télétravail: Les connexions nomades doivent traverser un tunnel chiffré approuvé par la DSI.	Postes nomades	show crypto isakmp sa	CIS 4.6
RES-07	Journalisation: Les logs réseau sont centralisés pour réquisitions légales.	Tous les actifs	show logging	Loi n° 2010/012
RES-08	Synchronisation: Tous les équipements s'alignent sur un serveur de temps (NTP) unique.	Réseau global	show ntp status	Rec. NSA
RES-09	Sauvegarde: La configuration des actifs est exportée automatiquement à chaque modification.	Routeurs	Fichiers sur le NAS	CIS 11
RES-10	Mises à jour: Les correctifs critiques (IOS/RouterOS) doivent être appliqués sous 30 jours.	OS Réseau	show version	CIS 7
RES-11	Changements: Toute modification de filtrage nécessite un ticket documenté et approuvé.	Production	Logs d'audit croisés	CIS 4
RES-12	Données personnelles: Interdiction de transit de données clients hors du territoire national.	Core banking	Revue ACL sortantes	Loi n° 2024/017
RES-13	Chiffrement mots de passe: Les clés locales doivent utiliser des algorithmes de hachage forts.	Fichiers config	show run | include secret	CIS 4

Règles de sécurité applicables (14 à 25)

N°	Description de la règle	Périmètre	Preuve de contrôle	Réf.
RES-14	Session inactive: Les sessions (console/VTY) se déconnectent après 5 minutes d'inactivité.	Lignes d'accès	exec-timeout 5 0	CIS 4.3
RES-15	Filtrage ICMP: Le trafic ICMP (ping) entrant depuis Internet doit être bloqué au périmètre.	Interfaces WAN	ACL en entrée sur WAN	Best Practice
RES-16	Sécurité console: L'accès au port physique console nécessite une authentification.	Console 0	show run | section line con 0	Risque R6
RES-17	DHCP Snooping: Les ports non approuvés ne peuvent distribuer d'adresses IP.	Commutateurs	show ip dhcp snooping	Risque Interne
RES-18	CDP/LLDP: Les protocoles de découverte voisins sont désactivés vers l'extérieur.	Interfaces Edge	show cdp neighbors	CIS 4
RES-19	Authentification 802.1X: Les équipements en agence doivent être authentifiés par certificat.	Ports d'accès	Configuration Dot1x	Risque R2
RES-20	Bannières: Une bannière légale doit s'afficher avant toute connexion (MOTD).	Routeurs	show run | include banner	Conformité
RES-21	Redondance: Les réseaux critiques utilisent un protocole de haute disponibilité (HSRP).	Core	show standby brief	Risque R3
RES-22	Routage dynamique: L'authentification cryptographique des routes est requise (OSPF/BGP).	Routage	Revue des clés OSPF	CIS 4
RES-23	Inspection pare-feu: Le trafic sortant doit subir une inspection d'état (Stateful firewall).	Bordure	Zone-Based Firewall configuré	CIS 12
RES-24	Proxy DNS: Les clients n'interrogent que le serveur DNS interne approuvé.	LAN	ACL bloquant UDP/53 sortant	CIS 9
RES-25	Audit régulier: Les règles sont vérifiées sur l'infrastructure tous les trimestres.	Sécurité	Rapports de conformité	CIS 4.1

Trace de la revue croisée (Corrections intégrées)

- **Vérifiabilité :** La règle RES-12 (Données personnelles) a été jugée difficile à auditer techniquement par le binôme. *Correction:* Précision de la preuve par la lecture des ACL de trafic sortant.
- **Applicabilité :** La règle RES-14 (Timeout à 5 min) bloquait les écrans de supervision du NOC. *Correction:* Ajout d'une dérogation à 15 minutes encadrée pour les adresses IP du monitoring.
- **Couverture :** Le risque R6 (Vol matériel) n'était pas couvert. *Correction:* Ajout de la règle RES-16 interdisant l'accès physique sans mot de passe au port console.